

ソリッドステートコンタクタ 中国 CCC 認証取得拡大のお知らせ

ご愛用いただいております弊社電磁開閉器類は、中国の製品安全認証許可制度による CCC 認証を取得していますが、この度、ソリッドステートコンタクタの追加認証を取得しましたので、お知らせします。

1. 追加認証取得機種

素子	形名	フレームサイズ
3極2素子形	US-N	N5SS/N8SS/N70NS/N80NS/NH70NS/NH80NS
3極3素子形	US-N TE	N5SSTE/N8SSTE/N70NSTE/N80NSTE/NH70NSTE/NH80NSTE

2. 認証範囲(従来からの認証品を含みます)

適用規格 ; GB 標準 : GB14048.6-1998「低圧開閉設備和控制設備 接触器和電動機起動器第 2 部分 交流半導体電動機控制器和起動器」... 対応 IEC = IEC947-4-2-1995

形名	定格電流 AC-51 級 (A)	3 ヒータ容量 200/400V AC-51 (kW)	3 モータ容量 200/400V AC-53a (kW(A))	定格操作 電圧	形名**の適用範囲 (組合せ可能)	認証番号
US-N5SS(TE)**	5	1.7/-	0.4(3.2)/-	DC12 ~ 24V	CN	20060103 04174448
US-N8SS(TE)**	8	2.7/-	0.4(3.2)/-		CN,CX,RM	20050103 04162980
US-N20(TE)**	20	6.9/13.8	2.2(11.1)/3.7(8.7)		CN,CX	
US-N30(TE)**	30	10.3/20.7	3.7(17.4)/7.5(17.4)			
US-N40(TE)**	40	13.8/27.7	5.5(26)/11(26)			
US-N50(TE)**	50	17.3/34.6	5.5(26)/11(26)			
US-N70NS(TE)**	70	24.2/-	11(48)/-		CN	20060103 04174451
US-N80NS(TE)**	80	27.7/-	11(48)/-			
US-NH70NS(TE)**	70	24.2/48.5	11(48)/22(48)			
US-NH80NS(TE)**	80	27.7/55.4	11(48)/22(48)			

【 認証非対象の製品 】

- 1) ヒータ負荷開閉専用品 ... US-H シリーズ
形名 : US-H20(DD)(RM) / US-H30(DD)(RM) / US-H40(DD) / US-H50(DD)
- 2) オプションユニット ... 接点による負荷開閉機能を持たない製品

品名	形名	備考
駆動ユニット	UA-DR1	交流で駆動(AC100V または AC200V)
出力付駆動ユニット	UA-SH1, UA-SH8	交流駆動でトライアック出力付
電力制御ユニット	UA-PC	サイクル制御方式による電力制御
可逆ユニット	UA-RE	モータ可逆運転用インターロック
充電部保護カバーユニット	UA-CVDR1, UA-CVSH8, UN-CV501US	充電部への誤接触防止

3. ご注文の方法

ご注文形名 : 形名の末尾に『CN』を付加してご注文ください。
(『CN』は、梱包には形名表示しますが、製品には表示しません。)
形名指定例 例1 ; US-N50CN
例2 ; US-NH70NSTECN

4. 発売時期

2006年4月1日受注より

発行 日付	2006年 04月	件 名	ソリッドステートコンタクタ 中国 CCC 認証取得拡大のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 (0574)61-1952
----------	--------------	--------	-------------------------------------	--