

三菱制御器 セールスとサービス

SH / 6SH - A W形高圧電磁接触器生産中止のお知らせ

SH / 6SH - A W形のアークボックスには消弧材料としてアスベストを使用しております。すでに御承知かと存じますがアスベストは、国内、諸外国で規制が強化されており生産を継続できない状況となりました。

以上の様な状況よりSH / 6SH - A W形は平成2年9月で生産を中止いたします。以後は下記代替品の使用をお願いします。

1. 生産中止機種

- (1) SH-A400WD 形
- (2) 6SH-A200WD 形
- (3) 6SH-A400WD 形

注) 上記に対応する応用品、引出形を含む。

2. 生産中止時期

平成2年9月(受注分)

3. 代替品

形 名	生産中止機種	代 替 品		生 産 中 止 機 種		代 替 品		
	SH-A400WD	VZ5	VZ8	6SH-A200WD	6SH-A400WD	VZ2	VZ4	
定格使用電圧 (kV)	3.3	6.6/3.3 (共用)	6.6/3.3 (共用)	6.6		6.6/3.3 (共用)		
定格使用電流 (A)	400	450	800	200	400	200	400	
短絡しゃ断電流 (A)	8000	6300	8000	4000		4000		
定格短時間電流 (A)	6000 (2sec)	8000 (2sec)	12000 (10sec)	6000 (2sec)		4000 (2sec)	4000 (10sec)	
開閉容量 (JEN 1167)	AC3	AC3	AC3	AC3		AC3		
開閉ひん度 (回/時)	600	600	600	600		600		
最大 適用 容量	電動機 (kW)	1500	1500(3.3kV)	2600(3.3kV)	1500	3000	1500(6.6kV)	3000(6.6kV)
	変圧器 (kVA)	2000	2000(")	3500(")	2000	4000	2000(")	4000(")
	コイル容量 (kVA)	750	1500(")	2000(")	150	150	1500(")	2000(")
絶 縁 階 級	3号A	6号A	6号A	6号A		6号A		
寿命	機械的 (万回)	250	25	10	250		250	
	電氣的 (万回)	25	25	10	25	10	25	
コイル VA	投 入 (VA)	210	1330	1300	210		290	
	保 持 (VA)	50	23	36	50		31	
標 準 接 点 構 成	3a2b	3a2b	3a2b	3a2b		3a2b		
外 形 寸 法	幅 (mm)	460	356	508	460		356	
	奥 行 (mm)	395	198	372	395		198	
	高 さ (mm)	515	350	510	515		350	

注) 代替品VZ形は当社高圧真空電磁接触器(取付寸法の互換性なし)

発行 日付	90.4.16	件 名	SH / 6SH - A W形高圧電磁接触器 生産中止のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所可児工場 岐阜県可児市下切姫ヶ丘 1-25〒509-0201(0574) 62-5321
----------	---------	--------	-------------------------------------	---