三菱配電・制御機器
セールスとサービス

機　種	電子式電力量計

電子式電力量計 M2PM シリーズ用
モバイル検針アプリケーション仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております電子式電力量計 M2PM シリーズ用モバイル検針アプリケーションの仕様を変更いたしますのでお知らせいたします。
今後とも倍旧のご愛顧のほどお願いいたします。

記

1. 対象機種
電子式電力量計 M2PM シリーズ用モバイル検針アプリケーション（ iOS 版 ）

2. 変更内容
モバイル検針アプリケーションの仕様を以下の通り変更いたします。

<table>
<tr><th>変更点</th><th colspan="2">変更点詳細</th></tr>
<tr><td rowspan="2">検針データファイル
「計量値」設定変更</td><td>変更前</td><td>以下どちらかを[設定・情報]画面の設定項目：[出力計量値]にて選択可能
小数値あり ： 小数値を含む計量値を表示
整数値のみ ： 計量値の整数値のみを表示</td></tr>
<tr><td>変更後</td><td>以下どちらかを[設定・情報]画面の設定項目：「出力計量値(表示桁)」及び「出力計量値(乗率)」にて選択可能
≪「出力計量値(表示桁)」設定≫
小数位あり ： 小数値を含む計量値を表示
小数位なし ： 計量値の整数値のみを表示
≪「出力計量値(乗率)」設定≫
乗率あり： 計量値演算時に乗率を掛ける
乗率なし： 計量値演算時に乗率を掛けない</td></tr>
<tr><td rowspan="2">検針データファイルフォーマットと「計量値」演算方法変更</td><td>変更前</td><td>検針データファイル 10 列目「計量値」の出力パターン ： 2 パターン
<table>
<tr><th>連番</th><th>ｸﾞﾙｰﾌﾟ名称</th><th>計器No.</th><th>計器名称</th><th>乗率</th><th>小数点位置</th><th>検針日時</th><th>指示数</th><th>今回使用量</th><th>計量値</th><th>前回検針日時</th></tr>
<tr><td>2</td><td>管理棟5F</td><td>201000010</td><td>501号室</td><td>1</td><td>0.1</td><td>2020/2/20 18:49</td><td>1234</td><td>123</td><td>123.4</td><td>2020/1/20 18:32</td></tr>
<tr><td>1</td><td>管理棟5F</td><td>201000010</td><td>501号室</td><td>1</td><td>0.1</td><td>2020/1/20 18:32</td><td>1</td><td>0</td><td>0.1</td><td></td></tr>
</table>
「出力計量値」の設定によって変更可能</td></tr>
<tr><td>変更後</td><td>検針データファイル 10 列目「計量値」の出力パターン ： 4 パターン
<table>
<tr><th>連番</th><th>ｸﾞﾙｰﾌﾟ名称</th><th>計器No.</th><th>計器名称</th><th>乗率</th><th>小数点位置</th><th>検針日時</th><th>指示数</th><th>今回使用量</th><th>計量値1</th><th>前回検針日時</th></tr>
<tr><td>2</td><td>管理棟5F</td><td>201000010</td><td>501号室</td><td>1</td><td>0.1</td><td>2020/2/20 18:49</td><td>1234</td><td>123</td><td>123.4</td><td>2020/1/20 18:32</td></tr>
<tr><td>1</td><td>管理棟5F</td><td>201000010</td><td>501号室</td><td>1</td><td>0.1</td><td>2020/1/20 18:32</td><td>1</td><td>0</td><td>0.1</td><td></td></tr>
</table>
「出力計量値(表示桁)」及び「出力計量値(乗率)」の設定によって変更可能
タイトル名称「計量値1」は「出力計量値(表示桁)」「出力計量値(乗率)」設定の
組み合わせによって計量値1～計量値4となります</td></tr>
<tr><td rowspan="2">検針強制終了設定機能を追加</td><td>変更前</td><td>検針時に計器との接続が完了しない場合は、完了するまで無限に検針動作を継続</td></tr>
<tr><td>変更後</td><td>以下どちらかを[設定/情報]画面の「接続エラー」設定にて選択可能
ON ： 検針時に計器との接続が完了しない場合は、接続試行回数が 20 回を超えた時点で通信エラーとなる
OFF ： 検針時に計器との接続が完了しない場合は、検針完了するまで無限に検針動作を継続（従来仕様通り）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">グループ最大数変更</td><td>変更前</td><td>登録可能最大グループ数 ： 50 グループ</td></tr>
<tr><td>変更後</td><td>登録可能最大グループ数 ： 200 グループ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">グループ開閉状態
保持機能追加</td><td>変更前</td><td>アプリ起動時のグループ開閉状態はすべて開状態となる</td></tr>
<tr><td>変更後</td><td>アプリ起動時のグループ開閉状態は前回終了時の開閉状態となる</td></tr>
<tr><td rowspan="2">バージョン変更</td><td>変更前</td><td>01.05.01</td></tr>
<tr><td>変更後</td><td>01.06.00</td></tr>
</table>

※ 詳細な変更内容及び操作方法は，2020年2月28日に更新される取扱説明書(IB63D57-J)をご覧いただきますようお願いいたします。

3. 変更理由
モバイル検針アプリケーションの利便性向上のために変更いたします。

4. 変更時期
2020 年 2 月 28 日に App Store より公開いたします。

5. バージョンアップおよび新規ダウンロードに関して
既に電子式電力量計 M2PM シリーズ用モバイル検針アプリケーションをご使用いただいているお客様、また、新規で電子式電力量計 M2PM シリーズ用モバイル検針アプリケーションのご使用をご検討いただいているお客様につきましては，弊社ホームページ三菱電機 FA サイト内の電力管理用計器ソフトウェアダウンロードのリンクから，または App Store より直接ダウンロード・アップデートいただくことで，変更後の機能がご利用いただけます。

・iOSは，Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり，ライセンスに基づき使用されています。
・App Storeは，Apple Inc.のサービスマークです。

以上

扱	A	日付	2020 年 2 月	件名	電子式電力量計 M2PM シリーズ用モバイル検針アプリケーション仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1427	三菱電機（株）福山製作所			