

スーパー高効率油入変圧器EX-βシリーズ(三相750kVA以上)仕様変更一覧表

1.Ex-βシリーズ三相 6kV-210V

機種		幅	奥行	高さ	据付P (幅)	据付P (奥行)	総質量	油量	無負荷損	負荷損	全損失	エネルギー 消費効率(W)	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(L)	(W)	(W)	(W)	代表値	基準値
3P750kVA50Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	3080	590	775	4590	5365	1923	2350
	変更品	1460	945	1380	800	700	2760	485	770	4520	5290	1900	2350
	差異	-30	+55	-200	+0	+0	-320	-105	-5	-70	-75	-23	+0
3P750kVA60Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	3070	590	655	4660	5315	1820	2180
	変更品	1460	945	1380	800	700	2750	485	660	4670	5330	1828	2180
	差異	-30	+55	-200	+0	+0	-320	-105	+5	+10	+15	+8	+0
3P1000kVA50Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3580	830	965	5890	6855	2438	2960
	変更品	1600	1025	1510	1100	900	3300	745	955	5940	6895	2440	2960
	差異	-145	+15	-70	+0	+0	-280	-85	-10	+50	+40	+2	+0
3P1000kVA60Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3930	870	845	5670	6515	2263	2740
	変更品	1600	1025	1510	1100	900	3720	770	830	5790	6620	2278	2740
	差異	-145	+15	-70	+0	+0	-210	-100	-15	+120	+105	+15	+0
3P1500kVA50Hz	現行品	1915	1120	1745	1200	1000	5400	1090	1380	7510	8890	3258	4110
	変更品	1875	1140	1735	1200	1000	5280	1030	1380	7480	8860	3250	4110
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-120	-60	+0	-30	-30	-8	+0
3P1500kVA60Hz	現行品	1915	1120	1745	1200	1000	5380	1090	1190	8070	9260	3208	3770
	変更品	1875	1140	1735	1200	1000	5270	1030	1200	8010	9210	3203	3770
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-110	-60	+10	-60	-50	-5	+0
3P2000kVA50Hz	現行品	2025	1260	2000	1200	1100	6560	1320	1790	9900	11690	4265	5190
	変更品	1945	1275	1940	1200	1100	5950	1140	1900	9740	11640	4335	5190
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-610	-180	+110	-160	-50	+70	+0
3P2000kVA60Hz	現行品	2025	1260	2000	1200	1100	6740	1300	1535	10330	11865	4118	4740
	変更品	1945	1275	1940	1200	1100	5970	1140	1590	10120	11710	4120	4740
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-770	-160	+55	-210	-155	+2	+0

■ : 減少
■ : 増加

2.Ex-βシリーズ三相 6kV-420Y/242V(50Hz), 6kV-440Y/254V(60Hz)

機種		幅	奥行	高さ	据付P (幅)	据付P (奥行)	総質量	油量	無負荷損	負荷損	全損失	エネルギー 消費効率(W)	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(L)	(W)	(W)	(W)	代表値	基準値
3P750kVA50Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2760	570	810	4400	5210	1910	2580
	変更品	1460	945	1360	800	700	2490	465	790	4500	5290	1915	2580
	差異	-30	+55	-220	+0	+0	-270	-105	-20	+100	+80	+5	+0
3P750kVA60Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2750	570	900	3660	4560	1815	2400
	変更品	1460	945	1360	800	700	2480	470	750	4290	5040	1823	2400
	差異	-30	+55	-220	+0	+0	-270	-100	-150	+630	+480	+8	+0
3P1000kVA50Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3560	835	1140	5130	6270	2423	3260
	変更品	1600	1025	1490	1100	900	3270	750	1150	5040	6190	2410	3260
	差異	-145	+15	-90	+0	+0	-290	-85	+10	-90	-80	-13	+0
3P1000kVA60Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3590	825	910	5450	6360	2273	3010
	変更品	1600	1025	1490	1100	900	3280	740	1060	4760	5820	2250	3010
	差異	-145	+15	-90	+0	+0	-310	-85	+150	-690	-540	-23	+0
3P1500kVA50Hz	現行品	1915	1120	1680	1200	1000	5170	1110	1190	8400	9590	3290	4110
	変更品	1875	1140	1670	1200	1000	5010	1050	1190	8060	9250	3205	4110
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-160	-60	+0	-340	-340	-85	+0
3P1500kVA60Hz	現行品	1915	1120	1680	1200	1000	5280	1100	1200	7360	8560	3040	3770
	変更品	1875	1140	1670	1200	1000	5180	1040	1170	7060	8230	2935	3770
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-100	-60	-30	-300	-330	-105	+0
3P2000kVA50Hz	現行品	2025	1260	1770	1200	1100	6670	1310	1460	10300	11760	4035	5190
	変更品	1945	1275	1710	1200	1100	6020	1130	1520	9940	11460	4005	5190
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-650	-180	+60	-360	-300	-30	+0
3P2000kVA60Hz	現行品	2025	1260	1770	1200	1100	6700	1310	1430	9890	11320	3903	4740
	変更品	1945	1275	1710	1200	1100	6070	1130	1470	9490	10960	3843	4740
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-630	-180	+40	-400	-360	-60	+0

■ : 減少
■ : 増加