

油入変圧器タイトランス(三相750kVA以上)仕様変更一覧表

タイトランス三相 6kV-3kV

機種	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	据付P (幅) (mm)	据付P (奥行) (mm)	総質量 (kg)	油量 (L)	
3P750kVA50Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2410	600
	変更品	1460	945	1450	800	700	2200	480
	差異	-30	+55	-130	+0	+0	-210	-120
3P750kVA60Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2410	595
	変更品	1460	945	1450	800	700	2190	485
	差異	-30	+55	-130	+0	+0	-220	-110
3P1000kVA50Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3280	860
	変更品	1600	1025	1580	1100	900	2970	780
	差異	-145	+15	+0	+0	+0	-310	-80
3P1000kVA60Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3270	860
	変更品	1600	1025	1580	1100	900	2950	790
	差異	-145	+15	+0	+0	+0	-320	-70
3P1500kVA50Hz	現行品	1915	1120	1735	1200	1000	4400	1130
	変更品	1875	1140	1725	1200	1000	4270	1070
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-130	-60
3P1500kVA60Hz	現行品	1915	1120	1735	1200	1000	4410	1130
	変更品	1875	1140	1725	1200	1000	4260	1080
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-150	-50
3P2000kVA50Hz	現行品	2025	1260	1825	1200	1100	5420	1360
	変更品	1945	1275	1765	1200	1100	4950	1140
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-470	-220
3P2000kVA60Hz	現行品	2025	1260	1825	1200	1100	5430	1360
	変更品	1945	1275	1765	1200	1100	4910	1150
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-520	-210

 :減少
 :増加