

## 2. 外形諸元・省エネ特性変更点

### (1) 三相 6kV-210V

機種		幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	据付P (幅) (mm)	据付P (奥行) (mm)	総質量 (kg)	油量 (L)	無負荷損 (W)	負荷損 (W)	全損失 (W)	エネルギー消費効率(W)	
												代表値	基準値
3P750kVA50Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2510	560	1110	4860	5970	2325	2350
	変更品	1460	945	1380	800	700	2260	460	1100	4840	5940	2310	2350
	差異	-30	+55	-200	+0	+0	-250	-100	-10	-20	-30	-15	+0
3P750kVA60Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2500	560	910	5030	5940	2168	2180
	変更品	1460	945	1380	800	700	2250	460	910	4960	5870	2150	2180
	差異	-30	+55	-200	+0	+0	-250	-100	+0	-70	-70	-18	+0
3P1000kVA50Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3330	815	1340	6160	7500	2880	2960
	変更品	1600	1025	1510	1100	900	3060	735	1410	5740	7150	2845	2960
	差異	-145	+15	-70	+0	+0	-270	-80	+70	-420	-350	-35	+0
3P1000kVA60Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3320	815	1140	6330	7470	2723	2740
	変更品	1600	1025	1510	1100	900	3050	735	1170	6000	7170	2670	2740
	差異	-145	+15	-70	+0	+0	-270	-80	+30	-330	-300	-53	+0
3P1500kVA50Hz	現行品	1915	1120	1745	1200	1000	4740	1080	1480	9290	10770	3803	4110
	変更品	1875	1140	1735	1200	1000	4350	1030	1350	10170	11520	3893	4110
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-390	-50	-130	+880	+750	+90	+0
3P1500kVA60Hz	現行品	1915	1120	1745	1200	1000	4730	1080	1300	9730	11030	3733	3770
	変更品	1875	1140	1735	1200	1000	4340	1010	1530	8730	10260	3713	3770
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-390	-70	+230	-1000	-770	-20	+0
3P2000kVA50Hz	現行品	2025	1260	2000	1200	1100	5770	1310	2020	10880	12900	4740	5190
	変更品	1945	1275	1940	1200	1100	5330	1130	2050	11490	13540	4923	5190
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-440	-180	+30	+610	+640	+183	+0
3P2000kVA60Hz	現行品	2025	1260	2000	1200	1100	5760	1310	1680	12020	13700	4685	4740
	変更品	1945	1275	1940	1200	1100	5360	1120	1710	11690	13400	4633	4740
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-400	-190	+30	-330	-300	-52	+0

### (2) 三相 6kV-420Y/242V(50Hz), 6kV-440Y/254V(60Hz)

機種		幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	据付P (幅) (mm)	据付P (奥行) (mm)	総質量 (kg)	油量 (L)	無負荷損 (W)	負荷損 (W)	全損失 (W)	エネルギー消費効率(W)	
												代表値	基準値
3P750kVA50Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2440	590	1150	5220	6370	2455	2580
	変更品	1460	945	1360	800	700	2240	460	1100	4790	5890	2298	2580
	差異	-30	+55	-220	+0	+0	-200	-130	-50	-430	-480	-157	+0
3P750kVA60Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2430	590	1030	4950	5980	2268	2400
	変更品	1460	945	1360	800	700	2220	470	1010	4740	5750	2195	2400
	差異	-30	+55	-220	+0	+0	-210	-120	-20	-210	-230	-73	+0
3P1000kVA50Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3360	840	1220	6470	7690	2838	3260
	変更品	1600	1025	1490	1100	900	3010	760	1300	6380	7680	2895	3260
	差異	-145	+15	-90	+0	+0	-350	-80	+80	-90	-10	+57	+0
3P1000kVA60Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3370	830	1010	6730	7740	2693	3010
	変更品	1600	1025	1490	1100	900	3020	755	1060	6750	7810	2748	3010
	差異	-145	+15	-90	+0	+0	-350	-75	+50	+20	+70	+55	+0
3P1500kVA50Hz	現行品	1915	1120	1680	1200	1000	4290	1090	1700	9370	11070	4043	4110
	変更品	1875	1140	1670	1200	1000	4280	1030	1670	9340	11010	4005	4110
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-10	-60	-30	-30	-60	-38	+0
3P1500kVA60Hz	現行品	1915	1120	1680	1200	1000	4320	1080	1640	8500	10140	3765	3770
	変更品	1875	1140	1670	1200	1000	4310	1020	1560	8800	10360	3760	3770
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-10	-60	-80	+300	+220	-5	+0
3P2000kVA50Hz	現行品	2025	1260	1770	1200	1100	5650	1340	1580	13450	15030	4943	5190
	変更品	1945	1275	1710	1200	1100	5290	1140	1640	12320	13960	4720	5190
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-360	-200	+60	-1130	-1070	-223	+0
3P2000kVA60Hz	現行品	2025	1260	1770	1200	1100	5620	1350	1600	12140	13740	4635	4740
	変更品	1945	1275	1710	1200	1100	5290	1140	1590	11830	13420	4548	4740
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-330	-210	-10	-310	-320	-87	+0

: 減少  
 : 増加