

三菱ルームエアコン 三菱ハウジングエアコン

総合カタログ 住宅設備用 2019-夏号

これからは、AIにすべておまかせ。
ボタンひとつで、
きもちいいがずっと続く。

ルームエアコン	P7
デザインエアコン	P37
寒冷地仕様エアコン	P47
ハウジングエアコン	P59
システムマルチ	P74
受注対応品	P78
別売部品	P79
機能説明	P83
仕様表	P87
設計・施工用図面	P94
システムコントロール	P105
工事情報	P107
施工性・リニューアル対応	P111
その他注意事項	P117



FZシリーズ

SMART
QUALITY

「きもちいい」の
クオリティが違う。

霧ヶ峰



「きもちいい」の
クオリティが違う。

霧ヶ峰

LINEUP
2019/2018



主催：一般財団法人 省エネルギーセンター
家庭用エアコン「霧ヶ峰 FZシリーズ」2019年度モデル FZシリーズ

FZシリーズ ▶ P27・28

ボタン1つで、
快適も省エネも叶えてくれる。
次世代プレミアムモデル。



Zシリーズ ▶ P29・30


ボタン1つでずっと快適。
清潔機能も充実の
プレミアムモデル。



ブラウン

FLシリーズ ▶ P43・44

暮らしを、空間を、
美しく快適に彩る
デザインプレミアムモデル。



パウダースノウ

オニキスブラック

		(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2013)		
		形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※2	形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※2	形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※2
お部屋の広さの めやす※1 (冷暖房とも主に)	6畳				MSZ-ZXV2219	340,000円	7.0			
	8畳				MSZ-ZXV2519	380,000円	6.8			
	10畳				MSZ-ZXV2819	410,000円	7.1	MSZ-FLV2818	410,000円	6.9
	12畳				MSZ-ZXV2819S			MSZ-FLV3618S	450,000円	6.8
	14畳	MSZ-FZV4019S	520,000円	7.9	MSZ-ZXV3619	450,000円	6.6	MSZ-FLV4018S	470,000円	6.7
	18畳	MSZ-FZV5619S	590,000円	7.2	MSZ-ZXV3619S		7.1	MSZ-FLV5618S	540,000円	6.0
	20畳	MSZ-FZV6319S	630,000円	7.0	MSZ-ZXV4019S	470,000円	7.0	MSZ-FLV6318S	580,000円	5.8
	23畳	MSZ-FZV7119S	670,000円	6.6	MSZ-ZXV5619S	540,000円	6.3	MSZ-FLV7118S	620,000円	5.5
	26畳	MSZ-FZV8019S	710,000円	6.3	MSZ-ZXV6319S	580,000円	6.2			
	29畳	MSZ-FZV9019S	750,000円	5.6	MSZ-ZXV7119S	620,000円	5.8			
					MSZ-ZXV8019S	660,000円	5.5			
					MSZ-ZXV9019S	700,000円	5.1			



暮らしを見つめる
赤外線センサー

μ-7^{マイ}AI mirA.I. 360°検知時:約18,000※3エリア

「おまかせA.I.自動」搭載。ボタン1つで、AIが快適をコントロール。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能※4	

※4:ここでのいう住宅性能とは、室温に影響する性能を指します。

μ-7^{マイ}AI 極

お部屋はもちろん、体の部位まで

人	位置	状態
お部屋	床	壁
	天井	

センサーで 快適	冷房・除湿	日射熱ガード冷房		
		プレミアム除湿	さらっと除湿冷房(室温が下がらない再熱除湿方式) [MSZ-ZXV9019Sは「選べる3モード除湿」]	スマート除湿
	基本運転	STRONG冷房		
	暖房	室温キープシステム		
		冷気カット暖房		
		10℃キープ暖房		
	基本運転	氷点下(0℃時)でも標準定格暖房能力発揮(ピーク時)		
		最高約60℃温風	最高約60℃温風(MSZ-ZXV2819(S)~ZXV9019S)	最高約60℃温風
		急速Wヒート		
	気流	パーソナルツインフロー(2温度2気流)		
自動風あて・風よけ				
180°ワイド気流 / ロング気流 自然風				
うる肌気流(ピュアミスト+保湿風よけ)		保湿風よけ		
2か所同時空調				
センサーで 省エネ	モード切替え	運転モードを自動で上手に切替え(冷房⇄除湿⇄爽風 / 暖房⇄サーキュレーター)		ハイブリッド運転(冷房⇄爽風 / 暖房⇄サーキュレーター)
清潔	汚れを抑制	ハイブリッドナノコーティング(熱交換器・ファン・通風路)		
		内部クリーン スタート脱臭 カビクリーンシャワー	内部クリーン スタート脱臭	
	お掃除	はずせるボディ(前面パネル・後フラップ)	はずせるボディ	はずせるボディ(外フラップのみ)
		[はずせる]フィルターおそうじメカ		
	空気清浄	ピュアミスト		
便利・安心	みまもり機能(高温みまもり・低温みまもり・カビガード)			
	消し忘れ防止(スマートSTOP)			
	みまもり快眠		みまもり快眠(+寝返り検知)	
	スマートフォン・スマートスピーカーでの遠隔操作(別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要)※5			
その他	グリーン購入法適合		グリーン購入法適合(MSZ-ZXV2219~ZXV8019S、FLV5618S~FLV7118S)	
	ZEH適合			

●ご購入の際は、118ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は83~84ページをご覧ください。※1:量数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にて相談ください。適用量数があるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは117ページをご覧ください。※2:過年エネルギー消費効率(JIS C 9612:2013)。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。※3:検知エリア:FZシリーズ 18.392エリア、



(付属品の一部は除く)

R32
新冷媒

三菱
HEMS
対応※5

配管
再利用
可能

JXV シリーズ ▶ P31・32

暮らしにうれしい
充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。



ブラウン

BXV シリーズ ▶ P33・34

狭い場所にも
すっきり設置できる
コンパクトモデル。



AXV シリーズ ▶ P45・46

寝室や子ども部屋などの
小部屋にぴったりな
デザインモデル。



シャンパンゴールド

GV シリーズ ▶ P35

基本機能と品質にこだわった
スタンダードモデル。



ブラウン

(JIS C 9612:2013)

形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※2
MSZ-JXV2219	290,000円	6.7
MSZ-JXV2519	320,000円	6.7
MSZ-JXV2819	350,000円	6.7
MSZ-JXV2819S	350,000円	6.7
MSZ-JXV3619	390,000円	5.7
MSZ-JXV3619S	390,000円	5.7
MSZ-JXV4019S	420,000円	5.9
MSZ-JXV5619S	490,000円	5.7
MSZ-JXV6319S	530,000円	5.7
MSZ-JXV7119S	570,000円	5.2

(JIS C 9612:2013)

形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※2
MSZ-BXV2219	270,000円	5.8
MSZ-BXV2519	300,000円	5.8
MSZ-BXV2819	330,000円	5.8
MSZ-BXV3619	370,000円	4.9
MSZ-BXV4019S	400,000円	4.9
MSZ-BXV5619S	470,000円	5.0

(JIS C 9612:2013)

形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※2
MSZ-AXV2219	260,000円	5.8
MSZ-AXV2519	280,000円	5.8
MSZ-AXV2819	310,000円	5.8
MSZ-AXV2819S	310,000円	5.8
MSZ-AXV3619	350,000円	4.9
MSZ-AXV3619S	350,000円	4.9
MSZ-AXV4019S	380,000円	4.9
MSZ-AXV5619S	450,000円	5.0

(JIS C 9612:2013)

形 名	価 格	APF※2
MSZ-GV2219	オープン価格※6	5.8
MSZ-GV2519	オープン価格※6	5.8
MSZ-GV2819	オープン価格※6	5.8
MSZ-GV3619	オープン価格※6	4.9
MSZ-GV4019S	オープン価格※6	4.9
MSZ-GV5619S	オープン価格※6	5.0

160°検知時:約3,000※3エリア

細かく見つめて快適に。

体の部位	温冷感
距離	間取り
日射熱	住宅性能

ムーブアイ 160°検知時:約800※3エリア

お部屋と人の体感温度を見つめ、快適をキープ。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能	

※6:オープン価格の製品は、
本体希望小売価格を定めていません。

さらっと除湿冷房
(室温が下がらない再熱除湿方式)

スマート除湿

選べる3モード除湿

STRONG冷房

最高約60°C温風(MSZ-JXV2819(S)〜JXV7119S、BXV4019S・BXV5619S)

150°ワイド気流/ロング気流 自然風

ハイブリッドナノコーティング
(ファン・通風路) 清潔コート熱交換器

ハイブリッドナノコーティング(ファンのみ) 清潔コート熱交換器

清潔コート熱交換器

内部クリーン

はずせるボディ

はずせるボディ(前面パネルのみ)

フィルターおそうじメカ

[はずせる]フィルターおそうじメカ

消し忘れ防止(消し忘れオートOFF)

みまもり快眠

グリーン購入法適合

寒冷地仕様
ズバ暖霧ヶ峰

LINEUP
2017

HK シリーズ ▶ P56

床置形

進化した気流制御とこだわりのハイパワー暖房。



ダークブラウン

HX シリーズ ▶ P57

1方向天井カセット形

寒い冬でもパワフルにあたためる、スリム＆コンパクトな天井カセット形。



ベージュ 板目 柎目

HW シリーズ ▶ P58

2方向天井カセット形

天井にすっきりフィット。2方向独立の気流制御で、大型リビングも快適に。



ベージュ

		(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2013)			(JIS C 9612:2013)		
		形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※2	形 名	合計希望小売価格(税別)	APF※2	形 名	合計希望小売価格(税別)	APF※2
お部屋の広さの めやす※1 (冷暖房とも主に)	10畳	MFZ-HK2817AS	425,000円	5.6	MLZ-HX2817AS	450,000円	5.6			
	14畳	MFZ-HK4017AS	515,000円	5.1	MLZ-HX4017AS	540,000円	5.1	MLZ-HW4017AS	575,000円	5.1
	16畳	MFZ-HK5017AS	615,000円	4.7						
	18畳	MFZ-HK5617AS	715,000円	4.6	MLZ-HX5617AS	733,000円	4.7	MLZ-HW5617AS	770,000円	4.5

暖房	長時間連続暖房+室温キープシステム	
	10℃キープ暖房	
	基本運転	外気温-25℃でも運転可能 室外機凍結防止ヒーター標準搭載
		外気温-15℃でも標準定格暖房能力発揮(ピーク時)
		外気温-15℃でも最高約60℃温風 スピード暖房(共にMFZ-HK4017AS・MLZ-HX4017AS・HW4017AS)
	急速Wヒート	

●天井カセット形は化粧パネル(ホワイト)込の価格です。板目・柎目は価格が異なります。

皆さまから選ばれています



寒冷地仕様



日本の寒冷地をあたためる、ズバ暖霧ヶ峰。

日本の寒冷地の冬を快適にしたい。そんな想いから開発された特別な霧ヶ峰。数々のフィールドテストや、極寒の環境を想定した様々な試験をクリア。「エアコン暖房って、ちゃんとあたためるの?」というお客様の不安にこたえるあたたかさを実現しました。これからもますます日本の寒冷地をあたためていきます。



国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kWクラスにおいて、JIS低温時定格暖房能力 MSZ-VXV4019S・VXV5619S: 9.5kW、VXV6319S: 9.6kW 2019年2月21日現在。

ユーザー満足度
約92%!

寒冷地仕様/ズバ暖霧ヶ峰購入者への調査結果による。「満足」と答えた人567人。N=616。調査期間2017年4月1日～2018年3月31日。当社調べ。



充実のラインアップ

様々なお部屋にあわせて選べます。

VXV・HXVシリーズ

家族が集まるリビングにおすすめ。

NXVシリーズ

設置場所が限られる様々なお部屋におすすめ。

KXVシリーズ

子ども部屋や寝室などのプライベート空間におすすめ。

HKシリーズ

クリーンヒーターからの入替えにおすすめ。

HX・HWシリーズ

インテリアにこだわる方や、新築・リフォームにおすすめ。

デザイン性や施工性で選ぶなら、三菱のハウジングエアコン。



(付属品の一部は除く)



ハウジングエアコン

LINEUP

2017

RXシリーズ ▶ P63

1方向天井カセット形

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する多機能モデル。



ページュ 板目 柱目

(JIS C 9612:2013)

GXシリーズ ▶ P64

1方向天井カセット形

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
スタンダードモデル。



ページュ 板目 柱目

(JIS C 9612:2013)

Mシリーズ ▶ P65

1方向小能力天井カセット形

小部屋や寝室などに適した
小能力モデル。



ページュ 板目 柱目

(JIS C 9612:2013)

お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

形名	合計希望小売価格(税別)	APF※3	形名	合計希望小売価格(税別)	APF※3	形名	合計希望小売価格(税別)	APF※3
6畳						MLZ-M2217AS	383,000円	5.4
8畳						MLZ-M2517AS	398,000円	5.3
10畳	MLZ-RX2817AS	440,000円	5.5	MLZ-GX2817AS	410,000円	5.4		
12畳	MLZ-RX3617AS	483,000円	5.2	MLZ-GX3617AS	455,000円	5.1		
14畳	MLZ-RX4017AS	530,000円	5.1	MLZ-GX4017AS	500,000円	5.0		
16畳	MLZ-RX5017AS	603,000円	4.7	MLZ-GX5017AS	573,000円	4.6		
18畳	MLZ-RX5617AS	703,000円	4.5	MLZ-GX5617AS	673,000円	4.4		
20畳	MLZ-RX6317AS	793,000円	4.5	MLZ-GX6317AS	773,000円	4.4		

Wシリーズ ▶ P66

2方向天井カセット形

2方向からの立体的な
気流制御で、お部屋の
隅々まで快適。



ページュ

(JIS C 9612:2013)

Kシリーズ ▶ P67

床置形

洗練されたフォルムと
コンパクトボディで
インテリアに調和。



ダークブラウン

(JIS C 9612:2013)

壁埋込形 ▶ P68

和室になじむ“白木”や、
自由に塗れる“素地”。
狭い壁面にも収まる
コンパクトな前面グリル。



ホワイト 素地

(JIS C 9612:2013)

フリービルトイン形 ▶ P69~73

お部屋の
インテリアにあわせて、
自在にレイアウト。



(JIS C 9612:2013)

お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

	形 名			形 名			形 名			形 名		
		合計希望小売価格(税別)	APF※3		本体希望小売価格(税別)	APF※3		合計希望小売価格(税別)	APF※3		本体希望小売価格(税別)	APF※3
6畳							MTZ-2217AS	381,000円	5.4			
8畳							MTZ-2517AS	401,000円	5.4			
10畳				MFZ-K2817AS	375,000円	5.5	MTZ-2817AS	411,000円	5.6	MBZ-2817AS	390,000円	5.4
12畳				MFZ-K3617AS	420,000円	5.2	MTZ-3617AS	436,000円	5.1	MBZ-3617AS	430,000円	5.0
14畳	MLZ-W4017AS	530,000円	5.0	MFZ-K4017AS	470,000円	5.0	MTZ-4517AS	496,000円	4.4	MBZ-4017AS	490,000円	5.0
16畳	MLZ-W5017AS	615,000円	4.6	MFZ-K5017AS	560,000円	4.6				MBZ-5017AS	553,000円	4.4
18畳	MLZ-W5617AS	725,000円	4.4	MFZ-K5617AS	665,000円	4.5						
20畳	MLZ-W6317AS	845,000円	4.4	MFZ-K6317AS	765,000円	4.3						

●ご購入の際には、118ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●天井カセット形は化粧パネル(ホワイト)込、壁埋込形は前面グリルと据付枠込の価格です。化粧パネルの板目・柱目は価格が異なります。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は85・86ページをご覧ください。※1:畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは117ページをご覧ください。※2:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(HEMS用)とシステムコントローラーは併用できません。

室外機1台で、家中が快適。

R410A

三菱
HEMS
対応※2

(BXASシリーズ
のみ)

配管
再利用
可能

(MXZ-6817AS~10217AS)
は配管洗浄が必要です

霧ヶ峰

システムマルチ用室内機

LINEUP
2017

ZXAS シリーズ ▶ P74~76

壁掛形

システムマルチ対応
ムーブアイ搭載
ハイスペックモデル。



形 名	本体希望小売価格(税別)
6畳 MSZ-2217ZXAS-W-IN	165,000円
8畳 MSZ-2517ZXAS-W-IN	170,000円
10畳 MSZ-2817ZXAS-W-IN	180,000円
12畳 MSZ-3617ZXAS-W-IN	200,000円
14畳 MSZ-4017ZXAS-W-IN	210,000円
16畳	
18畳	

BXAS シリーズ ▶ P74~76

壁掛形

システムマルチ対応
自動お掃除機能付の
コンパクトモデル。



形 名	本体希望小売価格(税別)
6畳 MSZ-2217BXAS-W-IN	130,000円
8畳 MSZ-2517BXAS-W-IN	135,000円
10畳 MSZ-2817BXAS-W-IN	145,000円
12畳 MSZ-3617BXAS-W-IN	165,000円
14畳 MSZ-4017BXAS-W-IN	175,000円
16畳	
18畳	

GXAS シリーズ ▶ P74~76

壁掛形

システムマルチ対応
スタンダードモデル。



ブラウン

形 名	本体希望小売価格(税別)
6畳 MSZ-2217GXAS-W,-T-IN	95,000円
8畳 MSZ-2517GXAS-W,-T-IN	100,000円
10畳 MSZ-2817GXAS-W,-T-IN	110,000円
12畳 MSZ-3617GXAS-W,-T-IN	130,000円
14畳 MSZ-4017GXAS-W,-T-IN	140,000円
16畳 MSZ-5017GXAS-W,-T-IN	180,000円
18畳 MSZ-5617GXAS-W,-T-IN	200,000円

お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

6畳
8畳
10畳
12畳
14畳
16畳
18畳

MFZ シリーズ ▶ P74~76

床置形

システムマルチ対応
床置形モデル。



ダークブラウン

形 名	本体希望小売価格(税別)
10畳 MFZ-2817AS-W,-B-IN	150,000円
12畳 MFZ-3617AS-W,-B-IN	160,000円
14畳 MFZ-4017AS-W,-B-IN	170,000円
16畳 MFZ-5017AS-W,-B-IN	205,000円
18畳 MFZ-5617AS-W,-B-IN	250,000円

お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

10畳
12畳
14畳
16畳
18畳

霧ヶ峰ハウジングエアコンLINEUPに記載のある機種は、システムマルチ用室外機に接続することが可能です(Kシリーズを除く)。

■接続例



*霧ヶ峰のシステムマルチは下記接続可能範囲内で、接続台数が接続可能台数内であれば使用可能です。

■接続可能範囲

室外機形名	室内機形名数字上2桁の合計	室外機形名	室内機形名数字上2桁の合計
MXZ-4617AS	47まで	MXZ-7117AS	116まで
MXZ-5217AS	53まで	MXZ-8017AS	136まで
MXZ-5617AS	61まで	MXZ-9017AS	148まで
MXZ-6017AS	76まで	MXZ-10217AS	162まで
MXZ-6817AS	113まで		

*接続可否の確認方法

例: MXZ-6017ASに対して、MSZ-2217ZXAS:1台、MSZ-2217GXAS:1台、MSZ-2817ZXAS:1台の合計3台を接続した場合、22+22+28=72<76となり接続可能範囲内なので接続可能です。

霧ヶ峰

システムマルチ用室外機

LINEUP
2017

部屋数 2室用 ▶ P77



(JIS C 9612:2013)

形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※3
MXZ-4617AS	264,000円	5.4
MXZ-5217AS	290,000円	5.4
MXZ-5617AS	335,000円	5.4

部屋数 3室用 ▶ P77



(JIS C 9612:2013)

形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※3
MXZ-6017AS	360,000円	5.4

部屋数 5室用 ▶ P77



(JIS C 9612:2013)

形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※3	形 名	本体希望小売価格(税別)	APF※3
MXZ-6817AS	450,000円	5.7	MXZ-9017AS	700,000円	5.5
MXZ-7117AS	520,000円	5.7	MXZ-10217AS	750,000円	5.4
MXZ-8017AS	570,000円	5.6			

※3: 年エネルギー消費効率(JIS C 9612:2013)。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。システムマルチ用室外機は、室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合の値です。

(写真・イラストはすべてイメージです) 6



住宅性能^{※1}を学習して、わが家にぴったりの快適を。
ボタン1つで、家族みんながきもちいい。

^{※1}:ここでいう住宅性能とは、室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。

誕生、おまかせ A.I. 霧ヶ峰。

おまかせ A.I. 自動: AI^{※2}が住宅性能^{※1}を分析した上で外気温の変化や1人ひと

^{※2}:人の温冷感・住宅性能(室温に影響する性能)・日射熱影響に基づく体感温度変化を予測する技術を「AI」と定義しています。

運転モードを 切り替える。


季節の変わり目も、1日の移ろいも、
変化にあわせて、AI^{※2}がかしこく
運転モードを選択します。

▶ くわしくは 11~14ページ

運転の強さを 調節する。

ちょっと未来を先読みして、
暑い・寒いを感じる前に
運転の強さを調節します。

▶ くわしくは 15・16ページ



写真の上に表示された図表などはAI※2が環境変動の影響を予測していることをイメージしたものです。実際のエアコンには表示されません。

りの体感温度などを先読みして、運転を自動でコントロール。

**暑がりさんも、
寒がりさんも。**

1人ひとりにあわせて気流を
コントロール。温冷感が違う
2人でも同時に快適にします。

▶ くわしくは 17・18ページ

めんどうな調節はAI※1におまかせ、
ボタン1つですっと快適。

おまかせA.I.自動

世界初


(2018年11月1日発売の2019年度モデルFZシリーズより搭載、当社調べ。家庭用エアコンにおいて、部屋の中を360°センシングして、少し先の温度と湿度の変化を予測し、運転モードと気流を自動で切り替える技術)

ボタン1つで、AI※1が快適をコントロール。

AI※1がお部屋のあたたまりやすさや冷えやすさを分析・学習した上で、ちょうどいい運転モードを自動で判断。さらに、少し未来の体感温度の変化まで予測して、きめ細かく運転を調節します。ボタン1つで、暑がりさんも寒がりさんも、1人ひとりの快適が続きます※2。

※1:人の温冷感・住宅性能(室温に影響する性能)・日射熱影響に基づく体感温度変化を予測する技術を「AI」と定義しています。

※2:当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。






「A.I.自動」ボタンと、大きくて見やすい液晶画面で、らくらく操作。




A.I.ナビ

お部屋の未来を、
AI※1が教えてくれる。

「A.I.ナビ」を押すと、「おまかせA.I.自動」が予測したお部屋の少し未来の状況と、その未来に対応するためにどのように運転しているかを確認できます。





外の暑さが厳しくても、
夏の日差しを忘れるぐらい快適に。



おまかせA.I.自動：運転モードを切り替える。世界初

(2018年11月1日発売の2019年度モデルFZシリーズより搭載、当社調べ。家庭用エアコンにおいて、部屋の中を360°センシングして、少し先の温度と湿度の変化を予測し、運転モードと airflow を自動で切り替える技術)

体感温度はもちろん、室内湿度の影響まで予測して、「冷房」・「除湿」・「爽風」を自動で切り替える。

運転モードの設定に迷いがちな季節の変わり目も。「ムーブアイmirA.I.」が住宅性能※1による室内湿度の変化まで考慮して体感温度の変化を予測。先読みして「冷房」と「除湿」、「爽風」を切り替えるから快適、しかも省エネ※2。

(MSZ-FZV6319S・ZXV4019Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

※1：ここでいう住宅性能とは、室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。

暑くなる前に

体感温度が上がってきたら、自動で「冷房」運転に。

ムシムシする前に

体感温度が下がっても、室内湿度が高いままだと予測したときは、自動で「除湿」運転に。※3

さらに、夕暮れ時など、体感温度も室内湿度も下がってきたときは、風だけの「爽風」運転に。



動画で
見てみる


*通信料はお客様のご負担となります。

FZシリーズなら

2つのファンで寒くなりにくい「プレミアム除湿」に自動で切替え。

弱冷房方式でありながら2つのファンを細かく制御することで室温低下を抑えます。

*一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります(使用環境により異なります)。



Zシリーズなら

(MSZ-ZXV9019Sは除く)


室温が下がらない「再熱除湿※4」に自動で切替え。

室温が下がらない 「再熱除湿」の仕組み

氷水が入ったグラスに水滴が付くのと同一原理で、エアコン室内機内部の熱交換器を冷やし、空気中の水分を除去します。その後、水分を除去して冷たくなった空気とあたためた空気混ざって、ちょうどいい温度にします。

熱交換器をあたためて温風を創る。

冷たい風とあたたかい風を混ぜて、ちょうどいい温度の風に




熱交換器を冷やして空気中の水分を除去。

「おまかせA.I.自動」だけじゃない！霧ヶ峰の冷房機能

高温みまもり (「高温みまもり」設定時)

お部屋が高温状態(28℃以上)になったら自動で冷房。

エアコンが停止しているときも、「ムーブアイmirA.I.」が室温・室内湿度・ふく射熱などから体感温度をみまもり、お部屋が高温状態(28℃以上)になると自動で冷房運転を開始。温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。



※2：MSZ-FZV6319S、「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(20畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏季モデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(472Wh)と「冷房」運転(510Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-ZXV4019S、「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏季モデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(602Wh)と「冷房」運転(648Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※3：設定した体感温度にあわせて自動で室内の温度と湿度を調節します。※4：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-ZXV2819、室温24℃・室内湿度60%、外気温24℃・外気湿度80%の恒温室で連続運転。吹出し温度24℃、除湿量1,200ml/h、消費電力600W。使用環境により除湿量と消費電力は異なります。このページの説明は、2019年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです(写真・イラストはすべてイメージです)。 12

センサーがあなたとお部屋を見つめて、
足元からぽかぽかに。

「おまかせA.I.自動」だけじゃない！
霧ヶ峰の暖房機能



足元温度最高
約40℃※1

（「ハイパワー」運転時。
MSZ-ZXV4019Sにおいて、
当社独自の条件にて評価）



最高約60℃※2
温風吹出し

（「ハイパワー」運転時）



氷点下（0℃時）でも
標準定格暖房能力発揮
（ピーク時）

おまかせA.I.自動：運転モードを切り替える。世界初

(2018年11月1日発売の2019年度モデルFZシリーズより搭載、当社調べ。家庭用エアコンにおいて、部屋の中を360°センシングして、少し先の温度と湿度の変化を予測し、運転モードと airflow を自動で切り替える技術)

体感温度を先読みして、「暖房」・「サーキュレーター」を自動で切り替える。

「ムーブアイmirA.I.」が住宅性能※3や外気温の変化まで考慮して体感温度の変化を予測。

先読みして暖房の「風あて」・「風よけ」と、「サーキュレーター」を切り替えるから快適、しかも省エネ※4。
(MSZ-FZV6319S・ZKX4019Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

※3：ここでいう住宅性能とは、室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。


寒くなる前に

自動で「風あて」運転に。冷たい足元まで見てしっかりあたためるので快適。

暑すぎになる前に

自動で「風よけ」運転に。包み込むような風で快適。

お部屋の保温能力にあったタイミングで「サーキュレーター」運転に。天井にたまったあたたかい空気を循環させます。




冷気カット暖房

(「A.I.自動」設定時) 三菱だけ (2019年2月21日現在、当社調べ。)
国内家庭用エアコンにおいて

窓からしのびよる冷気をカットしながら、あなたをあたためる。

「ムーブアイmirA.I.」の360°センシングで、冷たい足元も冷気の発生源も見つけます。


*お部屋の環境により動作しない場合があります。



「おまかせA.I.自動」だけじゃない！霧ヶ峰の暖房機能

ワイド気流 / ロング気流 (それぞれお客様による設定が必要です)

左右独立の「匠フラップ」で、お部屋の隅々までしっかりと温風を届けます。



*お部屋の形状や状況・人の位置により、気流が届かない場合があります。

※1:MSZ-ZKX4019S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・設定温度25℃で「ハイパワー」運転時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは40℃にならない場合があります。※2:MSZ-FZV6319S、暖房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹き出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。/MSZ-ZKX4019S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹き出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。MSZ-ZKX2819(S)・ZKX9019Sが該当。MSZ-ZKX2219・ZKX2519は最高約55℃。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※4:MSZ-FZV6319S、[A.I.自動]設定時、当社環境試験室(20畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期モデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合、設定温度到達後4時間における[A.I.自動]運転(1.078Wh)と「暖房」運転(1.154Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-ZKX4019S、[A.I.自動]設定時、当社環境試験室(14畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期モデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合、設定温度到達後4時間における[A.I.自動]運転(972Wh)と「暖房」運転(1.061Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※5:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※6:MSZ-FZV6319S・ZKX4019S、暖房運転風速「ロング」設定時、最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。FZシリーズと、MSZ-ZKX4019S・ZKX9019Sが該当(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。

暑い昼も、涼しい夕方も、ずっと快適なのは、
未来を先読みして運転しているから。

おまかせA.I.自動：運転の強さを調節する。

室温の変化を 先読みして、ずっと快適。

エアコンを使っていて快適と思っても、いつの間にか暑くなったり、肌寒くなったり。それは、外気温の変化などによる室温の変化に、エアコンが後から対応をしていたから。

360°センシングの「ムーブアイmirA.I.」なら

- ① 外気温の上昇や窓からの日差しなどの影響で、室温が変化する前に先読みして運転。体感温度の上昇を防ぐからずっと快適。
- ② 外の暑さがおさまったり、窓からの日差しが弱まったりする影響で、室温が変化する前に先読みして運転。冷やしすぎを防ぐから快適で省エネ※1※2。


動画で
見てみる





*通信料はお客様のご負担となります。

360°センシングの「ムーブアイmirA.I.」なら

- ① 室温の変化を先読みして冷房を強める



- ② 室温の変化を先読みして冷房を弱める



「おまかせA.I.自動」で、あたためすぎ、冷やしすぎがないから省エネ※1※2。

(MSZ-FZV6319S・ZXV4019Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ムーブアイmirA.I.

三菱だけ

360°センシングは三菱だけ！



(2019年2月21日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて)




断熱性や気密性、立地や間取りの違いでお部屋のあたたまり方や湿度のこもり方は様々。「ムーブアイmirA.I.」は住宅性能※3の学習から、少し未来の外気温や日差しの変化の影響をお部屋ごとに予測して「暖房」・「冷房」・「除湿」の強さを調節。だから快適が続きます。

※3：ここでいう住宅性能とは、室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。

*「ムーブアイmirA.I.」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。



あたたまりやすい家



あたたまりにくい家



階により違いが出ることも

※1：MSZ-FZV6319S、「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(20畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(472Wh)と「冷房」運転(510Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-FZV6319S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(20畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(602Wh)と「冷房」運転(648Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-ZXV4019S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(972Wh)と「暖房」運転(1,061Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。

1人ひとりにあわせて風を送るから、
暑がりさんも寒がりさんも同時に快適^{※1}。

おまかせA.I.自動：暑がりさんも、寒がりさんも。

パーソナルツインフロー

FZシリーズ

2つのプロペラファンが 2つの温度帯を創り出す。

(「A.I.自動」設定時)

左右独立駆動のファンで、1人ひとりの温度の感じ方の差や変化にあわせて、気流の強弱と方向を細かくコントロール。体感温度差最大約3℃※2なので、暑がりさんも寒がりさんも、2人同時に快適に過ごせます。

動画で
見てみる





*通信料はおお客様のご負担となります。

冷房時
体感温度差
最大約3℃※2
(「A.I.自動」設定時/
左右差)

おそい回転

弱い風



はやい回転

強い風

*エアコンが体感温度が高いと判断した人に対し、スイング気流を行います。常にスイング気流になるわけではありません。

自動風あて・風よけ

Zシリーズ

「風あて」/「風よけ」で 2人同時に快適。

(「A.I.自動」設定時)


十分涼しい奥さんには「風よけ」、暑いと感じている旦那さんには「風あて」で快適にします。

動画で
見てみる



*通信料はおお客様のご負担となります。


冷房時
体感温度差
最大約2℃※3
(「A.I.自動」設定時/
左右差)



「ムーブアイmirA.I.」による
手の表面温度イメージ
(写真はFZシリーズ)

暑い・寒いのは、手先・足先の温度変化を見れば分かる※1。

人間は暑いときも寒いときも、大切な臓器が集まっている体の中心部の温度を一定に保とうとします。たとえば、寒いときは、手足などの末端部から血液が中心部に集まるため、手先・足先の表面温度が下がります。この変化を捉えることで、暑い・寒いのは、手先・足先の温度変化を見れば分かる※1。



J.Aschoff und R.Weber : Kern und Schale im Wärmehaushalt des Menschen, Die Naturwissenschaften 45, 477-485 (1958)
の「アショフのコア、シェル概念図 身体の中核部と外郭部」を参照。

※1：当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。


※2：MSZ-FZV6319S。冷房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温35℃・設定温度27℃で温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の体感温度差2.5℃。使用環境により効果は異なります。※3：MSZ-ZXV4019S。冷房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温35℃・設定温度27℃で温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の体感温度差1.5℃。使用環境により効果は異なります。

家族が触れる空気だから、エアコンの清潔にはこだわりたい。

汚れにくいのが いちばん。

特殊コーティングと自動の「はずせるフィルターおそうじメカ」で清潔が長持ちします。


▶ くわしくは 21・22ページ



お手入れするなら とことん中まで 簡単に。


いろいろ外せて、自分でらくにお掃除できます。

▶ くわしくは 23・24ページ



エアコン内部の汚れやすい部分
(熱交換器・ファン・通風路)に採用。

ハイブリッドナノコーティング



油が付きにくい親水性薄膜に、ホコリ汚れを防ぐフッ素樹脂を、ナノレベルで配合した特殊コーティング。
(特許第4698721号 他)


汚れにくくてお掃除しやすいから、
心地よい空気が、お部屋中に。

エアコンの風で
すこやかに。

電気を帯びたミストが空気中の
様々な汚れを抑制して脱臭
します。


▶ くわしくは 24ページ

お掃除しやすい
BXVシリーズ。



フィルターおそうじメカも外せとことん清潔。

▶ くわしくは 33・34ページ



清潔をキープして、家族みんなに笑顔を。



はずせるフィルターおそうじメカ

エアフィルターは、自動のおそうじメカでいつも清潔※1に。



エアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る(往復)方式なので、お掃除がはやくて、静か※2！ダストボックスも約10年相当※3で大容量。

※1:使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめします。キッチンなどの油污れやタバコのヤニ汚れが気になるときは、お手入れをしてください。なお、エアフィルターには、若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。※2:43dB:音響パワーレベル/23dB:音圧レベル。※3:年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合(当社調べ)。

はやい！

約3分～3分半で
お掃除完了※2
静か！寝室にも
うれしい


約10年相当※3の大容量ダストボックス。
しかも簡単に外せるから、たまった汚れ
はゴミ箱に捨てるだけ。



エアコンの内部構造 (Zシリーズ)

分解図

断面図



ハイブリッドナノコーティング

エアコン内部にホコリも、
油も付きにくい。




特許第4698721号 他

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。霧ヶ峰なら、ホコリにも油にも強い特殊コーティングで汚れやすい3大ポイントへの付着を抑制します。

エアコンの汚れは放っておくと電気代の増加にも(影響の比率:熱交換器約30%、ファン約40%、エアフィルター約30%、当社調べ)。

エアコン内部の汚れやすい3大ポイント(当社調べ)

① 熱交換器



② ファン



③ 通風路



*「ハイブリッドナノコーティング」なしと「ハイブリッドナノコーティング」ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れを想定(当社調べ)。

カビクリーンシャワー (「内部クリーン」/「カビガード」設定時)


オゾンの力で、エアコン内部のカビ菌を除去※4。

冷房(または除湿)停止直後のカビ菌がふやけたタイミングを狙ってオゾンが発生※5させ、少ないオゾンで熱交換器・ファン・通風路のカビ菌を効果的に除去。さらに、エアコン内部を乾燥(加熱)させてカビ菌の成長を抑制します。

*付着してしまったカビ菌による汚れを取り除く機能ではありません。

*わずかにオゾンが発生※5するため、ニオイを感じる場合があります。

*エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2～3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります(「冷房」/「除湿」/「ランドリー」運転後。FZシリーズ・Zシリーズ[9.0kWクラス:広さのめやす29畳]には「ランドリー」運転はありません)。



※4:黒カビを植え付けた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。「カビクリーンシャワー」の有無によりカビ孢子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認(当社調べ)。
※5:エアコン内部のオゾン濃度0.1ppm未満。



中までらくらくお掃除できるから、
エアコンも、お部屋の空気も、とても清潔。



はずせるボディ

左右のフラップを開いて通風路の中まで清潔に。

前面パネルやフラップなどを取り外してお手入れできます。

さらに、Zシリーズは左右風向フラップの開閉が可能なので、通風路の中まで手が届いてファンのお掃除もかんたん。




特許第3667853号 他

はずせるフィルターおそうじメカ

Zシリーズ

しかも「フィルターおそうじメカ」を取り外せる構造により、熱交換器を露出させてお掃除できます。


また、エアフィルターのお手入れもらくらく。



*写真はZシリーズにおけるお掃除の様子。

ピュアミスト

電気を帯びたミストが
菌※1・ウイルス※2・カビ菌※3・
花粉※4も抑制して、脱臭。



空気中の水分に高電圧をかけて、水のみスト（微粒子）を発生させます。この電気を帯びたミストが長時間（10分以上）浮遊し、菌※1・ウイルス※2・カビ菌※3・花粉※4に付着し活動を抑制します。

（25㎡密閉空間での試験結果。FZシリーズ〈菌：8.5時間後、ウイルス：158分後、カビ菌：165分後、花粉：5時間後〉/Zシリーズ〈菌：9.5時間後、ウイルス：170分後、カビ菌：3時間後、花粉：3時間後〉。実使用空間での実証結果ではありません）

スチーム
直径約6,000nm


ピュアミスト

スチームより極小サイズの水粒子。約10～40nm以下で、肌の角質層まで浸透しやすい（当社調べ）。

「ピュアミスト」発生条件：室温約18～約30℃、かつ室内湿度約35～約90%。

「ピュアミスト」は保湿効果も。

「ピュアミスト」の保湿効果
送風30分後の肌水分量変化率（前腕部）



保湿で美肌※5 & 美髪※6。

（当社独自の条件にて評価。美肌・美髪効果は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります。室内湿度を上げる機能ではありません）

	肌状況	髪イメージ
「ピュアミスト」なし	角質がはがれる	水分量が低下し、角質がはがれ、鱗屑（りんせつ）※7ができません。
「ピュアミスト」あり	角質のキメが整う	皮膚表面が高湿度に保たれ、角質がはがれず、鱗屑（りんせつ）※7がない状態。

※1：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎡の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：15104819号（FZシリーズ）/17062188号（Zシリーズ）。対象：浮遊した菌。試験結果：8.5時間後（FZシリーズ）/9.5時間後（Zシリーズ）の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※2：試験機関：独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法：25㎡の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号：仙医ウ28-003号（FZシリーズ）/仙医ウ29-001号（Zシリーズ）。対象：浮遊したウイルス。試験結果：158分後（FZシリーズ）/170分後（Zシリーズ）のウイルス回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※3：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎡の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号：15076914号（FZシリーズ）/17062188号（Zシリーズ）。対象：浮遊したカビ。試験結果：165分後（FZシリーズ）/3時間後（Zシリーズ）の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※4：試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法：25㎡の密閉空間に花粉を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、SPR法にて空間中のアレルゲン濃度を測定。試験番号：18040149号（FZシリーズ）/17062188号（Zシリーズ）。対象：浮遊した花粉。試験結果：5時間後（FZシリーズ）/3時間後（Zシリーズ）のアレルゲン濃度は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ95%以上低減、1種類の花粉にて試験を実施。※5：当社環境試験室（8畳）において、室温23℃・室内湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風をあてた場合と、風をよけて「ピュアミスト」を放出した場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率（20～40代の女性14名の平均値）。※6：試験方法：当社環境試験室（8畳）において、室温24℃・室内湿度40%。毛髪束をエアコンから3mの場所につけて、「ピュアミスト」を2時間放出後に測定、うねりがないことを確認（当社調べ）。※7：鱗屑（りんせつ）は、角層が過剰に厚くなって、はがれたり、はがれかかったりする状態のことです。角層表面に含まれる水分量が低下することで、角質がはがれ、鱗屑（りんせつ）ができます。このページの説明は、2019年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。 24

霧ヶ峰REMOTE

別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。
くわしくは霧ヶ峰REMOTEのホームページをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/setsubi/remote/>

*二次元コードの表示状態(画面の汚れ、破損、照明の角度など)により、正確に読み取りできない場合があります。対応機種、撮影方法などの詳細は、ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。通信料はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。


いつでも、どこでも、スマホでコントロール。

外出先※1でも、別のお部屋でも、専用アプリでエアコンを操作できます。


外出先でつけて、
帰る頃には快適に。



リビングにしながら、
寝室のエアコンを調節。



設定した電気代を
超えたとお知らせも。



霧ヶ峰REMOTE
(無料アプリ)



最大10台、家中のエアコンを操作。[以下の設定が行えます]

◎運転入/切 ◎運転モード※2の設定 ◎温度/しつど※3の設定 ◎タイマー設定※4 ◎一括停止
◎節電設定(GVシリーズは除く)

※3:FZ・Z[9.0kWクラス:広さのめやす29畳]・FL・BXV・AXV・GV・VXV・NXV・KXVシリーズは、除湿の強さの設定となります。

*FZ・Z・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズは無線LANアダプター(別売)が室内機に収納できます。


*画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なります。

*スマートフォンはお客様ご自身でご用意ください。アプリはお客様ご自身でダウンロードしてください。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

オンも、オフも、あなたの声で。 スマートスピーカー対応。

スマートスピーカーを使えば、話しかけるだけで
エアコンをオン・オフ。手が離せないときでも、
らくらくです。

NEW



霧ヶ峰REMOTEの使用環境に加えて、スマートスピーカーをご使用前に必ずご準備ください。

- スマートスピーカー:Amazon Alexa対応端末(Amazon Echoシリーズ)※5。
- スキル:スマートスピーカーのアプリで、霧ヶ峰スキルの有効化が必要です。
- *スマートフォンで霧ヶ峰REMOTEとのアカウントリンク設定が必要です。
- *霧ヶ峰REMOTEアプリや無線LANアダプター(MAC-895IF)のバージョンアップが必要な場合があります。

くわしくは、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書をご覧ください。

「Amazon」、「Echo」、「Alexa」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

霧ヶ峰REMOTEをご使用前に必ずご準備ください。

- スマートフォン:Android™ 4.0~8.1※5 / iPhone iOS® 6~12※5。*最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。
- 常時接続のブロードバンド回線:FTTH(光ファイバー)/ADSL/CATV(ケーブルTV)など。
- 無線LANアクセスポイント:WPS(Wi-Fi Protected Setup™)対応のルーター※5。
- 無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用):形名 MAC-895IF オープン価格(別売)
- *スマートスピーカー非対応の無線LANアダプター[形名 MAC-884IF/886IF/888IF オープン価格(別売)]では音声操作ができません。
- *オープン価格の製品は、本体希望小売価格を定めていません。
- アプリ:霧ヶ峰REMOTE *アカウント登録が必要です。

「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「Android™」はGoogle LLCの商標または登録商標です。

「iOS®」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

「Wi-Fi Protected Setup™」はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

※1:エアコンやその周辺、お部屋にいる人の状態などを事前に十分確認してから操作してください。宅外操作の場合、設定から運転に反映するまで最大約5分かかります。※2:冷房/暖房/除湿/送風の設定が可能です。機種により運転モードに「自動」がありますが、スマートフォンから運転モードの「自動」を選択できません。※4:タイマーで運転した場合、最後にエアコンが運転した設定で動作します。※5:2019年2月21日現在。無線LANアダプターと接続確認済みの無線LANルーター・スマートフォンの対応OSおよび対応するスマートスピーカーの最新情報については、霧ヶ峰REMOTEのホームページをご覧ください。

メリットマーク確認時のポイント

次ページ以降の機種ページに記載があるメリットマークの一部をご紹介します。

グリーン購入法 適合製品

省エネ性の高いグリーン購入法適合機種には左のマークが付いています。

グリーン購入法とは

2001年に施行された法律で、正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。持続的発展が可能な社会の構築をめざし、環境に配慮した商品の購入（グリーン購入）を国の機関や地方公共団体に義務付けるとともに、事業者や国民にもグリーン購入を促しています。

グリーン購入法適合エアコンとは

同法では特定商品ごとに「判断の基準」と「配慮事項」を定めています。家庭用エアコンの判断の基準は以下のとおりです（平成30年度、環境物品等の調達の推進に関する基本方針より一部を要約）。

冷房能力が28kW以下のものについて適用

- ① 通年エネルギー効率（APF）が基準エネルギー消費効率の114%以上であること
- ② 冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は750以下であること

霧ヶ峰は「グリーン購入法適合製品」も充実のラインアップ。各シリーズの紹介ページをご覧ください。

● グリーン購入法適合製品ラインアップ

FZ シリーズ 全容量帯対応
(14～29畳用)

Z シリーズ 2.2kW～8.0kWクラス
(6～26畳用)

FL シリーズ 5.6kW～7.1kWクラス
(18～23畳用)

JXV シリーズ 全容量帯対応
(6～23畳用)

VXV シリーズ 5.6kW～7.1kWクラス
(18～23畳用)

HXV シリーズ 2.5kW～4.0kWクラス
(8～14畳用)

NXV シリーズ 3.6kWクラス
(12畳用)


*電数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造、南向き、洋室）がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用電数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは117ページをご覧ください。



将来のエネルギー自給型住宅「ZEH」の採用基準を満たした機種の紹介ページには左のマークが付いています。

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは

一次エネルギーの年間消費量より、住宅で創ったエネルギーの方が多く、もしくはその差がゼロになる住宅のことです。



*「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機を総称するペットネームとして取り扱っております。

霧ヶ峰は「ZEH適合製品」も充実しています。

平成30年度予算時におけるエアコンに対するZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の要件は、エアコンを主たる居室に設置する場合、エネルギー消費効率定格冷房区分が「い」であることです。対象機種についてくわしくは87～89ページをご覧ください。

■三菱ルームエアコンと区分

型	形	冷媒	消費効率	地球温暖化係数	定格冷房エネルギー消費効率
式	名機	源(V)	量(W/P)	(g)	(kWh/kWh)
MSZ-FZV4019S (MUZ-FZV4019S)	200	53	4.2	い	


三菱 HEMS 対応

三菱HEMSに対応可能な機種の紹介ページには左のマークが付いています。

（別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。無線LANアダプターはHEMS用をお使いください。）

三菱HEMSにつないだ機器※6が、あなたをかしこくサポート。時間とエネルギーを効率良く使う生活に。

機器の運転状況を通じて、外出先から家族の様子を確認したり、今まで気づかなかった、電気のムダを改善したり。様々な機器をネットワークでつなぎ、もっと快適で、安心で、省エネな毎日へ。



三菱電機スマートハウスソリューション



※6：くわしくは三菱HEMSカタログや三菱HEMSホームページをご覧ください。三菱HEMSホームページはこちらから。



三菱HEMS
ホームページ



三菱HEMS
対応機種一覧

*通信料はお客様のご負担となります。

ボタン1つで、快適も省エネ^{※1}も叶えてくれる。
(MSZ-FZV6319Sにおいて、当社独自の条件にて評価)
次世代プレミアムモデル。


平成30年度
省エネ大賞
(製品:ビジネスモデル部門)
資源エネルギー庁長官賞
(製品:家庭分野)

主催:一般財団法人 省エネルギーセンター
家庭用エアコン「霧ヶ峰 FZシリーズ」2019年度モデルFZシリーズ

ビュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
高さ285×幅890×奥行358(据付後363)mm
※()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

▶ FZシリーズの主な機能については7～24ページ

アルミサビナイト室外機 ※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。



NEW

リモコン

- デザインを一新
- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載

▶ リモコンについて、くわしくは
9・10ページをご覧ください



●別売部品:79～82ページ

冷暖房 ともに14畳		MSZ-FZV4019S(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法フリー] (JISC 9612:2005)	
単相200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 131%
	958kWh	省エネ基準 達成率 7.9	省エネ基準 達成率 7.9
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28㎡)	4.0 (0.6～5.3)	940 (105～1,350)
暖房	11～14畳(18～23㎡)	5.0 (0.6～11.7)	960 (105～3,500)
低温暖房能力8.5kW ^{※3}			
施工情報		電源プラグ:㉔ 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望小売価格	室内:MSZ-FZV4019S-W-IN 室外:MUZ-FZV4019S	208,000円(税別) 312,000円(税別)	
本体希望小売価格	520,000円(税別)		

冷暖房 ともに18畳		MSZ-FZV5619S(W)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 142%
	1,471kWh	省エネ基準 達成率 7.1	省エネ基準 達成率 7.1
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39㎡)	5.6 (0.6～6.0)	1,600 (105～2,020)
暖房	15～18畳(24～30㎡)	6.7 (0.6～11.9)	1,580 (105～3,670)
低温暖房能力8.6kW ^{※3}			
施工情報		電源プラグ:㉔ 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望小売価格	室内:MSZ-FZV5619S-W-IN 室外:MUZ-FZV5619S	236,000円(税別) 354,000円(税別)	
本体希望小売価格	590,000円(税別)		

冷暖房 ともに20畳		MSZ-FZV6319S(W)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 138%
	1,702kWh	省エネ基準 達成率 6.9	省エネ基準 達成率 6.9
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43㎡)	6.3 (0.6～6.5)	1,780 (105～2,150)
暖房	16～20畳(26～32㎡)	7.1 (0.6～12.0)	1,750 (105～3,710)
低温暖房能力8.7kW ^{※3}			
施工情報		電源プラグ:㉔ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望小売価格	室内:MSZ-FZV6319S-W-IN 室外:MUZ-FZV6319S	252,000円(税別) 378,000円(税別)	
本体希望小売価格	630,000円(税別)		

冷暖房 ともに23畳		MSZ-FZV7119S(W)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 144%
	2,035kWh	省エネ基準 達成率 6.5	省エネ基準 達成率 6.5
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49㎡)	7.1 (0.8～7.3)	2,350 (135～2,750)
暖房	19～23畳(31～39㎡)	8.5 (0.8～12.4)	2,100 (135～3,880)
低温暖房能力9.0kW ^{※3}			
施工情報		電源プラグ:㉔ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望小売価格	室内:MSZ-FZV7119S-W-IN 室外:MUZ-FZV7119S	268,000円(税別) 402,000円(税別)	
本体希望小売価格	670,000円(税別)		

冷暖房 ともに26畳		MSZ-FZV8019S(W)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 137%
	2,402kWh	省エネ基準 達成率 6.2	省エネ基準 達成率 6.2
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55㎡)	8.0 (0.8～8.1)	2,700 (135～3,150)
暖房	21～26畳(35～43㎡)	9.5 (0.8～12.4)	2,380 (135～3,960)
低温暖房能力9.6kW ^{※3}			
施工情報		電源プラグ:㉔ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望小売価格	室内:MSZ-FZV8019S-W-IN 室外:MUZ-FZV8019S	284,000円(税別) 426,000円(税別)	
本体希望小売価格	710,000円(税別)		

冷暖房 ともに29畳		MSZ-FZV9019S(W)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 122%
	3,040kWh	省エネ基準 達成率 5.5	省エネ基準 達成率 5.5
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25～38畳(41～62㎡)	9.0 (0.9～9.1)	3,000 (185～3,300)
暖房	23～29畳(39～48㎡)	10.6 (0.9～12.4)	2,950 (185～3,960)
低温暖房能力9.6kW ^{※3}			
施工情報		電源プラグ:㉔ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望小売価格	室内:MSZ-FZV9019S-W-IN 室外:MUZ-FZV9019S	300,000円(税別) 450,000円(税別)	
本体希望小売価格	750,000円(税別)		

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●MSZ-FZV6319S、「AI自動」設定時、当社環境試験室(20畳)において、外気温、外気温度と日射負荷は当社が独自に想定した夏季をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合、設定温度到達後4時間における「AI自動」運転(472Wh)と「冷房」運転(510Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。●MSZ-FZV6319S、「AI自動」設定時、当社環境試験室(20畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬季をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合、設定温度到達後4時間における「AI自動」運転(1,078Wh)と「暖房」運転(1,154Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。●※2:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用)と無線LANアダプター(HEMS用)およびシステムコントローラーは併用できません。スマート

1 自動 ボタン1つで、AI^{※4}が快適も省エネ^{※1}もコントロール。 NEW


※4:人の温冷感・住宅性能(室温に影響する性能)・日射熱影響に基づく体感温度変化を予測する技術を「AI」と定義しています。

AI^{※4}がお部屋のあたたまりやすさや冷えやすさを分析・学習した上で、ちょうどいい運転モードを自動で判断します。さらに、少し未来の体感温度の変化まで予測して、きめ細かく運転を調節するから省エネ^{※1}。ボタン1つで、暑がりさんも寒がりさんも、1人ひとりの快適が続きます。


2 左右の2つのファンで、暑がりさんも寒がりさんも同時に快適^{※5}。

※5:当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。

左右独立駆動の「パーソナルツインフロー」を搭載し、暑い・寒いという感じ方、それぞれにあわせた2つの温度帯を実現。2つのファンで1人ひとりの温冷感にあわせて、足元温度差最大約5℃^{※6}(「A.I.自動」設定時/左右差)で細かく制御。




2つのファンで、L字リビングにも ぴったりな気流を実現




3 FZシリーズ独自の機構で省エネNo.1。

(国内家庭用エアコン6.3kWクラスにおいて。期間消費電力量 MSZ-FZV6319S:1,702kWh。2019年2月21日現在)



優れた快適性と省エネ性

大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。



送風時
消費電力
約11%削減^{※7}
送風効率UP!

*2019年度モデル
MSZ-ZXV5619Sと
MSZ-FZV5619Sの比較。
当社独自の条件にて評価。

清潔

はずせる
フィルター
おそうじメカ

はずせる
ボディ
(前面/パネル・
後フラップ)

ハイブリッド
ナノコーティング

エアコン内部の熱交換器・ファン・通風路に、ホコリも、油も付きにくい特殊コーティング「ハイブリッドナノコーティング」を採用。

三菱の特許技術

特許第4698721号 他

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.
エリア数	18,392
省エネ	
ハイブリッド運転 ^{※1}	A.I.
暖房	
最高約60℃温風 ^{※8}	●
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
冷気カット暖房	A.I.
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	
冷房・除湿	
プレミアム除湿	●
さらっと除湿冷房	
スマート除湿	
選べる3モード除湿	●
ランドリーモード	
日射熱ガード冷房	A.I.
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	●
自動風あて・風よけ	A.I.
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180° ^{※9} /15m ^{※10}
サーキュレーターモード	A.I.
ハイパワー	●
自然風	●
清潔	
フィルターおそうじメカ	(はずせる)
フィルターおそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	抗菌・撥油 フッ素フィルター
空清フィルター	
PM2.5への対応	
ハイブリッド ナノコーティング	熱交換器・ ファン・通風路
清潔コート熱交換器	
内部クリーン	●
スタート脱臭	●
カビクリーンシャワー	●
はずせるボディ	前面/パネル・ 後フラップ
ビュアミスト	●
便利・安心	
先読み運転	A.I.
みまもり機能	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	快眠
スマートフォン・ スマートスピーカー対応 ^{※2}	別売
リモコン	
自動運転	A.I.
ナビ	(A.I.ナビ)
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	●
その他	
室外機凍結防止 ヒーター	別売
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	●
JRA耐塩害 仕様準拠 ^{※11}	●

ファンから運転モードの「自動」を選択できません。※3:外気温2℃時。※6:MSZ-FZV6319S、暖房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温7℃・設定温度23℃で温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の足元温度差5.3℃。使用環境により効果は異なります。※7:風量18m³/min時、当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力比較。MSZ-ZXV5619S:34.0W、MSZ-FZV5619S:30.0W。※8:MSZ-FZV6319S、暖房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※9:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けようとして設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※10:MSZ-FZV6319S、暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※11:外装塗装部品のみ。

ボタン1つですっと快適。
清潔機能も充実のプレミアムモデル。



受注対応品



ブラウン(T形)
●マンセルNo. 0.2Y 7.2/1.1

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
高さ295×幅799×奥行385(据付後390)mm
*()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

▶ Zシリーズの主な機能については7～24ページ



NEW



リモコン

アルミサビナイト室外機 *()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUZ-ZXV2219 ~
ZXV3619

MUZ-ZXV3619S
ZXV4019S

MUZ-ZXV5619S ~
ZXV9019S



- デザインを一新
- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載

▶ リモコンについて、くわしくは9・10ページをご覧ください



全容量帯
適合



(付属品の
一部は除く)



(MSZ-ZXV9019S
は除く)



●別売部品:79～82ページ

冷暖房 ともに 6 畳		MSZ-ZXV2219(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 100V 15A	期間消費電力量 594kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 120%
	省エネ基準 達成率 120%	省エネ基準 達成率 7.0
	年間消費電力量 2.2	年間消費電力量 425
	能力(kW) 2.2	消費電力(W) 425
冷房	6～9畳(10～15m ²)	(0.6～3.4) (105～850)
暖房	6～7畳(9～11m ²)	(0.6～5.2) (105～1,480)
低温暖房能力4.1kW ※2		
施工 情報	電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-ZXV2219-W, T-IN 室外: MUZ-ZXV2219 本体希望小売価格	136,000円(税別) 204,000円(税別) 340,000円(税別)

冷暖房 ともに 8 畳		MSZ-ZXV2519(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 100V 15A	期間消費電力量 695kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 117%
	省エネ基準 達成率 117%	省エネ基準 達成率 6.8
	年間消費電力量 2.5	年間消費電力量 500
	能力(kW) 2.5	消費電力(W) 500
冷房	7～10畳(11～17m ²)	(0.6～3.5) (105～875)
暖房	6～8畳(10～13m ²)	(0.6～5.2) (105～1,480)
低温暖房能力4.1kW ※2		
施工 情報	電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-ZXV2519-W, T-IN 室外: MUZ-ZXV2519 本体希望小売価格	152,000円(税別) 228,000円(税別) 380,000円(税別)

冷暖房 ともに 10 畳		MSZ-ZXV2819(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 100V 20A	期間消費電力量 746kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 124%
	省エネ基準 達成率 124%	省エネ基準 達成率 7.2
	年間消費電力量 2.8	年間消費電力量 540
	能力(kW) 2.8	消費電力(W) 540
冷房	8～12畳(13～19m ²)	(0.6～4.2) (105～990)
暖房	8～10畳(13～16m ²)	(0.6～6.9) (105～1,980)
低温暖房能力5.4kW ※2		
施工 情報	電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-ZXV2819-W, T-IN 室外: MUZ-ZXV2819 本体希望小売価格	164,000円(税別) 246,000円(税別) 410,000円(税別)

冷暖房 ともに 10 畳		MSZ-ZXV2819S(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 200V 15A	期間消費電力量 746kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 124%
	省エネ基準 達成率 124%	省エネ基準 達成率 7.2
	年間消費電力量 2.8	年間消費電力量 540
	能力(kW) 2.8	消費電力(W) 540
冷房	8～12畳(13～19m ²)	(0.6～4.2) (105～990)
暖房	8～10畳(13～16m ²)	(0.6～6.9) (105～1,980)
低温暖房能力5.4kW ※2		
施工 情報	電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-ZXV2819S-W, T-IN 室外: MUZ-ZXV2819S 本体希望小売価格	164,000円(税別) 246,000円(税別) 410,000円(税別)

冷暖房 ともに 12 畳		MSZ-ZXV3619(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 100V 20A	期間消費電力量 1,032kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 134%
	省エネ基準 達成率 134%	省エネ基準 達成率 6.6
	年間消費電力量 3.6	年間消費電力量 820
	能力(kW) 3.6	消費電力(W) 820
冷房	10～15畳(16～25m ²)	(0.6～4.3) (105～1,130)
暖房	9～12畳(15～19m ²)	(0.6～6.9) (105～1,980)
低温暖房能力5.4kW ※2		
施工 情報	電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-ZXV3619-W, T-IN 室外: MUZ-ZXV3619 本体希望小売価格	180,000円(税別) 270,000円(税別) 450,000円(税別)

冷暖房 ともに 12 畳		MSZ-ZXV3619S(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 200V 15A	期間消費電力量 959kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 144%
	省エネ基準 達成率 144%	省エネ基準 達成率 7.1
	年間消費電力量 3.6	年間消費電力量 820
	能力(kW) 3.6	消費電力(W) 820
冷房	10～15畳(16～25m ²)	(0.6～4.3) (105～1,130)
暖房	9～12畳(15～19m ²)	(0.6～6.9) (105～1,980)
低温暖房能力5.4kW ※2		
施工 情報	電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-ZXV3619S-W, T-IN 室外: MUZ-ZXV3619S 本体希望小売価格	180,000円(税別) 270,000円(税別) 450,000円(税別)


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用)と無線LANアダプター(HEMS用)およびシステムコントローラーは併用できません。スマートフォンから運転モードの「自動」を選択できません。※2:外気温2℃時。※4:MSZ-ZXV4019S。[A.I.自動]設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(602Wh)と「冷房」運転(648Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-ZXV4019S。[A.I.自動]設定時。

1 ボタン1つで、AI※³が快適も省エネ※⁴もコントロール。 NEW


※³:人の温冷感・住宅性能(室温に影響する性能)・日射熱影響に基づく体感温度変化を予測する技術を「AI」と定義しています。

AI※³がお部屋のあたたまりやすさや冷えやすさを分析・学習した上で、ちょうどいい運転モードを自動で判断します。さらに、少し未来の体感温度の変化まで予測して、きめ細かく運転を調節するから省エネ※⁴。ボタン1つで、暑がりさんも寒がりさんも、1人ひとりの快適が続きます。


2 左右のフラップを開いて通風路の中まで清潔に。しかも「はずせるフィルターおそうじメカ」で熱交換器のお手入れもかんたん。



「はずせるボディ」



「はずせるフィルターおそうじメカ」



清潔

はずせる
フィルター
おそうじメカ

はずせる
ボディ



エアコン内部の熱交換器・ファン・通風路に、ホコリも、油も付きにくい特殊コーティング「ハイブリッドナノコーティング」を採用。

三菱の特許技術
特許第4698721号 他

冷暖房とも主に14畳		MSZ-ZXV4019S(W)(T)			
(JISC9612:2013)		[寸法規定]		(JISC9612:2005)	
単相200V20A	期間消費電力量 1,081kWh	 目標年度2010年度	省エネ基準達成率 142%	通年エネルギー消費効率 7.0	
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)		
冷房	11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.6~5.3)	960 (105~1,350)		
暖房	11~14畳(18~23㎡)	5.0 (0.6~11.5)	970 (105~3,500)		
低温暖房能力 8.3kW ※2					
施工情報	電源プラグ: 		管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m		
希望小売価格	室内: MSZ-ZXV4019S-W、T-IN 室外: MUZ-ZXV4019S		188,000円(税別) 282,000円(税別)		
価格	本体希望小売価格		470,000円(税別)		

冷暖房 とも主に18畳		MSZ-ZXV5619S(W)(T)		
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)		
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,681kWh	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 124%	通年エネルギー 消費効率 6.2
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	15〜23畳(25〜39㎡)	5.6 (0.6〜6.0)	1,720 (105〜2,020)	
暖房	15〜18畳(24〜30㎡)	6.7 (0.6〜11.6)	1,580 (105〜3,670)	
低温暖房能力 8.4kW ※2				
施工 情報	電源プラグ: ㊤ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m			
希望 小売 価格	室内: MSZ-ZXV5619S-W, T-IN 室外: MUZ-ZXV5619S	216,000円(税別) 324,000円(税別)		
	本体希望小売価格	540,000円(税別)		

冷暖房とも主に20畳		MSZ-ZXV6319S(W)(T)		
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)		
単相200V20A	期間消費電力量 1,922kWh	 目標年度2010年度	省エネ基準達成率 122%	通年エネルギー消費効率 6.1
	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	17〜26畳(29〜43㎡)	6.3 (0.6〜6.5)	1,980 (105〜2,150)	
暖房	16〜20畳(26〜32㎡)	7.1 (0.6〜11.7)	1,800 (105〜3,720)	
低温暖房能力 8.5kW ※2				
施工情報	電源プラグ: ㊤ 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m			
希望小売価格	室内: MSZ-ZXV6319S-W, T-IN 室外: MUZ-ZXV6319S		232,000円(税別) 348,000円(税別)	
	本体希望小売価格		580,000円(税別)	

冷暖房 ともに23畳		MSZ-ZXV7119S(W)(T)		
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)		
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,316kWh	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 128%	省エネルギー 消費効率 5.8
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	20〜30畳(32〜49㎡)	7.1 (0.6〜7.3)	2,380 (105〜2,750)	
暖房	19〜23畳(31〜39㎡)	8.5 (0.6〜12.0)	2,220 (105〜3,960)	
低温暖房能力 9.0kW ※2				
施工 情報	電源プラグ: ㊤		管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-ZXV7119S-W、T-IN		248,000円(税別)	
	室外: MUZ-ZXV7119S		372,000円(税別)	
本体希望小売価格		620,000円(税別)		

冷暖房とも主に26畳		MSZ-ZXV8019S(W)(T)		
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)		
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,751kWh	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 120%	通年エネルギー 消費効率 5.4
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	22〜33畳(36〜55㎡)	8.0 (0.8〜8.1)	2,890 (135〜3,150)	
暖房	21〜26畳(35〜43㎡)	9.5 (0.8〜12.1)	2,640 (135〜3,960)	
低温暖房能力 9.3kW ※2				
施工 情報	電源プラグ: ㊤ 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m			
希望 小売 価格	室内: MSZ-ZXV8019S-W、T-IN 室外: MUZ-ZXV8019S		264,000円(税別) 396,000円(税別)	
	本体希望小売価格		660,000円(税別)	

冷暖房とも主に29畳		MSZ-ZXV9019S(W)(T)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相200V20A	期間消費電力量 3,338kWh	 目標年度2010年度	省エネ基準達成率111% 過年エネルギー消費効率5.0
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25〜38畳(41〜62㎡)	9.0 (0.9〜9.1)	3,000 (185〜3,300)
暖房	23〜29畳(39〜48㎡)	10.6 (0.9〜12.1)	3,200 (185〜3,960)
低温暖房能力9.4kW※2			
施工情報	電源プラグ:㊤ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m		
希望小売価格	室内:MSZ-ZXV9019S-W、T-IN 280,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV9019S 420,000円(税別)		
	本体希望小売価格 700,000円(税別)		

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイmirA.I.
エリア数	17,632
省エネ	
ハイブリッド運転※ ⁴	A.I.
暖房	
最高約60°C温風※ ⁵	ZXV2819(S)~ZXV9019S
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
冷気カット暖房	A.I.
10°Cキープ暖房	●
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さっと除湿冷房	ZXV2219~ZXV8019S
スマート除湿	
選べる3モード除湿	ZXV9019S
ランドリーモード	ZXV2219~ZXV8019S
日射熱ガード冷房	A.I.
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	A.I.
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※ ⁶ /15m※ ⁷
サーキュレーターモード	A.I.
ハイパワー	●
自然風	●
清潔	
フィルターおそうじメカ	(はずせる)
フィルターおそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	抗菌・撥油 フッ素フィルター
空清フィルター	
PM2.5への対応(くわしくは84ページ)	帯電マイクロ フィルター
ハイブリッドナノコーティング	熱交換器・ファン・通風路
清潔コート熱交換器	
内部クリーン	●
スタート脱臭	●
カビクリーンシャワー	●
はずせるボディ	●
ビュアミスト	●
便利・安心	
先読み運転	A.I.
みまもり機能	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	快眠
スマートフォン・スマートスピーカー対応※ ¹	別売
リモコン	
自動運転	A.I.
ナビ	(A.I.ナビ)
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	●
その他	
室外機凍結防止ヒーター	別売
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	●
JRA耐塩害仕様準拠※ ⁸	●

当社環境試験室(14畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期モデルとし変動。設定温度を23°Cで運転した場合、設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(972Wh)と「暖房」運転(1,061Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※⁵:MSZ-ZXV4019S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合があります。MSZ-ZXV2219・ZXV2519は約55°C。室温・外気温が低いときは55°Cにならない場合があります。※⁶:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※⁷:MSZ-ZXV4019S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-ZXV4019S~ZXV9019Sは15m、MSZ-ZXV2819(S)~ZXV3619(S)は14m、MSZ-ZXV2219・ZXV2519は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※⁸:外装塗装部品のみ。(写真・イラストはすべてイメージです)

暮らしにうれしい充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。



28.5
体温温度モニター
設定温度・体感温度を
表示します。

受注対応品




ブラウン(T形)
●マンセルNo. 1.9Y 7.1/0.1

ビュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 2.6BG 9.2/0.2
高さ295×幅799×奥行309(据付後314)mm
*()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。




アルミサビナイト室外機 *()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUZ-JXV2219 ~
JXV4019S



MUZ-JXV5619S ~
JXV7119S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載
- 蓄光ボタン



全容量帯
適合



(付属品の
一部は除く)



●別売部品: 79~82ページ

冷暖房 ともに 6 畳		MSZ-JXV2219(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 100V 15A	期間消費電力量 621kWh	省エネ基準 達成率 115%
	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 115%
	年間エネルギー 消費効率 6.7	省エネ基準 達成率 115%
	年間エネルギー 消費効率 6.7	省エネ基準 達成率 115%
	量数のめやす	能力(kW)
冷房	6~9畳(10~15m ²)	2.2 (0.7~3.4)
暖房	6~7畳(9~11m ²)	2.5 (0.7~5.1)
		消費電力(W)
		425 (105~860)
		470 (105~1,485)
低温暖房能力3.9kW※2		
施工 情報	電源プラグ: ㊲ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV2219-W, T-IN 116,000円(税別) 室外: MUZ-JXV2219 174,000円(税別)	
	本体希望小売価格	290,000円(税別)

冷暖房 ともに 8 畳		MSZ-JXV2519(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 100V 15A	期間消費電力量 706kWh	省エネ基準 達成率 115%
	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 115%
	年間エネルギー 消費効率 6.7	省エネ基準 達成率 115%
	年間エネルギー 消費効率 6.7	省エネ基準 達成率 115%
	量数のめやす	能力(kW)
冷房	7~10畳(11~17m ²)	2.5 (0.7~3.5)
暖房	6~8畳(10~13m ²)	2.8 (0.7~5.2)
		消費電力(W)
		500 (105~900)
		525 (105~1,485)
低温暖房能力4.0kW※2		
施工 情報	電源プラグ: ㊲ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV2519-W, T-IN 128,000円(税別) 室外: MUZ-JXV2519 192,000円(税別)	
	本体希望小売価格	320,000円(税別)

冷暖房 ともに 10 畳		MSZ-JXV2819(W)(T) MSZ-JXV2819S(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 100V 15A	期間消費電力量 790kWh	省エネ基準 達成率 115%
	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 115%
	年間エネルギー 消費効率 6.7	省エネ基準 達成率 115%
	年間エネルギー 消費効率 6.7	省エネ基準 達成率 115%
	量数のめやす	能力(kW)
冷房	8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.7~4.2)
暖房	8~10畳(13~16m ²)	3.6 (0.7~6.4)
		消費電力(W)
		580 (105~1,050)
		715 (105~1,980)
低温暖房能力5.0kW※2		
施工 情報	電源プラグ: JXV2819 ㊲ JXV2819S ㊲ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV2819(S)-W, T-IN 140,000円(税別) 室外: MUZ-JXV2819(S) 210,000円(税別)	
	本体希望小売価格	350,000円(税別)

冷暖房 ともに 12 畳		MSZ-JXV3619(W)(T) MSZ-JXV3619S(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 100V 20A	期間消費電力量 1,195kWh	省エネ基準 達成率 116%
	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 116%
	年間エネルギー 消費効率 5.7	省エネ基準 達成率 116%
	年間エネルギー 消費効率 5.7	省エネ基準 達成率 116%
	量数のめやす	能力(kW)
冷房	10~15畳(16~25m ²)	3.6 (0.7~4.3)
暖房	9~12畳(15~19m ²)	4.2 (0.7~6.5)
		消費電力(W)
		825 (105~1,140)
		910 (105~1,980)
低温暖房能力5.1kW※2		
施工 情報	電源プラグ: JXV3619 ㊲ JXV3619S ㊲ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV3619(S)-W, T-IN 156,000円(税別) 室外: MUZ-JXV3619(S) 234,000円(税別)	
	本体希望小売価格	390,000円(税別)

冷暖房 ともに 14 畳		MSZ-JXV4019S(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,282kWh	省エネ基準 達成率 120%
	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 120%
	年間エネルギー 消費効率 5.9	省エネ基準 達成率 120%
	年間エネルギー 消費効率 5.9	省エネ基準 達成率 120%
	量数のめやす	能力(kW)
冷房	11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.6~5.3)
暖房	11~14畳(18~23m ²)	5.0 (0.6~9.9)
		消費電力(W)
		965 (105~1,450)
		1,090 (105~3,670)
低温暖房能力7.2kW※2		
施工 情報	電源プラグ: ㊲ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV4019S-W, T-IN 168,000円(税別) 室外: MUZ-JXV4019S 252,000円(税別)	
	本体希望小売価格	420,000円(税別)

冷暖房 ともに 18 畳		MSZ-JXV5619S(W)(T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,858kWh	省エネ基準 達成率 114%
	目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 114%
	年間エネルギー 消費効率 5.7	省エネ基準 達成率 114%
	年間エネルギー 消費効率 5.7	省エネ基準 達成率 114%
	量数のめやす	能力(kW)
冷房	15~23畳(25~39m ²)	5.6 (0.6~6.0)
暖房	15~18畳(24~30m ²)	6.7 (0.6~10.2)
		消費電力(W)
		1,720 (105~2,020)
		1,580 (105~3,670)
低温暖房能力7.4kW※2		
施工 情報	電源プラグ: ㊲ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV5619S-W, T-IN 196,000円(税別) 室外: MUZ-JXV5619S 294,000円(税別)	
	本体希望小売価格	490,000円(税別)


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1: 別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用)と無線LANアダプター(HEMS用)およびシステムコントローラーは併用できません。※2: 外気温2°C時。※3: MSZ-JXV4019S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」(風量は標準設定暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・

1「ムーブアイ極」が、体の部位まで見分けて快適に。(「体感」設定時)

赤外線センサー「ムーブアイ極」が、床・天井・壁などの住空間の温度、お部屋にいる人の位置、手先・足先などの部位を含む体の温度変化を0.1℃単位で測定し、快適な風をお届けします。

※「ムーブアイ極」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

■センシングイメージ



部位の表面温度を体温計と同じ0.1℃単位で測る。
(室温25℃にて、当社調べ)

夏は冷やしすぎない、
あなたにぴったりの風をお届け。



センサーが人を見つけて、
人のいるエリアを中心に
効率的に空調。
しかも、左右のフラップで
2か所同時に快適をお届け
します。

冬は冷たい足元を
ピンポイントで見つけてあたためる。
(「風あて」設定時)



※「風あて」設定にしている場合、風があたらない場合があります。

2「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※4を実現。

(MSZ-JXV4019Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ極」があなたをみまもり、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



清潔

フィルター
おそうじメカ

はずせる
ボディ



エアコン内部のファン・通風路に、ホコリも、油も付きにくい
特殊コーティング「ハイブリッドナノコーティング」を採用。

三菱
特許技術

特許第4698721号 他

冷暖房 とも主に20畳		MSZ-JXV6319S(W)(T)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,091kWh	省エネ基準 達成率 114%	通年エネルギー 消費効率 5.7
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳(29~43m ²)	6.3 (0.6~6.5)	1,970 (105~2,190)
暖房	16~20畳(26~32m ²)	7.1 (0.6~11.2)	1,840 (105~3,720)
低温暖房能力8.1kW※2			
施工 電源プラグ:㉔ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m			
希望 小売 価格		室内:MSZ-JXV6319S-W、T-IN 室外:MUZ-JXV6319S	212,000円(税別) 318,000円(税別)
		本体希望小売価格	530,000円(税別)

冷暖房 とも主に23畳		MSZ-JXV7119S(W)(T)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,583kWh	省エネ基準 達成率 115%	通年エネルギー 消費効率 5.2
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳(32~49m ²)	7.1 (0.6~7.3)	2,600 (105~2,910)
暖房	19~23畳(31~39m ²)	8.5 (0.6~11.6)	2,300 (105~3,780)
低温暖房能力8.4kW※2			
施工 電源プラグ:㉔ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m			
希望 小売 価格		室内:MSZ-JXV7119S-W、T-IN 室外:MUZ-JXV7119S	228,000円(税別) 342,000円(税別)
		本体希望小売価格	570,000円(税別)

外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-JXV2219・JXV2519は最高約55℃。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※4:MSZ-JXV4019S、「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房232Wh/暖房419Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房26Wh/暖房376Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※5:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※6:MSZ-JXV5619S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-JXV5619S~JXV7119Sは15m、MSZ-JXV2819(S)~JXV4019Sは14m、MSZ-JXV2219・JXV2519は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7:外装塗装部品のみの写真・イラストはすべてイメージです。

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ極
エリア数	3,008
省エネ	
ハイブリッド運転※4	●
暖房	
最高約60℃温風※3	JXV2819(S)~ JXV7119S
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
冷気カット暖房	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	●
スマート除湿	
選べる3モード除湿	
ランドリーモード	
日射熱ガード冷房	
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※5/ 15m※6
サーキュレーター モード	●
ハイパワー	●
自然風	●
清潔	
フィルター おそうじメカ	●
フィルター おそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	抗菌・撥油 フッ素フィルター
空清フィルター	アレル除菌脱臭 空清フィルター(別売)
PM2.5への対応 (くわしくは 84ページ)	帯電ミクロ フィルター
ハイブリッド ナノコーティング	ファン・通風路
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	●
スタート脱臭	●
カビクリーンシャワー	
はずせるボディ	●
ピュアミスト	
便利・安心	
先読み運転	
みまもり機能	
消し忘れ防止	消し忘れ オートOFF
みまもり快眠	(+寝返り検知)
快眠/ねむりモード	ねむりモード
スマートフォン・ スマートスピーカー対応※1	別売
リモコン	
自動運転	
ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
その他	
室外機凍結防止 ヒーター	別売
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	
JRA耐塩害 仕様準拠※7	●

狭い場所にもすっきり設置できる
コンパクトモデル。



ビュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
高さ255×幅799×奥行338(据付後343)mm


* () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

* 右配管時に必要なスペースは 295mm。左配管時は386mmのスペースが必要。また、下部に障害物があり、その奥行きが110mmを超えるときは、突出し状態を考慮したスペースが必要。




アルミサビナイト室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。


MUZ-BXV2219
BXV2519



MUZ-BXV2819
BXV3619



MUZ-BXV4019S
BXV5619S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C刻みの温度設定
- 夜でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



(付属品の一部は除く)



R32
新冷媒



スマート
フォン
対応※1



スマート
スピーカー
対応※1



三菱
HEMS
対応※1



配管
再利用
可能



STRONG
冷房

●別売部品: 79~82ページ

冷暖房 ともに 6 畳		MSZ-BXV2219(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定] (JISC 9612:2005)	
単相 100V 15A	期間消費電力量 717kWh	省エネ基準 達成率 100%	年間エネルギー 消費効率 5.8
		量数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房		6~9畳(10~15m ²)	2.2 (0.8~2.8) 655 (165~940)
暖房		5~6畳(8~10m ²)	2.2 (0.8~3.9) 470 (135~1,315)
低温暖房能力 2.8kW ※2			
施工 情報 電源プラグ: ㊶ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m			
希望 小売 価格		室内: MSZ-BXV2219-W-IN 108,000円(税別) 室外: MUZ-BXV2219 162,000円(税別) 本体希望小売価格 270,000円(税別)	

冷暖房 ともに 8 畳		MSZ-BXV2519(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定] (JISC 9612:2005)	
単相 100V 15A	期間消費電力量 815kWh	省エネ基準 達成率 100%	年間エネルギー 消費効率 5.8
		量数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房		7~10畳(11~17m ²)	2.5 (0.8~3.1) 745 (165~990)
暖房		6~8畳(10~13m ²)	2.8 (0.8~4.4) 625 (135~1,315)
低温暖房能力 3.2kW ※2			
施工 情報 電源プラグ: ㊶ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m			
希望 小売 価格		室内: MSZ-BXV2519-W-IN 120,000円(税別) 室外: MUZ-BXV2519 180,000円(税別) 本体希望小売価格 300,000円(税別)	

冷暖房 ともに 10 畳		MSZ-BXV2819(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定] (JISC 9612:2005)	
単相 100V 15A	期間消費電力量 913kWh	省エネ基準 達成率 100%	年間エネルギー 消費効率 5.8
		量数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房		8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.8~3.4) 800 (165~1,080)
暖房		8~10畳(13~16m ²)	3.6 (0.8~4.8) 910 (135~1,485)
低温暖房能力 3.5kW ※2			
施工 情報 電源プラグ: ㊶ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m			
希望 小売 価格		室内: MSZ-BXV2819-W-IN 132,000円(税別) 室外: MUZ-BXV2819 198,000円(税別) 本体希望小売価格 330,000円(税別)	

冷暖房 ともに 12 畳		MSZ-BXV3619(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定] (JISC 9612:2005)	
単相 100V 15A	期間消費電力量 1,390kWh	省エネ基準 達成率 100%	年間エネルギー 消費効率 4.9
		量数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房		10~15畳(16~25m ²)	3.6 (0.8~3.8) 1,380 (165~1,410)
暖房		9~12畳(15~19m ²)	4.2 (0.8~4.9) 1,235 (135~1,485)
低温暖房能力 3.7kW ※2			
施工 情報 電源プラグ: ㊶ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m			
希望 小売 価格		室内: MSZ-BXV3619-W-IN 148,000円(税別) 室外: MUZ-BXV3619 222,000円(税別) 本体希望小売価格 370,000円(税別)	

冷暖房 ともに 14 畳		MSZ-BXV4019S(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定] (JISC 9612:2005)	
単相 100V 15A	期間消費電力量 1,544kWh	省エネ基準 達成率 100%	年間エネルギー 消費効率 4.9
		量数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房		11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.8~4.3) 1,660 (165~1,960)
暖房		11~14畳(18~23m ²)	5.0 (0.8~7.3) 1,480 (135~2,580)
低温暖房能力 5.3kW ※2			
施工 情報 電源プラグ: ㊶ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m			
希望 小売 価格		室内: MSZ-BXV4019S-W-IN 160,000円(税別) 室外: MUZ-BXV4019S 240,000円(税別) 本体希望小売価格 400,000円(税別)	

冷暖房 ともに 18 畳		MSZ-BXV5619S(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定] (JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 2,118kWh	省エネ基準 達成率 100%	年間エネルギー 消費効率 5.0
		量数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房		15~23畳(25~39m ²)	5.6 (0.8~5.8) 2,380 (125~2,510)
暖房		15~18畳(24~30m ²)	6.7 (0.8~9.2) 1,980 (125~2,970)
低温暖房能力 6.8kW ※2			
施工 情報 電源プラグ: ㊶ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m			
希望 小売 価格		室内: MSZ-BXV5619S-W-IN 188,000円(税別) 室外: MUZ-BXV5619S 282,000円(税別) 本体希望小売価格 470,000円(税別)	


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1: 別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用)と無線LANアダプター(HEMS用)およびシステムコントローラーは併用できません。※2: 外気温2°C時。※3: MSZ-BXV4019S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合に

1 「ムーブアイ」が、お部屋と人をみまもって、快適に。(「体感」設定時)


赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

※「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

■センシングイメージ



センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。



夏は冷やしすぎないから、気持ちいい。

冬は冷えているところをあたためる。


マメ知識

人の体感温度は、室温だけでなく、床や壁からの放射熱・湿度・風あたりなどにも影響されます。


2 「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※4を実現。 (MSZ-BXV4019Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



3 左右のフラップを開いて通風路の中まで清潔に。しかも「はずせるフィルターおそうじメカ」で熱交換器のお手入れもかんたん。



「はずせるボディ」

「はずせるフィルターおそうじメカ」

清潔

はずせる
フィルター
おそうじメカ

はずせる
ボディ



エアコン内部のファンに、ホコリも、油も付きにくい
特殊コーティング「ハイブリッドナノコーティング」を採用。

三菱の
特許技術

特許第4698721号 他

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ
エリア数	752
省エネ	
ハイブリッド運転※4	●
暖房	
最高約60°C温風※3	BXV4019S・BXV5619S
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
冷気カット暖房	
10°Cキープ暖房	
急速Wヒート	
冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	
スマート除湿	●
選べる3モード除湿	●
ランドリーモード	
日射熱ガード冷房	
気流	
2か所同時空調	ビッグWフラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
サーキュレーターモード	●
ハイパワー	●
自然風	●
清潔	
フィルターおそうじメカ	(はずせる)
フィルターおそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	高密度エアフィルター
空清フィルター	アレル除菌脱臭空清フィルター(別売)
PM2.5への対応(くわしくは84ページ)	帯電マイクロフィルター
ハイブリッドナノコーティング	ファンのみ
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	●
スタート脱臭	●
カビクリーンシャワー	
はずせるボディ	●
ピュアミスト	
便利・安心	
先読み運転	
みまもり機能	
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	ねむりモード
スマートフォン・スマートスピーカー対応※1	別売
リモコン	
自動運転	
ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
その他	
室外機凍結防止ヒーター	取付不可
HA端子(JEM-A)	●
PAM	BXV2819～BXV5619S
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様※7	●

あります。※4: MSZ-BXV4019S。「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30°C/暖房7°Cで、同一体感温度(冷房28°C/暖房23°C)が得られるように運転した場合、安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房245Wh/暖房450Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房28Wh/暖房414Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※5: 暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※6: MSZ-BXV5619S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-BXV5619Sは15m、MSZ-BXV2819～BXV4019Sは14m、MSZ-BXV2219・BXV2519は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7: 外装塗装部品の。

(写真・イラストはすべてイメージです) 34


センサー
赤外線センサー
エリア数
省エネ
ハイブリッド運転
暖房
最高約60℃温風
長時間連続暖房
● 室温キープシステム
冷気カット暖房
10℃キープ暖房
急速Wヒート
冷房・除湿
プレミアム除湿
さらっと除湿冷房
スマート除湿
● 選べる3モード除湿
ランドリーモード
日射熱ガード冷房
気流
2か所同時空調
2温度2気流
自動風あて・風よけ
うる肌気流
保温風よけ
ワイド気流/ロング気流
サーキュレーターモード
ハイパワー
自然風
清潔
フィルターおそうじメカ
フィルターおそうじサイン
お掃除アシスト
エアフィルター
エアーフィルター
PM2.5への対応
ハイブリッド
ナノコーティング
● 清潔コート熱交換器
● 内部クリーン
スタート脱臭
カビクリーンシャワー
前面パネルのみ
はづせるボディ
ビューアミスト
便利・安心
先読み運転
みまもり機能
消し忘れ防止
みまもり快眠
快眠/なむりモード
別売 ※1
スマートフォンのスマートスピーカー対応
リモコン
自動運転
ナビ
操作音階
タイマー
時刻で予約
入切同時設定不可
かんたん予約
その他
取付不可
室外機凍結防止ヒーター
● HA端子(JEM-A)
PAM
● 停電自動復帰
JRA耐塩害仕様準拠 ※2
GV2819～GV5619S

霧峰GV
2019年度モデルシリーズ

基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル。



● 受注対応品



ブラウン(T形)
 ●マンセルNo. 0.2Y 7.2/1.1

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
 高さ290×幅799×奥行232(据付後237)mm
 ※()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

アルミサビナイト室外機
※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

リモコン


● 便利な壁掛け穴付




MUCZ-G2219
G2519

MUCZ-G2819
G3619

MUCZ-G4019S
G5619S



453
249
(+36)
(mm)



538
249
(+36)
(mm)



550
285
(+59.5)
(mm)


 (付属品の一部は除く)















●別売部品: 79～82ページ

冷暖房とも主に

6畳

MSZ-GV2219(W)(T)

(JISC 9612:2013)

[寸法規定]

(JISC 9612:2005)

単相100V15A	期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年度	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
	717kWh	100%		100%	5.8

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6～9畳(10～15㎡)	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)
暖房 5～6畳(8～10㎡)	2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)

低温暖房能力 2.8kW ※3

施工情報

電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52
 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m

室内: MSZ-GV2219-W, T-IN
 室外: MUCZ-G2219

オープン価格 ※4

冷暖房とも主に

8畳

MSZ-GV2519(W)(T)

(JISC 9612:2013)

[寸法規定]

(JISC 9612:2005)

単相100V15A	期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年度	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
	815kWh	100%		100%	5.8

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7～10畳(11～17㎡)	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)
暖房 6～8畳(10～13㎡)	2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,325)

低温暖房能力 3.2kW ※3

施工情報

電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52
 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m

室内: MSZ-GV2519-W, T-IN
 室外: MUCZ-G2519

オープン価格 ※4

冷暖房とも主に

10畳

MSZ-GV2819(W)(T)

(JISC 9612:2013)

[寸法規定]

(JISC 9612:2005)

単相100V15A	期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年度	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
	913kWh	100%		100%	5.8

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8～12畳(13～19㎡)	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)
暖房 8～10畳(13～16㎡)	3.6 (0.8～4.8)	910 (135～1,485)

低温暖房能力 3.5kW ※3

施工情報

電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52
 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m

室内: MSZ-GV2819-W, T-IN
 室外: MUCZ-G2819

オープン価格 ※4

冷暖房とも主に

12畳

MSZ-GV3619(W)(T)

(JISC 9612:2013)

[寸法規定]

(JISC 9612:2005)

単相100V15A	期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年度	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
	1,390kWh	100%		100%	4.9

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10～15畳(16～25㎡)	3.6 (0.8～3.8)	1,380 (165～1,410)
暖房 9～12畳(15～19㎡)	4.2 (0.8～4.9)	1,235 (135～1,485)

低温暖房能力 3.7kW ※3

施工情報

電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52
 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m

室内: MSZ-GV3619-W, T-IN
 室外: MUCZ-G3619

オープン価格 ※4

冷暖房とも主に

14畳

MSZ-GV4019S(W)(T)

(JISC 9612:2013)

[寸法規定]

(JISC 9612:2005)

単相200V15A	期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年度	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
	1,544kWh	100%		100%	4.9

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11～17畳(18～28㎡)	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)
暖房 11～14畳(18～23㎡)	5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)

低温暖房能力 5.3kW ※3

施工情報

電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52
 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m

室内: MSZ-GV4019S-W, T-IN
 室外: MUCZ-G4019S

オープン価格 ※4

冷暖房とも主に

18畳

MSZ-GV5619S(W)(T)

(JISC 9612:2013)

[寸法規定]

(JISC 9612:2005)

単相200V15A	期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度2010年度	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
	2,118kWh	100%		100%	5.0

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15～23畳(25～39㎡)	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)
暖房 15～18畳(24～30㎡)	6.7 (0.8～8.9)	1,980 (125～2,970)

低温暖房能力 6.8kW ※3

施工情報

電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52
 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m

室内: MSZ-GV5619S-W, T-IN
 室外: MUCZ-G5619S


オープン価格 ※4

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用)と無線LANアダプター(HEMS用)およびシステムコントローラーは併用できません。※2:外装塗装部品のみ。※3:外気温2℃時。※4:オープン価格の製品は、本体希望小売価格を定めていません。

三菱ルームエアコン霧ヶ峰は、 全機種こだわりの日本製。



(付属品の
一部は除く)




静岡製作所 ルームエアコン製造ライン

1 上位モデルからスタンダードモデルまで、厳しい品質基準で生産。

三菱ルームエアコン霧ヶ峰は全機種、静岡製作所で生産しています。上位モデルからスタンダードモデルまで同じ製造ラインと同じ品質基準で丁寧に生産しています。

2 1台1台、しっかりと、 動作音まで“耳”で検査。

生産した全品に通電し、動作を確認するだけでなく、運転時に異音がないかもチェックします。また最終の検査ラインでは、人の目で傷や異物混入などをチェック。品質を守るために、入念な検査を重ねています。



3 あらゆるお部屋での快適を目指して、日本各地の様々な環境で実験。

日本各地の気候環境を再現する実験施設でデータを測定。外気温が猛暑(屋外温度46°C/2019年度モデル FZ・Z・JXV・BXV・AXV・GVシリーズ)から極寒(外気温-25°C/ズバ暖シリーズ)までの環境で動作を確認しています。また、実際の環境でのフィールドテストも繰り返し、開発に活かしています。

暑い夏に強い「STRONG冷房」

対象機種:2019年度モデルFZ・Z・JXV・BXV・AXV・GVシリーズ


屋外温度46°Cでも運転がとまらない。

室外機の温度が上がると、エアコンは機器保護のため運転を停止させます。霧ヶ峰は、気流・温度分布の解析や、酷暑の環境を再現したテストを繰り返し実施。室外機周辺温度が46°Cになっても運転がとまりません。

*所定の設置スペースの確保が必要です。


*使用環境・設置状況により能力の低下があります。

ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。



*当社試験室の熱画像。

ズバ暖シリーズのフィールドテスト



*北海道でのフィールドテスト風景。



あなたの暮らしと美しく調和する、デザインエアコン。霧峰 Style





GOOD DESIGN AWARD 2016

BEST 100

公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2016年度グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト100受賞
受賞対象機種：2018年度モデル FLシリーズ

エアコンで唯一

2016年度グッドデザイン・
ベスト100受賞。



Gマークとは、BEST 100とは グッドデザイン賞は、1957年に通商産業省(現経済産業省)により創設された「グッドデザイン商品選定制度」を継承した日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。受賞のシンボルである「Gマーク」は、良いデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれており、デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、多くの企業やデザイナーが国内外から参加しています。グッドデザイン・ベスト100は、2016年度グッドデザイン賞受賞対象の中で、審査委員会により特に高い評価を得た100件に与えられる賞です。Gマークへの応募総数4,085件の中からGマークに選定された1,229件、その中からさらに選抜された賞となります。

インテリアのように美しい。
光を受けて華やかに輝くパネル。


まるで美しい家具を思わせるような上質な輝き。

その秘密は、透明パネルと裏面のヘアライン加工、そして光を反射する塗装層にあります。光を複雑に屈折・反射させることで、見る角度により輝きが変化し、多彩な表情を創り出します。


艶やかで深みのあるメタリック調の「ボルドーレッド」と「オニキスブラック」、きらめくパール調の「パウダースノウ」。
お気に入りのインテリアと調和しながら、空間をより上質なものと導きます。

パネル断面イメージ 裏面の凹凸に入り込んだメタリック層やパール粒子が光を反射。


〈ボルドーレッド〉



〈パウダースノウ〉



〈オニキスブラック〉



パネルのきらめきをムービーで確認

霧ヶ峰Styleスペシャルページ
PRODUCT MOVIE

*通信料はお客様のご負担となります。



*印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。



美しさと機能を兼ね備える 研ぎすまされた シンプルフォルム。

空間の基本となる壁や床、天井の交差で生まれる直線と美しく響きあう、シンプルなスクエアデザイン。赤外線センサー「ムーブアイ極^{きわみ}」と、左右に分かれた「匠フラップ」は、運転停止時には本体底面に格納。運転時にのみ姿を現します。



薄く、機能的なリモコン。

手元に置いておくものだからこそ、リモコンにもこだわりを。エアコン本体と同様のヘアライン仕上げとカラーバリエーションをご用意しています。





選べる2つのスタイルで エアコンはもっと、インテリアへ。

新生活に想いをめぐらせて、家具や壁紙にこだわるように、エアコンも。霧ヶ峰Styleは、お部屋のコーディネートやライフスタイルにあわせて選べる、スタイリッシュデザインを2シリーズご用意。あなたはどんな暮らしを始めますか？



FLシリーズ




AXVシリーズ



WEB SITE インテリアシミュレーター

床や家具の色を選んで今のあなたのお部屋の雰囲気を再現し、霧ヶ峰Styleを設置したときのイメージを確認することができます。

*通信料はお客様のご負担となります。



〈FLシリーズ設置例〉





〈AXVシリーズ設置例〉

Case 01

福岡県 三塩様

デザインだけでなく
省エネ性にも満足しています。

自宅を新築するときに、ひとめ見て、「この家にはこのエアコンが良い」と決めました。FLシリーズは、発売のタイミングがあわず、2か月近く待つことになったのですが、設置してみると、リビングの雰囲気にもよくあって、こだわりの家にぴったりでした。我慢したかいがありましたね。デザイン性だけでなく、すぐ涼しくなるので快適です。思っていた以上に電気代が少なかったなので、省エネ効果も実感できました。





Case 02

宮城県 大沼様

思い描いていたイメージどおり。
性能の良さにも感心しました。

なかなかイメージにあうエアコンが見つからず決めかねていたんです。そんなとき、FLシリーズを知り、「これにしよう!」とすぐ決めました。デザインはまさに思い描いていたイメージどおり。性能にもとても満足しています。当初は、寝室にもエアコンを付ける予定だったのですが、エアコン一台で家全体があたたまると感じて、結局、置かなかったんです。また、運転ボタンを押すだけで、調整することなくお部屋全体が快適になるところも、気に入っています。



納入事例




Case 01

エヌケー建設株式会社

住宅部 中川様

エアコンをきっかけに、お客様の
お部屋のイメージが広がっていきます。

モデルハウスにご来場のお客様から「こんなエアコンがあるんだ!」と驚きや関心など様々な反応を頂きます。エアコンをきっかけに、インテリアやお客様の暮らしのイメージをお話しいただけることもあり、住まいへの話が広がることもありますね。暑い日のお客様の多い日でも、エアコンだけで、静かで快適な空間をつくれます。インテリアのようなデザイン性だけでなく、「効きの速さ」「静かさ」など性能・機能も十分満足できる霧ヶ峰Styleは、安心してお客様にもお薦めできます。






Case 02

さくら建設株式会社

執行取締役専務 田辺様

シンプルなデザインで、
インテリアとしてなじみます。

モデルハウスのインテリアにあう色のエアコンを、ずっと探していました。最近の家づくりの中で「黒色」は求められるカラーの一つ。来場されるお客様からも、「黒色のエアコンなんてあるんだ!」「エアコンはやっぱり隠蔽配管じゃないと」などの反応を頂いています。スクエアでスリムな形も、採用の決め手になりました。ハードな雰囲気のお部屋を好むお客様には特に、気に入っていただけたと思いますね。



暮らしを、空間を、美しく快適に彩る
デザインプレミアムモデル。



オニキスブラック(K形) 高さ307×幅890×奥行233(据付後238)mm
*()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。



ボルドーレッド(R形)




パウダースノウ(W形)

アルミサビナイト室外機 *()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-FLV2818

MUZ-FLV3618S ~
FLV7118S



リモコン

- エアコン本体と同様のカラーバリエーションと表面仕上げ
- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定



全容量帯
適合



(付属品の一部は除く)



(MSZ-FLV5618S~
FLV7118S)

●別売部品:79~82ページ

冷暖房 ともに10畳		MSZ-FLV2818(W)(R)(K)	
(JISC 9612:2013)		[寸法フリー]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	768kWh	104%	104%
		年間エネルギー 消費効率	年間エネルギー 消費効率
		6.9	6.9
		量数のめやす	能力(kW)
		2.8	580
		(0.6~4.2)	(105~990)
冷房		8~12畳(13~19m ²)	
		3.6	670
		(0.6~6.9)	(105~1,980)
暖房		8~10畳(13~16m ²)	
		5.4kW※2	
施工 情報		電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ9.52
		配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格		室内:MSZ-FLV2818-W,R,K-IN	164,000円(税別)
		室外:MUZ-FLV2818	246,000円(税別)
		本体希望小売価格	410,000円(税別)

冷暖房 ともに12畳		MSZ-FLV3618S(W)(R)(K)	
(JISC 9612:2013)		[寸法フリー]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	1,001kWh	113%	113%
		年間エネルギー 消費効率	年間エネルギー 消費効率
		6.8	6.8
		量数のめやす	能力(kW)
		3.6	825
		(0.6~4.3)	(105~1,130)
冷房		10~15畳(16~25m ²)	
		4.2	910
		(0.6~11.2)	(105~3,500)
暖房		9~12畳(15~19m ²)	
		8.1kW※2	
施工 情報		電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ9.52
		配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格		室内:MSZ-FLV3618S-W,R,K-IN	180,000円(税別)
		室外:MUZ-FLV3618S	270,000円(税別)
		本体希望小売価格	450,000円(税別)

冷暖房 ともに14畳		MSZ-FLV4018S(W)(R)(K)	
(JISC 9612:2013)		[寸法フリー]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	1,129kWh	111%	111%
		年間エネルギー 消費効率	年間エネルギー 消費効率
		6.7	6.7
		量数のめやす	能力(kW)
		4.0	965
		(0.6~5.3)	(105~1,350)
冷房		11~17畳(18~28m ²)	
		5.0	1,020
		(0.6~11.2)	(105~3,500)
暖房		11~14畳(18~23m ²)	
		8.1kW※2	
施工 情報		電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ9.52
		配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格		室内:MSZ-FLV4018S-W,R,K-IN	188,000円(税別)
		室外:MUZ-FLV4018S	282,000円(税別)
		本体希望小売価格	470,000円(税別)

冷暖房 ともに18畳		MSZ-FLV5618S(W)(R)(K)	
(JISC 9612:2013)		[寸法フリー]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	1,765kWh	118%	118%
		年間エネルギー 消費効率	年間エネルギー 消費効率
		5.9	5.9
		量数のめやす	能力(kW)
		5.6	1,720
		(0.6~6.0)	(105~2,020)
冷房		15~23畳(25~39m ²)	
		6.7	1,580
		(0.6~11.2)	(105~3,500)
暖房		15~18畳(24~30m ²)	
		8.1kW※2	
施工 情報		電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ9.52
		配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格		室内:MSZ-FLV5618S-W,R,K-IN	216,000円(税別)
		室外:MUZ-FLV5618S	324,000円(税別)
		本体希望小売価格	540,000円(税別)

冷暖房 ともに20畳		MSZ-FLV6318S(W)(R)(K)	
(JISC 9612:2013)		[寸法フリー]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	2,054kWh	114%	114%
		年間エネルギー 消費効率	年間エネルギー 消費効率
		5.7	5.7
		量数のめやす	能力(kW)
		6.3	1,980
		(0.6~6.3)	(105~2,150)
冷房		17~26畳(29~43m ²)	
		7.1	1,800
		(0.6~11.5)	(105~3,720)
暖房		16~20畳(26~32m ²)	
		8.3kW※2	
施工 情報		電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ12.7
		配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格		室内:MSZ-FLV6318S-W,R,K-IN	232,000円(税別)
		室外:MUZ-FLV6318S	348,000円(税別)
		本体希望小売価格	580,000円(税別)

冷暖房 ともに23畳		MSZ-FLV7118S(W)(R)(K)	
(JISC 9612:2013)		[寸法フリー]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	2,442kWh	120%	120%
		年間エネルギー 消費効率	年間エネルギー 消費効率
		5.4	5.4
		量数のめやす	能力(kW)
		7.1	2,380
		(0.6~7.3)	(105~2,750)
冷房		20~30畳(32~49m ²)	
		8.5	2,300
		(0.6~11.6)	(105~3,780)
暖房		19~23畳(31~39m ²)	
		8.4kW※2	
施工 情報		電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ12.7
		配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m	
希望 小売 価格		室内:MSZ-FLV7118S-W,R,K-IN	248,000円(税別)
		室外:MUZ-FLV7118S	372,000円(税別)
		本体希望小売価格	620,000円(税別)


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用)と無線LANアダプター(HEMS用)およびシステムコントローラーは併用できません。※2:外気温2℃時。※3:MSZ-FLV4018S,暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準設定暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・

1 「ムーブアイ極」が、体の部位まで見分けて快適に。(「体感」設定時)

赤外線センサー「ムーブアイ極」が、床・天井・壁などの住空間の温度、お部屋にいる人の位置、手先・足先などの部位を含む体の温度変化を0.1℃単位で測定し、快適な風をお届けします。

※「ムーブアイ極」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

■センシングイメージ




夏は冷やしすぎない、あなたにぴったりの風をお届け。



センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。

冬は冷たい足元をピンポイントで見つけてあたためる。(「風あて」設定時)



2 「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※4を実現。(MSZ-FLV4018Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ極」があなたをみまもり、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



3 「はずせるボディ」でお手入れ、らくらく。

外フラップを取り外してパーツやエアコン内部のお手入れを手軽に行えます。



フィルターおそうじサイン

フィルターお掃除のタイミングをお知らせします。



清潔

はずせるボディ
(外フラップのみ)



エアコン内部の熱交換器・ファン・通風路に、ホコリも、油も付きにくい特殊コーティング「ハイブリッドナノコーティング」を採用。



特許第4698721号他

外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※4:MSZ-FLV4018S、「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房203Wh/暖房381Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房25Wh/暖房347Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※5:冷暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。※6:MSZ-FLV4018S、暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-FLV4018S～FLV7118Sは15m、MSZ-FLV2818・FLV3618Sは14m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。

(写真・イラストはすべてイメージです) 44

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ極
エリア数	3,008
省エネ	
ハイブリッド運転※4	●
暖房	
最高約60℃温風※3	●
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
冷気カット暖房	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	
スマート除湿	●
選べる3モード除湿	●
ランドリーモード	
日射熱ガード冷房	
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
サーキュレーターモード	●
ハイパワー	●
自然風	●
清潔	
フィルターおそうじメカ	●
フィルターおそうじサイン	●
お掃除アシスト	●
エアフィルター	抗菌・金属コートフィルター
空清フィルター	アレル除菌脱臭空清フィルター(別売)
PM2.5への対応(くわしくは84ページ)	常電マイクロフィルター
ハイブリッドナノコーティング	熱交換器・ファン・通風路
清潔コート熱交換器	
内部クリーン	●
スタート脱臭	●
カビクリーンシャワー	
はずせるボディ	外フラップのみ
ビュアミスト	
便利・安心	
先読み運転	
みまもり機能	
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●(+寝返り検知)
快眠/ねむりモード	ねむりモード
スマートフォン・スマートスピーカー対応※1	別売
リモコン	
自動運転	
ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	
その他	
室外機凍結防止ヒーター	別売
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠	

寝室や子ども部屋などの小部屋にぴったりの
デザインモデル。



シャンパンゴールド (N形)



高さ295×幅798×奥行252(据付後257)mm
* () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。






アルミサビナイト室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-AXV2219
AXV2519

MUZ-AXV2819(S) ~
AXV3619

MUZ-AXV3619S ~
AXV5619S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定



(付属品の
一部は除く)



R32
新冷媒



スマートフォン
対応※



三菱
HEM
対応※



STRON
冷房

●別売部品:79~82ページ

冷暖房 ともに		6 量	MSZ-AXV2219(W)(N)
(JISC 9612:2013)		[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 100V 15A	期間消費電力 717kWh	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 100% 適用エネルギー 消費効率 5.8
	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	6~9量 (10~15m ²)	2.2 (0.8~2.8)	655 (165~940)
暖房	5~6量 (8~10m ²)	2.2 (0.8~3.9)	470 (135~1,315)
低温暖房能力 2.8kW ※2			
施工 情報	電源プラグ：① 管：液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m		
希望 小売 価格	室内：MSZ-AXV2219-W、N-IN 104,000円(税別) 室外：MUZ-AXV2219 156,000円(税別) 本体希望小売価格 260,000円(税別)		

冷暖房 と主に		MSZ-AXV2519 (W) (N)	
8 畳		(JISC 9612:2013)	
[寸法規定]		(JISC 9612:2005)	
単相 100V 15A	期間消費電力 815kWh	省エネルギー 達成率 100%	省エネルギー 消費効率 5.8
		目標年度 2010年度	
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17m ²)	2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)
暖房	6~8畳(10~13m ²)	2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,315)
低温暖房能力 3.2kW ※2			
施工 情報	電源プラグ：① 管：液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m		
希望 小売 価格	室内：MSZ-AXV2519-W、N-IN 112,000円(税別) 室外：MUZ-AXV2519 168,000円(税別) 本体希望小売価格 280,000円(税別)		

冷暖房 ともに		10 量		MSZ-AXV2819 (W) (N) MSZ-AXV2819S (W) (N)	
(JISC 9612:2013)		【注】法規定		(JISC 9612:2005)	
単相 AXV2819 100V15A AXV2819S 200V15A	期間消費電力量 913kWh	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 5.8	
量数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)		
冷房	8~12量 (13~19m ²)	2.8 (0.8~3.4)	800 (165~1,080)		
暖房	8~10量 (13~16m ²)	3.6 (0.8~4.8)	910 (135~1,485)		
低温暖房能力 3.5kW ※2					
施工 情報	電源プラグ: AXV2819 	管: 液φ6.35・ガスφ9.52			
	電源プラグ: AXV2819S 	配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m			
希望 小売 価格	室内: MSZ-AXV2819 (S)・W、N・IN	124,000円 (税別)			
	室外: MUZ-AXV2819 (S)	186,000円 (税別)			
	本体希望小売価格	310,000円 (税別)			

冷暖房
と主に

12 量

MSZ-AXV3619(W)(N)
MSZ-AXV3619S(W)(N)

(JISC 9612:2013) [寸法規定] (JISC 9612:2005)

単相
AXV3619
100V15A
AXV3619S
200V15A

期間消費電力量
1,390kWh

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率
100%

過年エネルギー
消費効率
4.9

量数のめやす

能力 (kW)

消費電力 (W)

冷房

10～15量 (16～25m²)

3.6
(0.8～3.8)

1,380
(165～1,410)

暖房

9～12量 (15～19m²)

4.2
(0.8～4.9)

1,235
(135～1,485)

低温暖房能力 3.7kW ※2

施工
情報

電源プラグ: AXV3619 ⓐ

電源プラグ: AXV3619S ⓑ

配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m

管: 径φ6.35・ガスφ9.52

希望
小売
価格

室内: MSZ-AXV3619(S)-W、N-IN 140,000円 (税別)

室外: MUZ-AXV3619(S) 210,000円 (税別)

本体希望小売価格 350,000円 (税別)

冷暖房
にも主として

14畳

MSZ-AXV4019S(W)(N)

(JISC9612:2013)

[寸法規定]

(JISC9612:2005)

単相
200V
15A

期間消費電力量
1,544kWh



目標年度
2010年度

省エネルギー
達成率

100%

年間エネルギー
消費効率

4.9

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.8~4.3)	1,660 (165~1,960)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.8~7.3)	1,480 (135~2,580)

低温暖房能力 5.3kW ※2

施工
情報

電源プラグ:  管: 液φ6.35・ガスφ9.52
配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m

希望
小売
価格

室内: MSZ-AXV4019S-W、N-IN 152,000円 (税別)
室外: MSZ-AXV4019S 228,000円 (税別)

本体希望小売価格 380,000円 (税別)

冷暖房
とも暖に

18畳

MSZ-AXV5619S(W)(N)

(JISC 9612:2013)

(JISC 9612:2005)

単相
200V
15A

期間消費電力量

目標年度
2010年度

2,118kWh

省エネ基準
達成率

100%

連年エネルギー
消費効率

5.0

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

15〜23畳(25〜39㎡)

5.6
(0.8〜5.8)

2,380
(125〜2,510)

暖房

15〜18畳(24〜30㎡)

6.7
(0.8〜9.2)

1,980
(125〜2,970)

低温暖房能力 6.8kW ※2

施工
情報

電源プラグ：㊦

管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長20m(チャージレス10m) / 高低差15m

希望
小売
価格

室内：MSZ-AXV5619S-W、N-IN 180,000円(税別)
室外：MUZ-AXV5619S 270,000円(税別)
本体・標準小売価格 450,000円(税別)


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用)と無線LANアダプター(HEMS用)およびシステムコントローラーは併用できません。※2:外気温2℃時。※3:MSZ-AXV4019S「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度

1 「ムーブアイ」が、お部屋と人をみまもって、快適に。(「体感」設定時)

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

※「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

■センシングイメージ



夏は冷やしすぎないから、気持ちいい。

冬は冷えているところをあたためる。


マメ知識

人の体感温度は、室温だけでなく、床や壁からの放射熱・湿度・風あたりなどにも影響されます。

2 「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※3を実現。 (MSZ-AXV4019Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



冬は「サーキュレーターモード (自動で切替え)」で、天井にたまった暖気を循環させます。



消し忘れオートOFF (「不在停止」設定時)

お子さんが消し忘れても、センサーで人がいないことを感知して、約10分後にセーブ運転に切替えます。不在の状態が約3時間続くと、自動で運転を停止します。

子ども部屋にもおすすめ!

空間を上品に演出する「シャンパンゴールド」が仲間入り。



パール調の「パウダースノウ」に加え、深みのあるメタリック調が美しい「シャンパンゴールド」が登場。上質な空間へ導きます。



清潔



エアコン内部のファンに、ホコリも、油も付きにくい
特殊コーティング「ハイブリッドナノコーティング」を採用。



特許第4698721号 他

(冷房28°C/暖房23°C)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房253Wh/暖房454Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房29Wh/暖房415Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※4:暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時90°。※5:MSZ-AXV5619S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-AXV5619Sは10m、MSZ-AXV2819(S)～AXV4019Sは9m、MSZ-AXV2219・AXV2519は8m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※6:外装塗装部品のみ。

(写真・イラストはすべてイメージです) 46

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ
エリア数	752
省エネ	
ハイブリッド運転※3	●
暖房	
最高約60°C温風	
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
冷氣カット暖房	
10°Cキープ暖房	
急速Wヒート	
冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	
スマート除湿	●
選べる3モード除湿	●
ランドリーモード	
日射熱ガード冷房	
気流	
2か所同時空調	
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	150°※4/10m※5
サーキュレーターモード	●
ハイパワー	●
自然風	●
清潔	
フィルター	
おそうじメカ	
フィルター	
おそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	防カビエアフィルター
空清フィルター	
PM2.5への対応(くわしくは84ページ)	帯電マイクロフィルター
ハイブリッドナノコーティング	ファンのみ
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	●
スタート脱臭	
カビクリーンシャワー	
はずせるボディ	
ビューアミスト	
便利・安心	
先読み運転	
みまもり機能	
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	ねむりモード
スマートフォン・スマートスピーカー対応※1	別売
リモコン	
自動運転	
ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	
その他	
室外機凍結防止ヒーター	取付不可
HA端子(JEM-A)	●
PAM	AXV2819(S)～AXV5619S
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠※6	●



寒冷地仕様



ユーザー満足度約**92%!**

寒冷地仕様/ズバ暖霧ヶ峰購入者への調査結果による。「満足」と答えた人567人。N=616。調査期間2017年4月1日～2018年3月31日。当社調べ。



今年もあたたかい声が、
ぞくぞくと届きました。

日本の寒冷地を、もっとあたたかく、もっと快適にしたい。

そんな想いから生まれた寒冷地仕様ズバ暖霧ヶ峰は、

おかげさまで今年も満足度約92%を達成。

これからもますます、皆さまに愛されるエアコンを目指して、

ズバ暖霧ヶ峰は、寒冷地の冬をあたたためていきます。

タイマー設定で、
凍える朝の身支度もばっちり。

旭川市 佐藤様

北海道



ズバ暖にしたら
部屋中あたたかくなりました!

富山市 林様

富山県



お風呂上がりの息子は、
服も着ずに走ってます(笑)

新潟市 齋藤様

新潟県



リビングからの温風で
キッチンまであたたか。

大野市 山形様

福井県



スタイリッシュであたたかい、
みんなのお気に入り。

金沢市 原様

石川県



各地域のお客様の声をWebでチェック!

*通信料はお客様のご負担となります。



頼りになる起動力！
あたたまる早さが違います。

青森市 北ノ浦様

雪かきで冷えた体がよろこぶ、
ぽかぽか空間。

湯沢市 藤原様

秋田県

青森県



寒い朝でも
足元だってすばやくあったか。

山形市 大木様

山形県



岩手県



あたたかさはもちろん、
お掃除だってかんたん。

奥州市 菅原様

窓も気持ちもスッキリ！
結露がないズバ暖生活。

仙台市 鈴木様

宮城県

床置きタイプで
長年の寒さにサヨナラ！

猪苗代町 成田様

福島県



子どもが薄着で
ゴロゴロできるんです。

長野市 小林様

つけっぱなしにしても
ズバ暖なら安心！

甲州市 鷹野様

長野県



山梨県




エアコンでもちゃんとあたたまるかしら？



外気温が -15°C でも最高約 60°C ^{※1}の温風吹出し。
(「ハイパワー」運転時)


暖房能力No.1で極寒にも負けない。

(国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kWクラスにおいて、JIS低温時定格暖房能力 MSZ-VXV4019S・VXV5619S:9.5kW、VXV6319S:9.6kW。2019年2月21日現在)



外が寒くてもあたたまる！ 長年培った実力。

ズバ暖霧ヶ峰 最上位モデル(4.0kWクラス) 低温暖房能力値の推移(当社調べ)



「低温暖房能力」とは？

エアコンの暖房時の能力の表示はJIS条件(室温 20°C 、外気温 7°C)の能力です。より寒いときの能力のめやすとして、低温暖房能力があります。低温暖房能力はJIS条件(室温 20°C 、外気温 2°C)の能力です。特に暖房を重視している場合には、低温暖房能力が高いものをご検討ください。

表示例 くわしくは各シリーズの紹介ページをご覧ください。

MSZ-VXV4019S(W)

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.9~5.4)	950 (135~1,550)
暖房	13~17畳(22~27m ²)	6.0 (0.9~12.3)	1,360 (135~3,960)
		低温暖房能力9.5kW ^{※3}	-15℃暖房能力7.5kW ^{※4}

MSZ-HXV4019S(W/T)

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.9~5.4)	960 (135~1,580)
暖房	13~17畳(22~27m ²)	6.0 (0.9~12.1)	1,430 (135~3,960)
		低温暖房能力9.2kW ^{※3}	-15℃暖房能力7.4kW ^{※4}

※1: MSZ-VXV4019S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温 -15°C ・室温 20°C ・設定温度 20°C ・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは 60°C にならない場合があります。/MSZ-HXV4019S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温 -15°C ・室温 20°C ・設定温度 20°C ・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは 60°C にならない場合があります。MSZ-HXV2519・HXV2819Sは外気温 2°C 時。※2: MSZ-VXV4019S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温 -20°C ・室温 20°C ・設定温度 20°C ・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは 55°C にならない場合があります。/MSZ-HXV4019S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温 -20°C ・室温 20°C ・設定温度

エアコンって本当に快適なの？



室温5℃からたったの15分で室温20℃※5へ。


(MSZ-VXV4019S・HXV4019Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

すぐに、足元からぽかぽか。

足元温度最高約40℃※6

(外気温-5℃の場合、「ハイパワー」運転時。
MSZ-VXV4019S・HXV4019Sにおいて、
当社独自の条件にて評価)

高速起動&大容量コンプレッサー
だから暖房の立ち上がり時間短縮。



ズバッとデフロスト制御

長時間の連続暖房が可能。

霧ヶ峰 通常機種
(MSZ-FZV4019S・ZXV4019S)

暖房運転
約30分～最大90分

霜取り運転
約3分※7

暖房運転
約30分～最大90分

霜取り運転
約3分※7

暖房運転
約30分～最大90分

寒冷地仕様
ズバ暖霧ヶ峰
(MSZ-VXV4019S・HXV4019S)

長時間連続暖房運転で快適※8


約30分～最大150分

霜取り運転
約3分※7

*外気湿度が高いなどの環境条件により、霜取り運転に入るタイミングが異なります。

霜取り運転について

エアコンは、室外機に付着した霜を溶かすために、暖房運転を停止し霜取り運転をする必要があります。
霧ヶ峰では、あらかじめ室温を上げることで、霜取り運転中の室温低下を抑制する「室温キープシステム」を採用しています。



20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※3:外気温2℃時。※4:ピーク時。※5:MSZ-VXV4019S・HXV4019S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-10℃・外気湿度50%・運転開始時室温5℃で、設定温度30℃・風速「自動」設定時の平均室温実測値。住宅性能により、到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。※6:MSZ-VXV4019S・HXV4019S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-5℃・設定温度25℃で「ハイパワー」運転時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは40℃にならない場合があります。※7:霜取り運転を行っているときの圧縮機動作時間。霜取り運転の時間は、環境条件により異なります(風が止まる時間は最大約10分間)。※8:MSZ-VXV4019S・HXV4019S。当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・外気湿度50%で約30分～最大150分の連続暖房。環境条件により、連続暖房時間と霜取り時間は変わります。


このページの説明は、2019年度モデルVXV・HXVシリーズを中心にしたものです(写真・イラストはすべてイメージです)。 50

「先読み運転」で快適が続く。暖房能力を強化した次世代プレミアムモデル。



ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
 高さ285×幅890×奥行358(据付後363)mm
 * () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

アルミサビナイト室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載



**冷暖房
と主に**

14

量
(JISC 9612:2013)

MSZ-VXV4019S (W)

(JISC 9612:2013)

単相
200V
20A

期間消費電力量
1,164kWh

[寸法フリー]

(JISC 9612:2005)

省エネ基準
達成率
113%

適応エネルギー
消費効率
6.8

	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.9~5.4)	950 (135~1,550)
暖房	13~17畳 (22~27㎡)	6.0 (0.9~12.3)	1,360 (135~3,960)

低温暖房能力 **9.5kW** ※2
-15℃暖房能力 **7.5kW** ※3

**施工
情報**

電源プラグ: ㊤

配管長 30m (チャージレス15m) / 高低差 20m

管: 液 ㉔ 6.35・ガ ㉔ 9.52

希望 室内: MSZ-VXV4019S-W-IN	224,000円 (税別)
小売 室外: MUZ-VXV4019S	336,000円 (税別)
価格 本体+標準小売価格	560,000円 (税別)

冷暖房 と主に18畳		MSZ-VXV5619S (W)	
(JISC9612:2013)		(JISC9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,655kWh	省エネ基準 達成率 128%	達成エネルギー 消費効率 6.4
目標年度 2010年度			
畳数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.9~6.0)	1,620 (135~2,000)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.9~12.3)	1,600 (135~3,960)
低温暖房能力 9.5kW ※2		-15℃暖房能力 7.5kW ※3	
施工 情報	電源プラグ: ㊦	管: 液 6.35・ガス 9.52	配管長 30m (チャージレス15m) / 高低差 20m
希望 小売 価格	室内: MSZ-VXV5619S-W-IN 室外: MUZ-VXV5619S	252,000円 (税別) 378,000円 (税別)	本体希望小売価格 630,000円 (税別)

**冷暖房
と主に** 20 量

(JISC 9612:2013)

単相
200V
20A

期間消費電力量
1,986kWh

目標年度
2010年度

MSZ-VXV6319S (W)

(JISC 9612:2005)

省エネルギー
達成率
120%

過年エネルギー
消費効率
6.0

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳 (29~43m ²)	6.3 (0.9~6.5)	1,800 (135~2,200)
暖房	16~20畳 (26~32m ²)	7.1 (0.9~12.4)	1,780 (135~3,960)

低温暖房能力 **9.6kW** ※2
-15℃暖房能力 **8.6kW** ※3

施工
情報

電源プラグ: ㊦

配管長30m (チャージレス15m) / 高低差20m

管: 液φ6.35・ガスφ12.7

高低差20m

希望 小売 価格	室内: MSZ-VXV6319S-W-IN 268,000円 (税別) 室外: MUZ-VXV6319S 402,000円 (税別)	本体希望小売価格 670,000円 (税別)
----------------	---	---

**冷暖房
にも主に** 23 畳

(JISC9612:2013)

単相 200V 20A	期間消費電力量 2,316kWh	 目標年度 2010年度	省エネルギー 達成率 128%	省エネルギー 消費効率 5.8
-------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------

MSZ-VXV7119S (W)

(JISC9612:2005)

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳 (32~49m ²)	7.1 (0.9~7.3)	2,370 (185~2,770)
暖房	19~23畳 (31~39m ²)	8.5 (0.9~12.6)	2,130 (185~3,960)

低温暖房能力 9.8kW ※2
-15℃暖房能力 8.6kW ※3

施工情報

電源プラグ：㊤

配管長30m(チャージレス15m)

管：液 ㉔6.35・ガス ㉔12.7

高低差20m

希望 室内：MSZ-VXV7119S-W-IN	284,000円 (税別)
小売 室外：MUZ-VXV7119S	426,000円 (税別)
価格 本体希望小売価格	710,000円 (税別)

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用)と無線LANアダプター(HEMS用)およびシステムコントローラーは併用できません。スマートフォンから運転モードの「自動」を選択できません。※2:外気温2℃時。※3:ピーク時。※4:風量18m³/min時。当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力比較。MSZ-HXV5619S:42.0W、MSZ-VXV5619S:31.3W。※5:当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の熱交換器搭載量(体積)比較。MSZ-HXV5619S:9.623cm³、MSZ-VXV5619S:11.700cm³。※6:平均室温20℃到達時におけるスベラ露点峰上モデルHXVシリーズ(MSZ-HXV4019S)と最上位モデルVXVシリーズ(MSZ-VXV4019S)の比較。

2つのファンですばやくワイドにあたためる。

暖房能力No.1の実力。

(国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kWクラスにおいて。JIS低温時定格暖房能力 MSZ-VXV4019S・VXV5619S:9.5kW、VXV6319S:9.6kW。2019年2月21日現在)

優れた快適性と省エネ性

*2019年度モデル MSZ-HXV5619SとMSZ-VXV5619Sの比較。
当社独自の条件にて評価。

送風時
消費電力
約25%削減※4
送風効率UP!

大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。

ラインフローファン
HXVシリーズ

パーソナルツインフロー
VXVシリーズ

熱交換器の
搭載量を
約22%UP!※5

ファン形状にあわせた内部構造。

HXVシリーズ

VXVシリーズ



冷え切ったお部屋でも、 足元がぽかぽかに




ズバ暖霧ヶ峰上位モデル(2019年度モデル
HXVシリーズ)よりも吹出し口が大きく、大風量。


*2019年度モデル MSZ-HXV5619Sと
MSZ-VXV5619Sの比較。

あたたま床面積割合の比較

■MSZ-HXV4019Sの場合



■MSZ-VXV4019Sの場合



*14畳において、安定時、平均室温20°C
(暖房運転風速「自動」設定時)、当社調べ。

あたたま
床面積割合は
ズバ暖霧ヶ峰
HXVシリーズの
約2.4倍※6

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.
エリア数	18,392
省エネ	
ハイブリッド運転※7	●
暖房	
最高約60°C温風※8	●
長時間連続暖房	●
室温キープシステム	●
冷気カット暖房	●
10°Cキープ暖房	●
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
プレミアム除湿	●
さらっと除湿冷房	●
スマート除湿	●
選べる3モード除湿	●
ランドリーモード	●
日射熱ガード冷房	●
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	●
自動風あて・風よけ	●
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※9/ 15m※10
サーキュレーター モード	●
ハイパワー	●
自然風	●
清潔	
フィルター おそうじメカ	(はずせる)
フィルター おそうじサイン	●
お掃除アシスト	●
エアフィルター	抗菌・撥油 フックフィルター
空清フィルター	●
PM2.5への対応	●
ハイブリッド ナノコーティング	熱交換器・ ファン・通風路
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	●
スタート脱臭	●
カビクリーンシャワー	●
はずせるボディ	前面パネル・ 後フラップ
ピュアミスト	●
便利・安心	
先読み運転	●
みまもり機能	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	快眠
スマートフォン・ スマートスピーカー対応※11	別売
リモコン	
自動運転	●
ナビ	(おしらせナビ)
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	入切同時 設定不可
その他	
室外機凍結防止 ヒーター	標準搭載
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	●
JRA耐塩害 仕様※11	●

暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-5°C・外気湿度50%・室温-5°C定常状態の環境で、設定温度23°C・風速「自動」設定時。*7:MSZ-VXV4019S。「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30°C/暖房2°Cで、同一体感温度(冷房28°C/暖房23°C)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房218Wh/暖房590Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房25Wh/暖房543Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。
*8:MSZ-VXV4019S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合があります。*9:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。*10:MSZ-VXV6319S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。*11:外装塗装部品のみ。
(写真・イラストはすべてイメージです)

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ
エリア数	752
省エネ	
ハイブリッド運転※1	●
暖房	
最高約60℃温風※2	NXV2819S～ NXV5619S
長時間連続暖房	●
室温キープシステム	●
冷氣カット暖房	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	
冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	
スマート除湿	●
選べる3モード除湿	●
ランドリーモード	
日射熱ガード冷房	
気流	
2か所同時空調	ビッグ Wフラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※3/ 15m※4
サーキュレーター モード	●
ハイパワー	●
自然風	●

清浄	
フィルタ おそうじメカ	●
フィルタ おそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	高密度 エアフィルター
空清フィルター	アレル除菌脱臭 空清フィルター(別売)
PM2.5への対応 (くわしくは 84ページ)	帯電マイクロ フィルター
ハイブリッド ナノコーティング	ファンのみ
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	
スタート脱臭	●
カビクリーンシャワー	
はずせるボディ	●
ピュアミスト	

便利・安心	
先読み運転	
みまもり機能	
消し忘れ防止	消し忘れ オートOFF
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	ねむりモード
スマートフォン・ スマートスピーカー対応	別売


リモコン	
自動運転	
ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ

その他	
室外機凍結防止ヒーター	標準搭載
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠※6	●


運転風速「ロング」設定時。最大15mの
MSZ-NXV2819S~NXV4019Sは14m、
線LANアダプター(HEMS用)
べてイメージです) 54

アルミサビナイト室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-NXV2219~
NXV4019S



MUZ-NXV5619S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載
- 蓄光ボタン



北海道
電力推薦
あったかエアコン

(MSZ-NXV2219~
NXV2819S)
日本製
 made in japan

(付属品の
一部は除く

フロンラベル
A
地球温暖化への影響



スマートフォン
対応※5

スマート
スピーカー
対応※5

三菱
HEMS
対応※

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

グリーン
購入法
適合製品

(MSZ-NXV3619Sのみ) ●別売部品:79~82、109・110ページ

冷暖房 冷も主に		6 畳		MSZ-NXV2219 (W)	
(JISC9612:2013)		[寸法規定]		(JISC9612:2005)	
単相 100V 20A	期間消費電力 630kWh		目標年次 2010年度	省エネ基準 達成率 113%	通年エネルギー 消費効率 6.6
	畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)		
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.6~3.1)	425 (105~760)		
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.6~6.7)	530 (105~1,980)		
低温暖房能力 4.9kW ※7 -15℃暖房能力 2.8kW ※8					
施工 情報	電源プラグ：㊶	管：液 6.35・ガス 9.52	配管長 30m (チャージレス15m) / 高低差 20m		
希望 小売 価格	室内：MSZ-NXV2219-W-IN 室外：MUZ-NXV2219	124,000円 (税別)	186,000円 (税別)		
	本体希望小売価格	310,000円 (税別)			

冷暖房 冷と暖 ともに		MSZ-NXV2519 (W)	
8 畳		(JISC9612:2013) [寸法規定]	
単相 100V 20A		省エネ基準 達成率	通常エネルギー 消費効率
期間消費電力量 728kWh	目標年度 2010年度	113%	6.6
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17㎡)	2.5 (0.6~3.3)	500 (105~890)
暖房	7~9畳(12~15㎡)	3.2 (0.6~7.1)	630 (105~1,980)
低温暖房能力5.2kW※7		-15℃暖房能力3.9kW※8	
施工 情報	電源プラグ：㊶	管：液φ6.35・ガスφ9.52	配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m
希望 小売 価格	室内：MSZ-NXV2519-W-IN 室外：MUZ-NXV2519	136,000円(税別) 204,000円(税別)	
	本体希望小売価格	340,000円(税別)	

冷暖房 ともに 10 量		MSZ-NXV2819S(W)							
(JISC9612:2013)		[寸法規定]							
単相 200V 15A	期間消費電力量 841kWh	 目標年度 2010年度	省エネルギー 達成率 110%	通年エネルギー 消費効率 6.4					
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)						
冷房	8~12量 (13~19m ²)	2.8 (0.6~3.6)	580 (110~960)						
暖房	9~11量 (15~18m ²)	4.0 (0.6~8.9)	850 (110~2,970)						
低温暖房能力 6.5kW ※7		-15℃暖房能力 5.2kW ※8							
施工 情報	電源プラグ：Ⓖ 管：液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m								
希望 小売 価格	室内：MSZ-NXV2819S-W-IN 148,000円 (税別) 室外：MUZ-NXV2819S 222,000円 (税別) 本体+標準小売価格 370,000円 (税別)								

冷暖房 おもに12量		MSZ-NXV3619S(W)			
(JISC9612:2013)		[寸法規定]	(JISC9612:2005)		
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,216kWh	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 116% 通年エネルギー 消費効率 5.7		
	量数のめやす	能力(kW)	消費電力量(W)		
冷房	10~15量(16~25m ²)	3.6 (0.8~4.0)	1,065 (135~1,330)		
暖房	11~13量(17~22m ²)	4.8 (0.8~10.6)	1,100 (135~3,845)		
低温暖房能力 7.7kW※7		-15℃暖房能力 5.7kW※8			
施工 情報	電源プラグ：㊦ 管：液 6.35・ガス 9.52 配管長 30m(チャージレス15m) / 高低差 20m				
希望 小売 価格	室内：MSZ-NXV3619S-W-IN 164,000円(税別) 室外：MUZ-NXV3619S 246,000円(税別) 本体希望小売価格 410,000円(税別)				

冷暖房 ともに14量		MSZ-NXV4019S(W)			
(JISC9612:2013)		[寸法規定]			
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,401kWh	省エネ基準 達成率 110%	通年エネルギー 消費効率 5.4		
	目標年度 2010年度				
	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)		
冷房	11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.8~4.8)	1,190 (135~1,750)		
暖房	13~17畳(22~27m ²)	6.0 (0.8~10.8)	1,590 (135~3,955)		
低温暖房能力7.8kW※7		-15℃暖房能力6.2kW※8			
施工 情報	電源プラグ：㊤ 管：液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m				
希望 小売 価格	室内：MSZ-NXV4019S-W-IN 176,000円(税別) 室外：MUZ-NXV4019S 264,000円(税別) 本体希望小売価格 440,000円(税別)				

冷暖房 ともに 18 畳		MSZ-NXV5619S(W)	
(JISC 9612:2013)			
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,077kWh	省エネ基準 達成率 102%	通年エネルギー 消費効率 5.1
	目標年度 2010年度		
	量数のめやす	能力(W)	消費電力(W)
冷房	15〜23畳 (25〜39m ²)	5.6 (0.8〜5.9)	2,100 (135〜2,350)
暖房	15〜18畳 (24〜30m ²)	6.7 (0.8〜11.3)	1,790 (135〜3,955)
低温暖房能力 8.2kW ※7 ー15℃暖房能力 6.7kW ※8			
施工 情報	電源プラグ：㊤	管：液φ6.35・ガスφ9.52	配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m
希望 小売 価格	室内：MSZ-NXV5619S-W-IN 室外：MUZ-NXV5619S	204,000円 (税別) 306,000円 (税別)	
	本体・標準小売価格	510,000円 (税別)	

時、MSZ-NXV219・NXV2519は外気温度2℃時で最高約55℃、室温・外気温度が低いときは52℃にならない場合があります。**※3**:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるときに設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時(HVシリーズ)/冷房はスイング時120°(NXVシリーズ)。**※4**:MSZ-HXV4019S、暖房運転距離「ロング」設定時、最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-HXV4019S→HXV7119Sは15m、MSZ-HXV2819Sは14m、MSZ-NXV2519は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。/MSZ-NXV5619S、暖房運転距離「ロング」設定時、最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-NXV5619Sは15m、MSZ-NXV2819S→HXV4019Sは14m、MSZ-NXV2219・NXV2519は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。**※5**:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用)と無線LANアダプター(HEMS用)およびシステムコントローラーは併用できません。機種により運転モードに「自動」がありますが、スマートフォンから運転モードの「自動」を選択できません。**※6**:外装塗装部品の色。**※7**:外気温度2℃時。**※8**:ピーク時。(写真・イラストはすべてイメージです)

55



進化した気流制御と
こだわりのハイパワー暖房。

暖房能力No.1


(国内家庭用床置形エアコン2.8kW・4.0kW・5.0kWクラスにおいて、JIS低温時定格暖房能力MFZ-HK2817AS:5.3kW、HK4017AS:6.9kW、HK5017AS:7.1kW。2019年2月21日現在)




ホワイ(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 高さ600×幅750×奥行215mm
ダークブラウン(B形) ●マンセルNo. 4.8YR 2.6/0.4

アルミサビナイト室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUFZ-HK2817AS



MUFZ-HK4017AS ~ HK5617AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



北海道
電力推薦
あったかエアコン

東北
電力推薦
暖房エアコン

日本製
made in Japan

(付属品の
一部は除く)

フロンラベル
地球温暖化への影響

R410A

2012年度
省エネ基準
クリア

Wヒート
ツイン
フロー

週間
スケジュール
タイマー

ドレン
UP
本体底面より800mm
まで対応可能

三菱
HEMS
対応※5

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

室内・室外
選択受電
タイプ

●別売部品:79~82、109・110ページ ●機能説明:61・62ページ

冷暖房ともに10畳 MFZ-HK2817AS(W/B)

(JISC9612:2013)		(JISC9612:2005)		
単相 200V 15A	期間消費電力量 946kWh	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 107%	通算エネルギー 消費効率 5.6
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	2.8 (0.9~4.0)	640 (250~1,260)	
暖房	9~11畳 (15~18m ²)	4.0 (0.9~7.3)	920 (290~2,355)	
低温暖房能力 5.3kW ※7		-15℃暖房能力 4.4kW ※8		
施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
希望 小売 価格	室内:MFZ-HK2817AS-W、B-IN 172,000円 (税別) 室外:MFZ-HK2817AS 253,000円 (税別) 本体希望小売価格 425,000円 (税別)			

冷暖房ともに14畳 MFZ-HK4017AS(W/B)

(JISC9612:2013)		(JISC9612:2005)		
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,484kWh	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 106%	2012年度 省エネ基準 達成率 5.1
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.9~4.8)	1,060 (290~1,420)	
暖房	12~15畳(20~25㎡)	5.6 (0.9~9.5)	1,410 (410~3,245)	
低温暖房能力6.9kW※7		-15℃暖房能力5.9kW※8		
施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
希望 小売 価格	室内:MFZ-HK4017AS-W、B-IN 室外:MFZ-HK4017AS		208,000円(税別) 307,000円(税別)	
本体希望小売価格	515,000円(税別)			

冷暖房ともに16畳 MFZ-HK5017AS(W/B)

(JISC9612:2013)		(JISC9612:2005)		
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,012kWh	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 109%	2012年度 省エネ基準 達成率 4.7
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	14~21畳(23~34m ²)	5.0 (0.9~5.7)	1,770 (290~1,920)	
暖房	14~17畳(23~29m ²)	6.3 (0.9~9.8)	1,650 (410~3,560)	
低温暖房能力7.1kW※7		-15℃暖房能力6.3kW※8		
施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
希望 小売 価格	室内:MFZ-HK5017AS-W、B-IN 248,000円(税別) 室外:MUFZ-HK5017AS 367,000円(税別) 本体希望小売価格 615,000円(税別)			

冷暖房ともに18畳 MFZ-HK5617AS(W/B)

(JISC9612:2013)		(JISC9612:2005)		
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,303kWh	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 106%	通年エネルギー 消費効率 4.6
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	15~23畳(25~39㎡)	5.6 (0.9~5.8)	1,880 (290~1,930)	
暖房	15~18畳(24~30㎡)	6.7 (0.9~10.1)	1,920 (410~3,700)	
低温暖房能力7.3kW※7		-15℃暖房能力6.7kW※8		
施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
希望 小売 価格	室内:MFZ-HK5617AS-W、B-IN 288,000円(税別) 室外:MUFZ-HK5617AS 427,000円(税別) 本体希望小売価格 715,000円(税別)			

暖房	
最高約60℃温風※9	HK4017AS
長時間連続暖房	●
室温キープシステム	●
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	●
除湿	
選べる3モード除湿	●
気流	
高天井モード	
上下左右 オートフラップ	
オートフラップ	●
上下スイング	●
上下左右 涼感スイング	
上下 涼感スイング	●
清潔	
エアフィルター	プラチナ エアフィルター
空清フィルター	アレル除菌 フィルター(別売)
はずせるボディ	● (前パネル)
便利・安心	
おこのみ運転	
ねむり運転	●
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	24h
週間スケジュール タイマー	●
施工性・その他	
HA端子 (JEM-A)	●
室内機・リモコン 号機設定	●
ロクナイ換気	
ドレンアップ	別売
室内・室外 選択受電	●
室外機受電	
室外機凍結防止 ヒーター	標準搭載
PAM	●

長尺配管	
総延長	30m
高低差	20m

暖房	
HX4017AS	最高約60℃温風※1
●	長時間連続暖房
●	室温キープシステム
●	10℃キープ暖房
	急速Wヒート
除湿	
●	選べる3モード除湿
気流	
●	高天井モード
●	上下左右オートフラップ
	オートフラップ
●	上下スイング
●	上下左右涼感スイング
	上下涼感スイング
清潔	
銀脱臭フィルター	エアフィルター
アレルギー・除菌フィルター(別売)	空清フィルター
●	はずせるボディ(吸込グリル)
便利・安心	
	おこみ運転
●	ねむり運転
●	操作音階
タイマー	
24h	時刻で予約
●	週間スケジュールタイマー
施工性・その他	
●	HA端子(JEM-A)
●	室内機・リモコン号機設定
※2	ロスナイ換気
●	ドレンアップ
●	室内・室外選択受電
	室外機受電
標準搭載	室外機凍結防止ヒーター
●	PAM
長尺配管	
30m	総延長
20m	高低差



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー




アルミサビナイト室外機※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-HX2817AS



MULZ-HX4017AS
HX5617AS



●リニュアル:115ページ ●別売部品:79~82, 109・110ページ ●機能説明:61・62ページ

冷暖房 とも主に10畳		MLZ-HX2817AS		
(JISC9612:2013)		(JISC9612:2005)		
単相 200V 15A	期間消費電力量 946kWh	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 109%	通年エネルギー 消費効率 5.7
畳数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)	
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.9~3.6)	645 (250~1,250)	
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.9~7.6)	960 (250~2,500)	
低温暖房能力5.5kW※4 -15℃暖房能力4.0kW※5				
施工 情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m			
希望小 売価格	室内: MLZ-HX2817AS-IN 195,000円(税別) 室外: MLZ-HX2817AS 235,000円(税別) 本体希望小売価格 430,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト)(別売) 20,000円(税別)			
合計希望小売価格		450,000円(税別)		

冷暖房 ともに主に14畳		MLZ-HX4017AS		
(JISC9612:2013)		(JISC9612:2005)		
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,484kWh	 目標年度 2022年度	省エネ基準 達成率 106%	通年エネルギー 消費効率 5.1
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.9~4.6)	1,110 (280~1,450)	
暖房	12~15畳(20~25㎡)	5.6 (0.9~8.4)	1,540 (340~2,940)	
低温暖房能力6.1kW※4		-15℃暖房能力5.6kW※5		
施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m			
希望小 売価格	室内:MLZ-HX4017AS-IN 245,000円(税別) 室外:MLZ-HX4017AS 275,000円(税別) 本体希望小売価格 520,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト)(別売) 20,000円(税別)			
合計希望小売価格		540,000円(税別)		

冷暖房 ともに主18畳		MLZ-HX5617AS	
(JISC9612:2013)		(JISC9612:2005)	
単相 200V	期間消費電力量 2,254kWh	省エネ基準 達成率 109%	通年エネルギー 消費効率 4.7
目標準年度 2012年度			
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳(25~39㎡)	5.6 (0.9~5.7)	1,800 (280~1,910)
暖房	15~18畳(24~30㎡)	6.7 (0.9~9.7)	1,960 (340~3,640)
低温暖房能力7.0kW※4 -15℃暖房能力6.7kW※5			
施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m		
希望小 売価格	室内:MLZ-HX5617AS-IN 335,000円(税別) 室外:MLZ-HX5617AS 378,000円(税別) 本体希望小売価格 713,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト)(別売) 20,000円(税別)		
合計希望小売価格		733,000円(税別)	

暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■ RX・GX・HXシリーズ共通

●化粧パネル

形 名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-C01PW	ホワイト	各20,000円	高さ24×幅1,200×奥行424mm
MAC-C02PB	ベージュ		
MAC-C03PM	板 目	各35,000円	
MAC-C04PT	柁 目		

※リニュアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

ホワイト	ベージュ
マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2	マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7
板目	柾目


RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ:上記化粧パネルのご購入・据付けが必要です。
RX・GX・HXシリーズをリニュアル機種として設置される方へ:開口寸法に応じて、リニュアルパネルが必要です。パネル幅を広げる場合には、リニュアルパネル用アタッチメント部材(1個)/リニュアルパネル用アタッチメント部材(2個)のご購入・据付けが必要です。
▶くわしくは 115ページをご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●MLZ-HX4017AS・HW4017ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 希望小売価格(税別):2,000円をご使用ください。●HWシリーズを2×4住宅に設置する場合は、根太の移動など、天井の調整が必要となります。※1:MLZ-HX4017AS,暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約60%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。『ハイパワー』運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。/MLZ-HW4017AS,暖房時、当社環境



アルミサビナイト室外機 ※ () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-HW4017AS
HW5617AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

日本製
made in Japan

付属品の一部は除く

フロンラベル
地球温暖化への対策

R410A

2012年度省エネ基準クリア

週間スケジュールタイマー

ドレンUP
本機底面より500mmまで対応可能

三菱HEMS対応※3

配管再利用可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

室内・室外選択受電タイプ

●別売部品: 79～82、109・110ページ ●機能説明: 61・62ページ

冷暖房 ともに14畳		MLZ-HW4017AS		
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)		
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,484kWh	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 106%	省エネルギー 消費効率 5.1
畳数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)	
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.9～4.8)	1,100 (200～1,450)	
暖房	12～15畳 (20～25㎡)	5.6 (0.9～8.7)	1,440 (220～2,985)	
低温暖房能力 6.3kW ※4		-15℃暖房能力 5.6kW ※5		
施工 情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
希望 小売 価格	室内: MLZ-HW4017AS-IN		278,000円(税別)	
	室外: MULZ-HW4017AS		275,000円(税別)	
	本体希望小売価格		553,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)(別売)		22,000円(税別)	
合計希望小売価格		575,000円(税別)		

冷暖房 ともに18畳		MLZ-HW5617AS		
(JISC9612:2013)		(JISC9612:2005)		
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,354kWh	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 104%	省エネルギー 消費効率 4.5
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	15～23畳(25～39㎡)	5.6 (0.9～5.9)	1,830 (200～2,170)	
暖房	15～18畳(24～30㎡)	6.7 (0.9～9.8)	1,930 (220～3,505)	
低温暖房能力 7.1kW ※4		-15℃暖房能力 6.7kW ※5		
施工 情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
希望 小売 価格	室内: MLZ-HW5617AS-IN 室外: MULZ-HW5617AS		378,000円(税別) 370,000円(税別)	
	本体希望小売価格 化粧パネル(ホワイト)(別売)		748,000円(税別) 22,000円(税別)	
合計希望小売価格		770,000円(税別)		

暮らしにあわせて選べる2色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品


■ W・HWシリーズ共通

●化粧パネル


形名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-W03PW	ホワイト	各22,000円	高さ34×幅1,076×奥行535mm
MAC-W04PB ※6	ベージュ		

※リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

※6: 受注対応品: 標準の室内機にはホワイトのペーンが付いています。ホワイト以外のパネルをご希望の場合は受注対応となりますので、販売店にお問い合わせください。室内機とパネルはセットでご購入ください。



マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2




マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

暖房	
最高約60℃温風 ※1	HW4017AS
長時間連続暖房	●
室温キープシステム	●
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	
除湿	
選べる3モード除湿	●
気流	
高天井モード	●
上下左右オートフラップ	●
オートフラップ	
上下スイング	●
上下左右涼感スイング	
上下涼感スイング	
清潔	
エアフィルター	プラチナエアフィルター
空清フィルター	
はずせるボディ	● (吸込グリル)
便利・安心	
おこのみ運転	
ねむり運転	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	24h
週間スケジュールタイマー	●
施工性・その他	
HA端子(JEM-A)	●
室内機・リモコン号機設定	●
ロスナイ換気	
ドレンアップ	●
室内・室外選択受電	●
室外機受電	
室外機凍結防止ヒーター	標準搭載
PAM	●
長尺配管	
総延長	30m
高低差	20m



1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ

多彩なラインアップのハウジングエアコンで、
あなたの描く理想にあわせて心地よさを届けます。



1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ



2方向天井カセット形 Wシリーズ



床置形 Kシリーズ




壁埋込形



フリービルトイン形



システムマルチ



1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ

デザイン

建築空間に調和するフラットでスクエアなデザイン。

こだわりのインテリアにすっきりと溶け込むように薄さを追求し、
パネルの厚さ24mmを実現しました。

1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ



(フラップ最大突出し寸法34mm)



公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2017年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備部門)
受賞対象機種:
2017年度モデルRX・GX・HXシリーズ



reddot award 2018
winner
Red Dot Award 2018 受賞
(Red Dot Award: product design)
主催: Design Zentrum Nordrhein
Westfalen e.V.
受賞対象機種:
2017年度モデルRX・GX・HXシリーズ

リニューアル時のデザイン性にもしっかり配慮。

リニューアル設置の間口が大きい場合も、別売のアタッチメント部材で、厚さ24mmのまま幅広い間口に対応できます。



間口が覆いきれず天井の張り替えが必要になることも...



間口が覆えてすっきり!

家具や壁などのインテリアに素直に調和するデザインの床置形。

床置形 Kシリーズ



公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2014年度グッドデザイン賞受賞
(生活家電、音響機器、照明器具部門)
受賞対象機種:
2017年度モデル床置形 Kシリーズ

省エネ性

2012年省エネ基準をクリアした高い省エネ性。

三菱ハウジングエアコンは国が定める省エネ基準を全機種でクリア。
新規の設置はもちろん、旧形機種からの入替えでも優れた省エネ性を発揮します。

**2012年
省エネ基準をクリア**


快適性

風向をリモコンでらくらく設定できる 「上下左右オートフラップ」。


リモコンでワンタッチの簡単操作で、上下左右に風向が調整でき、より広いスペースを快適にします。

対応機種：RX・M・W・HX・HWシリーズ

上下スイング



左右スイング




*上下・左右(スイング)は同時に設定できません。

足元からしっかりとあたためる「床置形」シリーズ。

足元からあたためたい方には「床置形」シリーズがおすすめです。上下2方向の気流であたためる「Wヒートツインフロー」で、風あたり感が少なく、足元とお部屋全体を包み込むようにあたためます。*お客様による設定が必要です。

対応機種：K・HKシリーズ



お部屋の温度分布例(イメージ)

清潔性

グリルや前面パネルを取り外して水洗いできる 「はずせるボディ」。

室内機のグリルなどを取り外してお手入れできます。水洗いも可能で、お掃除もかんたん。

対応機種：RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、
ZXAS・BXAS・GXASシリーズ、MFZシリーズ(システムマルチ用)
(K・HKシリーズは前パネル、ZXAS・BXAS・GXASシリーズは前面パネル)



(写真はRXシリーズの場合)

抗菌・脱臭効果のある「銀脱臭フィルター」を採用。

フィルターには、抗菌・脱臭効果のある「銀脱臭フィルター」を採用。お部屋の空気の清潔さにも配慮しています。

対応機種：RX・GX・HXシリーズ



便利機能

生活パターンにあった効率的な運転が行える「週間スケジュールタイマー」。

設定した曜日・時刻・温度にあわせて、運転を開始したり停止したりできます。

対応機種：RX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形、MFZシリーズ（システムマルチ用）



おこのみの設定を登録できる「おこのみ運転」。

温度・風速・風向・吹出し口などおこのみの運転状態を記憶させることができます。


対応機種：RX・GX・M・Kシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形、MFZシリーズ（システムマルチ用）



複数台の使用に便利な「室内機・リモコン号機設定」。

2台のエアコンを1部屋に設置している場合、リモコンにそれぞれ号機設定ができます。個別のコントロールで、快適&きめ細かな運用が可能。


対応機種：ハウジングエアコン全機種



さらに当社製のロスナイセントラル(別売)の給気が可能。

対応機種：RX・GX・M・HXシリーズ

ロスナイセントラルと天井カセットとの併設の際、ロスナイ専用給気グリルを設置しなくても、天井カセットから給気することができます。
*右記の換気ダクトが必要です。



接続可能ロスナイセントラル形名

VL-200ZMHS ₃	VL-20PZMG ₃ -L (-R)	VL-20ZMH ₃ -L (-R)	VL-15CZ ₃ -L (-R)
VL-15PZM ₃ -L (-R)	VL-15ZMH ₃ -L (-R)	VL-10CZ ₃ -L (-R)	VL-10PZM ₃ -L (-R)
VL-11ZF	VL-11ZFH (V)	VL-08ZF (H)	VL-09ZF
VL-200ZMHSV ₃			

- フリービルトイン形も専用の別売部品を用いてロスナイ換気が可能です。
- 接続可能機種は増えることもありますのでご了承ください。

ロスナイ換気用給気パネル(別売)

形名	カラー	希望小売価格(税別)
MAC-L01WS	ホワイト	各5,000円
MAC-L02BS	ベージュ	

- 2017年度モデル 1方向天井カセット形(ホワイト・ベージュ)は別売の換気ダクト 形名:MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名:MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。ご利用の際は、別売の化粧パネルもしくは、リニューアルパネルのサイドパネルとロスナイ換気用給気パネルを交換してください。

ロスナイ換気化粧パネル(別売)

形名	カラー	希望小売価格(税別)
MAC-L03PM	板目	各35,000円
MAC-L04PT	柱目	

- 2017年度モデル1方向天井カセット形(板目・柱目)は別売のロスナイ換気化粧パネル 形名:MAC-L03PMもしくはMAC-L04PTと換気ダクト形名:MAC-171KDを用いてロスナイ換気ができます。

換気ダクト(別売)

対応機種	形名	希望小売価格(税別)
2017年度モデル 1方向天井カセット形	MAC-171KD	各5,000円
2017年度モデル 1方向小能力天井カセット形	MAC-172KD	

- 2017年度モデル1方向小能力天井カセット形は別売の換気ダクトのみでロスナイ換気ができます。

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
多機能モデル。



●室内機/高さ185×幅1,102×奥行360mm
●天井開口穴寸法/幅1,160×奥行384mm


リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー




アルミサビナイト室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MULZ-RX2817AS～
RX5617AS



MULZ-RX6317AS



(付属品の
一部は除く)



●リニューアル:115ページ ●別売部品:79～82ページ ●機能説明:61・62ページ

冷暖房とも主に10畳 MLZ-RX2817AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率
	963kWh	105%		5.5	

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m ²)	2.8 (0.9～3.6)	690 (210～1,250)
暖房	9～11畳(15～18m ²)	4.0 (0.9～6.5)	1,110 (300～2,490)

施工情報 内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m

情報	配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MLZ-RX2817AS-IN	200,000円(税別)
	室外:MLZ-RX2817AS	220,000円(税別)
	本体希望小売価格	420,000円(税別)
	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計希望小売価格		440,000円(税別)

冷暖房とも主に12畳 MLZ-RX3617AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率
	1,309kWh	108%		5.2	

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m ²)	3.6 (0.9～4.0)	980 (240～1,300)
暖房	11～13畳(17～22m ²)	4.8 (0.9～7.6)	1,370 (210～2,920)

施工情報 内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m

情報	配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MLZ-RX3617AS-IN	220,000円(税別)
	室外:MLZ-RX3617AS	243,000円(税別)
	本体希望小売価格	463,000円(税別)
	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計	希望小売価格	483,000円(税別)

冷暖房とも主に14畳 MLZ-RX4017AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率
	1,484kWh	106%		5.1	

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m ²)	4.0 (0.9～4.4)	1,200 (240～1,700)
暖房	12～15畳(20～25m ²)	5.6 (0.9～7.9)	1,720 (210～2,930)

施工情報 内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m

情報	配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MLZ-RX4017AS-IN	240,000円(税別)
	室外:MLZ-RX4017AS	270,000円(税別)
	本体希望小売価格	510,000円(税別)
	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計希望小売価格		530,000円(税別)

冷暖房とも主に16畳 MLZ-RX5017AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率
	2,012kWh	109%		4.7	

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	14～21畳(23～34m ²)	5.0 (0.9～5.2)	1,780 (250～2,100)
暖房	14～17畳(23～29m ²)	6.3 (0.9～8.4)	2,050 (200～3,110)

施工情報 内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m

情報	配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望小売価格	室内: MLZ-RX5017AS-IN	260,000円(税別)
	室外: MLZ-RX5017AS	323,000円(税別)
	本体希望小売価格	583,000円(税別)
	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計希望小売価格		603,000円(税別)

冷暖房とも主に18畳 MLZ-RX5617AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率
	2,354kWh	104%		4.5	

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m ²)	5.6 (0.9～5.9)	2,020 (240～2,350)
暖房	15～18畳(24～30m ²)	6.7 (0.9～8.7)	2,210 (200～3,120)

施工情報 内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m

情報	配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望小売価格	室内: MLZ-RX5617AS-IN	300,000円(税別)
	室外: MULZ-RX5617AS	383,000円(税別)
	本体希望小売価格	683,000円(税別)
	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計希望小売価格		703,000円(税別)

冷暖房とも主に20畳 MLZ-RX6317AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 20A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	年間エネルギー 消費効率
	2,648kWh	104%		4.5	

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m ²)	6.3 (0.9～6.5)	2,500 (290～2,650)
暖房	16～20畳(26～32m ²)	7.1 (0.9～9.5)	2,230 (340～3,650)

施工情報 内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m

情報	配管長35m(チャージレス10m) / 高低差20m	
希望小売価格	室内: MLZ-RX6317AS-IN	380,000円(税別)
	室外: MULZ-RX6317AS	393,000円(税別)
	本体希望小売価格	773,000円(税別)
	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計希望小売価格		793,000円(税別)

暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■ RX・GX・HXシリーズ共通

●化粧パネル

形 名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-C01PW	ホワイト	各20,000円	高さ24×幅1,200×奥行424mm
MAC-C02PB	ベージュ		
MAC-C03PM	板 目	各35,000円	
MAC-C04PT	柱 目		

ホワイト

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ベージュ

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

板目

柱目

*リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
スタンダードモデル。





- 室内機/高さ185×幅1,102×奥行360mm
- 天井開口穴寸法/幅1,160×奥行384mm

アルミサビナイト室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-GX2817AS~
GX5617AS

MULZ-GX6317AS



(付属品の
一部は除く)



●リニューアル:115ページ ●別売部品:79~82ページ ●機能説明:61・62ページ

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



暖房	
最高約60℃温風	
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	

除湿	
選べる3モード除湿	●

気流	
高天井モード	●
上下左右 オートフラップ	
オートフラップ	●
上下スイング	●
上下左右 涼感スイング	
上下 涼感スイング	●

清潔	
エアフィルター	銀脱臭 フィルター
空清フィルター	アルレル除菌 フィルター(別売)
はすずるボディ	(吸込グリル)

便利・安心	
おこのみ運転	●
ねむり運転	●
操作音階	●

タイマー	
時刻で予約	24h
週間スケジュール タイマー	

施工性・その他	
HA端子 (JEM-A)	●

室内機・リモコン 号機設定	●
ロスナイ換気	※1

ドレンアップ	●
室内・室外 選択受電	●

室外機受電	
室外機凍結防止 ヒーター	別売

PAM	●
-----	---

長尺配管	
総延長	30m
高低差	20m

冷暖房 ともに10畳 MLZ-GX2817AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 15A	期間消費電力量 981kWh	省エネ基準 達成率 103%	年間エネルギー 消費効率 5.4
冷房	8~12畳(13~19m ²)	能力(kW) 2.8 (0.9~3.6)	消費電力(W) 690 (210~1,250)
暖房	9~11畳(15~18m ²)	能力(kW) 4.0 (0.9~6.5)	消費電力(W) 1,110 (300~2,490)

施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MLZ-GX2817AS-IN 175,000円(税別) 室外:MLZ-GX2817AS 215,000円(税別) 本体希望小売価格 390,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円(税別) 合計希望小売価格 410,000円(税別)

冷暖房 ともに12畳 MLZ-GX3617AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 15A	期間消費電力量 1,335kWh	省エネ基準 達成率 106%	年間エネルギー 消費効率 5.1
冷房	10~15畳(16~25m ²)	能力(kW) 3.6 (0.9~4.0)	消費電力(W) 980 (240~1,300)
暖房	11~13畳(17~22m ²)	能力(kW) 4.8 (0.9~7.6)	消費電力(W) 1,370 (210~2,920)

施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MLZ-GX3617AS-IN 205,000円(税別) 室外:MLZ-GX3617AS 230,000円(税別) 本体希望小売価格 435,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円(税別) 合計希望小売価格 455,000円(税別)

冷暖房 ともに14畳 MLZ-GX4017AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 15A	期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 104%	年間エネルギー 消費効率 5.0
冷房	11~17畳(18~28m ²)	能力(kW) 4.0 (0.9~4.4)	消費電力(W) 1,200 (240~1,700)
暖房	12~15畳(20~25m ²)	能力(kW) 5.6 (0.9~7.9)	消費電力(W) 1,720 (210~2,930)

施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MLZ-GX4017AS-IN 225,000円(税別) 室外:MLZ-GX4017AS 255,000円(税別) 本体希望小売価格 480,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円(税別) 合計希望小売価格 500,000円(税別)

冷暖房 ともに16畳 MLZ-GX5017AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 20A	期間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 106%	年間エネルギー 消費効率 4.6
冷房	14~21畳(23~34m ²)	能力(kW) 5.0 (0.9~5.2)	消費電力(W) 1,780 (250~2,100)
暖房	14~17畳(23~29m ²)	能力(kW) 6.3 (0.9~8.4)	消費電力(W) 2,050 (200~3,110)

施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MLZ-GX5017AS-IN 245,000円(税別) 室外:MLZ-GX5017AS 308,000円(税別) 本体希望小売価格 553,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円(税別) 合計希望小売価格 573,000円(税別)

冷暖房 ともに18畳 MLZ-GX5617AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 20A	期間消費電力量 2,407kWh	省エネ基準 達成率 102%	年間エネルギー 消費効率 4.4
冷房	15~23畳(25~39m ²)	能力(kW) 5.6 (0.9~5.9)	消費電力(W) 2,020 (240~2,350)
暖房	15~18畳(24~30m ²)	能力(kW) 6.7 (0.9~8.7)	消費電力(W) 2,210 (200~3,120)

施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MLZ-GX5617AS-IN 305,000円(税別) 室外:MLZ-GX5617AS 348,000円(税別) 本体希望小売価格 653,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円(税別) 合計希望小売価格 673,000円(税別)

冷暖房 ともに20畳 MLZ-GX6317AS

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相 200V 20A	期間消費電力量 2,708kWh	省エネ基準 達成率 102%	年間エネルギー 消費効率 4.4
冷房	17~26畳(29~43m ²)	能力(kW) 6.3 (0.9~6.5)	消費電力(W) 2,500 (290~2,650)
暖房	16~20畳(26~32m ²)	能力(kW) 7.1 (0.9~9.5)	消費電力(W) 2,230 (340~3,650)

施工 情報	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MLZ-GX6317AS-IN 365,000円(税別) 室外:MLZ-GX6317AS 388,000円(税別) 本体希望小売価格 753,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円(税別) 合計希望小売価格 773,000円(税別)

RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ:左記化粧パネルのご購入・据付けが必要です。
RX・GX・HXシリーズをリニューアル機種として設置される方へ:開口寸法に応じて、リニューアルパネルが必要です。パネル幅を広げる場合
には、リニューアルパネル用アタッチメント部材(1個)/リニューアルパネル用アタッチメント部材(2個)のご購入・据付けが必要です。

▶ くわしくは115ページをご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●MLZ-RX3617AS~RX5017AS, GX3617AS~GX5017ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 希望小売価格(税別):2,000円をご利用ください。※1:別売の換気ダクト 形名:MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名:MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。※2:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(HEMS用)とシステムコントローラーは併用できません。

(写真・イラストはすべてイメージです) 64

小部屋や寝室などに適した
小能力モデル。



- 室内機／高さ194×幅825×奥行301mm
- 天井開口穴寸法／幅880×奥行325mm


リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



アルミサビナイト室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-M2217AS
M2517AS



(付属品の一部は除く)



●別売部品:79～82ページ ●機能説明:61・62ページ

冷暖房とも主に 6畳 MLZ-M2217AS

(JISC9612:2013) (JISC9612:2005)

単相 200V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度
	771kWh	103%		5.4			

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m ²)	2.2 (0.9～3.1)	515 (150～1,100)
暖房	6～7畳(9～11m ²)	2.5 (0.9～5.2)	605 (180～2,015)

施工 情報	室外受電(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	

希望 小売 価格	室内:MLZ-M2217AS-IN	160,000円(税別)
	室外:MULZ-M2217AS	206,000円(税別)
	本体希望小売価格	366,000円(税別)
	化粧パネル(ホワイト)(別売)	17,000円(税別)
	合計希望小売価格	383,000円(税別)

冷暖房とも主に 8畳 MLZ-M2517AS

(JISC9612:2013) (JISC9612:2005)

単相 200V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	目標年度 2012年度
	892kWh	101%		5.3			

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m ²)	2.5 (0.9～3.2)	640 (150～1,140)
暖房	6～8畳(10～13m ²)	2.8 (0.9～5.4)	685 (180～2,015)

施工 情報	室外受電(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	

希望 小売 価格	室内:MLZ-M2517AS-IN	170,000円(税別)
	室外:MULZ-M2517AS	211,000円(税別)
	本体希望小売価格	381,000円(税別)
	化粧パネル(ホワイト)(別売)	17,000円(税別)
	合計希望小売価格	398,000円(税別)

設置イメージ



暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■ Mシリーズ

●化粧パネル

形 名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-M05PW	ホワイト	各17,000円	高さ34×幅910×奥行355mm
MAC-M06PB※3	ベージュ		
MAC-M07PM※3	板 目	各27,000円	
MAC-M08PT※3	柱 目		

※3:受注対応品:室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。室内機には、ホワイトのベーンが付いています。ホワイト以外の化粧パネルをご希望の場合は、ベーン交換作業が必要になる場合があります。なお、納期や詳細については販売店にお問い合わせください。

ホワイト	ベージュ
マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2	マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7
板目	柱目

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●MLZ-W4017AS・W5017ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 希望小売価格(税別):2,000円をご利用ください。●Wシリーズを2×4

2方向からの立体的な気流制御で、
お部屋の隅々まで快適。



- 室内機 / 高さ194×幅973×奥行480mm
- 天井開口穴寸法 / 幅1,046×奥行505mm





リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー

アルミサビナイト室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-W4017AS~
W5617AS

MULZ-W6317AS



(付属品の
一部は除く)



●別売部品:79~82ページ ●機能説明:61~62ページ

冷暖房 ともに14畳 MLZ-W4017AS

(JISC9612:2013) (JISC9612:2005)

単相 200V 15A	期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 104%	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 104%	通年エネルギー 消費効率 5.0
冷房	11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.9~4.3)	1,120 (260~1,500)	消費電力(W)	
暖房	12~15畳(20~25m ²)	5.6 (0.9~7.9)	1,610 (210~2,970)	消費電力(W)	

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MLZ-W4017AS-IN 室外:MLZ-W4017AS	258,000円(税別) 250,000円(税別)	
	本体希望小売価格	508,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)	
合計希望小売価格		530,000円(税別)	

冷暖房 ともに16畳 MLZ-W5017AS

(JISC9612:2013) (JISC9612:2005)

単相 200V 20A	期間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 106%	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 106%	通年エネルギー 消費効率 4.6
冷房	14~21畳(23~34m ²)	5.0 (0.9~5.4)	1,950 (260~2,360)	消費電力(W)	
暖房	14~17畳(23~29m ²)	6.3 (0.9~8.6)	1,910 (210~3,055)	消費電力(W)	

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MLZ-W5017AS-IN 室外:MLZ-W5017AS	296,000円(税別) 297,000円(税別)	
	本体希望小売価格	593,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)	
合計希望小売価格		615,000円(税別)	

冷暖房 ともに18畳 MLZ-W5617AS

(JISC9612:2013) (JISC9612:2005)

単相 200V 20A	期間消費電力量 2,407kWh	省エネ基準 達成率 102%	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 102%	通年エネルギー 消費効率 4.4
冷房	15~23畳(25~39m ²)	5.6 (0.9~5.8)	2,190 (260~2,480)	消費電力(W)	
暖房	15~18畳(24~30m ²)	6.7 (0.9~8.6)	2,040 (210~3,055)	消費電力(W)	

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ12.7	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MLZ-W5617AS-IN 室外:MLZ-W5617AS	358,000円(税別) 345,000円(税別)	
	本体希望小売価格	703,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)	
合計希望小売価格		725,000円(税別)	

冷暖房 ともに20畳 MLZ-W6317AS

(JISC9612:2013) (JISC9612:2005)

単相 200V 20A	期間消費電力量 2,708kWh	省エネ基準 達成率 102%	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 102%	通年エネルギー 消費効率 4.4
冷房	17~26畳(29~43m ²)	6.3 (0.9~6.5)	2,220 (180~2,500)	消費電力(W)	
暖房	16~20畳(26~32m ²)	7.1 (0.9~9.7)	2,150 (140~3,665)	消費電力(W)	

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ12.7	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MLZ-W6317AS-IN 室外:MLZ-W6317AS	423,000円(税別) 400,000円(税別)	
	本体希望小売価格	823,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)	
合計希望小売価格		845,000円(税別)	

設置イメージ





暮らしにあわせて選べる2色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

W・HWシリーズ共通

●化粧パネル

形 名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-W03PW	ホワイト	各22,000円	高さ34×幅1,076×奥行535mm
MAC-W04PB※3	ベージュ		



マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2


マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

*リニューアール時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

※3:受注対応品:室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。室内機には、ホワイトのベーンが付いています。ホワイト以外の化粧パネルをご希望の場合は、ベーン交換作業が必要になる場合があります。なお、納期や詳細については販売店にお問い合わせください。


住宅に設置する場合は、根太の移動など、天井の調整が必要となります。※1:Mシリーズは別売の換気ダクト 形名:MAC-172KDを用いてロスナイ換気ができます。※2:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(HEMS用)とシステムコントローラーは併用できません。(写真・イラストはすべてイメージです)

和室になじむ“白木”や、自由に塗れる“素地”。
狭い壁面にも収まるコンパクトな
前面グリル。



アルミサビナイト室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUTZ-2217AS～
4517AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



(付属品の
一部は除く)



R410A

2012年度
省エネ基準
クリア

週間
スケジュール
タイマー

ドレン
UP
※排水量1/500mm
まで対応可能

三菱
HEMS
対応

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

室内・室外
選択受電
タイプ

● リニューアル: 116ページ ● 別売部品: 79～82ページ ● 機能説明: 61・62ページ

冷暖房 ともに 6畳		MTZ-2217AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 771kWh	省エネ基準 達成率 103%	年間エネルギー 消費効率 5.4
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m ²)	2.2 (0.9～3.0)	515 (150～800)
暖房	7～9畳(12～15m ²)	3.2 (0.9～5.5)	865 (180～2,035)
施工情報 内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m			
希望小売価格		室内: MTZ-2217AS-IN 128,000円(税別)	210,000円(税別)
本体希望小売価格		338,000円(税別)	
前面グリル(別売)		36,000円(税別)	
据付枠(別売)		7,000円(税別)	
合計希望小売価格		381,000円(税別)	

冷暖房 ともに 8畳		MTZ-2517AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 876kWh	省エネ基準 達成率 103%	年間エネルギー 消費効率 5.4
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m ²)	2.5 (0.9～3.1)	625 (150～800)
暖房	7～9畳(12～15m ²)	3.4 (0.9～5.7)	865 (180～1,935)
施工情報 内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m			
希望小売価格		室内: MTZ-2517AS-IN 138,000円(税別)	220,000円(税別)
本体希望小売価格		358,000円(税別)	
前面グリル(別売)		36,000円(税別)	
据付枠(別売)		7,000円(税別)	
合計希望小売価格		401,000円(税別)	

冷暖房 ともに 10畳		MTZ-2817AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 946kWh	省エネ基準 達成率 107%	年間エネルギー 消費効率 5.6
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m ²)	2.8 (0.9～3.7)	660 (150～1,180)
暖房	8～10畳(14～17m ²)	3.8 (0.9～6.8)	1,010 (230～2,445)
施工情報 内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m			
希望小売価格		室内: MTZ-2817AS-IN 143,000円(税別)	225,000円(税別)
本体希望小売価格		368,000円(税別)	
前面グリル(別売)		36,000円(税別)	
据付枠(別売)		7,000円(税別)	
合計希望小売価格		411,000円(税別)	

冷暖房 ともに 12畳		MTZ-3617AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,335kWh	省エネ基準 達成率 106%	年間エネルギー 消費効率 5.1
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m ²)	3.6 (0.9～3.8)	1,140 (150～1,190)
暖房	11～13畳(17～22m ²)	4.8 (0.9～7.0)	1,495 (230～2,645)
施工情報 内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m			
希望小売価格		室内: MTZ-3617AS-IN 153,000円(税別)	240,000円(税別)
本体希望小売価格		393,000円(税別)	
前面グリル(別売)		36,000円(税別)	
据付枠(別売)		7,000円(税別)	
合計希望小売価格		436,000円(税別)	

冷暖房 ともに 14畳		MTZ-4517AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,935kWh	省エネ基準 達成率 102%	年間エネルギー 消費効率 4.4
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	12～19畳(20～31m ²)	4.5 (0.9～5.0)	1,670 (250～2,050)
暖房	12～15畳(19～24m ²)	5.3 (0.9～7.9)	1,590 (240～2,930)
施工情報 内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m			
希望小売価格		室内: MTZ-4517AS-IN 188,000円(税別)	265,000円(税別)
本体希望小売価格		453,000円(税別)	
前面グリル(別売)		36,000円(税別)	
据付枠(別売)		7,000円(税別)	
合計希望小売価格		496,000円(税別)	



暮らしにあわせて選べる3色のパネル ハウジングエアコン壁埋込形 別売部品

MAC-726TG 白木

MAC-727TG ホワイト

MAC-728TG 素地



● 前面グリル

形名	カラー	外形寸法	希望小売価格(税別)
MAC-726TG	白木	高さ345×幅770×奥行9(+19)mm	各36,000円
MAC-727TG	ホワイト		
MAC-728TG	素地		

● 据付枠

形名	外形寸法	希望小売価格(税別)
MAC-603TW	高さ337×幅760×奥行262mm	7,000円

★素地グリルについて

◎前面グリルMAC-728TGは内装色にあわせて自由な塗装が可能な素地グリルです。塗装する際には次のことに注意してください。●塗装は、木製用(ウレタン系)の塗料をお選びください。●吹付け(スプレー)塗装後、自然乾燥させることをおすすめします。●強制乾燥は歪みの原因となりますので避けてください。●吹出しルーバーの形状など塗装が難しい所がありますので、専門業者に依頼することをおすすめします。

*前面グリルの奥行は据え付けした際に壁面から出る寸法です。()内は運転時のベーン最大突出し寸法です。
*据付枠は、壁面(石膏ボードなど)を貼る前に設置してください。

お部屋のインテリアにあわせて、自在にレイアウト。




●室内機／高さ230×幅770(+65)×奥行450mm

*室内機寸法中()内の寸法は、電気品箱が付いた状態での寸法です。電気品箱は据付形態により取付け位置が異なります。

■ 一面グリル設置



■ 分離グリル設置



*室内機本体以外は別売


ダクト設置時の 対応ダクト長

吹出側 **A** 6m

吸込側 **B** 1m


総 長 計**7m**以下

受光部は別売部品で最大10mまで離して設置できます。




設置イメージ図

■ 天井埋込設置



アルミサビナイト室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MBZ-2817AS～
5017AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



(付属品の一部は除く)



●別売部品: 79～82ページ ●機能説明: 61・62ページ

冷暖房 ともに10畳		MBZ-2817AS	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 981kWh	省エネ基準 達成率 2012年度 103%	年間エネルギー 消費効率 5.4
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8～12畳(13～19m ²)		2.8 (0.9～3.3)	735 (190～930)
暖房 9～11畳(15～18m ²)		4.0 (0.7～6.5)	1,015 (130～2,115)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
希望 小売 価格	室内: MBZ-2817AS-IN 室外: MUBZ-2817AS	170,000円(税別) 220,000円(税別) 本体希望小売価格 390,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

冷暖房 ともに12畳		MBZ-3617AS	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,362kWh	省エネ基準 達成率 2012年度 104%	年間エネルギー 消費効率 5.0
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10～15畳(16～25m ²)		3.6 (0.9～4.1)	1,050 (165～1,300)
暖房 11～13畳(17～22m ²)		4.8 (0.8～7.3)	1,270 (130～2,500)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
希望 小売 価格	室内: MBZ-3617AS-IN 室外: MUBZ-3617AS	190,000円(税別) 240,000円(税別) 本体希望小売価格 430,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

冷暖房 ともに14畳		MBZ-4017AS	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 2012年度 104%	年間エネルギー 消費効率 5.0
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11～17畳(18～28m ²)		4.0 (0.9～4.3)	1,220 (165～1,350)
暖房 12～15畳(20～25m ²)		5.6 (0.8～8.1)	1,700 (130～2,965)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
希望 小売 価格	室内: MBZ-4017AS-IN 室外: MUBZ-4017AS	210,000円(税別) 280,000円(税別) 本体希望小売価格 490,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

冷暖房 ともに16畳		MBZ-5017AS	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,149kWh	省エネ基準 達成率 2012年度 102%	年間エネルギー 消費効率 4.4
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房 14～21畳(23～34m ²)		5.0 (0.9～5.3)	2,230 (240～2,410)
暖房 14～17畳(23～29m ²)		6.3 (0.9～8.8)	2,020 (210～3,460)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
希望 小売 価格	室内: MBZ-5017AS-IN 室外: MUBZ-5017AS	222,000円(税別) 331,000円(税別) 本体希望小売価格 553,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

設置イメージ



フリービルトイン形は当社製のロスナイセントラル(別売)に接続ができます。
接続可能機種については62ページをご覧ください。


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●MBZ-3617AS～5017ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 希望小売価格(税別):2,000円をご利用ください。
※1:別売のダクト吸込ボックス 形名:MAC-510SBとロスナイ接続用給気フランジ 形名:MAC-513LKなどを用いてロスナイ換気ができます。※2:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、無線LANアダプター(HEMS用)とシステムコントローラーは併用できません。

フリービルトイン形設置パターン

フリービルトイン形の設置パターン別施工要領および特性表は暮らしと設備の業務支援サイト [WIN²K]に掲載しています。



パターン A 半間幅天袋吊り設置 [一面グリル]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円 (税別)
② MAC-525TG / MAC-526TG	各35,000円 (税別)
③ MAC-529TB	20,000円 (税別)

合計希望小売価格 (工事費別)


61,000円 (税別)

別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 一面グリル (白木)※2	MAC-525TG	35,000円
③ 一面グリル (ホワイト)※2	MAC-526TG	35,000円
④ 一面グリル用据付ボックス	MAC-529TB	20,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:一面グリルは、いずれかを選定してください。

パターン B 半間幅地袋置き設置 [一面グリル]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。
*地袋に設置する場合は、吸込温度の補正を行うため、本体電気品箱の中にある基板上的スイッチ (SW24) を切り替えてください。

必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円 (税別)
② MAC-525TG / MAC-526TG	各35,000円 (税別)
③ MAC-529TB	20,000円 (税別)

合計希望小売価格 (工事費別)


61,000円 (税別)

別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 一面グリル (白木)※2	MAC-525TG	35,000円
③ 一面グリル (ホワイト)※2	MAC-526TG	35,000円
④ 一面グリル用据付ボックス	MAC-529TB	20,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:一面グリルは、いずれかを選定してください。

パターン C 半間幅天袋吊り設置 [分離グリル縦置き]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円 (税別)
② MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円 (税別)
③ MAC-503FB	8,000円 (税別)
④ MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円 (税別)
⑤ MAC-506SB	8,000円 (税別)

合計希望小売価格 (工事費別)

48,000円 (税別)


別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル (白木)※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル (ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 吸込グリル (白木)※3※4	MAC-504SG	14,000円
⑥ 吸込グリル (ホワイト)※3※4	MAC-505SG	14,000円
⑦ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。

※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:フィルター付。

パターン D 半間幅地袋置き設置 [分離グリル縦置き]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。
*地袋に設置する場合は、吸込温度の補正を行うため、本体電気品箱の中にある基板上的スイッチ (SW24) を切り替えてください。

必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円 (税別)
② MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円 (税別)
③ MAC-503FB	8,000円 (税別)
④ MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円 (税別)
⑤ MAC-506SB	8,000円 (税別)

合計希望小売価格 (工事費別)

48,000円 (税別)


別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル (白木)※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル (ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 吸込グリル (白木)※3※4	MAC-504SG	14,000円
⑥ 吸込グリル (ホワイト)※3※4	MAC-505SG	14,000円
⑦ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。

※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:フィルター付。

パターン E 一間幅天袋吊り設置



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

■必要部品希望小売価格

①MAC-500FC	6,000円(税別)
②MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
③MAC-503FB	8,000円(税別)
④MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円(税別)
⑤MAC-506SB	8,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)

48,000円(税別)


■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル(白木)※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル(ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 吸込グリル(白木)※3※4	MAC-504SG	14,000円
⑥ 吸込グリル(ホワイト)※3※4	MAC-505SG	14,000円
⑦ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。

※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。※4:フィルター付。

パターン F 一間幅天袋置き設置



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

■必要部品希望小売価格

①MAC-500FC	6,000円(税別)
②MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
③MAC-503FB	8,000円(税別)
④MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円(税別)
⑤MAC-506SB	8,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)

48,000円(税別)


■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル(白木)※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル(ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 吸込グリル(白木)※3※4	MAC-504SG	14,000円
⑥ 吸込グリル(ホワイト)※3※4	MAC-505SG	14,000円
⑦ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。

※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。※4:フィルター付。

パターン H 下がり天井設置[キャンバスダクトなし]



*天井開口部が点検口となります。

■必要部品希望小売価格

①MAC-500FC	6,000円(税別)
②MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
③MAC-503FB	8,000円(税別)
④MAC-530UP	45,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)

71,000円(税別)

■別売部品一覧


(□はイラスト図示部品) ●必要に応じて「キャンバスダクト」をご使用できます。

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル(白木)※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル(ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 下吸込パネル※3	MAC-530UP	45,000円
レシーバー(リモコン受光部)取付具※4	MAC-523RT(オプション)	2,000円
キャンバスダクト	MAC-508CD(オプション)	30,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード※5	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。※3:フィルター付

※4:受信装置は吹出ボックス(MAC-503FB)に取付け可能ですが、それ以外の場所(天井など)に取り付ける場合にご使用ください。延長コードの長さ10m ※5:室内機に付属している長さ(2m)で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ10m

パターン I 天埋設置下吸込パネルタイプ[1方向吹出・キャンバスダクトなし]★



フレキシブルダクト使用制限

	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	7m以下	90°以下1か所

*天井開口部が点検口となります。

■必要部品希望小売価格

(ダクト長2mの場合)

①MAC-530UP	45,000円(税別)
②MAC-514FC	12,000円(税別)
③MAC-516FD×2	26,000円(税別)
④MAC-517FB	26,000円(税別)
⑤MAC-518FG / MAC-519FG	各25,000円(税別)
⑥MAC-523RT	2,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)

136,000円(税別)


■別売部品一覧

(□はイラスト図示部品) ●必要に応じて「キャンバスダクト」をご使用できます。

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 下吸込パネル※1	MAC-530UP	45,000円
② ダクト吹出チャンバー※2	MAC-514FC	12,000円
③ フレキシブルダクト(φ150, 2m)	MAC-516FD	13,000円
④ ダクト大吹出ボックス	MAC-517FB	26,000円
⑤ ダクト大吹出グリル(ホワイト)※3	MAC-518FG	25,000円
⑥ ダクト大吹出グリル(ベージュ)※3	MAC-519FG	25,000円
⑦ レシーバー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
キャンバスダクト	MAC-508CD(オプション)	30,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード※4	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1:フィルター付 ※2:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。※3:吹出グリルは、いずれかを選定してください。※4:室内機に付属している長さ(2m)で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ10m ※ドレンポンプは室内機に内蔵しています。

パターン J 天埋設置下吸込パネルタイプ[2方向吹出・キャンバスダクトなし]★




フレキシブルダクト使用制限

	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	7m以下	90°以下1か所

*天井開口部が点検口となります。

パターン K 天埋設置吸吹両ダクトタイプ[1方向吹出]★



*点検口は後日のアフターサービス用として必要になりますので必ず設けてください。


フレキシブルダクト使用制限

	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	吸込側とあわせて7m以下	90°以下1か所
吸込側ダクト	1m以下	45°以下1か所

■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
(L) ダクト吸込チャンバー※1	MAC-509SC	12,000円
(N) ダクト吸込ボックス※2	MAC-510SB	26,000円
(M) ダクト吸込グリル(ホワイト)※3	MAC-511SG	25,000円
(M) ダクト吸込グリル(ベージュ)※3	MAC-512SG	25,000円
(G) ダクト吹出チャンバー※1	MAC-514FC	12,000円
(H) フレキシブルダクト(Φ150, 1m)	MAC-515FD	9,000円
(H) フレキシブルダクト(Φ150, 2m)	MAC-516FD	13,000円

パターン L 天埋設置吸吹両ダクトタイプ[2方向吹出]★



〈フレキシブルダクト使用制限〉

	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	吸込側とあわせて7m以下	90°以下1か所
吸込側ダクト	1m以下	45°以下1か所

*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
(L) ダクト吸込チャンバー※1	MAC-509SC	12,000円
(N) ダクト吸込ボックス※2	MAC-510SB	26,000円
(M) ダクト吸込グリル(ホワイト)※3	MAC-511SG	25,000円
(M) ダクト吸込グリル(ベージュ)※3	MAC-512SG	25,000円
(G) ダクト吹出チャンバー※1	MAC-514FC	12,000円
(H) フレキシブルダクト(Φ150, 1m)	MAC-515FD	9,000円
(H) フレキシブルダクト(Φ150, 2m)	MAC-516FD	13,000円

■必要部品希望小売価格 (ダクト長2mの場合)

(F) MAC-530UP	45,000円(税別)
(G) MAC-514FC	12,000円(税別)
(H) MAC-516FD×2	26,000円(税別)
(O) MAC-520FB×2	40,000円(税別)
(P) MAC-521FG / MAC-522FG×2	各36,000円(税別)
(K) MAC-523RT	2,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)

161,000円(税別)

■別売部品一覧

(□はイラスト図示部品) ●必要に応じて「キャンバスダクト」をご使用できます。

品名	形名	希望小売価格(税別)
(F) 下吸込パネル※1	MAC-530UP	45,000円
(G) ダクト吹出チャンバー※2	MAC-514FC	12,000円
(H) フレキシブルダクト(Φ150, 1m)	MAC-515FD	9,000円
(H) フレキシブルダクト(Φ150, 2m)	MAC-516FD	13,000円
(O) ダクト小吹出ボックス	MAC-520FB	20,000円
(P) ダクト小吹出グリル(ホワイト)※3	MAC-521FG	18,000円
(P) ダクト小吹出グリル(ベージュ)※3	MAC-522FG	18,000円
(K) レシーバー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
キャンバスダクト	MAC-508CD(オプション)	30,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード※4	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1:フィルター付。 ※2:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※3:吹出グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:室内機に付属している長さ(2m)で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m
*ドレンポンプは室内機に内蔵しています。ダクト小吹出グリルは2セット必要です。

■必要部品希望小売価格 (ダクト長吹出側2m、吸込側1mの場合)

(L) MAC-509SC	12,000円(税別)
(N) MAC-510SB	26,000円(税別)
(M) MAC-511SG / MAC-512SG	各25,000円(税別)
(G) MAC-514FC	12,000円(税別)
(H) MAC-515FD×2	18,000円(税別)
(H) MAC-516FD×2	26,000円(税別)
(I) MAC-517FB	26,000円(税別)
(J) MAC-518FG / MAC-519FG	各25,000円(税別)
(K) MAC-523RT	2,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)

172,000円(税別)

品名	形名	希望小売価格(税別)
(I) ダクト大吹出ボックス	MAC-517FB	26,000円
(J) ダクト大吹出グリル(ホワイト)※4	MAC-518FG	25,000円
(J) ダクト大吹出グリル(ベージュ)※4	MAC-519FG	25,000円
(K) レシーバー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
ロスナイ給気フランジ※5	MAC-513LK(オプション)	3,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード※6	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:フィルター付 ※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:吹出グリルは、いずれかを選定してください。 ※5:ロスナイ接続時のみご使用ください。 ※6:室内機に付属している長さ(2m)で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m *ドレンポンプは室内機に内蔵しています。

■必要部品希望小売価格 (ダクト長吹出側2m、吸込側1mの場合)

(L) MAC-509SC	12,000円(税別)
(N) MAC-510SB	26,000円(税別)
(M) MAC-511SG / MAC-512SG	各25,000円(税別)
(G) MAC-514FC	12,000円(税別)
(H) MAC-515FD×2	18,000円(税別)
(H) MAC-516FD×2	26,000円(税別)
(O) MAC-520FB×2	40,000円(税別)
(P) MAC-521FG / MAC-522FG×2	各36,000円(税別)
(K) MAC-523RT	2,000円(税別)


合計希望小売価格(工事費別)

197,000円(税別)

品名	形名	希望小売価格(税別)
(O) ダクト小吹出ボックス	MAC-520FB	20,000円
(P) ダクト小吹出グリル(ホワイト)※4	MAC-521FG	18,000円
(P) ダクト小吹出グリル(ベージュ)※4	MAC-522FG	18,000円
(K) レシーバー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
ロスナイ給気フランジ※5	MAC-513LK(オプション)	3,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード※6	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:フィルター付 ※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:吹出グリルは、いずれかを選定してください。 ※5:ロスナイ接続時のみご使用ください。 ※6:室内機に付属している長さ(2m)で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m *ドレンポンプは室内機に内蔵しています。ダクト小吹出ボックスとダクト小吹出グリルは2セット必要です。

パターン M 下がり天井タイプ[直付レール・フィルターセット使用]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。
*別途天井面に吸込込み口を必ず設けてください。

■必要部品希望小売価格

(A) MAC-500FC	6,000円(税別)
(B) MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
(C) MAC-503FB	8,000円(税別)
(T) MAC-552HR	8,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)


34,000円(税別)

■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
(A) 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
(B) 吹出グリル(白木)※2	MAC-501FG	12,000円
(B) 吹出グリル(ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
(C) 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
(T) 直付レール・フィルターセット	MAC-552HR	8,000円


※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。

■ 設置構成図および設置スペース必要寸法




- 室内機およびその他施工部材は支柱（現地調達）などを用いて必ず確実に固定してください。
- 室内機およびその他施工部材は必ず水平にセツトしてください。
- 室内機の質量により据付枠が傾斜しないよう室内機収納室内の補強を確実に行ってください。
- 点検口は必ず設けてください。
- 室内機の下面に支柱を設ける場合は、室内機の振動が壁面などへ伝わらないようにゴムなど（現地調達）を間に入れてください。

■ 設置構成図および設置スペース必要寸法




- 室内機およびその他施工部材は支柱（現地調達）などを用いて必ず確実に固定してください。
- 室内機およびその他施工部材は必ず水平にセットしてください。
- 室内機の質量により据付枠が傾斜しないよう室内機収納室内の補強を確実に行ってください。
- 点検口A、Bは必ず設けてください。
- 室内機の下面に支柱を設ける場合は、室内機の振動が壁面などに伝わらないようにゴムなど（現地調達）を間に入れてください。

■ 設置構成図および設置スペース必要寸法



- 室内機およびその他施工部材は支柱（現地調達）などを用いて必ず確実に固定してください。
- 室内機およびその他施工部材は必ず水平にセットしてください。
- 室内機の質量により据付枠が傾斜しないよう室内機収納室内の補強を確実に行ってください。
- 下吸込パネル取付け用の天井開口部が点検口になります。

■ 設置構成図および設置スペース必要寸法



	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	吸込側とあわせて7m以下	90°以下1か所
吸込側ダクト	1m以下	45°以下1か所

●くわしくは、2017年度版フリービルトインタイプ設計・施工用資料集総集編（2017年5月発行）や暮らしと設備の業務支援サイト[WIN²K]をご覧ください。



[製品のカatalog・技術情報などはこちら](#)

室外機の置けるスペースが限られていても、 1台の室外機で複数のお部屋を快適に。

豊富なラインアップで設計が自由に。

*くわしくは、暮らしと設備の業務支援サイト[WIN²K]をご覧ください。 *ズバ暖シリーズは接続非対応。

対応室内機





- 1方向天井カセット形 RX・GXシリーズ
フラット&スクエアデザイン。
- 1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ
小部屋におすすめ。
- 2方向天井カセット形 Wシリーズ
2気流で快適。
- 壁埋込形
和室におすすめ。
- フリービルトイン形
お部屋にあわせて自在に設置可能。
- 床置形 MFZシリーズ
足元の近くからしっかり空調。
- 壁掛形 ZXASシリーズ
ハイスペックモデル
・ムーブアイ ・フィルターおそうじメカ
・2か所同時空調 ・設定温度モニター
- 壁掛形 BXASシリーズ
コンパクトモデル
・ムーブアイ ・フィルターおそうじメカ
・2か所同時空調
- 壁掛形 GXASシリーズ
スタンダードモデル

工事をスピーディーにする簡単施工。

室外機は1台で最大5室まで対応。(MXZ-6817AS~10217AS)

マルチエアコンなら、1台の室外機で最大5室の冷暖房が可能。スペースの限られた敷地やマンションのベランダなどにも、すっきり設置できます。

*冷房と暖房の同時運転はできませんのでご注意ください。



コンパクト化・低重量化を実現！

68・71・80・90・102システムで、室外機のコンパクト化を実現！
スペースの限られた敷地やマンションにすっきり設置できます！
質量も23kgダウン※1と施工時の負担低減も図りました。



*1:MXZ-1022ASとMXZ-10217ASの比較。

クラス		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	
壁掛形	壁掛形 ZXASシリーズ  クリーンホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2(パネル部参考値:7.7G 8.6/0.3) ●室内機/高さ295×幅799×奥行312(据付後317)mm	MSZ-2217ZXAS-W-IN 本体希望小売価格165,000円(税別)	MSZ-2517ZXAS-W-IN 本体希望小売価格170,000円(税別)	MSZ-2817ZXAS-W-IN 本体希望小売価格180,000円(税別)	MSZ-3617ZXAS-W-IN 本体希望小売価格200,000円(税別)	
	壁掛形 BXASシリーズ  ウェーブホワイト(W形) ●マンセルNo.6.5Y 9.2/0.3 ●室内機/高さ250×幅799×奥行310(据付後315)mm	MSZ-2217BXAS-W-IN 本体希望小売価格130,000円(税別)	MSZ-2517BXAS-W-IN 本体希望小売価格135,000円(税別)	MSZ-2817BXAS-W-IN 本体希望小売価格145,000円(税別)	MSZ-3617BXAS-W-IN 本体希望小売価格165,000円(税別)	
	壁掛形 GXASシリーズ  ブラウン(T形)●マンセルNo.0.2Y 7.2/1.1 ビュアホワイト(W形)●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 ●室内機/高さ295×幅798×奥行232(据付後237)mm	MSZ-2217GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格95,000円(税別)	MSZ-2517GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格100,000円(税別)	MSZ-2817GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格110,000円(税別)	MSZ-3617GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格130,000円(税別)	
天井カセット形	1方向天井カセット形 RXシリーズ  ●室内機/高さ185×幅1,102×奥行360mm	_____	_____	MLZ-RX2817AS-IN 本体希望小売価格 200,000円(税別) 化粧パネル 20,000円(税別) 合計希望小売価格 220,000円(税別)	MLZ-RX3617AS-IN 本体希望小売価格 220,000円(税別) 化粧パネル 20,000円(税別) 合計希望小売価格 240,000円(税別)	
	1方向天井カセット形 GXシリーズ  ●室内機/高さ185×幅1,102×奥行360mm	_____	_____	MLZ-GX2817AS-IN 本体希望小売価格 175,000円(税別) 化粧パネル 20,000円(税別) 合計希望小売価格 195,000円(税別)	MLZ-GX3617AS-IN 本体希望小売価格 205,000円(税別) 化粧パネル 20,000円(税別) 合計希望小売価格 225,000円(税別)	
	1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ  ●室内機/高さ194×幅825×奥行301mm	MLZ-M2217AS-IN 本体希望小売価格 160,000円(税別) 化粧パネル 17,000円(税別) 合計希望小売価格 177,000円(税別)	MLZ-M2517AS-IN 本体希望小売価格 170,000円(税別) 化粧パネル 17,000円(税別) 合計希望小売価格 187,000円(税別)	_____	_____	
	2方向天井カセット形 Wシリーズ  ●室内機/高さ194×幅973×奥行480mm	_____	_____	_____	_____	
その他ビルトインタイプ	壁埋込形  ●室内機/高さ325×幅748×奥行181mm	MTZ-2217AS-IN 本体希望小売価格 128,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計希望小売価格 171,000円(税別)	MTZ-2517AS-IN 本体希望小売価格 138,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計希望小売価格 181,000円(税別)	MTZ-2817AS-IN 本体希望小売価格 143,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計希望小売価格 186,000円(税別)	MTZ-3617AS-IN 本体希望小売価格 153,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計希望小売価格 196,000円(税別)	
	フリービルトイン形  ●室内機/高さ230×幅770(+65)×奥行450mm	_____	_____	MBZ-2817AS-IN 本体希望小売価格170,000円(税別) [設置パターン別に別売部品が必要です。]	MBZ-3617AS-IN 本体希望小売価格190,000円(税別) [設置パターン別に別売部品が必要です。]	
	床置形 MFZシリーズ  ダークブラウン(B形) ●マンセルNo.5.4YR 2.8/1.1 ホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 ●室内機/高さ600×幅700×奥行200mm	_____	_____	MFZ-2817AS-W,-B-IN 本体希望小売価格150,000円(税別)	MFZ-3617AS-W,-B-IN 本体希望小売価格160,000円(税別)	

お部屋にぴったりのエアコンで、快適な暮らしへ。

※1:室外機配管接続部と室内機の冷媒配管径が異なる場合、室外機側に別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 希望小売価格(税別):2,000円をご利用ください。

	4.0 kW	4.5 kW	5.0 kW	5.6 kW ※1	6.3 kW ※1
	MSZ-4017ZXAS-W-IN 本体希望小売価格 210,000円 (税別)	_____	_____	_____	_____
	MSZ-4017BXAS-W-IN 本体希望小売価格 175,000円 (税別)	_____	_____	_____	_____
	MSZ-4017GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格 140,000円 (税別)	_____	MSZ-5017GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格 180,000円 (税別)	MSZ-5617GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格 200,000円 (税別)	_____
	MLZ-RX4017AS-IN 本体希望小売価格 240,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 260,000円 (税別)	_____	MLZ-RX5017AS-IN 本体希望小売価格 260,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 280,000円 (税別)	MLZ-RX5617AS-IN 本体希望小売価格 300,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 320,000円 (税別)	MLZ-RX6317AS-IN 本体希望小売価格 380,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 400,000円 (税別)
	MLZ-GX4017AS-IN 本体希望小売価格 225,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 245,000円 (税別)	_____	MLZ-GX5017AS-IN 本体希望小売価格 245,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 265,000円 (税別)	MLZ-GX5617AS-IN 本体希望小売価格 305,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 325,000円 (税別)	MLZ-GX6317AS-IN 本体希望小売価格 365,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 385,000円 (税別)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
	MLZ-W4017AS-IN 本体希望小売価格 258,000円 (税別) 化粧パネル 22,000円 (税別) 合計希望小売価格 280,000円 (税別)	_____	MLZ-W5017AS-IN 本体希望小売価格 296,000円 (税別) 化粧パネル 22,000円 (税別) 合計希望小売価格 318,000円 (税別)	MLZ-W5617AS-IN 本体希望小売価格 358,000円 (税別) 化粧パネル 22,000円 (税別) 合計希望小売価格 380,000円 (税別)	MLZ-W6317AS-IN 本体希望小売価格 423,000円 (税別) 化粧パネル 22,000円 (税別) 合計希望小売価格 445,000円 (税別)
_____	_____	MTZ-4517AS-IN 本体希望小売価格 188,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計希望小売価格 231,000円 (税別)	_____	_____	_____
	MBZ-4017AS-IN 本体希望小売価格 210,000円 (税別) 【設置パターン別に別売部品が必要です。】	_____	MBZ-5017AS-IN 本体希望小売価格 222,000円 (税別) 【設置パターン別に別売部品が必要です。】	_____	_____
	MFZ-4017AS-W,-B-IN 本体希望小売価格 170,000円 (税別)	_____	MFZ-5017AS-W,-B-IN 本体希望小売価格 205,000円 (税別)	MFZ-5617AS-W,-B-IN 本体希望小売価格 250,000円 (税別)	_____

システムマルチ 室外機

室外機1台で、複数のお部屋に対応。
お庭やベランダが広々と使えます。

配管
再利用
可能

*MXZ-6817AS
~10217ASは
配管洗浄が必要です。

●組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をする1台
運転時よりも低下する場合があります。組合せ能力についてくわしくは、暮らしと設備の業務支援サイト [WIN²K] より、性能表(冷房・暖房能力仕様表)をご覧ください。

*表中の □ 内の数字は右記の内容を示しています。2.2 2.2kW 2.5 2.5kW 2.8 2.8kW 3.6 3.6kW 4.0 4.0kW 4.5 4.5kW (壁掛形) 5.0 5.0kW 5.6 5.6kW 6.3 6.3kW

2017年度モデル

室外機定格		組合せ能力パターン		室外機配管接続部管径	
				液管	ガス管
2室用 A室 + B室	46システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-4617AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 本体希望小売価格 264,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/高さ550×幅800(+69)×奥行285(+59.5)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 1,611kWh 日標年度 2012年度 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4 接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 47 まで 定格冷房能力 4.7kW まで		A室 2.2 2.5 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 のいずれか1台	A室	φ6.35 φ9.52
				B室	φ6.35 φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	52システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-5217AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 本体希望小売価格 290,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/高さ550×幅800(+69)×奥行285(+59.5)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 1,821kWh 日標年度 2012年度 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4 接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 53 まで 定格冷房能力 5.3kW まで		A室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台	A室	φ6.35 φ9.52
				B室	φ6.35 φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	56システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-5617AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 本体希望小売価格 335,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/高さ550×幅800(+69)×奥行285(+59.5)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 1,961kWh 日標年度 2012年度 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4 接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 61 まで 定格冷房能力 6.1kW まで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台	A室	φ6.35 φ9.52
				B室	φ6.35 φ9.52
4室用 A室 + B室 + C室 + D室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 2,102kWh 日標年度 2012年度 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4 接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6kW まで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35 φ9.52
				B室	φ6.35 φ9.52
				C室	φ6.35 φ9.52
5室用 A室 + B室 + C室 + D室 + E室	68システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6817AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格 450,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 2,195kWh 日標年度 2012年度 省エネ基準達成率 105% 通年エネルギー消費効率 5.7 接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 113 まで 定格冷房能力 11.3kW まで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 のいずれか1台 ※1 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 のいずれか1台 ※1 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 のいずれか1台 ※1 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 のいずれか1台 ※1 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 のいずれか1台 ※1	A室	φ6.35 φ9.52
				B室	φ6.35 φ9.52
				C室	φ6.35 φ9.52
				D室	φ6.35 φ9.52
				E室	φ6.35 φ9.52
5室用 A室 + B室 + C室 + D室 + E室	71システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-7117AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格 520,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 2,267kWh 日標年度 2012年度 省エネ基準達成率 105% 通年エネルギー消費効率 5.7 接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 116 まで 定格冷房能力 11.6kW まで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 のいずれか1台 ※1 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 のいずれか1台 ※1 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 のいずれか1台 ※1 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 のいずれか1台 ※1 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 のいずれか1台 ※1	A室	φ6.35 φ9.52
				B室	φ6.35 φ9.52
				C室	φ6.35 φ9.52
				D室	φ6.35 φ9.52
				E室	φ6.35 φ9.52
5室用 A室 + B室 + C室 + D室 + E室	80システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-8017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格 570,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 2,602kWh 日標年度 2012年度 省エネ基準達成率 103% 通年エネルギー消費効率 5.6 接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 136 まで 定格冷房能力 13.6kW まで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1	A室	φ6.35 φ9.52
				B室	φ6.35 φ9.52
				C室	φ6.35 φ9.52
				D室	φ6.35 φ9.52
				E室	φ6.35 φ9.52
5室用 A室 + B室 + C室 + D室 + E室	90システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-9017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格 700,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 2,967kWh 日標年度 2012年度 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4 接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 148 まで 定格冷房能力 14.8kW まで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1	A室	φ6.35 φ12.7
				B室	φ6.35 φ9.52
				C室	φ6.35 φ9.52
				D室	φ6.35 φ9.52
				E室	φ6.35 φ9.52
5室用 A室 + B室 + C室 + D室 + E室	102システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-10217AS 室外電源(単相200V・30A・直結) 本体希望小売価格 750,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm (JIS C 9612:2013) 期間消費電力量 3,461kWh 接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 162 まで 定格冷房能力 16.2kW まで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1	A室	φ6.35 φ9.52
				B室	φ6.35 φ9.52
				C室	φ6.35 φ9.52
				D室	φ6.35 φ9.52
				E室	φ6.35 φ9.52

※1:接続時に別売の異径継手セット(形名:MAC-470JP 希望小売価格(税別):1,000円)が必要です(ただし、壁掛形5.6kWクラスは除く)。※2:接続時に別売の異径継手セット(形名:PAC-SH46RJ 希望小売価格(税別):1,000円)が必要です(ただし、5.6kWクラスは壁掛形のみの必要)。*室外機寸法中()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。
●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンホックは同梱されていません。

受注対応品 (納期につきましては、販売店にお問い合わせください)

受注生産品

耐塩害仕様 (JRA [一般社団法人 日本冷凍空調工業会] 耐塩害仕様準拠)

納期のめやす: 通常受注後約1.5か月(生産状況などにより、さらに日数を要することがあります)。

標準仕様	耐塩害仕様	希望小売価格(税別)
MSZ-FZV4019S	MSZ-FZV4019SE	535,000円
MSZ-FZV5619S	MSZ-FZV5619SE	605,000円
MSZ-FZV6319S	MSZ-FZV6319SE	645,000円
MSZ-FZV7119S	MSZ-FZV7119SE	685,000円
MSZ-FZV8019S	MSZ-FZV8019SE	725,000円
MSZ-FZV9019S	MSZ-FZV9019SE	765,000円
MSZ-ZXV2219	MSZ-ZXV2219E	350,000円
MSZ-ZXV2519	MSZ-ZXV2519E	390,000円
MSZ-ZXV2819	MSZ-ZXV2819E	420,000円
MSZ-ZXV2819S	MSZ-ZXV2819SE	420,000円
MSZ-ZXV3619	MSZ-ZXV3619E	465,000円
MSZ-ZXV3619S	MSZ-ZXV3619SE	465,000円
MSZ-ZXV4019S	MSZ-ZXV4019SE	485,000円
MSZ-ZXV5619S	MSZ-ZXV5619SE	555,000円
MSZ-ZXV6319S	MSZ-ZXV6319SE	595,000円
MSZ-ZXV7119S	MSZ-ZXV7119SE	635,000円
MSZ-ZXV8019S	MSZ-ZXV8019SE	675,000円
MSZ-ZXV9019S	MSZ-ZXV9019SE	715,000円
MSZ-FLV2818	MSZ-FLV2818E	420,000円
MSZ-FLV3618S	MSZ-FLV3618SE	465,000円
MSZ-FLV4018S	MSZ-FLV4018SE	485,000円
MSZ-FLV5618S	MSZ-FLV5618SE	555,000円
MSZ-FLV6318S	MSZ-FLV6318SE	595,000円
MSZ-FLV7118S	MSZ-FLV7118SE	635,000円
MSZ-JXV2219	MSZ-JXV2219E	300,000円
MSZ-JXV2519	MSZ-JXV2519E	330,000円

標準仕様	耐塩害仕様	希望小売価格(税別)
MSZ-JXV2819	MSZ-JXV2819E	360,000円
MSZ-JXV2819S	MSZ-JXV2819SE	360,000円
MSZ-JXV3619	MSZ-JXV3619E	405,000円
MSZ-JXV3619S	MSZ-JXV3619SE	405,000円
MSZ-JXV4019S	MSZ-JXV4019SE	435,000円
MSZ-JXV5619S	MSZ-JXV5619SE	505,000円
MSZ-JXV6319S	MSZ-JXV6319SE	545,000円
MSZ-JXV7119S	MSZ-JXV7119SE	585,000円
MSZ-BXV2219	MSZ-BXV2219E	280,000円
MSZ-BXV2519	MSZ-BXV2519E	310,000円
MSZ-BXV2819	MSZ-BXV2819E	340,000円
MSZ-BXV3619	MSZ-BXV3619E	385,000円
MSZ-BXV4019S	MSZ-BXV4019SE	415,000円
MSZ-BXV5619S	MSZ-BXV5619SE	485,000円
MSZ-AXV2219	MSZ-AXV2219E	270,000円
MSZ-AXV2519	MSZ-AXV2519E	290,000円
MSZ-AXV2819	MSZ-AXV2819E	320,000円
MSZ-AXV2819S	MSZ-AXV2819SE	320,000円
MSZ-AXV3619	MSZ-AXV3619E	365,000円
MSZ-AXV3619S	MSZ-AXV3619SE	365,000円
MSZ-AXV4019S	MSZ-AXV4019SE	395,000円
MSZ-AXV5619S	MSZ-AXV5619SE	465,000円
MSZ-GV2219	MSZ-GV2219E	オープン価格※1
MSZ-GV2519	MSZ-GV2519E	オープン価格※1
MSZ-GV2819	MSZ-GV2819E	オープン価格※1
MSZ-GV3619	MSZ-GV3619E	オープン価格※1

標準仕様	耐塩害仕様	希望小売価格(税別)
MSZ-GV4019S	MSZ-GV4019SE	オープン価格※1
MSZ-GV5619S	MSZ-GV5619SE	オープン価格※1
MSZ-VXV4019S	MSZ-VXV4019SE	575,000円
MSZ-VXV5619S	MSZ-VXV5619SE	645,000円
MSZ-VXV6319S	MSZ-VXV6319SE	685,000円
MSZ-VXV7119S	MSZ-VXV7119SE	725,000円
MSZ-HXV2519	MSZ-HXV2519E	430,000円
MSZ-HXV2819S	MSZ-HXV2819SE	450,000円
MSZ-HXV4019S	MSZ-HXV4019SE	515,000円
MSZ-HXV5619S	MSZ-HXV5619SE	585,000円
MSZ-HXV6319S	MSZ-HXV6319SE	625,000円
MSZ-HXV7119S	MSZ-HXV7119SE	665,000円
MSZ-NXV2219	MSZ-NXV2219E	320,000円
MSZ-NXV2519	MSZ-NXV2519E	350,000円
MSZ-NXV2819S	MSZ-NXV2819SE	380,000円
MSZ-NXV3619S	MSZ-NXV3619SE	425,000円
MSZ-NXV4019S	MSZ-NXV4019SE	455,000円
MSZ-NXV5619S	MSZ-NXV5619SE	525,000円
MSZ-KXV2219	MSZ-KXV2219E	250,000円
MSZ-KXV2519	MSZ-KXV2519E	280,000円
MSZ-KXV2819	MSZ-KXV2819E	310,000円
MSZ-KXV2819S	MSZ-KXV2819SE	310,000円
MSZ-KXV4019S	MSZ-KXV4019SE	385,000円
MSZ-KXV5619S	MSZ-KXV5619SE	455,000円

耐重塩害仕様

標準仕様	耐重塩害仕様	価格
MSZ-GV2219	MSZ-GV2219EE	オープン価格※1
MSZ-GV2519	MSZ-GV2519EE	オープン価格※1
MSZ-GV2819	MSZ-GV2819EE	オープン価格※1

標準仕様	耐重塩害仕様	価格
MSZ-GV3619	MSZ-GV3619EE	オープン価格※1
MSZ-GV4019S	MSZ-GV4019SEE	オープン価格※1
MSZ-GV5619S	MSZ-GV5619SEE	オープン価格※1

*上記以外のエアコンも耐(重)塩害仕様の対応ができます。販売店にお問い合わせください。

※1: オープン価格の製品は、本体希望小売価格を定めていません。*このページに掲載の製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

受注加工品

耐塩害・防食仕様について

ルームエアコン・ハウジングエアコンの室外機は、標準仕様の外装板金においても溶融亜鉛メッキ鋼板を使用し、一般的な環境条件においては十分な防食性があります。さらに潮風を受ける海岸地域や、工場と温泉地における硫化水素ガス・臭気のある過酷な条件下でも十分な機能を果たすため、4種類の耐塩・防食仕様をご用意しています。*各仕様は標準仕様と表面加工を追加したものです。

対象: ルームエアコン・ハウジングエアコンの全室外機

ご注文の都度加工しますので、納期はベース機種がある場合で、通常受注後約1か月です。生産状況・注文状況などにより、さらに日数を要することがあります。

施工箇所	標準仕様
冷媒配管(口付部)	銅パイプ(C1220T)
冷媒配管(表面)	表面処理なし
熱交換器のパイプ(表面)	
外装板金(ベース)	アルミニウム合金鋼板
外装板金(トップ/パネル/キャビネット)	〈塗装鋼板〉溶融亜鉛メッキ鋼板 + ポリエステル樹脂塗装 【JRA準拠】
プロペラファンナット	鉄+亜鉛メッキ
ファンモーター台	溶融亜鉛メッキ鋼板+耐食クロメート

仕様別 追加対策(表面加工)			
防食		耐塩害	
化学工場、薬品工場、レーヨン工場、パルプ工場の構内およびその周辺地域向け。また、その他硫黄系ガスの濃度が高いところ・温泉地帯向け。硫化水素ガスなどにより熱交換器のUベンド部のロウ材(リン銅)中のリンが侵されてガス漏れするのを防止するための対策です。		海岸地域で潮風の影響を受ける地域向け。塩分による鉄製部分などの腐食を防止するための対策です。	
A (環境の状態が比較的良好)		B (環境の状態が比較悪劣)	
+エポキシ樹脂塗装		耐塩 (環境の状態が比較的良好)	
		耐重塩 (環境の状態が比較悪劣)	
		+エポキシ樹脂塗装	
		+エポキシ樹脂塗装	
		+アクリル樹脂吹付塗装 内外面(1回) 【JRA準拠】	
		+アクリル樹脂吹付塗装 内外面(1回) 【JRA準拠】	
		+SUS製袋ナットに交換	
		+エポキシ樹脂塗装(下部のみ)	

【据付け・使用上の注意事項】

耐塩仕様品を使用した場合でも発錆に対しては万全ではありません。エアコンの設置やメンテナンスに際しては下記事項にご注意願います。

- ① 海水飛まつおよび潮風に過度に直接さらされるのを極力回避するような場所に据え付けてください。
- ② 室外機キャビネットに付着した塩分などの雨水による洗浄効果を損なわないように日除けは取り付けしないでください。
- ③ 室外機ベース内の水の滞留は著しく腐食を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないように傾きなどに注意してください。
- ④ 特に海岸地域での据付品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。ただし水洗い時には電気部品に水がかからないように注意してください。

海岸からの設置距離目安 (日本冷凍空調工業会JRA9002に) (による。設置条件により変わります)

① 直接潮風があたらないところ

設置する地域	設置距離の目安		
	300m	500m	1km
内海に面する地域※2	耐塩害	耐塩害	耐塩害
外洋に面する地域	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害
沖縄・離島	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害

※2: 瀬戸内海など

② 直接潮風があたるところ

設置する地域	設置距離の目安		
	300m	500m	1km
内海に面する地域※2	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害
外洋に面する地域	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害
沖縄・離島	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害

※2: 瀬戸内海など

標準仕様でも雨や風からしっかり守る樹脂コーティング


エアコンの中核であるプリント基板には、両面にポリオレフィン系樹脂をコーティング。雨や潮風などによるサビからしっかり守り、絶縁劣化による故障を抑制します。ルームエアコンでは全機種で採用。

プリント基板

長持ち仕様



両面をポリオレフィン系樹脂でコーティングして、故障を抑制。



カラーオーダーメイド

天井カセット形用化粧パネル

化粧パネルは室内にあわせてお好みの色をおオーダーいただけます。
一般社団法人 日本塗料工業会の色票番号、または色見本にて色調・つやをご指定ください。

*仕様・価格などについては、販売店にお問い合わせください。



納期については受注後2か月程度かかる場合があります(生産状況などに
より、多少前後します)。くわしくは、販売店にお問い合わせください。

室外機

外壁などにあわせてお好みの色をおオーダーいただけます。
一般社団法人 日本塗料工業会の色票番号、または色見本にて色調・つやをご指定ください。

*仕様・価格などについては、販売店にお問い合わせください。



別売部品(本カタログ掲載機種用)

ズバ暖専用別売部品は、109・110ページ

室外機用部品

*専門業者による据付けが必要です。

■室外機据付用部品

品名	形 名	適 用 機 種	耐 荷 重	希望小売価格(税別)
①壁面用据付台	MAC-525WS	サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg	5,800円
	MAC-526WS	サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機	60kg	9,800円
②公団用吊具	MAC-397KT	サイズ:W800×H714×D285(mm)およびW840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg	7,800円
	MAC-398KT	サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg	9,800円
③屋根置台	MAC-386YD	サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg	5,200円
	MAC-387YD	サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機	60kg	11,000円
④一段架台	MAC-519KD	サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機	80kg	13,000円
	MAC-521KD	サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg	6,700円
⑤二段架台	MAC-520KD	サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機	80kg / 段	25,000円
	MAC-522KD	サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg / 段	15,400円
⑥日除け	MAC-514HI	幅699mmの室外機	—	7,000円
	MAC-515HI	幅840mmの室外機	—	12,000円
	MAC-516HI	幅679mmの室外機	—	7,000円
	MAC-524HI	幅800mmおよび809mmの室外機	—	7,000円

①壁面用据付台 室外機を壁面に取り付ける場合にご使用ください。 (mm) [MAC-525WS]	②公団用吊具 公団住宅・アパート・マンションなどのテラスの天井から室外機を吊り下げる場合にご使用ください。 (mm) [MAC-397KT]	③屋根置台 室外機を屋根の上に据え付ける場合にご使用ください。 (mm) [MAC-386YD]	④一段架台 設置場所の条件にあわせて脚の高さを調節できますので、室外機を安定した状態で据え付けられます。 (mm) [MAC-521KD]	⑤二段架台 設置場所の条件にあわせて脚の高さを調節できますので、室外機を安定した状態で据え付けられます。 (mm) [MAC-522KD]	⑥日除け 直射日光を防ぎ冷房効果を上げるためにご使用ください。 (mm) [MAC-524HI]
--	--	--	---	---	--

■室外機凍結防止ヒーター

仕 様	形 名	適 用 機 種				希望小売価格(税別)	
100V用定格消費電力80W	MAC-646BH	MSZ-ZXV2219～ZXV2819・ZXV3619	FLV2818	JXV2219～JXV2819・JXV3619		各25,000円	
200V用定格消費電力100W	MAC-643BH	MLZ-RX2817AS～RX5617AS GX2817AS～GX5617AS M2217AS・M2517AS W4017AS～W5617AS	MFZ-K2817AS～K5617AS	MTZ-2217AS～4517AS	MBZ-2817AS～5017AS		
	MAC-644BH	MLZ-RX6317AS	GX6317AS	W6317AS	MFZ-K6317AS		各28,000円
	MAC-645BH	MSZ-ZXV2819S・ZXV3619S～ZXV9019S	FLV3618S～FLV7118S	JXV2819S・JXV3619S～JXV7119S			
	MAC-647BH	MSZ-FZV4019S～FZV9019S					
	MAC-650BH	MXZ-6817AS～10217AS					

■ヤモリガード／粉雪侵入防止部品

室外機内へのヤモリや粉雪の侵入を防ぎます。

形 名	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-874YG	システムマルチを除く室外機 高さ550・630mmの機種	各400円
MAC-876YG	室外機の高さ714・802mmの機種	
MAC-877YG	室外機の高さ538mmの機種	
MAC-878YG	室外機の高さ453mmの機種	

*ズバ暖シリーズ、FZ・FLシリーズは標準搭載

■室外機保護カバー

室外機の熱交換器に手などが直接触れにくいようにする部品です。

形 名	適 用 機 種	希望小売価格(税別)	【MAC-760HK】
MAC-760HK	室外機の高さ630mmの機種	各10,000円	
MAC-761HK	室外機の高さ550mmの機種		
MAC-763HK	室外機の高さ538mmの機種		
MAC-764HK	室外機の高さ714mmの機種	15,000円	
MAC-765HK	室外機の高さ802mmの機種	20,000円	
MAC-766HK	室外機の高さ453mmの機種	10,000円	

*取付けには工事を要します。

■吹出ガイド

室外機の熱風または冷風の吹出方向を変えるときにお使いください。

形 名	吹出可能方向	適 用 機 種	希望小売価格(税別)	【MAC-881SG】
MAC-881SG	上・左右	室外機の高さ550mmの機種	12,000円	
MAC-882SG	上・左右	室外機の高さ630・714mmの機種	14,000円	
MAC-883SG	上・左右	室外機の高さ538mmの機種	各12,000円	
MAC-889SG	上	MXZ-4617AS～5617AS		
MAC-856SG	上下・左右	MXZ-6017AS		
MAC-858SG	上・左右	MXZ-6817AS～10217AS		
MAC-890SG	上・左右	室外機の高さ802mmの機種	14,000円	
MAC-891SG	上・左右	室外機の高さ453mmの機種	12,000円	

*上記吹出ガイドの吹出方向は、据付(取付)説明書の指定によります。
*吹出ガイドを取付けの際、本体に下穴加工が必要です。

過年度品適用表

過年度品に吹出ガイドをご使用する場合、室外機が右記寸法であればMAC-881SG、または、MAC-889SGが使用できます。	室外機サイズ (高さ×幅×奥行)単位:mm	形名	
	540×684×255	MAC-881SG	MAC-889SG
	550×800×285	○	○
	540×710×255	—	○
	600×800×300	—	○

■ドレンソケット

形 名	構成部品	適 用 機 種	希望小売価格(税別)	【MAC-891DS】
MAC-861DS	ドレンソケットのみ	ズバ暖シリーズ、MXZ-6017AS～10217AS以外の機種(高さ538mmの機種に取付けの際は、ツメを切り取る必要があります)	各200円	
MAC-862DS	ドレンソケットのみ	室外機の高さ538mmの機種	各2,300円	
MAC-891DS	ドレンソケット×1コ、キャップ×2コ	MXZ-6017AS		
MAC-892DS	ドレンソケット×1コ、キャップ×6コ	MXZ-6817AS～10217AS		

*室外機の高さ538mmの機種にはMAC-862DS、前記およびズバ暖シリーズ・ハウジングエアコン(システムマルチ含む)以外の機種にはMAC-861DSが同梱されています。
*ズバ暖シリーズ(VXV・HXV・NXV・KXV・HK・HX・HWシリーズ)にドレンソケットは同梱されていません。寒冷地用ドレンソケット(MAC-870DS)をご使用ください。

■寒冷地用ドレンソケット

形 名	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-870DS	2019年度 VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ 2017年度 HK・HX・HWシリーズ	400円

*寒冷地・積雪地域に室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。ドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを取り付けてください。また、一部寒冷地域では、排水路ヒーター(現地手配)などの凍結防止策が必要な場合があります。

室内機用部品

*お客様ご自身で据付けできます。

■交換用空気清浄フィルター

品 名(枚数)	形 名	交換のめやす	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
帯電マイクロフィルター (1枚)	MAC-201FT	約3年	2019年度 JXVシリーズ	各2,000円
帯電マイクロフィルター (2枚)	MAC-211FT	約3年	2019年度 AXVシリーズ	
帯電マイクロフィルター (1枚)	MAC-212FT	約3年	2018年度 FLシリーズ	
帯電マイクロフィルター (1枚)	MAC-226FT	約3年	2019年度 NXVシリーズ 2017年度 BXASシリーズ	
アレル除菌脱臭空清フィルター (1枚)	MAC-301FT	約10年	2019年度 JXVシリーズ 2017年度 ZXASシリーズ	各2,000円
プラチナアレル除菌フィルター (1枚)	MAC-311FT	つけおき洗いで約3年	2019年度 GV・KXVシリーズ	
アレル除菌脱臭空清フィルター (1枚)	MAC-312FT	約10年	2019年度 NXVシリーズ 2017年度 BXASシリーズ	
アレル除菌脱臭空清フィルター (1枚)	MAC-313FT	約10年	2018年度 FLシリーズ	
帯電マイクロフィルター (1枚)	MAC-314FT	約3年	2019年度 Z・BXV・HXVシリーズ	各1,500円
アレル除菌脱臭空清フィルター (1枚)	MAC-315FT	約10年	2019年度 BXVシリーズ	
アレル・除菌フィルター(小) (2枚)	MAC-408FT	つけおき洗いで約12か月	2017年度 RX・GX・K・HK・HX・GXASシリーズ	
アレル・除菌フィルター (1枚)	MAC-415FT	つけおき洗いで約12か月	2017年度 MFZシリーズ(システムマルチ用)	

遠隔操作

*専門業者による据付けが必要です。

■無線LANアダプター(スマートフォン・スマートスピーカー用)

形 名	適 用 機 種	価 格
MAC-895IF	FZ・Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ	オープン価格

*オープン価格の製品は、本体希望小売価格を定めていません。

FZ・Z・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズは無線LANアダプターを室内機に収納できます。

*写真は2019年度モデル Zシリーズの収納例。



■無線LANアダプター(HEMS用)

形 名	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
HM-W002-AC	FZ・Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXV・K・HKシリーズ、BXASシリーズ	各10,000円
HM-W002-ACB	RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形	

■HEMSアダプター延長ケーブル


形 名	ケーブル長	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-E25AC	25m	RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形	10,000円
MAC-550AC	10m		8,000円

■HEMSアダプター取付金具


形 名	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-553AT	RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形	4,000円

*HM-W002-ACB、MAC-550AC(もしくはMAC-E25AC)、MAC-553ATは必ずセットでご使用ください。
*HM-W002-ACにHEMSアダプター延長ケーブルは接続できません。

K・HKシリーズを設置する場合



上側に障害物がある場合、下記状態までは設置が可能です。下記状態があてはまらない場合は、フロアービルトイン用ダクトセットを使用してください。



■背面パネル

背面パネルを使用して、背面のスペースを覆うことができます。

形名	希望小売価格(税別)
MAC-316HP	8,500円


さらに
背面パネルは最大2つまで連結できます。



■床置用ドレンアップメカ

ドレンアップメカでドレンアップが可能です。

形名	希望小売価格(税別)
MAC-862DM	39,000円



*床置用ドレンアップメカは、右記設置例の範囲内で据え付けてください。
*ドレンアップメカをご使用の場合は、背面パネル:MAC-316HPと置台:MAC-311TDを必ず併用してください。

■置台(カバー・ベース)

置台を使用して、床とのスペースを埋めることができます。

形名	希望小売価格(税別)
MAC-311TD	8,500円

さらに
置台内部にドレンアップメカも設置できます。



■フロアービルトイン用ダクトセット

隠蔽設置にも対応

カウンターの下や埋込設置の場合でも、居住空間へスムーズに風をお届けします。

形名	希望小売価格(税別)	【MAC-760FD(グレー)】
MAC-760FD(グレー)	9,500円	
MAC-765FDW(ホワイト)	50,000円	
MAC-766FDB(ダークブラウン)	55,000円	




【注意事項】

床面から離して設置する際は置台を使用してください。本体を浮かす際は、壁掛金具に室内機を掛け、本体4か所をネジ(本体に付属)にて固定してください。

床置形壁掛設置金具:
MAC-300BP
希望小売価格(税別):3,000円

部品	個数
① 壁掛金具	1
② ①の固定用ネジ 4×25mm	5



置台:MAC-311TD
希望小売価格(税別):8,500円

部品	個数
① 置台(カバー)	1
② 置台(ベース上)	1
③ 置台(ベース下)	1
④ 置台(支柱)	4
⑤ ②~④の組立用ネジ タッピングネジ 4×10mm	8
⑥ ①の固定用ネジ タッピングネジ 4×10mm(黒)	3
⑦ 床/室内機固定用ネジ タッピングネジ 4×25mm	4
⑧ 仕上用シール	2

背面パネル:MAC-316HP
希望小売価格(税別):8,500円

部品	個数
① 背面パネル(上面用)	1
② 背面パネル(右側面用)	1
③ 背面パネル(左側面用)	1
④ ①~③の組立用ネジ タッピングネジ 4×10mm(黒)	4
⑤ 室内機固定用ネジ タッピングネジ 4×16mm	4
⑥ 置台固定用ネジ タッピングネジ 4×10mm	4
⑦ ①~③の固定用ネジ タッピングネジ 4×25mm	4
⑧ 仕上用シール	2

床置用ドレンアップメカ:MAC-862DM
希望小売価格(税別):39,000円

部品	個数
① ドレンアップメカ	1
② ドレンホース (室内機~ドレンアップメカ接続用)	1
③ ドレンホース (ドレンアップメカ~現地配管接続用)	1
④ アース線	1
⑤ ①の固定用ネジ タッピングネジ 4×10mm	2


【MFZシリーズ(システムマルチ用)を設置する際の注意事項】

床面から離して設置する際は置台を使用してください。本体を浮かす際は、壁掛金具に室内機を掛け、本体4か所をネジ(本体に付属)にて固定してください。

*印寸法は、エアコンの性能を保証するために必要な空間です。後々のサービス、補修なども考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。

床置形壁掛設置金具:
MAC-300BP
希望小売価格(税別):3,000円


部品	個数
① 壁掛金具	1
② ①の固定用ネジ 4×25mm	5



背面パネル:MAC-315HP
希望小売価格(税別):8,500円


部品	個数
① 背面パネル(上面用)	1
② 背面パネル(右側面用)	1
③ 背面パネル(左側面用)	1
④ ①~③の組立用ネジ タッピングネジ 4×10mm(黒)	4
⑤ ①~③の固定用ネジ タッピングネジ 4×25mm	4
⑥ 室内機固定用ネジ タッピングネジ 4×16mm	4

*既設の壁穴を利用した場合の一例



置台:MAC-310TD
希望小売価格(税別):4,500円

部品	個数
① 置台	1
② ①の固定用ネジ タッピングネジ 4×25mm	3
③ 室内機固定用ネジ タッピングネジ 4×16mm	2




壁埋込形用部品 *専門業者による据付けが必要です。

■ドレンアップメカ

形 名	希望小売価格(税別)
MAC-861DM	15,000円

使用することで
最大500mmまでの
ドレンアップが可能です。



フリービルトイン形用部品 *専門業者による据付けが必要です。

■レシーバー取付具

形 名	希望小売価格(税別)
MAC-523RT	2,000円

■レシーバー延長コード

形 名	希望小売価格(税別)
MAC-551RC	8,000円

標準コードは2mですが最大10mまで延長可能です。

その他 *専門業者による据付けが必要です(お手入れクロス・専用おそうじカンタンセット・かんたんリモコン・リモコン紛失防止用金具セット・リモコンホルダーは除く)。

■スライド金具 室内横据付板が壁面に直接取り付けできないときに回り縁などを
利用して取り付けることができます。

形 名	構成部品	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-830SL	金具2本(1台分入り)	壁掛形全機種	1,000円

■窓利用配管部品 壁に穴を開けられない場合、窓や小窓を利用して配管することができます。
スチールサッシの窓には取り付けられません。

形 名	適用機種	希望小売価格(税別)
コーナー配管部品 MAC-009CH	配管穴φ65の機種	各800円
小窓用配管部品 MAC-010KH		

■フレア塗布用冷凍機油(アルキルベンゼン油)

形 名	容量	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-A30AB	3cc× 5本入り	全機種 (R410A、R32兼用)	900円

■お手入れクロス

形 名	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-094CL	FL・AXVシリーズ	600円

■専用おそうじカンタンセット

形 名	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-103SS	壁掛形全機種 *同梱の万能アダプターは掃除機のパイプ内径 φ29.5〜42.5(mm)に対応しています。 掃除機の種類により取り付けられない場合があります。	3,500円

■アース棒 φ7×900mm *本カタログの全機種に同梱されていません。

形 名	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-076EB	全機種	1,600円

■かんたんリモコン

形 名	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-572RC	MFZ・MLZシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形 を除く2015年度製品以降の ルームエアコン・ハウジングエアコン	3,000円

*本カタログの全機種に同梱されておりません。
*詳細な設定を行う場合は、“付属のリモコン”で設定してください。

■リモコン紛失防止用金具セット

ワイヤレスリモコンを紛失するおそれがある場合、リモコンとリモコンホルダーをワイヤーでつなぐときにお使いください。

形 名	入り数	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-229FB	5台分	全機種	7,000円

■リモコンホルダー *本カタログの全機種に同梱されていません。リモコンを壁に取り付けるときに
お使いください。ネジ2本が付属されています。

形 名	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-188RH	2019年度 FZ・Zシリーズ	各600円
MAC-286RH	2018年度 FLシリーズ	
MAC-285RH	2019年度 VXV・HXVシリーズ	
MAC-185RH	2019年度 KXVシリーズ	
MAC-181RH	2017年度 ZXAS・BXASシリーズ	
MAC-180RH	2019年度 GVシリーズ 2017年度 GXASシリーズ かんたんリモコン(MAC-572RC)	
MAC-830RH	2019年度 JXV・BXV・AXV・NXVシリーズ RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、 フリービルトイン形、MFZシリーズ(システムマルチ用)	

■ダクト吸込ボックス

ダクト吸込ボックスと給気フランジを組み合わせて、
ロスナイからの給気ダクトを接続します。

形 名	希望小売価格(税別)
MAC-510SB	26,000円

■ロスナイ接続用給気フランジ

形 名	希望小売価格(税別)
MAC-513LK	3,000円

■異径継手セット 既設配管の径を変換するときにお使いください。

形 名	適用機種*1	希望小売価格(税別)
MAC-A20JP 室内・室外機側 φ9.52(3/8") → φ12.7(1/2") の異径継手が2コとφ12.7用フレアナット 2コがセットされています。	MSZ- FZV4019S・FZV5619S ZXV3619(S)~ZXV5619S FLV3618S~FLV5618S JXV3619(S)~JXV5619S BXV3619~BXV5619S AXV3619(S)~AXV5619S GV3619~GV5619S VXV4019S・VXV5619S HXV4019S・HXV5619S NXV3619S~NXV5619S KXV4019S・KXV5619S MLZ- RX3617AS~RX5017AS GX3617AS~GX5017AS W4017AS・W5017AS HX4017AS HW4017AS MFZ- K3617AS~K5017AS HK4017AS~HK5017AS 3617AS~5017AS MTZ- 3617AS~4517AS MBZ- 3617AS~5017AS MSZ- 3617ZXAS~4017ZXAS 3617BXAS~4017BXAS 3617GXAS~5617GXAS	2,000円
MAC-470JP φ9.52(3/8") → φ12.7(1/2") PAC-SH46RJ φ12.7(1/2") → φ9.52(3/8")	MXZ- 6817AS~10217AS MXZ- 9017AS・10217AS	各1,000円

*1:2.8kW以下のクラスも使用できますが、φ9.52の配管使用をおすすめします。
*ご使用の配管径により、必要となる異径継手は異なります。状況に応じてお選びください。

■ユニオン付延長継手

形 名	適用機種	希望小売価格(税別)	【MAC-A23JP】
MAC-A23JP	液管φ6.35、ガス管φ9.52の機種	各1,500円	
MAC-A24JP	液管φ6.35、ガス管φ12.7の機種		


*継手の長さは、約200mmです。

■ドレンエア逆流防止部品

ドレンエア逆流防止部品を取り付けることでドレンホースへの屋外からの風の流入を防止し、ポコポコ音の発生を予防できます。

形 名	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-852GB	壁掛形・床置形全機種	1,000円

■ポコポコ音対策に



■壁穴塞部品 エアコン設置前後の配管穴を塞ぐときにお使いください。

形 名	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-828AH	配管穴φ65の機種	800円

■壁穴用スリーブ 壁穴を貫通するときにお使いください。

形 名	入り数	適用機種	希望小売価格(税別)	【MAC-801AS】
MAC-801AS	10コ1組	配管穴φ65の機種	各4,500円	
MAC-821AS	10コ1組	配管穴φ75の機種		

ルームエアコンメリット機能説明

A.I.は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。

シリーズ	掲載ページ	センサー			省エネ	暖房					冷房・除湿						気流							清潔						
		ムーブアイ mirA.I.	ムーブアイ 極	ムーブアイ	ハイブリッド運転	最高約60℃ 温風	長時間連続暖房	室温キープシステム	冷気カット暖房	10℃キープ暖房	急速Wヒート	STRONG冷房	プレミアム除湿 下がない再熱除湿方式	さらっと除湿冷房 (室温が下がない再熱除湿方式)	スマート除湿	選べる3モード除湿	ランドリーモード	日射熱ガード冷房	2か所同時空調	2温度2気流	自動風あて・風よけ	うる肌気流	保温風よけ	ワイド気流／ロング気流	サーキュレーターモード	ハイパワー	自然風	フィルターおそうじメカ	フィルターおそうじサイン	お掃除アシスト
FZ	7～24 27・28	●			A.I.	●	●	A.I.	●		●	●			●			A.I.	匠フラップ	●	A.I.	●	●	●	A.I.	●	●	●	(はずせる)	
Z	7～24 29・30	●			A.I.	ZXV2819(S) ～ ZXV9019S	●	A.I.	●	●			ZXV2219 ～ ZXV8019S		ZXV9019S	ZXV2219 ～ ZXV8019S		A.I.	匠フラップ		A.I.	●	●	●	A.I.	●	●	●	(はずせる)	
FL	37～44		●		●	●				●				●	●				匠フラップ				●	●	●	●	●		●	●
JXV	31・32		●		●	JXV2819(S) ～ JXV7119S	●			●	●		●						匠フラップ				●	●	●	●	●	●	●	
BXV	33・34			●	●	BXV4019S BXV5619S	●				●			●	●				ビッグWフラップ				●	●	●	●	●	●	●	(はずせる)
AXV	40 45・46			●	●		●				●			●	●								●	●	●	●	●			
GV	35						●				●				●															
ズバ暖	VXV	47～50 51・52	●		●	●	●	●	●			●			●			●	匠フラップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(はずせる)
	HXV	47～50 53	●		●	●	●	●	●	●			●				●	●	匠フラップ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	(はずせる)
	NXV	54		●	●	NXV2819S ～ NXV5619S	●	●						●	●				ビッグWフラップ				●	●	●	●	●	●	●	
	KXV	55		●	●	KXV2819(S) ～ KXV5619S	●	●							●								●	●	●		●			

センサー

※室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

ムーブアイmirA.I.

[VXV・HXVシリーズ]360°センシングが可能な高精度赤外線センサーが、人とお部屋を見つめて体感温度を計測。さらにAI(人工知能)がお部屋のあたたまりやすさ、冷えやすさを分析・学習することでちゃんと未来の温度変化まで先読みし、運転を制御します。
[FZ・Zシリーズ]上記に加え湿度も考慮し体感温度の変化を予測。自動で運転を切り替え、様々な住宅事情にあった快適を実現します。

ムーブアイ極

3,008エリアの赤外線センサーが、人とお部屋を細かく見つめて体感温度を計測。上下左右の温度ムラを解消します。

ムーブアイ

752エリアの赤外線センサーが、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

省エネ

おまかせA.I.自動※1

少し未来の温度と湿度の変化を予測し、運転モードや気流を自動で制御。夏は「冷房」と「除湿」と「爽風」、冬は「暖房」と「サーキュレーター」をかしこく切り替えます。

ハイブリッド運転※1

夏は体感温度にあわせて「冷房」と「爽風」を自動で切替え、冬は「暖房」と「サーキュレーター」を切り替え、天井付近のムダな熱をかしこく再利用します。

暖房

最高約60℃温風※1

下向き気流で、約60℃の温風を直接床へ。温風を足元に押さえ込み、床暖房のような快適さを実現します。

長時間連続暖房

ムダな霜取り運転を省く「ズバツとデフロスト制御」で、長時間の連続暖房を実現します。

室温キープシステム

霜取り前にもかかわらず室温を上昇させることで、霜取り運転時の室温低下を抑制。快適なあたたかさを保ちます。

冷気カット暖房※1

足元をあたためる気流と同時に窓からの冷気をカットする気流を送ることで、快適に。

10℃キープ暖房※1

お部屋の温度を約10℃にキープし、室温の下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート

温風を再度吸い込んで、熱交換器をすばやくあたためることで、急速暖房を実現します。

冷房・除湿

STRONG冷房

暑くなりやすい室外機周辺の温度が46℃になっても、運転がとまりません。

※所定の設置スペースの確保が必要です。
※使用環境・設置状況により能力の低下があります。

※プレミアム除湿、スマート除湿、選べる3モード除湿は一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります(使用環境により異なります)。

プレミアム除湿※1

「選べる3モード除湿」に加えて、風速を「自動」に設定すると、2つのファンを制御し、室温と室内湿度を同時にコントロールします。

さらっと除湿冷房※1

(室温が下がらない再熱除湿方式)
室温0.5℃、しつど10%刻みで、お好みに応じてきめ細かく設定でき、室温と室内湿度を同時にコントロール。「冷房」・「再熱除湿」を状況に応じて自動で切替運転。さらっとした空気を創り出します。「再熱除湿」とは、本来屋外に捨てる熱を室内に戻して再利用し、室温の低下を防ぐ機能です。

スマート除湿※1

「選べる3モード除湿」に加えて、風速を「自動」に設定すると、ファンの回転数を制御しながら除湿します。お部屋の環境により、定期的に風速が変化したり、ファンが停止したりすることがあります。

選べる3モード除湿※1

弱冷房方式の除湿を行います。お好みにあわせて、弱・標準・強の3つの除湿が選べます(湿度設定はできません)。

ランドリーモード※1

室内に干した洗濯物の乾燥をサポート。部屋干し時のニオイうつりも防ぎます。

日射熱ガード冷房※1

窓からの日射熱を検知し、人への影響がある場合、上下のスイング運転で全身に風を送り、快適にします。

気流

2か所同時空調

センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立して制御。2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

2温度2気流

「パーソナルツインフロー」の左右ファンの回転数をそれぞれ変えることで、同時に2つの異なる温度帯を創り出します。

自動風あて・風よけ※1

人の温冷感にあわせて、自動で「風あて」と「風よけ」を切り替えます。

うる肌気流※1

センサーが人の位置を見て直接風をあてず、お肌の乾燥を抑制。さらに「ビュアミスト」を放出することで、ナノレベルの「ビュアミスト」が角層に浸透し、お肌にうるおいを与えます(当社独自の条件にて評価。美肌・美髪効果は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります)。

保温風よけ※1

センサーが人の位置を見て直接風をあてず、お肌の乾燥を防ぎます。

ワイド気流/ロング気流※1

大型リビングや二間続きのお部屋など遠くの場所にも気流を届けます。

サーキュレーターモード※1

天井付近にたまった空気をかきまぜ、温度ムラをなくします。FZ・Zシリーズは、「A.I.自動」設定時、FL・JXV・BXV・AXV・NXV・KXVシリーズは「ハイブリッド暖房」設定時に自動で切り替わります。

ハイパワー※1

一時的に最大能力で運転を行います。冷房・暖房時に使えます。

自然風※1

自然の風のゆらぎで全身をまんべんなく涼しくします。風にあたりたくなる心地よい風を再現します。

清潔

フィルターおそうじメカ

電気代増加の要因となるフィルターの汚れを、ブラシで自動的にかき取る機能です。面倒なお手入れの手間なしでフィルターを清潔に保ちます。さらにFZ・Z・BXV・VXV・HXVシリーズはフィルターおそうじメカ自体を外してお掃除ができます。

フィルターおそうじサイン

運転実績に応じて、お手入れのタイミングをお知らせします。

お掃除アシスト※1

エアコン停止中に「お掃除アシスト」ボタンを3秒間長押しすると、外フラップが自動で開き、外しやすくなります。

抗菌・撥油(はつゆ)フッ素フィルター※2

フッ素加工フィルターがエアコン内部への油やホコリの侵入を抑制。熱交換器やファン、通風路が油やホコリで汚れることを防ぎます。

抗菌・金属コートフィルター※3

金属表面加工フィルターがエアコン内部への油やホコリの侵入を抑制。熱交換器やファン、通風路が油やホコリで汚れることを防ぎます。

高密度エアフィルター

エアコン内部へのホコリの侵入を抑制。熱交換器やファン、通風路がホコリで汚れることを防ぎます。

防カビエアフィルター

フィルターにカビ菌が繁殖するのを防ぐ※4処理を施してあります。

※1:お客様による設定が必要です。※2:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号:16043462004-0101号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。※3:試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験証明書番号:11045057-1。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後99%以上の低減率を確認。※4:試験機関:一般財団法人 カケンテストセンター。試験証明書番号:CK-99108-2(AXVシリーズ)。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。広東省微生物分析検測センター。試験証明書番号:粵微検(2007)FM0474号(AXVシリーズ)/粵微検(2018)FM10023R01号(GVシリーズ)。GB 21551.2-2010「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※5:[アレル物質]試験機関:一般財団法人 日本環境衛生センター。試験番号:日環セ東発第18-生-911-028号ELISA法。24時間後99%以上の低減率を確認。[カビ菌]試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号:106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」・シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※6:試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号:12022749-1。18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※7:黒カビを植え付けた試

清潔														便利・安心						リモコン			タイマー		施工性・その他										
抗菌・撥油フッ素フィルター	抗菌・金属コートフィルター	高密度エアフィルター	防カビエアフィルター	アレル除菌脱臭空清フィルター	プラチナアレル除菌フィルター	PM2.5への対応	ハイブリッドナノコーティング	清潔コート熱交換器	内部クリーン	スタート脱臭	カビクリーンシャワー	はずせるボディ	ピュアミスト	先読み運転	みまもり機能	消し忘れ防止（スマートSTOP）	消し忘れ防止オートOFF	みまもり快眠	快眠／ねむリモード	スマートフォン・スマートスピーカーでの遠隔操作	自動運転	ナビ	操作音階	時刻で予約	かんたん予約	アルミサビナイト室外機	室外機凍結防止ヒーター	配管再利用対応	チャージレス配管長	HA端子（JEM-A）	PAM	停電自動復帰	三菱HEMS対応	JRA耐塩害仕様準拠	
●							熱交換器・ファン・通風路		●	●	●	前面パネル・後フラップ	●	A.I.	●	●		●	●	別売	A.I.	● (A.I.ナビ)	●	●	●	●	別売	●	15m	●	●	●	別売	●	
●							熱交換器・ファン・通風路		●	●	●	●	●	A.I.	●	●		●	●	別売	A.I.	● (A.I.ナビ)	●	●	●	●	別売	●	15m	●	●	●	別売	●	
	●			別売			熱交換器・ファン・通風路		●	●		外フラップのみ				●		●	●	別売			●	●		●	別売	●	15m	●	●		別売		
●				別売			ファン・通風路	●	●	●		●				●	●	●	別売			●	●	●	切タイマーのみ	●	別売	●	15m	●	●		別売	●	
		●		別売			ファンのみ	●	●	●		●				●	●	●	別売			●	●	●	切タイマーのみ	●	取付不可	●	10m	●		BXV2819 BXV5619S		別売	●
			●				ファンのみ	●	●							●	●	●	別売				●	●		●	取付不可	●	10m	●		AXV2819(S) AXV5619S		別売	●
			●		別売			●	●			前面パネルのみ							別売						入切同時設定不可	●	取付不可	●	10m	●		GV2819 GV5619S		別売	●
●							熱交換器・ファン・通風路		●	●	●	前面パネル・後フラップ	●	●	●	●		●	●	別売	●	● (おしらせナビ)	●	●	入切同時設定不可	●	標準搭載	●	15m	●	●	●	別売	●	
●							熱交換器・ファン・通風路		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	別売	●	● (おしらせナビ)	●	●	入切同時設定不可	●	標準搭載	●	15m	●	●	●	別売	●	
		●		別売			ファンのみ	●	●	●		●					●	●	●	別売			●	●	切タイマーのみ	●	標準搭載	●	15m	●	●		別売	●	
			●		●		ファンのみ	●	●			前面パネルのみ					●	●	●	別売			●	入タイマーのみ	切タイマーのみ	●	標準搭載	●	15m	●	●		別売	●	

アレル除菌脱臭空清フィルター

フィルターに含まれるプラチナがニオイ分子を分解し、調理臭やカビ臭などを除去。さらに、つかまえた花粉やダニのフン・死骸を化学変化させたり、カビ菌の活動を抑制※5したりします。

プラチナアレル除菌フィルター

フィルターに捕集した菌を除去※6し、さらに花粉やダニのフン・死骸を吸着、分解します。

PM2.5への対応

「帯電マイクロフィルター」で、お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。該当のエアコンで、0.3～2.5μmの粒子を約50％キャッチ。28㎡の試験空間での60分後の効果(当社調べ)。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

ハイブリッドナノコーティング

親水性の汚れ(ホコリなど)も、疎水性の汚れ(油など)も付着にくい特殊コーティングをエアコン内部に採用しています。

清潔コート熱交換器

親水性コートで付着しにくした油をドレン水で洗浄します。

内部クリーン※1

冷房・除湿運転停止後などに自動的にエアコン内部の乾燥(加熱)運転を行い、カビの成長を抑制します。

スタート脱臭※1

運転を開始したときに、エアコン内部に付着したいやなニオイを抑制します(FZ・Z・VXV・HXVシリーズはオゾンの力も利用します。FL・JXV・BXV・NXVシリーズは冷房時のみ)。

カビクリーンシャワー※1

冷房(または除湿)運転を停止したときに、エアコン内部に付着しているカビ菌を除去※7します(オゾンの力も利用します)。

はずせるボディ

前面パネルやフラップなど、外観パーツは取り外してお手入れできます。さらにZ・JXV・BXV・HXV・NXVシリーズは左右風向フラップの開閉が可能なのでお掃除も簡単です。

ピュアミスト※1

空気中の菌を「ピュアミスト」が包み込み、閉じ込めて活動を抑制※8します(25㎡密閉空間での8.5時間後(FZ・VXVシリーズ)/9.5時間後(Z・HXVシリーズ)の試験結果。実使用空間での実証結果ではありません)。さらに繊維にしみついたニオイやお部屋のニオイ(タバコ臭)を除去します※9。

便利・安心

先読み運転※1

外気温変動や日射熱の影響で、体感温度の変化が起こらないように、「ムーブアイmirA.I.」が先読みした制御を行い、快適を維持します。

[みまもり機能] 高温みまもり・低温みまもり※1
エアコンが停止しているときにセンサーが室温・室内湿度・ふく射熱などから体感温度をみまもり、お部屋が高温状態(28℃以上)になると自動で冷房運転を開始。低温状態(10℃以下)になると自動で暖房運転を開始します。

[みまもり機能] カビガード※1

エアコンが停止しているときに効果的なタイミングで自動で「カビクリーンシャワー」を行い、エアコン内部(熱交換器・ファン・通風路)の清潔性を保ちます。

消し忘れ防止

(スマートSTOP/消し忘れオートOFF)※1
お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑えた運転に自動切替え。さらに、スマートSTOPの「スマートオフ」、消し忘れオートOFFの「不在停止」を設定時に不在の状態が約3時間続くと自動で運転を停止します。

みまもり快眠※1

寝付きを良くするために、温度を下げ、朝の目覚めまでに段階的に温度を上げます。また、FL・JXVシリーズは、寝返りまで検知して、寝付きにあわせて温度を下げる時間を調整します。

快眠/ねむりモード※1

FZ・Z・VXV・HXVシリーズは「快眠」です。[FZ・Z(9.0kWクラス)・FL・BXV・AXV・VXV・NXV・KXVシリーズ] 冷暖房時、おやすみ中の温度の設定が可能。30分後に自動でねむりの設定温度に切り替えることで、おやすみ中の冷やしすぎ、あたためすぎを防ぎます。除湿時は、除湿の強さ設定のみ可能です。[Z(9.0kWクラスは除く)・JXV・HXVシリーズ]冷房時、おやすみ中の温度・しつどの設定が可能です。30分後に自動でねむりの設定温度・しつどに切り替えることで、おやすみ中の冷やしすぎを防ぎます。暖房時は温度設定のみ可能です。

スマートフォン・

スマートスピーカークーの遠隔操作

別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。[スマートフォン]宅外からエアコンの遠隔操作はもちろん、室温や電気代もまもってお知らせします。[スマートスピーカー]スマートスピーカーで運転オン・オフをコントロール。

リモコン

自動運転※1

[VXV・HXVシリーズ]運転開始時に、室温や外気温を基準にして運転モード(冷房または暖房)を自動で判定します。[FZ・Zシリーズ]上記に加え、運転中に湿度も見て、除湿運転まで判定します。

A.I.ナビ・おしらせナビ※1

センサーがお部屋の状況をしっかり分析し、より快適・省エネになる行動をメッセージでナビゲートします。

操作音階

主要なリモコン操作に対応して、エアコンから音階の違う音が出ます。VXV・HXVシリーズは操作音階の入/切設定が可能です。

タイマー

時刻で予約※1

設定した時刻にエアコンの運転を開始したり、停止したりすることができます(KXVシリーズは開始のみ)。<例>6:50入ー8:20切

かんたん予約※1

設定した時間後にエアコンの運転を開始したり、停止したりすることができます。[FZ・Zシリーズ]最長12時間後まで設定できます。[VXV・HXVシリーズ]最長9時間後まで設定できます。ただし、運転開始と停止を同時に設定することはできません。[KXVシリーズ]切タイマーを最長12時間後まで設定できます。[JXV・BXV・NXVシリーズ]切タイマーを最長7時間後まで設定できます。[GVシリーズ]最長12時間後まで設定できます。ただし、運転開始と停止を同時に設定することはできません。

施工性・その他

アルミサビナイト室外機

室外機の脚部と底板に、サビに強い合金鋼板を採用しています。

室外機凍結防止ヒーター

ドレン凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

配管再利用対応※10

独自の再利用技術で、既設配管を洗浄しなくても再利用できます。

チャージレス配管長

据付工事の際に冷媒の追加チャージが不要な配管長です。

HA端子(JEM-A)

日本電機工業会規格適合のHA端子(JEM-A)に対応しています。

PAM

PAM(Pulse Amplitude Modulation)制御により、パワフルで経済的な運転を行います。

停電自動復帰※1

設定することで、停電前に運転中だった場合、停電復旧時に自動で運転を再開します。

三菱HEMS対応

あなたの生活にあわせて自動で快適をアシストします。くわしくは、三菱HEMSカタログをご覧ください。

JRA耐塩害仕様準拠

室外機の外装塗装部品はJRA(一般社団法人 日本冷凍空調工業会)の耐塩害仕様 に準拠しています。

験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。「カビクリーンシャワー」の有無によりカビ孢子数の差異を測定。99％以上の低減率を確認(当社調べ)。※8:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25㎡の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:15104819号(FZ・VXVシリーズ)/17062188号(Z・HXVシリーズ)。対象:浮遊した菌。試験結果:8.5時間後(FZ・VXVシリーズ)/9.5時間後(Z・HXVシリーズ)の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99％以上低減。1種類の菌にて試験を実施。※9:当社環境試験室(14畳)において、エアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士の監修の下、6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン(約90％低減に相当)を確認。タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(ペット臭など)をすべて除去できるわけではありません。脱臭効果は、周囲の環境(室温・室内湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類などにより異なります。※10:次の場合は、配管洗浄・配管取替え工事が必要です。①圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき。②配管の肉厚が0.8mm未満のとき(交換が必要です)。

ハウジングエアコンメリット機能説明

シリーズ		掲載ページ	センサー	暖 房					除湿	気 流							清 潔						
			ムーブアイ	最高約60℃温風	長時間連続暖房	室温キープシステム	10℃キープ暖房	急速Wヒート	選べる3モード除湿	2か所同時空調	高天井モード	上下左右オートフラップ	オートフラップ	上下左右スイング	上下スイング	上下左右涼感スイング	上下涼感スイング	フィルターおそうじメカ	銀脱臭フィルター	プラチナエアフィルター	防カビエアフィルター	アレル除菌脱臭空清フィルター	帯電ミクロフィルター
1方向天井カセット形 RX		63				●			●		●	●			●	●		●					
1方向天井カセット形 GX		64				●			●		●		●		●		●	●					
1方向小能力天井カセット形 M		65				●			●		●	●			●	●			●				
2方向天井カセット形 W		66				●			●		●	●			●	●			●				
床置形 K		67				●		●	●				●		●		●		●				
壁埋込形		68				●			●		●		● (前面グリル)		● (前面グリル)		●		●				
フリービルトイン形		69～73				●			●		●								● (別売部品 に同梱)				
ズバ暖	床置形 HK	56		HK 4017 AS	●	●	●	●	●				●		●		●		●				
	1方向天井カセット形 HX	57		HX 4017 AS	●	●	●		●		●	●			●	●		●					
	2方向天井カセット形 HW	58		HW 4017 AS	●	●	●		●		●	●			●				●				
システムマルチ	ZXAS	74 ～ 77	●						●	●		●		●			●	●			●		
	BXAS		●						●	●		●		●			●	●			別売	●	
	GXAS								●				●							●			
	RX								●		●	●			●	●		●					
	GX								●		●		●			●		●					
	M								●		●	●			●	●			●				
	W								●		●	●			●	●			●				
	壁埋込形								●		●		● (前面グリル)		● (前面グリル)		●		●				
	フリービルトイン形								●		●								● (別売部品 に同梱)				
床置形(システムマルチ用)								●				●		●		●		●					

センサー

ムーブアイ

赤外線センサーが床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。ZXASは床・壁温度、人の位置・活動状態、間取り、日射熱、天井を、BXASは床・壁温度、人の位置、間取りを検知します。

※「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

暖房

最高約60℃温風※1

下向き気流で、約60℃の温風を直接床へ。温風を足元に押さえ込み、床暖房のような快適さを実現します。

長時間連続暖房

ムダな霜取り運転を省く「ズバツとデフロスト制御」で、長時間の連続暖房を実現します。

室温キープシステム

霜取り前にあらかじめ室温を上昇させることで、霜取り運転時、暖房を一時的に停止することによる室温低下を抑制。快適なあたためかさを持続させます。

10℃キープ暖房※1

お部屋の温度を約10℃にキープし、室温の下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート

温風を再度吸い込んで、熱交換器をすばやくあたためることで、急速暖房を実現します。

除湿

選べる3モード除湿※1

弱冷房方式の除湿を行います。お好みにあわせて、強・標準・弱の3つの除湿が選べます(しつど設定はできません)。一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります(使用環境により異なります)。

気流

2か所同時空調

センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立して制御。2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

高天井モード

天井が高いお部屋でも足元まで温風を届け快適性を維持します(切替操作は据付時に行います)。*天井カセット形は天井高2.7m、壁埋込形は据付高2.3mまで対応。フリービルトイン形は高静圧モードです。

上下左右オートフラップ※1

上下および左右への風向きをリモコンで調節できます。

オートフラップ※1

上下の風向きをリモコンで調節できます。

上下左右スイング※1

左右にスイングした風をさらに上下左右風向フラップを断続的にスイングさせます。

上下スイング※1

リモコン操作で上下風向フラップを断続的にスイングさせます。

上下左右涼感スイング※1

左右にスイングした風をさらに上下にも間欠スイングして涼しさをアップさせ、設定温度を2℃上げても快適性を維持します。

上下涼感スイング※1

上下に間欠スイングした風で涼しさをアップ。設定温度を2℃上げても快適性を維持します。

清潔

フィルターおそうじメカ

電気代増加の要因となるフィルターの汚れを、ブラシで自動でかき取る機能です。面倒なお手入れの手間なしでフィルターを清潔に保ちます。

銀脱臭フィルター

フィルターに抗菌※7・脱臭処理をほどこしてあります。

プラチナエアフィルター

プラチナをフィルターに練り込み、脱臭効果があります。

防カビエアフィルター

フィルターにカビ菌が繁殖するのを防ぐ※8処理を施してあります。

アレル除菌脱臭空清フィルター

フィルターに含まれるプラチナがニオイ分子を分解し、調理臭やカビ臭などを除去。さらに、つかまえた花粉やダニのフン・死骸を化学変化させたり、カビ菌の活動を抑制※9したりします。

※1: お客様による設定が必要です。※2: 別売部品の「遠隔制御用インターフェイス」を用いてHA/JEM-A対応が可能です。※3: 別売の換気ダクト 形名: MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名: MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。※4: 別売の換気ダクト 形名: MAC-172KDを用いてロスナイ換気ができます。※5: 別売のダクト吸込ボックス 形名: MAC-510SBとロスナイ接続用給気フランジ 形名: MAC-513LKなどを用いてロスナイ換気ができます。※6: 室外機が室内機より上に設置される場合は高低差10mまで可能です。※7: 統一試験方法マニュアル(繊維製品新機能協議会)による。

清 潔			便利・安心				タイマー		施工性・その他																						
アレル・除菌フィルター	ナノコーティング	ハイブリッド	はずせるボディ	消し忘れオートOFF	おこのみ運転	ねむり運転	操作音階	時刻で予約	かんたん予約	週間スケジュールタイマー	室内機								室外機												
											HA端子（JEM-A）	室内機リモコン号機設定	ロスナイ換気	スムーズ切り欠き	フレキシブルドレン	断熱材レス対応カバー	ドレンアップ	自己診断	三菱HEMS対応	室内・室外選択受電	室外機受電	アルミサビナイト室外機	室外機凍結防止ヒーター	PAM	長尺配管		配管再利用対応	ドレンソケット			
別売		● (吸込グリル)		●	●	●		24h	●	●	●	●	※3	●	●	●	●	●	別売	●		●	別売	●	35m	20m	●		別売		
別売		● (吸込グリル)		●	●	●		24h		●	●	●	※3	●	●	●	●	●	別売	●		●	別売	●	30m	20m	●		別売		
		● (吸込グリル)		●	●	●		24h	●	●	●	●	※4	●	●	●	●	●	別売		●	●	別売	●	30m	20m	●		別売		
		● (吸込グリル)					●	24h	●	●	●			●	●	●	●	●	別売	●		●	別売	●	30m	20m	●		別売		
別売		● (前パネル)		●	●	●		24h	●	●	●						別売	●	別売	●		●	別売	●	30m	20m	●		別売		
				●	●	●		24h	●	●	●						別売	●	別売	●		●	別売	●	30m	20m	●		別売		
				●	●	●		24h	●	●	●	●	※5	●	●	●	●	●	別売	●		●	別売	●	30m	20m	●		別売		
別売		● (前パネル)			●	●		24h	●	●	●						別売	●	別売	●		●	標準搭載	●	30m	20m	●		別売 (寒冷地用)		
別売		● (吸込グリル)			●	●		24h	●	●	●	●	※3	●	●	●	●	●	別売	●		●	標準搭載	●	30m	20m	●		別売 (寒冷地用)		
		● (吸込グリル)					●	24h	●	●	●			●	●	●	●	●	別売	●		●	標準搭載	●	30m	20m	●		別売 (寒冷地用)		
	●	●	●	●		●		24h	入切同時 設定不可		●	●						●	非対応												
	● (ファンのみ)	●	●	●		●		24h	入切同時 設定不可		●	●						●	別売												
別売		● (前面パネル)							入切同時 設定不可		※2	●						●	非対応												
別売		● (吸込グリル)		●	●	●		24h	●	●	●	●	※3	●	●	●	●	●	別売						MXZ-4617AS └ MXZ-5617AS :30m						
別売		● (吸込グリル)		●	●	●		24h		●	●	●	※3	●	●	●	●	●	別売			●	別売 (MXZ-6017AS └ MXZ-10217AS)	●	MXZ-6017AS :50m	15m ※6	●	MXZ-6817AS └ 10217ASは 配管洗浄が 必要です)	別売		
		● (吸込グリル)		●	●	●		24h	●	●	●	●	※4	●	●	●	●	●	別売					MXZ-6817AS							
		● (吸込グリル)				●		24h	●	●	●			●	●	●	●	●	別売					MXZ-10217AS: 80m							
		● (吸込グリル)					●	24h	●	●	●			●	●	●	●	●	別売												
				●	●	●		24h	●	●	●							別売	●	別売											
				●	●	●		24h	●	●	●	●	※5	●	●	●	●	●	別売												
別売		● (前面グリル)		●	●	●		24h	●	●	●							●	非対応												

帯電マイクロフィルター

お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。該当のエアコンで、0.3μm～2.5μmの粒子を約50％キャッチ。28㎡の試験空間での60分後の効果（当社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

アレル・除菌フィルター

花粉やダニのファン・死骸、カビ菌を吸着し活動を抑制します。

ハイブリッドナノコーティング

親水性の汚れ（ホコリなど）も、疎水性の汚れ（油など）も付きにくい特殊コーティングをエアコン内部に採用しています。

はずせるボディ

パネルやフラップなど、外観パーツを取り外してお手入れすることができます。

便利・安心

消し忘れオートOFF※1

お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑えた運転に自動切替え。さらに、不在の状態が3時間続くと自動で運転を停止します。

おこのみ運転※1

おこのみの運転状態（温度・風速・風向・吹出し口など）を記憶させることができます。

ねむり運転※1

おやすみ中の温度・除湿の強さの設定が可能。30分後にねむり運転で設定した設定温度・除湿の強さに自動で切り替えることで、おやすみ中の冷えやすさを防ぎます。冷房・暖房時は温度設定のみ、除湿時は除湿の強さのみ設定できます。

操作音階※1

主要なりモコン操作に対応して、エアコンから音階の違う音が出ます。

タイマー

時刻で予約※1

一定時間内で、エアコンの入または切の時間を設定できます。

かんたん予約※1

設定した時間後にエアコンの運転を開始したり、停止したりすることができます。12時間後までの範囲で設定できます。入タイマーと切タイマーを同時に設定することはできません。

週間スケジュールタイマー※1

1週間の生活パターンにあわせて、曜日ごとに1日に4回入または切をセットできるタイマーです。

施工性・その他

HA端子（JEM-A）

日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）に対応しています。

室内機・リモコン号機設定※1

同じ部屋のエアコンが反応しないように、号機設定ができます（GXASは専門業者による作業が必要です）。

ロスナイ換気

ロスナイ換気ユニットと併設の際、天井カセットから給気できます。別売の換気ダクトと給気パネルが必要です。

自己診断

万一故障のとき、チェックすべき箇所をお知らせします（点検・修理は販売店またはサービスセンターまで）。

三菱HEMS対応

あなたの生活にあわせて自動で快適をアシストします。くわしくは、三菱HEMSカタログをご覧ください。

室内・室外選択受電

外受電・内受電いずれも可能な仕様です（工場出荷時は外受電接続仕様ですが、内受電接続仕様切替えに別売部品などは不要です）。

室外機受電

室外機側から受電します（別売部品などは不要）。

アルミサビナイト室外機

室外機の脚部と底板に、サビに強い合金鋼板を採用しています。

室外機凍結防止ヒーター

ドレン凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

PAM

PAM(Pulse Amplitude Modulation)制御により、パワフルで経済的な運転を行います。

長尺配管

配管（パイプ）の長さや室内機との高低差を従来のものより長くすることができるので、3階建て住宅にも設置できます（一部機種を除く）。メリット表内の数字は、最大配管長/最大高低差。

ドレンソケット

室外機からのドレン水を集中排水することができます。HK・HX・HWシリーズでドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを使用してください。

※8：試験機関：一般財団法人 カケンテストセンター。試験証明書番号：CK-99108-2。広東省微生物分析検測センター。粤微検(2007)FM0474号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※9：[アレル物質]試験機関：一般財団法人 日本環境衛生センター。試験番号：日環セ東発第18-生-911-028号ELISA法。24時間後99％以上の低減率を確認。[カビ菌]試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号：106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」、シャーレ内に試験片を入れ菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後99％以上の低減率を確認。

仕様表

*表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (期間消費電力量/APF/運転音) を行っています。

*「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数 (太さ2.0mm) を表します (最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

■三菱ルームエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) および定格冷房エネルギー消費効率 (冷房COP) と区分

型 式	形 へ 〜 室 外 名 機	電 源 (V)	冷房					暖房					圧 縮 機 出 力 (W)	始 動 電 流 (A)	製 品 質 量 (kg)	電 源 プ ラ グ 容 量 (芯)	内 外 接 続 電 線 (芯)	配 管		期間消費電力量 (kWh)				通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A P F)	種 類	冷 媒 封 入 量 (kg)	地 球 温 暖 化 係 数 (G W P)	定 格 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	定 格 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率
			冷 房 能 力 (kW)	電 気 特 性		運 転 音 室 内 室 外 (dB)	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性		外 気 温 2℃ 時 運 転 音 室 内 室 外 (dB)	冷 房 時 間 合 計	暖 房 時 間 合 計						期 間 合 計											
				消費 電力 (W)	運 転 電 流 (A)			消費 電力 (W)	(最 大) 運 転 電 流 (A)										消費 電力 (W)										
19 FZ シ リ ー ズ	MSZ-FZV4019S (MUZ-FZV4019S)	単相 200	4.0 (0.6) 5.3	940 (105) 1,350	5.00	68 61	5.0 (0.6) 11.7	960 (105) 3,500	4.84 (20.0)	8.5	3,095	70 61	1,100	5.00	22	㊦	20	3	φ6.35 (1/4")		266	692	958	7.9	R32		1.53	4.26	
	MSZ-FZV5619S (MUZ-FZV5619S)		5.6 (0.6) 6.0	1,600 (105) 2,020	8.50	69 65	6.7 (0.6) 11.9	1,580 (105) 3,670	7.97 (20.0)	8.6	3,245	71 65	1,500	8.50							427	1,044	1,471	7.2			1.40	3.50	
	MSZ-FZV6319S (MUZ-FZV6319S)		6.3 (0.6) 6.5	1,780 (105) 2,150	9.46	70 66	7.1 (0.6) 12.0	1,750 (105) 3,710	8.83 (20.0)	8.7	3,280	71 67	1,700	9.46							492	1,210	1,702	7.0			1.45	3.54	
	MSZ-FZV7119S (MUZ-FZV7119S)		7.1 (0.8) 7.3	2,350 (135) 2,750	12.50	71 68	8.5 (0.8) 12.4	2,100 (135) 3,880	10.60 (20.0)	9.0	3,430	72 68	2,000	12.50							591	1,444	2,035	6.6			1.45	3.02	
	MSZ-FZV8019S (MUZ-FZV8019S)		8.0 (0.8) 8.1	2,700 (135) 3,150	14.35	71 69	9.5 (0.8) 12.4	2,380 (135) 3,960	12.02 (20.0)	9.6	3,740	72 70	2,100	14.35							724	1,678	2,402	6.3			1.50	2.96	
	MSZ-FZV9019S (MUZ-FZV9019S)		9.0 (0.9) 9.1	3,000 (185) 3,300	15.95	71 72	10.6 (0.9) 12.4	2,950 (185) 3,960	14.89 (20.0)	9.6	3,740	72 72	2,400	15.95							921	2,119	3,040	5.6			1.55	3.00	
壁 掛 形 セ パ レ ー ト タ イ プ	MSZ-ZXV2219 (MUZ-ZXV2219)	単相 100	2.2 (0.6) 3.4	425 (105) 850	4.50	58 56	2.5 (0.6) 5.2	465 (105) 1,480	4.69 (15.0)	4.1	1,420	59 55	600	4.69	16	28	㊦	15	3	φ6.35 (1/4")		170	424	594	7.0	R32		0.71	5.18
	MSZ-ZXV2519 (MUZ-ZXV2519)	単相 100	2.5 (0.6) 3.5	500 (105) 875	5.30	60 57	2.8 (0.6) 5.2	525 (105) 1,480	5.30 (15.0)	4.1	1,420	59 55	650	5.30	16	28	㊦	15				200	495	695	6.8			0.71	5.00
	MSZ-ZXV2819 (MUZ-ZXV2819)	単相 100	2.8 (0.6) 4.2	540 (105) 990	5.74	62 57	3.6 (0.6) 6.9	670 (105) 1,980	6.75 (20.0)	5.4	1,890	65 58	750	6.75	17	32	㊦	20				211	535	746	7.1			0.97	5.19
	MSZ-ZXV2819S (MUZ-ZXV2819S)	単相 200	2.8 (0.6) 4.2	540 (105) 990	2.87	62 57	3.6 (0.6) 6.9	670 (105) 1,980	3.38 (13.0)	5.4	1,890	65 58	750	3.38	17	32	㊦	15				211	535	746	7.1			0.97	5.19
	MSZ-ZXV3619 (MUZ-ZXV3619)	単相 100	3.6 (0.6) 4.3	820 (105) 1,130	8.70	63 60	4.2 (0.6) 6.9	910 (105) 1,980	9.19 (20.0)	5.4	1,890	65 58	950	9.19	17	32	㊦	20				296	736	1,032	6.6			0.97	4.39
	MSZ-ZXV3619S (MUZ-ZXV3619S)	単相 200	3.6 (0.6) 4.3	820 (105) 1,130	4.35	63 60	4.2 (0.6) 6.9	910 (105) 1,980	4.59 (13.0)	5.4	1,890	65 58	950	4.59	17	37	㊦	15				274	685	959	7.1			1.07	4.39
	MSZ-ZXV4019S (MUZ-ZXV4019S)	単相 200	4.0 (0.6) 5.3	960 (105) 1,350	5.10	65 60	5.0 (0.6) 11.5	970 (105) 3,500	4.89 (20.0)	8.3	3,095	69 63	1,100	5.10	17	37	㊦	20				305	776	1,081	7.0			1.07	4.17
	MSZ-ZXV5619S (MUZ-ZXV5619S)	単相 200	5.6 (0.6) 6.0	1,720 (105) 2,020	9.14	67 65	6.7 (0.6) 11.6	1,580 (105) 3,670	7.97 (20.0)	8.4	3,245	71 63	1,500	9.14	17	38	㊦	20				500	1,181	1,681	6.3			1.21	3.26
	MSZ-ZXV6319S (MUZ-ZXV6319S)	単相 200	6.3 (0.6) 6.5	1,980 (105) 2,150	10.53	69 67	7.1 (0.6) 11.7	1,800 (105) 3,720	9.09 (20.0)	8.5	3,290	71 67	1,700	10.53	18	39	㊦	20				579	1,343	1,922	6.2			1.23	3.18
	MSZ-ZXV7119S (MUZ-ZXV7119S)	単相 200	7.1 (0.6) 7.3	2,380 (105) 2,750	12.65	71 69	8.5 (0.6) 12.0	2,220 (105) 3,960	11.20 (20.0)	9.0	3,640	72 69	2,000	12.65	19	41	㊦	20				693	1,623	2,316	5.8			1.25	2.98
	MSZ-ZXV8019S (MUZ-ZXV8019S)	単相 200	8.0 (0.8) 8.1	2,890 (135) 3,150	15.35	72 70	9.5 (0.8) 12.1	2,640 (135) 3,960	13.33 (20.0)	9.3	3,730	72 72	2,100	15.35	19	41	㊦	20				847	1,904	2,751	5.5			1.25	2.77
	MSZ-ZXV9019S (MUZ-ZXV9019S)	単相 200	9.0 (0.9) 9.1	3,000 (185) 3,300	15.95	73 74	10.6 (0.9) 12.1	3,200 (185) 3,960	16.15 (20.0)	9.4	3,770	73 72	2,400	16.15	19	44	㊦	20				1,022	2,316	3,338	5.1			1.60	3.00
18 FL シ リ ー ズ	MSZ-FLV2818 (MUZ-FLV2818)	単相 100	2.8 (0.6) 4.2	580 (105) 990	6.15	62 59	3.6 (0.6) 6.9	670 (105) 1,980	6.75 (20.0)	5.4	1,890	64 60	750	6.75	32	㊦	17	20	3	φ6.35 (1/4")		219	549	768	6.9	R32		1.05	4.83
	MSZ-FLV3618S (MUZ-FLV3618S)	単相 200	3.6 (0.6) 4.3	825 (105) 1,130	4.38	63 61	4.2 (0.6) 11.2	910 (105) 3,500	4.59 (20.0)	8.1	3,100	65 62	950	4.59	38	㊦						296	705	1,001	6.8			1.30	4.36
	MSZ-FLV4018S (MUZ-FLV4018S)	単相 200	4.0 (0.6) 5.3	965 (105) 1,350	5.13	65 61	5.0 (0.6) 11.2	1,020 (105) 3,500	5.15 (20.0)	8.1	3,100	66 63	1,100	5.15	38	㊦						329	800	1,129	6.7			1.30	4.15
	MSZ-FLV5618S (MUZ-FLV5618S)	単相 200	5.6 (0.6) 6.0	1,720 (105) 2,020	9.14	65 65	6.7 (0.6) 11.2	1,580 (105) 3,500	7.97 (20.0)	8.1	3,100	68 65	1,500	9.14	38	㊦						530	1,235	1,765	6.0			1.30	3.26
	MSZ-FLV6318S (MUZ-FLV6318S)	単相 200	6.3 (0.6) 6.5	1,980 (105) 2,150	10.53	69 67	7.1 (0.6) 11.5	1,800 (105) 3,720	9.09 (20.0)	8.3	3,300	69 67	1,700	10.53	39	㊦						625	1,429	2,054	5.8			1.30	3.18
	MSZ-FLV7118S (MUZ-FLV7118S)	単相 200	7.1 (0.6) 7.3	2,380 (105) 2,750	12.65	69 69	8.5 (0.6) 11.6	2,300 (105) 3,780	11.60 (20.0)	8.4	3,350	69 69	2,000	12.65	39	㊦						752	1,690	2,442	5.5			1.30	2.98

*仕様表の見方、形名の見方は93ページをご覧ください。

型 式	形 名 機	電 源 (V)	冷房				暖房								圧縮機出力(W)	始動電流(A)	製品質量(kg)			電源プラグ形状	容量(ℓ)	内外接続電線(φ)	配管		期間消費電力量(kWh)			消費効率(APF)	冷媒種類	封入量(kg)	地球温暖化係数(GWP)	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房区分(いろは)	
			冷房能力(kW)	電気特性		高圧室室内	運転音(dB)	暖房能力(kW)	電気特性		外気温2℃時		高圧室室内	運転音(dB)			液管	ガス管	冷房時期間合計				暖房時期間合計	期間合計										
				消費電力(W)	運転電流(A)				消費電力(W)	(運転電流(A))	暖房能力(kW)	消費電力(W)																						
壁掛形セパレートタイプ	19 JXV シリーズ	MSZ-JXV2219 (MUZ-JXV2219)	単相100	2.2 (0.7) 3.4	425 (105) 860	4.50	59	55	2.5 (0.7) 5.1	470 (105) 1,485	4.73 (15.0)	3.9	1,400	60	56	600	4.73	15	28	①	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	181	440	621	6.7	R32	675	い			
		MSZ-JXV2519 (MUZ-JXV2519)	単相100	2.5 (0.7) 3.5	500 (105) 900	5.30	61	58	2.8 (0.7) 5.2	525 (105) 1,485	5.30 (15.0)	4.0	1,400	62	57	650	5.30	15	28	①	15			φ9.52 (3/8")	205	501	706	6.7					0.71	5.00
		MSZ-JXV2819 (MUZ-JXV2819)	単相100	2.8 (0.7) 4.2	580 (105) 1,050	6.17	63	59	3.6 (0.7) 6.4	715 (105) 1,980	7.21 (20.0)	5.0	1,890	64	60	750	7.21	15	32	㊤	20			φ9.52 (3/8")	227	563	790	6.7					0.86	4.83
		MSZ-JXV2819S (MUZ-JXV2819S)	単相200	2.8 (0.7) 4.2	580 (105) 1,050	3.08	63	59	3.6 (0.7) 6.4	715 (105) 1,980	3.60 (13.0)	5.0	1,890	64	60	750	3.60	15	32	㊤	15			φ9.52 (3/8")	227	563	790	6.7					0.97	4.83
		MSZ-JXV3619 (MUZ-JXV3619)	単相100	3.6 (0.7) 4.3	825 (105) 1,140	8.77	64	60	4.2 (0.7) 6.5	910 (105) 1,980	9.19 (20.0)	5.1	1,890	66	62	950	9.19	15	34	㊤	20			φ9.52 (3/8")	346	849	1,195	5.7					0.86	4.36
		MSZ-JXV3619S (MUZ-JXV3619S)	単相200	3.6 (0.7) 4.3	825 (105) 1,140	4.38	64	60	4.2 (0.7) 6.5	910 (105) 1,980	4.58 (13.0)	5.1	1,890	66	62	950	4.58	15	34	㊤	15			φ9.52 (3/8")	346	849	1,195	5.7					0.86	4.36
		MSZ-JXV4019S (MUZ-JXV4019S)	単相200	4.0 (0.6) 5.3	965 (105) 1,450	5.13	65	61	5.0 (0.6) 9.9	1,090 (105) 3,670	5.50 (20.0)	7.2	3,250	67	64	1,100	5.50	16	34	㊤	20			φ9.52 (3/8")	384	898	1,282	5.9					1.05	4.15
		MSZ-JXV5619S (MUZ-JXV5619S)	単相200	5.6 (0.6) 6.0	1,720 (105) 2,020	9.14	65	63	6.7 (0.6) 10.2	1,580 (105) 3,670	7.96 (20.0)	7.4	3,250	68	64	1,500	9.14	16	39	㊤	20			φ9.52 (3/8")	564	1,294	1,858	5.7					1.25	3.26
		MSZ-JXV6319S (MUZ-JXV6319S)	単相200	6.3 (0.6) 6.5	1,970 (105) 2,190	10.46	70	67	7.1 (0.6) 11.2	1,840 (105) 3,720	9.29 (20.0)	8.1	3,300	70	68	1,700	10.46	16	39	㊤	20			φ12.7 (1/2")	625	1,466	2,091	5.7					1.25	3.20
		MSZ-JXV7119S (MUZ-JXV7119S)	単相200	7.1 (0.6) 7.3	2,600 (105) 2,910	13.80	71	67	8.5 (0.6) 11.6	2,300 (105) 3,780	11.60 (20.0)	8.4	3,350	70	68	2,000	13.80	16	41	㊤	20			φ12.7 (1/2")	765	1,818	2,583	5.2					1.25	2.73
壁掛形セパレートタイプ	19 BXV シリーズ	MSZ-BXV2219 (MUZ-BXV2219)	単相100	2.2 (0.8) 2.8	655 (165) 940	7.27	60	59	2.2 (0.8) 3.9	470 (135) 1,315	5.22 (15.0)	2.8	1,160	60	59	600	7.27	13	19	①	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	218	499	717	5.8	R32	675	は			
		MSZ-BXV2519 (MUZ-BXV2519)	単相100	2.5 (0.8) 3.1	745 (165) 990	8.27	60	61	2.8 (0.8) 4.4	625 (135) 1,315	6.94 (15.0)	3.2	1,160	61	60	650	8.27	14	19	①					244	571	815	5.8					0.54	3.36
		MSZ-BXV2819 (MUZ-BXV2819)	単相100	2.8 (0.8) 3.4	800 (165) 1,080	8.51	62	61	3.6 (0.8) 4.8	910 (135) 1,485	9.19 (15.0)	3.5	1,320	63	63	750	9.19	14	23	①					273	640	913	5.8					0.60	3.50
		MSZ-BXV3619 (MUZ-BXV3619)	単相100	3.6 (0.8) 3.8	1,380 (165) 1,410	14.68	64	61	4.2 (0.8) 4.9	1,235 (135) 1,485	12.47 (15.0)	3.7	1,380	65	63	950	14.68	13	24	①					416	974	1,390	4.9					0.57	2.61
		MSZ-BXV4019S (MUZ-BXV4019S)	単相200	4.0 (0.8) 4.3	1,660 (165) 1,960	8.82	66	61	5.0 (0.8) 7.3	1,480 (135) 2,580	7.47 (15.0)	5.3	2,280	66	63	1,100	8.82	13	29	㊤					463	1,081	1,544	4.9					0.66	2.41
		MSZ-BXV5619S (MUZ-BXV5619S)	単相200	5.6 (0.8) 5.8	2,380 (125) 2,510	12.65	66	65	6.7 (0.8) 9.2	1,980 (125) 2,970	10.00 (15.0)	6.8	2,690	67	68	1,500	12.65	14	34	㊤					648	1,470	2,118	5.0					0.90	2.35
壁掛形セパレートタイプ	19 AXV シリーズ	MSZ-AXV2219 (MUZ-AXV2219)	単相100	2.2 (0.8) 2.8	655 (165) 940	7.26	62	59	2.2 (0.8) 3.9	470 (135) 1,315	5.20 (15.0)	2.8	1,160	61	59	600	7.26	11	19	①	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	222	495	717	5.8	R32	675	は			
		MSZ-AXV2519 (MUZ-AXV2519)	単相100	2.5 (0.8) 3.1	745 (165) 990	8.27	63	61	2.8 (0.8) 4.4	625 (135) 1,315	6.94 (15.0)	3.2	1,160	63	60	650	8.27	11	19	①					248	567	815	5.8					0.54	3.36
		MSZ-AXV2819 (MUZ-AXV2819)	単相100	2.8 (0.8) 3.4	800 (165) 1,080	8.50	63	61	3.6 (0.8) 4.8	910 (135) 1,485	9.19 (15.0)	3.5	1,320	64	62	750	9.19	12	23	①					278	635	913	5.8					0.65	3.50
		MSZ-AXV2819S (MUZ-AXV2819S)	単相200	2.8 (0.8) 3.4	800 (165) 1,080	4.25	63	61	3.6 (0.8) 4.8	910 (135) 1,485	4.59 (7.5)	3.5	1,320	64	62	750	4.59	12	23	㊤					278	635	913	5.8					0.65	3.50
		MSZ-AXV3619 (MUZ-AXV3619)	単相100	3.6 (0.8) 3.8	1,380 (165) 1,410	14.68	63	61	4.2 (0.8) 4.9	1,235 (135) 1,485	12.45 (15.0)	3.7	1,380	64	63	950	14.68	11	24	①					424	966	1,390	4.9					0.57	2.61
		MSZ-AXV3619S (MUZ-AXV3619S)	単相200	3.6 (0.8) 3.8	1,380 (165) 1,410	7.34	63	61	4.2 (0.8) 4.9	1,235 (135) 1,485	6.23 (7.5)	3.7	1,380	64	63	950	7.34	11	29	㊤					424	966	1,390	4.9					0.68	2.61
		MSZ-AXV4019S (MUZ-AXV4019S)	単相200	4.0 (0.8) 4.3	1,660 (165) 1,960	8.82	65	61	5.0 (0.8) 7.3	1,480 (135) 2,580	7.45 (15.0)	5.3	2,280	66	63	1,100	8.82	11	29	㊤					471	1,073	1,544	4.9					0.68	2.41
		MSZ-AXV5619S (MUZ-AXV5619S)	単相200	5.6 (0.8) 5.8	2,380 (125) 2,510	12.65	66	65	6.7 (0.8) 9.2	1,980 (125) 2,970	10.00 (15.0)	6.8	2,690	67	68	1,500	12.65	12	34	㊤					648	1,470	2,118	5.0					0.92	2.35

仕様表

*表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (期間消費電力量/APF/運転音) を行っています。
*「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数 (太さ2.0mm) を表します (最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

■三菱ルームエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) および定格冷房エネルギー消費効率 (冷房COP) と区分

型 式	形 へ 室 外 機 名	電 源 (V)	冷 房				暖 房						圧 縮 機 出 力 (W)	始 動 電 流 (A)	製 品 質 量 (kg)		電 源 プ ラ ッ ク 容 量 (ℓ)	内 外 接 続 電 線 (芯 数)	配 管		期間消費電力量 (kWh)				冷 媒 種 類	封 入 量 (kg)	地球温暖化係数 (GWP)	消費効率 消費効率 (エネルギー消費効率)	定格冷房エネルギー消費効率 定格冷房エネルギー消費効率 (エネルギー消費効率)					
			冷 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 消費電力 (W)	運 転 電 流 (A)	運 転 電 音 (dB)	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 消費電力 (W)	運 転 電 流 (A)	運 転 電 音 (dB)	室 内	室 外			室 内	室 外			室 内	室 外	液 管	ガ ス 管	冷 房 時 間 合 計	暖 房 時 間 合 計						期 間 合 計	通 年 エ ネ ル ギ ー 消費効率 (APF)			
19 GV シ リ ー ズ	MSZ-GV2219 (MUCZ-G2219)	単相100	2.2 (0.8)	655 (165) (940)	7.27	62	59	2.2 (0.8)	470 (135) (1,315)	5.22 (15.0)	2.8	1,160	64	59	600	7.27	8	19	Ⅱ	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	222	495	717	5.8	R32	0.46	675	3.36	は		
	MSZ-GV2519 (MUCZ-G2519)	単相100	2.5 (0.8)	745 (165) (990)	8.27	63	61	2.8 (0.8)	625 (135) (1,325)	6.94 (15.0)	3.2	1,170	64	60	650	8.27	8	19	Ⅱ					248	567	815	5.8						0.49	3.36
	MSZ-GV2819 (MUCZ-G2819)	単相100	2.8 (0.8)	800 (165) (1,080)	8.51	63	61	3.6 (0.8)	910 (135) (1,485)	9.19 (15.0)	3.5	1,320	64	63	750	9.19	9	23	Ⅱ					278	635	913	5.8						0.59	3.50
	MSZ-GV3619 (MUCZ-G3619)	単相100	3.6 (0.8)	1,380 (165) (1,410)	14.68	64	61	4.2 (0.8)	1,235 (135) (1,485)	12.47 (15.0)	3.7	1,380	65	63	950	14.68	9	24	Ⅱ					424	966	1,390	4.9						0.55	2.61
	MSZ-GV4019S (MUCZ-G4019S)	単相200	4.0 (0.8)	1,660 (165) (1,960)	8.82	66	61	5.0 (0.8)	1,480 (135) (2,580)	7.47 (15.0)	5.3	2,280	66	63	1,100	8.82	9	29	㊤					471	1,073	1,544	4.9						0.65	2.41
	MSZ-GV5619S (MUCZ-G5619S)	単相200	5.6 (0.8)	2,380 (125) (2,510)	12.65	66	65	6.7 (0.8)	1,980 (125) (2,970)	10.00 (15.0)	6.8	2,780	67	68	1,500	12.65	9	34	㊤					660	1,458	2,118	5.0						0.90	2.35
19 VXV シ リ ー ズ	MSZ-VXV4019S (MUZ-VXV4019S)	単相200	4.0 (0.9)	950 (135) (1,550)	5.05	67	60	6.0 (0.9)	1,360 (135) (3,960)	6.86 (20.0)	9.5	3,730	69	63	1,100	6.86	42	㊤	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	342	822	1,164	6.5	R32	1.55	675	4.21	い			
	MSZ-VXV5619S (MUZ-VXV5619S)	単相200	5.6 (0.9)	1,620 (135) (2,000)	8.61	68	63	6.7 (0.9)	1,600 (135) (3,960)	8.08 (20.0)	9.5	3,730	71	65	1,500	8.61	42	㊤				φ9.52 (3/8")	507	1,148	1,655	6.4						1.55	3.46	
	MSZ-VXV6319S (MUZ-VXV6319S)	単相200	6.3 (0.9)	1,800 (135) (2,200)	9.57	69	66	7.1 (0.9)	1,780 (135) (3,960)	8.98 (20.0)	9.6	3,740	71	67	1,700	9.57	45	㊤				φ12.7 (1/2")	596	1,390	1,986	6.0						1.60	3.50	
	MSZ-VXV7119S (MUZ-VXV7119S)	単相200	7.1 (0.9)	2,370 (185) (2,770)	12.60	70	68	8.5 (0.9)	2,130 (185) (3,960)	10.75 (20.0)	9.8	3,770	72	70	2,000	12.60	45	㊤				φ12.7 (1/2")	682	1,634	2,316	5.8						1.60	3.00	
壁 掛 形 セ パ レ ー ト タ イ プ 19 HXV シ リ ー ズ	MSZ-HXV2519 (MUZ-HXV2519)	単相100	2.5 (0.8)	500 (125) (910)	5.31	61	59	3.2 (0.8)	590 (125) (1,980)	5.95 (20.0)	5.8	1,855	62	59	650	5.95	17	34	Ⅰ	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	203	492	695	6.8	R32	1.00	5.00	い			
	MSZ-HXV2819S (MUZ-HXV2819S)	単相200	2.8 (0.8)	580 (125) (1,010)	3.08	63	60	4.0 (0.8)	770 (125) (2,970)	3.88 (15.0)	7.0	2,650	66	59	750	3.88	17	35	㊤				φ9.52 (3/8")	233	569	802	6.6					1.00	4.83	
	MSZ-HXV4019S (MUZ-HXV4019S)	単相200	4.0 (0.9)	960 (135) (1,580)	5.10	67	60	6.0 (0.9)	1,430 (135) (3,960)	7.20 (20.0)	9.2	3,680	69	63	1,100	7.20	19	40	㊤				φ9.52 (3/8")	390	914	1,304	5.8					1.45	4.17	
	MSZ-HXV5619S (MUZ-HXV5619S)	単相200	5.6 (0.9)	1,720 (135) (2,000)	9.14	68	63	6.7 (0.9)	1,700 (135) (3,960)	8.58 (20.0)	9.2	3,680	71	65	1,500	9.14	19	40	㊤				φ9.52 (3/8")	603	1,323	1,926	5.5					1.45	3.26	
	MSZ-HXV6319S (MUZ-HXV6319S)	単相200	6.3 (0.9)	2,200 (135) (2,400)	11.70	69	66	7.1 (0.9)	1,900 (135) (3,960)	9.59 (20.0)	9.2	3,680	71	67	1,700	11.70	19	40	㊤				φ12.7 (1/2")	703	1,545	2,248	5.3					1.45	2.86	
	MSZ-HXV7119S (MUZ-HXV7119S)	単相200	7.1 (0.9)	2,500 (185) (2,780)	13.25	70	68	8.5 (0.9)	2,350 (185) (3,960)	11.86 (20.0)	9.5	3,720	72	70	2,000	13.25	19	45	㊤				φ12.7 (1/2")	853	1,833	2,686	5.0					1.60	2.84	
19 NXV シ リ ー ズ	MSZ-NXV2219 (MUZ-NXV2219)	単相100	2.2 (0.6)	425 (105) (760)	4.50	59	58	2.8 (0.6)	530 (105) (1,980)	5.35 (20.0)	4.9	1,780	60	58	600	5.35	32	Ⅰ	13	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	178	452	630	6.6	R32	0.90	5.18	い			
	MSZ-NXV2519 (MUZ-NXV2519)	単相100	2.5 (0.6)	500 (105) (890)	5.30	60	59	3.2 (0.6)	630 (105) (1,980)	6.35 (20.0)	5.2	1,780	62	60	650	6.35	32	Ⅰ						208	520	728	6.5					0.90	5.00	
	MSZ-NXV2819S (MUZ-NXV2819S)	単相200	2.8 (0.6)	580 (110) (960)	3.08	63	60	4.0 (0.6)	850 (110) (2,970)	4.29 (15.0)	6.5	2,660	65	61	750	4.29	35	㊤						233	608	841	6.3					0.90	4.83	
	MSZ-NXV3619S (MUZ-NXV3619S)	単相200	3.6 (0.8)	1,065 (135) (1,330)	5.65	63	60	4.8 (0.8)	1,100 (135) (3,845)	5.55 (20.0)	7.7	3,400	65	63	950	5.65	37	㊤						363	853	1,216	5.6					0.90	3.38	
	MSZ-NXV4019S (MUZ-NXV4019S)	単相200	4.0 (0.8)	1,190 (135) (1,750)	6.32	63	60	6.0 (0.8)	1,590 (135) (3,955)	8.03 (20.0)	7.8	3,500	65	63	1,100	8.03	37	㊤						403	998	1,401	5.4					0.90	3.36	
	MSZ-NXV5619S (MUZ-NXV5619S)	単相200	5.6 (0.8)	2,100 (135) (2,350)	11.15	66	64	6.7 (0.8)	1,790 (135) (3,955)	9.04 (20.0)	8.2	3,500	67	65	1,500	11.15	40	㊤						660	1,417	2,077	5.1					1.30	2.67	
19 KXV シ リ ー ズ	MSZ-KXV2219 (MUZ-KXV2219)	単相100	2.2 (0.6)	425 (105) (720)	4.50	62	59	2.8 (0.6)	540 (105) (1,980)	5.45 (20.0)	4.8	1,750	62	59	600	5.45	10	32	Ⅰ	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	211	494	705	5.9	R32	0.85	5.18	い			
	MSZ-KXV2519 (MUZ-KXV2519)	単相100	2.5 (0.6)	500 (105) (870)	5.30	62	59	3.2 (0.6)	640 (105) (1,980)	6.45 (20.0)	5.0	1,750	62	59	650	6.45	10	32	Ⅰ					244	558	802	5.9					0.85	5.00	
	MSZ-KXV2819 (MUZ-KXV2819)	単相100	2.8 (0.6)	580 (105) (940)	6.14	63	59	4.0 (0.6)	890 (105) (1,980)	8.98 (20.0)	5.4	1,750	65	59	750	8.98	10	35	Ⅰ					265	633	898	5.9					0.85	4.83	
	MSZ-KXV2819S (MUZ-KXV2819S)	単相200	2.8 (0.6)	580 (105) (940)	3.08	63	59	4.0 (0.6)	890 (105) (2,660)	4.49 (15.0)	5.9	2,350	65	59	750	4.49	10	35	㊤					265	633	898	5.9					0.85	4.83	
	MSZ-KXV4019S (MUZ-KXV4019S)	単相200	4.0 (0.8)	1,220 (120) (1,800)	6.48	65	60	6.0 (0.8)	1,600 (120) (3,675)	8.07 (20.0)	7.3	3,250	66	63	1,100	8.07	11	37	㊤					471	1,042	1,513	5.0					0.85	3.28	
	MSZ-KXV5619S (MUZ-KXV5619S)	単相200	5.6 (0.8)	2,280 (120) (2,490)	12.12	66	63	6.7 (0.8)	1,780 (120) (3,955)	8.98 (20.0)	7.8	3,500	68	64	1,500	12.12	11	40	㊤					700	1,418	2,118	5.0					1.20	2.46	

*仕様表の見方、形名の見方は93ページをご覧ください。

■三菱ハウジングエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) および定格冷房エネルギー消費効率 (冷房COP) と区分

型 式	形 名 室 外 機	電 源 (V)	冷房					暖房					圧 縮 機 出 力 (W)	始 動 電 流 (A)	製 品 質 量 (kg)	電 源 ブ ラ グ 容 量 (ℓ)	内 外 接 続 電 線 (φ)	サ イ ズ mm (in)	配 管 液 管 ガ ス 管	期間消費電力量 (kWh)				通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	冷 媒 種 類	封 入 量 (kg)	地球温暖化係数 (GWP)	消費効率 エネルギー 定格冷房区 分(いろは)		
			冷 房 能 力 (kW)	電 気 特 性		運 転 音 量 (dB)	室 内	室 外	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性		外 気 温 2℃ 時 運 転 電 流 (A)								運 転 音 量 (dB)	室 内	室 外	冷 房 時 間 合 計						暖 房 時 間 合 計	期 間 合 計
				消費電力 (W)	運転電流 (A)					消費電力 (W)	運転電流 (A)																			
床 置 形	MFZ-HK2817AS (MUFZ-HK2817AS)	単相 200	2.8 (0.9)	640 (250)	3.51	54	58	4.0 (0.9)	920 (290)	5.05 (15.0)	5.3	2,080	61	61	750	5.05	35	15	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	287	659	946	5.6	R410A	2,090				
	MFZ-HK4017AS (MUFZ-HK4017AS)		4.0 (0.9)	1,060 (290)	5.82	63	61	5.6 (0.9)	1,410 (410)	7.74 (20.0)	6.9	2,870	63	62	1,100	7.74	44	20		φ9.52 (3/8")	490	994	1,484	5.1				1.55		
	MFZ-HK5017AS (MUFZ-HK5017AS)		5.0 (0.9)	1,770 (290)	9.73	63	61	6.3 (0.9)	1,650 (410)	8.78 (20.0)	7.1	3,150	63	62	1,300	9.73	44	20		φ9.52 (3/8")	664	1,348	2,012	4.7				1.55		
	MFZ-HK5617AS (MUFZ-HK5617AS)		5.6 (0.9)	1,880 (290)	10.32	63	61	6.7 (0.9)	1,920 (410)	10.21 (20.0)	7.3	3,270	63	62	1,500	10.32	44	20		φ12.7 (1/2")	760	1,543	2,303	4.6				1.55		
天 井 カ セ ッ ト 形	MLZ-HX2817AS (MULZ-HX2817AS)	単相 200	2.8 (0.9)	645 (250)	3.54	52	58	4.0 (0.9)	960 (250)	5.27 (15.0)	5.5	2,210	60	63	750	5.27	35	15	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	265	681	946	5.6	R410A	1,55	2,090			
	MLZ-HX4017AS (MULZ-HX4017AS)		4.0 (0.9)	1,110 (280)	6.09	56	61	5.6 (0.9)	1,540 (340)	8.19 (20.0)	6.1	2,600	61	63	1,100	8.19	44	20		φ9.52 (3/8")	431	1,053	1,484	5.1					1.55	
	MLZ-HX5617AS (MULZ-HX5617AS)		5.6 (0.9)	1,800 (280)	9.37	63	62	6.7 (0.9)	1,960 (340)	10.42 (20.0)	7.0	3,220	64	64	1,500	10.42	44	20		φ12.7 (1/2")	686	1,568	2,254	4.7					1.55	
	MLZ-HW4017AS (MULZ-HW4017AS)	単相 200	4.0 (0.9)	1,100 (200)	5.97	54	61	5.6 (0.9)	1,440 (220)	7.73 (20.0)	6.3	2,640	59	62	1,100	7.73	19	44	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	463	1,021	1,484	5.1	R410A	2,090				
	MLZ-HW5617AS (MULZ-HW5617AS)		5.6 (0.9)	1,830 (200)	9.82	57	62	6.7 (0.9)	1,930 (220)	10.25 (20.0)	7.1	3,100	60	63	1,500	10.25	44	20		φ12.7 (1/2")	795	1,559	2,354	4.5				1.65		

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルのめやす電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

■三菱ルームエアコン/ハウジングエアコン仕様表 APF (JIS C 9612:2005)

型 式	形 名	期 間 消 費 電 力 量 (kWh)	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APE)	区 分
壁 掛 形 セ パ レ ー ト タ イ プ	MSZ-FZV4019S (MUZ-FZV4019S)	1,015	7.9	D
	MSZ-FZV5619S (MUZ-FZV5619S)	1,581	7.1	F
	MSZ-FZV6319S (MUZ-FZV6319S)	1,830	6.9	F
	MSZ-FZV7119S (MUZ-FZV7119S)	2,189	6.5	G
	MSZ-FZV8019S (MUZ-FZV8019S)	2,586	6.2	G
	MSZ-FZV9019S (MUZ-FZV9019S)	3,279	5.5	G
	MSZ-ZXV2219 (MUZ-ZXV2219)	630	7.0	A
	MSZ-ZXV2519 (MUZ-ZXV2519)	737	6.8	A
	MSZ-ZXV2819 (MUZ-ZXV2819)	779	7.2	A
	MSZ-ZXV2819S (MUZ-ZXV2819S)	779	7.2	A
	MSZ-ZXV3619 (MUZ-ZXV3619)	1,093	6.6	C
	MSZ-ZXV3619S (MUZ-ZXV3619S)	1,016	7.1	C
	MSZ-ZXV4019S (MUZ-ZXV4019S)	1,145	7.0	C
	MSZ-ZXV5619S (MUZ-ZXV5619S)	1,810	6.2	F
18 F L シ リ ー ズ	MSZ-ZXV6319S (MUZ-ZXV6319S)	2,070	6.1	F
	MSZ-ZXV7119S (MUZ-ZXV7119S)	2,453	5.8	G
	MSZ-ZXV8019S (MUZ-ZXV8019S)	2,969	5.4	G
	MSZ-ZXV9019S (MUZ-ZXV9019S)	3,607	5.0	G
	MSZ-FLV2818 (MUZ-FLV2818)	813	6.9	B
	MSZ-FLV3618S (MUZ-FLV3618S)	1,061	6.8	D
	MSZ-FLV4018S (MUZ-FLV4018S)	1,196	6.7	D
	MSZ-FLV5618S (MUZ-FLV5618S)	1,902	5.9	F
19 F L シ リ ー ズ	MSZ-FLV6318S (MUZ-FLV6318S)	2,215	5.7	F
	MSZ-FLV7118S (MUZ-FLV7118S)	2,635	5.4	G
	MSZ-JXV2219 (MUZ-JXV2219)	658	6.7	A
	MSZ-JXV2519 (MUZ-JXV2519)	748	6.7	A
	MSZ-JXV2819 (MUZ-JXV2819)	837	6.7	A
	MSZ-JXV2819S (MUZ-JXV2819S)	837	6.7	A
	MSZ-JXV3619 (MUZ-JXV3619)	1,266	5.7	C
	MSZ-JXV3619S (MUZ-JXV3619S)	1,266	5.7	C
	MSZ-JXV4019S (MUZ-JXV4019S)	1,358	5.9	C
	MSZ-JXV5619S (MUZ-JXV5619S)	1,969	5.7	F
19 J X V シ リ ー ズ	MSZ-JXV6319S (MUZ-JXV6319S)	2,215	5.7	F
	MSZ-JXV7119S (MUZ-JXV7119S)	2,736	5.2	G
	MSZ-BXV2219 (MUZ-BXV2219)	760	5.8	A
	MSZ-BXV2519 (MUZ-BXV2519)	864	5.8	A
	MSZ-BXV2819 (MUZ-BXV2819)	967	5.8	A
	MSZ-BXV3619 (MUZ-BXV3619)	1,472	4.9	C
	MSZ-BXV4019S (MUZ-BXV4019S)	1,636	4.9	C
	MSZ-BXV5619S (MUZ-BXV5619S)	2,244	5.0	F
	MSZ-BXV7119S (MUZ-BXV7119S)	2,736	5.2	G
	MSZ-BXV9019S (MUZ-BXV9019S)	3,607	5.0	G
19 A X V シ リ ー ズ	MSZ-AXV2819S (MUZ-AXV2819S)	967	5.8	A
	MSZ-AXV3619 (MUZ-AXV3619)	1,472	4.9	C
	MSZ-AXV3619S (MUZ-AXV3619S)	1,472	4.9	C
	MSZ-AXV4019S (MUZ-AXV4019S)	1,636	4.9	C
	MSZ-AXV5619S (MUZ-AXV5619S)	2,244	5.0	F
	MSZ-GV2219 (MUZ-GV2219)	760	5.8	A
	MSZ-GV2519 (MUZ-GV2519)	864	5.8	A
	MSZ-GV2819 (MUZ-GV2819)	967	5.8	A
	MSZ-GV3619 (MUZ-GV3619)	1,472	4.9	C
	MSZ-GV4019S (MUZ-GV4019S)	1,636	4.9	C
19 G V シ リ ー ズ	MSZ-GV5619S (MUZ-GV5619S)	2,244	5.0	F
	MSZ-VXV4019S (MUZ-VXV4019S)	1,179	6.8	D
	MSZ-VXV5619S (MUZ-VXV5619S)	1,753	6.4	F
	MSZ-VXV6319S (MUZ-VXV6319S)	2,104	6.0	F
	MSZ-VXV7119S (MUZ-VXV7119S)	2,453	5.8	G
	MSZ-HXV2519 (MUZ-HXV2519)	737	6.8	A
	MSZ-HXV2819S (MUZ-HXV2819S)	837	6.7	A
	MSZ-HXV4019S (MUZ-HXV4019S)	1,358	5.9	C
	MSZ-HXV5619S (MUZ-HXV5619S)	2,040	5.5	F
	MSZ-HXV6319S (MUZ-HXV6319S)	2,382	5.3	F
19 H X V シ リ ー ズ	MSZ-HXV7119S (MUZ-HXV7119S)	2,845	5.0	G
	MSZ-NXV2219 (MUZ-NXV2219)	668	6.6	A
	MSZ-NXV2519 (MUZ-NXV2519)	759	6.6	A
	MSZ-NXV2819S (MUZ-NXV2819S)	877	6.4	A
	MSZ-NXV3619S (MUZ-NXV3619S)	1,266	5.7	C
	MSZ-NXV4019S (MUZ-NXV4019S)	1,484	5.4	C
	MSZ-NXV5619S (MUZ-NXV5619S)	2,200	5.1	F
	MSZ-KXV2219 (MUZ-KXV2219)	747	5.9	A
	MSZ-KXV2519 (MUZ-KXV2519)	849	5.9	A
	MSZ-KXV2819 (MUZ-KXV2819)	951	5.9	A
壁 掛 形 セ パ レ ー ト タ イ プ	MSZ-KXV2819S (MUZ-KXV2819S)	951	5.9	A
	MSZ-KXV4019S (MUZ-KXV4019S)	1,603	5.0	C
	MSZ-KXV5619S (MUZ-KXV5619S)	2,244	5.0	F
	MFZ-HK2817AS (MUFZ-HK2817AS)	1,002	5.6	H
	MFZ-HK4017AS (MUFZ-HK4017AS)	1,572	5.1	I
	MFZ-HK5017AS (MUFZ-HK5017AS)	2,132	4.7	J
	MFZ-HK5617AS (MUFZ-HK5617AS)	2,440	4.6	J
	MLZ-HX2817AS (MULZ-HX2817AS)	984	5.7	H
	MLZ-HX4017AS (MULZ-HX4017AS)	1,572	5.1	I
	MLZ-HX5617AS (MULZ-HX5617AS)	2,388	4.7	J
天 井 カ セ ッ ト 形	MLZ-HW4017AS (MULZ-HW4017AS)	1,572	5.1	I
	MLZ-HW5617AS (MULZ-HW5617AS)	2,494	4.5	J
	MLZ-HX2817AS (MULZ-HX2817AS)	984	5.7	H
	MLZ-HX4017AS (MULZ-HX4017AS)	1,572	5.1	I
	MLZ-HX5617AS (MULZ-HX5617AS)	2,388	4.7	J
	MLZ-HW4017AS (MULZ-HW4017AS)	1,572	5.1	I
	MLZ-HW5617AS (MULZ-HW5617AS)	2,494	4.5	J
	MLZ-HX2817AS (MULZ-HX2817AS)	984	5.7	H
	MLZ-HX4017AS (MULZ-HX4017AS)	1,572	5.1	I
	MLZ-HX5617AS (MULZ-HX5617AS)	2,388	4.7	J
床 置 形	MFZ-HK2817AS (MUFZ-HK2817AS)	1,002	5.6	H
	MFZ-HK4017AS (MUFZ-HK4017AS)	1,572	5.1	I
	MFZ-HK5017AS (MUFZ-HK5017AS)	2,132	4.7	J
	MFZ-HK5617AS (MUFZ-HK5617AS)	2,440	4.6	J
	MLZ-HX2817AS (MULZ-HX2817AS)	984	5.7	H
	MLZ-HX4017AS (MULZ-HX4017AS)	1,572	5.1	I
	MLZ-HX5617AS (MULZ-HX5617AS)	2,388	4.7	J
	MLZ-HW4017AS (MULZ-HW4017AS)	1,572	5.1	I
	MLZ-HW5617AS (MULZ-HW5617AS)	2,494	4.5	J
	MLZ-HX2817AS (MULZ-HX2817AS)	984	5.7	H

仕様表

*表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (期間消費電力量/APF/運転音) を行っています。

*「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数 (太さ2.0mm) を表します (最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

■三菱ハウジングエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) および定格冷房エネルギー消費効率 (冷房COP) と区分

型 式	形 へ 〜 室 外 機 名	電 源 (V)	冷房					暖房					圧 縮 機 出 力 (W)	始 動 電 流 (A)	製 品 質 量 (kg)		電 源 プ ラ グ	内 外 接 続 電 線 (φ)	サ イ ズ 管 液 管 (mm)	サ イ ズ 管 ガ ス 管 (mm)	接 続 ド レ ン 配 管 (φ)	期間消費電力量 (kWh)				冷 媒 種 類	封 入 量 (kg)	地球温暖化係数 (GWP)	消費効率 定格冷房エネルギー消費効率 定格暖房エネルギー消費効率
			冷 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 消 費 電 力 (W)	運 転 電 流 (A)	運 転 音 (dB) 室 内 外	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 消 費 電 力 (W)	運 転 電 流 (A)	外 気 温 2℃時 運 転 音 (dB) 室 内 外	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 消 費 電 力 (W)																	
天井カセット形	MLZ-RX2817AS (MULZ-RX2817AS)	単相 200	2.8 (0.9) 3.6	690 210 1,250	3.79	53 59	4.0 (0.9) 6.5	1,110 300 2,490	5.90 (15.0)	4.7	2,200	53 60	750	5.90	33	室内 室外端子台 (選択式)	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	20	261	702	963	5.5	R410A	2,090	1.10	
	MLZ-RX3617AS (MULZ-RX3617AS)		3.6 (0.9) 4.0	980 240 1,300	5.26	55 58	4.8 (0.9) 7.6	1,370 210 2,920	6.98 (15.0)	5.5	2,580	55 63	950	6.98	35							375	934	1,309	5.2			1.10	
	MLZ-RX4017AS (MULZ-RX4017AS)		4.0 (0.9) 4.4	1,200 240 1,700	6.45	56 59	5.6 (0.9) 7.9	1,720 210 2,930	8.77 (15.0)	5.7	2,590	56 63	1,100	8.77	35							423	1,061	1,484	5.1			1.10	
	MLZ-RX5017AS (MULZ-RX5017AS)		5.0 (0.9) 5.2	1,780 250 2,100	9.46	60 61	6.3 (0.9) 8.4	2,050 200 3,110	10.90 (20.0)	6.1	2,750	59 64	1,300	10.90	35							578	1,434	2,012	4.7			1.10	
	MLZ-RX5617AS (MULZ-RX5617AS)		5.6 (0.9) 5.9	2,020 240 2,350	10.74	64 61	6.7 (0.9) 8.7	2,210 200 3,120	11.75 (20.0)	6.3	2,760	63 64	1,500	11.75	35							686	1,668	2,354	4.5			1.10	
	MLZ-RX6317AS (MULZ-RX6317AS)		6.3 (0.9) 6.5	2,500 290 2,650	12.62	65 62	7.1 (0.9) 9.5	2,230 340 3,650	11.26 (20.0)	6.9	3,230	65 64	1,700	12.62	42							787	1,861	2,648	4.5			1.55	
	MLZ-GX2817AS (MULZ-GX2817AS)	単相 200	2.8 (0.9) 3.6	690 210 1,250	3.79	53 59	4.0 (0.9) 6.5	1,110 300 2,490	5.90 (15.0)	4.7	2,200	53 60	750	5.90	33	室内 室外端子台 (選択式)	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	20	265	716	981	5.4	R410A	2,090	1.10	
	MLZ-GX3617AS (MULZ-GX3617AS)		3.6 (0.9) 4.0	980 240 1,300	5.26	55 58	4.8 (0.9) 7.6	1,370 210 2,920	6.98 (15.0)	5.5	2,580	55 63	950	6.98	35							381	954	1,335	5.1			1.10	
	MLZ-GX4017AS (MULZ-GX4017AS)		4.0 (0.9) 4.4	1,200 240 1,700	6.45	56 59	5.6 (0.9) 7.9	1,720 210 2,930	8.77 (15.0)	5.7	2,590	56 63	1,100	8.77	35							431	1,082	1,513	5.0			1.10	
	MLZ-GX5017AS (MULZ-GX5017AS)		5.0 (0.9) 5.2	1,780 250 2,100	9.46	60 61	6.3 (0.9) 8.4	2,050 200 3,110	10.90 (20.0)	6.1	2,750	59 64	1,300	10.90	35							589	1,467	2,056	4.6			1.10	
	MLZ-GX5617AS (MULZ-GX5617AS)		5.6 (0.9) 5.9	2,020 240 2,350	10.74	64 61	6.7 (0.9) 8.7	2,210 200 3,120	11.75 (20.0)	6.3	2,760	63 64	1,500	11.75	35							686	1,721	2,407	4.4			1.10	
	MLZ-GX6317AS (MULZ-GX6317AS)		6.3 (0.9) 6.5	2,500 290 2,650	12.62	65 62	7.1 (0.9) 9.5	2,230 340 3,650	11.26 (20.0)	6.9	3,230	65 64	1,700	12.62	42							787	1,921	2,708	4.4			1.55	
小能力	MLZ-M2217AS (MULZ-M2217AS)	単相 200	2.2 (0.9) 3.1	515 150 1,100	2.85	55 59	2.5 (0.9) 5.2	605 180 2,015	3.31 (15.0)	3.8	1,780	56 59	600	3.31	11	室外 端子台	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	20	205	566	771	5.4	R410A	1.05	2,090	
	MLZ-M2517AS (MULZ-M2517AS)		2.5 (0.9) 3.2	640 150 1,140	3.49	55 59	2.8 (0.9) 5.4	685 180 2,015	3.76 (15.0)	3.9	1,780	60 59	650	3.76	33							256	636	892	5.3				
	MLZ-W4017AS (MULZ-W4017AS)	単相 200	4.0 (0.9) 4.3	1,120 260 1,500	5.77	54 61	5.6 (0.9) 7.9	1,610 210 2,970	8.13 (15.0)	5.7	2,625	55 63	1,100	8.13	35	室内 室外端子台 (選択式)	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	20	431	1,082	1,513	5.0	R410A	2,090	1.45	
	MLZ-W5017AS (MULZ-W5017AS)		5.0 (0.9) 5.4	1,950 260 2,360	9.94	55 62	6.3 (0.9) 8.6	1,910 210 3,055	9.74 (20.0)	6.2	2,700	58 63	1,300	9.94	35							710	1,346	2,056	4.6			1.45	
	MLZ-W5617AS (MULZ-W5617AS)		5.6 (0.9) 5.8	2,190 260 2,480	11.06	57 62	6.7 (0.9) 8.6	2,040 210 3,055	10.40 (20.0)	6.2	2,700	58 63	1,500	11.06	35							813	1,594	2,407	4.4			1.45	
	MLZ-W6317AS (MULZ-W6317AS)		6.3 (0.9) 6.5	2,220 180 2,500	11.21	60 62	7.1 (0.9) 9.7	2,150 140 3,665	10.85 (20.0)	7.0	3,240	62 64	1,700	11.21	42							715	1,993	2,708	4.4			1.65	
その他ビルトイン形	MTZ-2217AS (MUTZ-2217AS)	単相 200	2.2 (0.9) 3.0	515 150 800	2.73	52 58	3.2 (0.9) 5.5	865 180 2,035	4.36 (15.0)	4.0	1,800	55 60	600	4.36	33	室内 室外端子台 (選択式)	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	30	222	549	771	5.4	R410A	0.95	2,090	
	MTZ-2517AS (MUTZ-2517AS)		2.5 (0.9) 3.1	625 150 800	3.43	53 59	3.4 (0.9) 5.7	865 180 1,935	4.36 (15.0)	4.1	1,710	58 60	650	4.36	33							260	616	876	5.4				
	MTZ-2817AS (MUTZ-2817AS)		2.8 (0.9) 3.7	660 150 1,180	3.62	54 59	3.8 (0.9) 6.8	1,010 230 2,445	5.10 (15.0)	4.9	2,160	60 62	750	5.10	11							302	644	946	5.6				
	MTZ-3617AS (MUTZ-3617AS)		3.6 (0.9) 3.8	1,140 150 1,190	6.26	56 59	4.8 (0.9) 7.0	1,495 230 2,645	7.55 (15.0)	5.1	2,340	60 64	950	7.55	33							402	933	1,335	5.1			0.95	
	MTZ-4517AS (MUTZ-4517AS)		4.5 (0.9) 5.0	1,670 250 2,050	8.88	59 59	5.3 (0.9) 7.9	1,590 240 2,930	8.03 (15.0)	5.7	2,590	61 64	1,200	8.88	35							562	1,373	1,935	4.4			1.05	
	MBZ-2817AS (MUBZ-2817AS)	単相 200	2.8 (0.9) 3.3	735 190 930	4.03	56 59	4.0 (0.7) 6.5	1,015 130 2,115	5.57 (15.0)	4.7	1,870	57 60	750	5.57	33	室内 室外端子台 (選択式)	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	20	269	712	981	5.4	R410A	2,090	1.20	
	MBZ-3617AS (MUBZ-3617AS)		3.6 (0.9) 4.1	1,050 165 1,300	5.46	58 57	4.8 (0.8) 7.3	1,270 130 2,500	6.54 (15.0)	5.3	2,210	59 58	950	6.54	35							381	981	1,362	5.0			1.15	
	MBZ-4017AS (MUBZ-4017AS)		4.0 (0.9) 4.3	1,220 165 1,350	6.28	58 60	5.6 (0.8) 8.1	1,700 130 2,965	8.58 (15.0)	5.9	2,620	60 63	1,100	8.58	35							438	1,075	1,513	5.0			1.15	
	MBZ-5017AS (MUBZ-5017AS)		5.0 (0.9) 5.3	2,230 240 2,410	11.26	61 62	6.3 (0.9) 8.8	2,020 210 3,460	10.20 (20.0)	6.4	3,060	62 63	1,300	11.26	35							726	1,423	2,149	4.4			1.15	

*仕様表の見方、形名の見方は93ページをご覧ください。

■三菱ハウジングエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) および定格冷房エネルギー消費効率 (冷房COP) と区分

型 式	形 名 室 外 機	電 源 (V)	冷房					暖房								圧縮機出力 (W)	始動電流 (A)	製品質量 (kg)	電源プラグ		内外接続電線 (mm ²)	配管 サイズ (mm (in))	接続 冷房時期間合計 冷房時期間合計	期間消費電力量 (kWh)				冷媒 封入量 (kg)	地球温暖化係数 (GWP)	エネルギー消費効率 (EER)	エネルギー消費効率 (COP)				
			冷房能力 (kW)	電気特性		運転電流 (A)	運転音 (dB)	暖房能力 (kW)	電気特性		暖房能力 (kW)	電気特性		運転電流 (A)	運転音 (dB)				室内	室外				形状	容量	液管	ガス管					期間	年間	消費効率 (APE)	消費効率 (APE)
				消費電力 (W)	運転電力 (W)				消費電力 (W)	運転電力 (W)		消費電力 (W)	運転電力 (W)																						
床置形	MFZ-K2817AS (MUFZ-K2817AS)	単相 200	2.8 (0.9)	720 (240)	3.96	54	58	4.0 (0.9)	990 (350)	5.32 (15.0)	5.2	2,300	57	58	750	5.32	32	15	室内・室外端子台 (選択式)	3	φ6.35 (1/4")	30	φ9.52 (3/8")	292	671	963	5.5	1.10	R410A	2,090					
	MFZ-K3617AS (MUFZ-K3617AS)		3.6 (0.9)	1,160 (240)	6.24	54	58	4.8 (0.9)	1,350 (350)	7.18 (15.0)	5.2	2,300	57	59	950	7.18	32	15					φ9.52 (3/8")	416	893	1,309	5.2	1.10							
	MFZ-K4017AS (MUFZ-K4017AS)		4.0 (0.9)	1,070 (240)	5.82	61	61	5.6 (0.9)	1,500 (230)	8.06 (15.0)	5.9	2,410	60	62	1,100	8.06	34	15					φ9.52 (3/8")	490	1,023	1,513	5.0	1.20							
	MFZ-K5017AS (MUFZ-K5017AS)		5.0 (0.9)	1,650 (240)	8.87	61	62	6.3 (0.9)	2,100 (230)	11.17 (20.0)	6.1	2,670	61	65	1,300	11.17	34	20					φ9.52 (3/8")	664	1,392	2,056	4.6	1.20							
	MFZ-K5617AS (MUFZ-K5617AS)		5.6 (0.9)	1,950 (240)	10.48	63	62	6.7 (0.9)	2,270 (230)	12.07 (20.0)	6.4	2,760	62	67	1,500	12.07	34	20					φ12.7 (1/2")	795	1,559	2,354	4.5	1.20							
	MFZ-K6317AS (MUFZ-K6317AS)		6.3 (0.9)	2,330 (280)	12.26	63	62	7.1 (0.9)	2,160 (450)	11.37 (20.0)	7.0	3,180	62	65	1,700	12.26	40	20					φ12.7 (1/2")	915	1,856	2,771	4.3	1.30							

■三菱ハウジングエアコン仕様表 APF (JIS C 9612:2005)

型 式	形 名	室 外 機	期 間 消 費 電 力 量 (kWh)	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	区 分	型 式	形 名	室 外 機	期 間 消 費 電 力 量 (kWh)	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	区 分	型 式	形 名	室 外 機	期 間 消 費 電 力 量 (kWh)	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	区 分	型 式	形 名	室 外 機	期 間 消 費 電 力 量 (kWh)	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	区 分
天井カセット形	1 方向形	MLZ-RX2817AS (MULZ-RX2817AS)	1,020	5.5	H	天井カセット形	1 方向形	MLZ-GX2817AS (MULZ-GX2817AS)	1,039	5.4	H	天井カセット形	2 方向形	MLZ-W4017AS (MULZ-W4017AS)	1,603	5.0	I	天井カセット形	壁埋込形	MTZ-2217AS (MUTZ-2217AS)	816	5.4	H
		MLZ-RX3617AS (MULZ-RX3617AS)	1,387	5.2	I			MLZ-GX3617AS (MULZ-GX3617AS)	1,415	5.1	I			MLZ-W5017AS (MULZ-W5017AS)	2,178	4.6	J			MTZ-2517AS (MUTZ-2517AS)	928	5.4	H
		MLZ-RX4017AS (MULZ-RX4017AS)	1,572	5.1	I			MLZ-GX4017AS (MULZ-GX4017AS)	1,603	5.0	I			MLZ-W5617AS (MULZ-W5617AS)	2,550	4.4	J			MTZ-2817AS (MUTZ-2817AS)	1,002	5.6	H
		MLZ-RX5017AS (MULZ-RX5017AS)	2,132	4.7	J			MLZ-GX5017AS (MULZ-GX5017AS)	2,178	4.6	J			MLZ-W6317AS (MULZ-W6317AS)	2,869	4.4	J			MTZ-3617AS (MUTZ-3617AS)	1,415	5.1	I
		MLZ-RX5617AS (MULZ-RX5617AS)	2,494	4.5	J			MLZ-GX5617AS (MULZ-GX5617AS)	2,550	4.4	J			MFZ-K2817AS (MUFZ-K2817AS)	1,020	5.5	H			MTZ-4517AS (MUTZ-4517AS)	2,049	4.4	J
		MLZ-RX6317AS (MULZ-RX6317AS)	2,805	4.5	J			MLZ-GX6317AS (MULZ-GX6317AS)	2,869	4.4	J			MFZ-K3617AS (MUFZ-K3617AS)	1,387	5.2	I			MBZ-2817AS (MUBZ-2817AS)	1,039	5.4	H
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルのめやす電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。						1 方向形小能力型	MLZ-M2217AS (MULZ-M2217AS)	816	5.4	H	天井カセット形	床置形	MFZ-K4017AS (MUFZ-K4017AS)	1,603	5.0	I	天井カセット形	フリービルトイン形	MBZ-3617AS (MUBZ-3617AS)	1,443	5.0	I	
							MLZ-M2517AS (MULZ-M2517AS)	945	5.3	H			MFZ-K5017AS (MUFZ-K5017AS)	2,178	4.6	J			MBZ-4017AS (MUBZ-4017AS)	1,603	5.0	I	
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルのめやす電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。												床置形	MFZ-K5617AS (MUFZ-K5617AS)	2,494	4.5	J	天井カセット形	フリービルトイン形	MBZ-5017AS (MUBZ-5017AS)	2,277	4.4	J	
													MFZ-K6317AS (MUFZ-K6317AS)	2,936	4.3	J							

■システムマルチ室外機仕様表 (JIS C 9612:2013) (各室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合)

形 名	電 源 (V)	能 力 (kW)		暖 房 低 温 能 力 (kW)	電 気 特 性			始 動 電 流 (A)	圧 縮 機 出 力 (W)	運 転 電 流 (A)	質 量 (kg)	高 外 寸 法 (mm)	電 源 接 続 方 法	配 管 長 合 計 (m)	高 室 内 機 間 の 差 (m)	高 室 外 機 間 の 差 (m)	室 内 機 1 台 の 配 管 長 合 計 (m)	室 外 機 1 台 の 配 管 長 合 計 (m)	形 合 計 の 配 管 長 合 計 (m)	機 組 合 せ 可 能 な 数	液 管 カ ス 管 (mm)	各 室 内 機 の 配 管 長 合 計 (mm)	冷 媒 使 用 フ ロ ン (kg)	冷 媒 数 量 (kg)	地 球 温 暖 化 係 数 (GWP)
		冷 房	暖 房		消費電力	運転電力	消費電力																		
MXZ-4617AS	単 相 200	4.6 (1.7)	5.4 (2.3)	5.1	1,200	6.50	1,250	6.70 (15.0)	6.30	1,200	61 / 63	550×800(+69) ×285(+59.5)	端 子 台 直 結	15	20	30 チャージ 20	20	30	47 (4.7)	1台 2台	A室 φ6.35+φ9.52 B室 φ6.35+φ9.52		R410A	2,090	
MXZ-5217AS		5.2 (1.8)	6.2 (2.3)	5.2	1,480	8.00	1,460	7.80 (15.0)	7.60	1,400	62 / 64	550×800(+69) ×285(+59.5)		15	20	30 チャージ 20	20	30	53 (5.3)						
MXZ-5617AS		5.6 (1.8)	6.2 (2.3)	5.2	1,650	8.90	1,460	7.80 (15.0)	8.40	1,500	62 / 64	550×800(+69) ×285(+59.5)		15	20	30 チャージ 20	20	30	61 (6.1)						
MXZ-6017AS		6.0 (2.5)	7.2 (2.6)	6.0	1,680	8.50	1,800	9.10 (20.0)	8.60	1,600	62 / 66	710×840(+30) ×330(+66)		20	25	50 チャージ 40	25	50	76 (7.6)						
MXZ-6817AS		6.8 (3.4)	9.0 (4.1)	6.7	1,460	7.37	2,120	10.71 (20.0)	9.95	1,800	58 / 62	796×950 ×330(+87)		20	25	80 チャージ 60	25	80	113 (11.3)						
MXZ-7117AS		7.1 (3.4)	9.0 (4.1)	7.2	1,560	7.88	2,120	10.71 (20.0)	9.95	2,000	59 / 62	796×950 ×330(+87)		20	25	80 チャージ 60	25	80	116 (11.6)						
MXZ-8017AS		8.0 (3.4)	9.4 (4.1)	7.2	1,950	9.85	2,280	11.52 (20.0)	10.76	2,100	59 / 63	796×950 ×330(+87)		20	25	80 チャージ 60	25	80	136 (13.6)						
MXZ-9017AS		9.0 (3.4)	9.6 (4.1)	7.9	2,480	12.53	2,400	12.12 (20.0)	11.77	2,400	61 / 66	796×950 ×330(+87)		20	25	80 チャージ 60	25	80	148 (14.8)						
MXZ-10217AS		10.2 (3.4)	10.7 (4.1)	8.9	3,280	16.57	2,870	14.49 (30.0)	15.81	2,800	63 / 67	796×950 ×330(+87)		30	25	80 チャージ 60	25	80	162 (16.2)		A室 φ6.35+φ9.52 B室 φ6.35+φ9.52 C室 φ6.35+φ9.52 D室 φ6.35+φ9.52 E室 φ6.35+φ9.52				

*組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をする1台運転時よりも低下する場合があります。
*冷房と暖房の同時運転はできませんのでご注意ください。*1:外気温2℃時の暖房能力。*2:室外機が室内機より上に設置される場合は、高低差10mまで可能です。

仕様表

*表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (期間消費電力量/APF/運転音) を行っています。
*「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数 (太さ2.0mm) を表します (最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

■システムマルチエネルギー消費効率表 (JIS C 9612:2013) (室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合)

室外機	室内組合せ	冷房		暖房		消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)
		冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	暖房能力 (kW)	消費電力 (W)	冷房時期間合計	暖房時期間合計	期間合計	
MXZ-4617AS	22+25	4.6	1,200	5.4	1,250	463	1,148	1,611	5.4
MXZ-5217AS	25+28	5.2	1,480	6.2	1,460	560	1,261	1,821	5.4
MXZ-5617AS	28+28	5.6	1,650	6.2	1,460	593	1,368	1,961	5.4
MXZ-6017AS	22+22+22	6.0	1,680	7.2	1,800	605	1,497	2,102	5.4
MXZ-6817AS	22+22+22+22+22	6.8	1,460	9.0	2,120	640	1,554	2,195	5.7
MXZ-7117AS	22+22+22+22+22	7.1	1,560	9.0	2,120	644	1,624	2,267	5.7
MXZ-8017AS	22+22+22+22+22	8.0	1,950	9.4	2,280	753	1,849	2,602	5.6
MXZ-9017AS	22+22+22+22+22	9.0	2,480	9.6	2,400	850	2,117	2,967	5.5
MXZ-10217AS	22+22+22+22+22	10.2	3,280	10.7	2,870	978	2,483	3,461	5.4

■システムマルチ室内機仕様表 (JIS C 9612:2013)

形名	電源 (V)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	消費電力 (W)	運転音 (dB)	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	運転電流 (A)	製品重量 (kg)	内外接続電線 (芯数)	冷媒配管サイズ (mm)
MSZ-2217ZXAS-IN	単相200	58	58	30	0.15	0.15	16	3	φ6.35	φ9.52		
MSZ-2517ZXAS-IN	単相200	60	61	30	0.15	0.20	13	3	φ6.35	φ9.52		
MSZ-2817ZXAS-IN	単相200	62	63	40	0.20	0.25	10	10				
MSZ-3617ZXAS-IN	単相200	64	65	55	0.28	0.30	10	10				
MSZ-4017ZXAS-IN	単相200	64	65	55	0.28	0.30	10	10				
MSZ-2217BXAS-IN	単相200	60	61	40	0.20	0.20	10	10				
MSZ-2517BXAS-IN	単相200	60	61	40	0.20	0.20	10	10				
MSZ-2817BXAS-IN	単相200	62	63	40	0.20	0.23	10	10				
MSZ-3617BXAS-IN	単相200	62	63	40	0.20	0.23	10	10				
MSZ-4017BXAS-IN	単相200	63	63	45	0.23	0.23	10	10				
MSZ-2217GXAS-IN	単相200	60	61	40	0.20	0.20	10	10				
MSZ-2517GXAS-IN	単相200	60	63	40	0.20	0.20	10	10				
MSZ-2817GXAS-IN	単相200	60	63	40	0.20	0.20	10	10				
MSZ-3617GXAS-IN	単相200	60	63	40	0.20	0.20	10	10				
MSZ-4017GXAS-IN	単相200	63	64	50	0.25	0.38	11	11				
MSZ-5017GXAS-IN	単相200	64	66	60	0.30	0.38	11	11				
MSZ-5617GXAS-IN	単相200	64	66	60	0.30	0.38	11	11				
MFZ-2817AS-IN	単相200	56	57	40	0.20	0.20	14	3	φ6.35	φ9.52		
MFZ-3617AS-IN	単相200	58	58	40	0.20	0.20						
MFZ-4017AS-IN	単相200	58	58	40	0.20	0.20						
MFZ-5017AS-IN	単相200	62	61	50	0.25	0.25						
MFZ-5617AS-IN	単相200	62	61	50	0.25	0.25						
MLZ-RX2817AS-IN	単相200	53	53	40	0.20	0.15	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-RX3617AS-IN	単相200	55	55	40	0.20	0.20	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-RX4017AS-IN	単相200	56	56	40	0.20	0.20	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-RX5017AS-IN	単相200	60	59	60	0.30	0.25	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-RX5617AS-IN	単相200	64	63	70	0.35	0.30	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-RX6317AS-IN	単相200	65	65	80	0.40	0.35	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-GX2817AS-IN	単相200	53	53	40	0.20	0.15	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-GX3617AS-IN	単相200	55	55	40	0.20	0.20	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-GX4017AS-IN	単相200	56	56	40	0.20	0.20	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-GX5017AS-IN	単相200	60	59	60	0.30	0.25	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-GX5617AS-IN	単相200	64	63	70	0.35	0.30	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-GX6317AS-IN	単相200	65	65	80	0.40	0.35	15	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-M2217AS-IN	単相200	55	56	30	0.15	0.15	11	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-M2517AS-IN	単相200	55	60	30	0.15	0.15	11	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-W4017AS-IN	単相200	54	55	40	0.20	0.15	19	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-W5017AS-IN	単相200	55	58	40	0.20	0.15	19	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-W5617AS-IN	単相200	57	58	40	0.20	0.20	19	3	φ6.35	φ9.52		
MLZ-W6317AS-IN	単相200	60	62	50	0.25	0.25	19	3	φ6.35	φ9.52		
MTZ-2217AS-IN	単相200	52	55	20	0.10	0.10	11	3	φ6.35	φ9.52		
MTZ-2517AS-IN	単相200	53	58	20	0.10	0.15	11	3	φ6.35	φ9.52		
MTZ-2817AS-IN	単相200	54	60	20	0.10	0.20	11	3	φ6.35	φ9.52		
MTZ-3617AS-IN	単相200	56	60	30	0.15	0.20	11	3	φ6.35	φ9.52		
MTZ-4517AS-IN	単相200	59	61	40	0.20	0.20	11	3	φ6.35	φ9.52		
MBZ-2817AS-IN	単相200	56	57	40	0.20	0.15	18	3	φ6.35	φ9.52		
MBZ-3617AS-IN	単相200	58	59	50	0.25	0.20	18	3	φ6.35	φ9.52		
MBZ-4017AS-IN	単相200	58	60	50	0.25	0.20	18	3	φ6.35	φ9.52		
MBZ-5017AS-IN	単相200	61	62	50	0.25	0.25	18	3	φ6.35	φ9.52		



仕様表の見方

仕様表の見方について、特にポイントとしているところをご紹介します。

三菱ルームエアコン シングルタイプ仕様表			型 式		形 式		電 源		冷房		暖房		電気特性		運転音		圧縮機出力		始動電流		製品重量		電源フラグ		内外接続電線		サ イ ズ		配 管		年間消費電力量 (kWh)		通年エネルギー		冷媒の種類		地球温暖化係数			
室温27℃ 外気温35℃のときの能力 ()内はインバーター 能力可変時の範囲			MSZ-FZV4019S (MUZ-FZV4019S)		— 室 外 機		源 (V)		冷房能力 (kW)		暖房能力 (kW)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)		消費電力 (W)	
									4.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0	
									940		960		960		960		960		960		960		960		960		960		960		960		960		960		960		960	
									0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6	
									105		105		105		105		105		105		105		105		105		105		105		105		105		105		105		105	
									15.3		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7		11.7	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	
									5.00		68		61		11.7		13.50		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00					

形名の見方

三菱住宅設備用ルームエアコンの形名はこのよう内容を表しています。

社名	機能区分	シリーズ名	能力	サブ機能区分	室外機形態区分
三菱	Z:冷暖房兼用形インバーター		定格冷房能力 (kW) の10倍の値を示す	X: マルチ専用室内機 (前部にシリーズを表す記号が入ります) A: A制御 (表示はハウジングエアコンのみ) ナシ: ルームエアコン	E: 耐塩害仕様 EE: 耐重塩害仕様 ナシ: 通常仕様
M	S	Z	-	FZV	40
19					S
-					W
形態区分	B: フリービルトイン形 U: 室外機 (ハウジングエアコンの場合、U+各形態区分、ルームエアコンGVシリーズはUC) X: マルチ室外機	変遷番号	17: 2017年度モデル 18: 2018年度モデル 19: 2019年度モデル	電源	室内機本体色
F: 床置形 L: 天井カセット形 T: 埋込形				ナシ: 単相100V S: 単相200V	W: ホワイト T: ブラウン B: ダークブラウン
					R: ボルドーレッド K: オニキスブラック N: シャンパンゴールド

設計・施工用図面(外形図)




*室内機の設置スペースについて、くわしくは117ページ

MSZ-FZV4019S/5619S/6319S/7119S/8019S/9019S、VXV4019S/5619S/6319S/7119S-IN


単位:mm

配管	断熱材	外径φ39※1
液管	フレア接続φ6.35(1/4")	有効長390
ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")※2	有効長340
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16	有効長400
電源コード	右出し寸法1,350 左出し寸法550	
吹出し開口面積	0.09㎡	

※1:MSZ-FZV9019S、VXV6319S/7119S-INは、φ41
※2:MSZ-FZV6319S/7119S/8019S/9019S、
VXV6319S/7119S-INは、φ12.7(1/2")



(据付用板図)






■ 室外機は、102ページをご覧ください。

MSZ-ZXV2219/2519/2819/2819S/3619/3619S/4019S/5619S/6319S/7119S/8019S/9019S、
HXV2519/2819S/4019S/5619S/6319S/7119S-IN


単位:mm

配管	断熱材	外径φ35※1
液管	フレア接続φ6.35(1/4")	有効長390
ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")※2	有効長340
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16	有効長400
電源コード	右出し寸法 1350※3 左出し寸法 550※3	
吹出し開口面積	0.04㎡	

※1:MSZ-ZXV6319S/7119S/8019S/9019S、HXV6319S/7119S-INはφ37
※2:MSZ-ZXV6319S/7119S/8019S/9019S、HXV6319S/7119S-INはφ12.7(1/2")
※3:MSZ-ZXV2219/2519-INは右出し寸法1,800、左出し寸法1,000



(据付用板図)






■ 室外機は、101・102ページをご覧ください。

MSZ-FLV2818/3618S/4018S/5618S/6318S/7118S-IN


単位:mm

配管	断熱材	外径φ35※1
液管	フレア接続φ6.35(1/4")	有効長475
ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")※2	有効長425
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16	有効長400
電源コード	右出し寸法 1350 左出し寸法 550	
吹出し開口面積	0.04㎡	

※1:MSZ-FLV6318S/7118S-INは、φ37
※2:MSZ-FLV6318S/7118S-INは、φ12.7(1/2")



(据付用板図)






■ 室外機は、101・102ページをご覧ください。

*室内機の設置スペースについて、くわしくは117ページ




单位:mm

※1:MSZ-JXV5619S/6319S/7119S-INは、φ37
 ※2:MSZ-JXV6319S/7119S-INは、φ12.7(1/2")
 ※3:MSZ-JXV2219/2519-INは、右出し寸法1,800、左出し寸法1,000






单位:mm

※1:MSZ-BXV4019S/5619Sは右出し寸法 1,350
左出し寸法550



单位:mm

※1:BXASシリーズの場合なし



95

*室内機の設置スペースについて、くわしくは117ページ


单位:mm

(据付用板図)

単位:mm

Top view dimensions: 11×26長穴, 225, 225, 11×20長穴, 80, 80, 22, 254, 212, 41, 61, 338, 155, 155, 315, 84, 211, 231, 253, 42, 65 (配管用穴φ65).

Side view dimensions: 100, 23, 105, 132, 182, 43, 56, 10以上, 5ける, 電源プラグ, 吹出し方向, 据付用板, 配管, ドレンホース.




单位:mm

単位:mm

(据付用板図)

11×26長穴 225 225 11×20長穴 81 81 22 207 226 248 167 157 3 338 340 60 配管用穴φ65 62

(右側面図) ↓吸込み方向 据付用板 配管 ドレンホース 57 42 103 132 172 100 14 電源プラグ 吹出し方向



单位:mm

単位:mm

11×26長穴

225

225

11×20長穴

80

80

22

254

212

41

61

338

155

155

315

3

211

231

253

42

84

配管用穴φ65

(右側面図)

据付用板

配管

ドレンホース

吸込み方向

吹き出し方向

100

15

105


112

179

43

56

プラグ





96

单位:mm


※1: MLZ-RX5617AS/6317AS、GX5617AS/6317AS、
HX5617AS-INは、外径φ27(液管)、外径φ31(ガス管)
※2: MLZ-RX5617AS/6317AS、GX5617AS/6317AS、
HX5617AS-INは、φ12.7(1/2")
＊ロスナイ給気口を設置するには、下記別売が必要です。

化粧パネル
MAC-C01PW/C02PB/C03PM/C04PT



单位:mm

*ロスナイ給気口を設置するには、別売の
MAC-172KD(換気ダクト)が必要になります。



設計・施工用図面(外形図)


MLZ-W4017AS/5017AS/5617AS/6317AS、HW4017AS/5617AS-IN

単位:mm

配管	断熱材	外径φ27※1
	液管	フレア接続 φ6.35 (1/4")
ガス管	ガス管	フレア接続 φ9.52 (3/8")※2
	ドレンホース	断熱材外径 φ32 接続部外径 φ25 有効長 480
接続ドレン配管		VP20
吹出し開口面積		0.03㎡ × 2

※1:MLZ-W5617AS/6317AS、HW5617AS-INは、外径φ27(液管)、外径φ31(ガス管)

※2:MLZ-W5617AS/6317AS、HW5617AS-INは、φ12.7(1/2")




化粧パネル


MAC-W03PW

MAC-W04PB:受注対応

(平面図)




(正面図)




(正面図)




付属ドレンホース (正面図:設置状態)




(右側面図)



(右側面図)



室内機よりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




■ 室外機は、101・102ページをご覧ください。

MTZ-2217AS/2517AS/2817AS/3617AS/4517AS-IN


単位:mm

配管	断熱材	外径 φ35
	液管	フレア接続 φ6.35(1/4") 有効長 396
ガス管	ガス管	フレア接続 φ9.52(3/8") 有効長 330
	ドレンホース	断熱材外径 φ30 接続部外径 φ16 有効長 900
吹出し開口面積		0.02㎡


* ドレンホースは本体に接続されていない(同梱)ため、現地に接続。
前面グリルと据付枠は別売です。



(右側面図)





(下面図)




前面グリル

MAC-726/727/728TG



据付枠

MAC-603TW



■ 室外機は、101ページをご覧ください。


設計・施工用図面(外形図)

MBZ-2817AS/3617AS/4017AS/5017AS-IN


単位:mm

配管	断熱材	外径 φ27
液管	フレア接続	φ6.35(1/4")
ガス管	フレア接続	φ9.52(3/8")
ドレンホース	断熱材外径	φ32 接続部内径 φ25 有効長 166
接続ドレン配管	VP20	


(平面図)




室内機よりドレンを立ち上げる場合の接続方法




(正面図)



(右側面図)



(背面図)




■ 室外機は、101ページをご覧ください。

MFZ-K2817AS/3617AS/4017AS/5017AS/5617AS/6317AS、HK2817AS/4017AS/5017AS/5617AS-IN


単位:mm

配管	断熱材	外径 φ27※1
液管	フレア接続	φ6.35 (1/4")
ガス管	フレア接続	φ9.52 (3/8")※2
ドレンホース	断熱材外径	φ29 接続部外径 φ16 有効長 350
接続ドレン配管	内径 φ15 軟質塩ビホース(床下配管の場合、VP30)	
吹出し開口面積	0.03㎡	


※1:MFZ-K5617AS/6317AS、HK5617AS-INは、
外径φ27(液管)、外径φ31(ガス管)
※2:MFZ-K5617AS/6317AS、HK5617AS-INは、
φ12.7(1/2")




(左側面図)




(正面図)




(右側面図)



(平面図)



(下面図)




■ 室外機は、101・102ページをご覧ください。

MFZ-2817AS/3617AS/4017AS/5017AS/5617AS-IN


単位:mm

配管	断熱材	外径 φ27※1
液管	フレア接続	φ6.35 (1/4")
ガス管	フレア接続	φ9.52 (3/8")※2
ドレンホース	断熱材外径	φ29 接続部外径 φ16 有効長 330
接続ドレン配管	内径 φ15 軟質塩ビホース(床下配管の場合、VP30)	
吹出し開口面積	0.03㎡×2	


※1:MFZ-5617AS-INは、外径φ27(液管)、
外径φ31(ガス管)
※2:MFZ-5617AS-INは、φ12.7(1/2")




(左側面図)




(正面図)




(右側面図)



(平面図)








(下面図)



■ 室外機は、103ページをご覧ください。

MSZ-2217/2517/2817/3617/4017ZXAS-IN

配管	断熱材	外径φ35
液管	フレア接続φ6.35(1/4")	有効長390
ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")	有効長340
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16	有効長400
吹出し開口面積 0.03m ²		








■ 室外機は、103ページをご覧ください。

MSZ-2217/2517/2817/3617/4017/5017/5617GXAS-IN

配管	断熱材	外径φ35 ※1
液管	フレア接続φ6.35(1/4")	有効長390
ガス管	フレア接続φ9.52(3/8")	有効長340
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16	有効長400
吹出し開口面積 0.03m ²		




※1:MSZ-4017/5017/5617GXAS-INは、φ39



■ 室外機は、103ページをご覧ください。

MUZ-BXV2219/2519, AXV2219/2519, MUCZ-G2219/2519

単位: mm



配管	液管	フレア接続 φ6.35(1/4")
配管	ガス管	フレア接続 φ9.52(3/8")


※1 MUZ-AXV2219, MUCZ-G2219は、側面吸込み口なし。

設計・施工用図面(外形図)



* 室外機の設置スペースについて、くわしくは104・117ページ

MUZ-BXV2819/3619, AXV2819/2819S/3619, MUCZ-G2819/3619

単位:mm




配管	液管	フレア接続 $\phi 6.35 (1/4")$
	ガス管	フレア接続 $\phi 9.52 (3/8")$





MUZ-ZXV2219/2519/2819/2819S/3619,
FLV2818, JXV2219/2519/2819/2819S/
3619/3619S/4019S,
BXV4019S/5619S,
AXV3619S/4019S/5619S,
HXV2519/2819S, NXV2219/2519/2819S/
3619S/4019S, KXV2219/2519/2819/
2819S/4019S,
MUCZ-G4019S/5619S,
MULZ-HX2817AS,
RX2817AS/3617AS/4017AS/
5017AS/5617AS,
GX2817AS/3617AS/4017AS/
5017AS/5617AS,
M2217AS/2517AS,
W4017AS/5017AS/5617AS,
MUTZ-2217AS/2517AS/2817AS/
3617AS/4517AS,
MUBZ-2817AS/3617AS/4017AS/5017AS
MUFZ-K2817AS/3617AS/4017AS/
5017AS/5617AS, HK2817AS

単位:mm




配管	液管	フレア接続 $\phi 6.35 (1/4")$
	ガス管	フレア接続 $\phi 9.52 (3/8")$ ※4

※1: MUZ-HXV・NXV・KXV, MULZ-HX,
MUFZ-HKは, 48
※2: MUZ-HXV・NXV・KXV, MULZ-HX,
MUFZ-HKは, $\phi 33$
※3: MUZ-HXV・NXV・KXV, MULZ-HX,
MUFZ-HKのみ
※4: MUFZ-K5617AS, MULZ-RX5617AS・
GX5617AS・VW5617ASは, $\phi 12.7 (1/2")$
※5: MULZ, MUTZ, MUBZ, MUFZは, 23





MUZ-ZXV3619S/4019S, HXV4019S/5619S/6319S, NXV5619S, KXV5619S

単位:mm



配管	液管	フレア接続 $\phi 6.35 (1/4")$
	ガス管	フレア接続 $\phi 9.52 (3/8")$ ※4


※1: MUZ-HXV・NXV・KXVは, 48
※2: MUZ-HXV・NXV・KXVは, $\phi 33$
※3: MUZ-HXV・NXV・KXVのみ
※4: MUZ-HXV6319Sは, $\phi 12.7 (1/2")$



設計・施工用図面(外形図)


*室外機の設置スペースについて、くわしくは104・117ページ

MULZ-RX6317AS、GX6317AS、W6317AS、HX4017AS/5617AS、HW4017AS/5617AS、MUFZ-K6317AS、HK4017AS/5017AS/5617AS 単位:mm




MUZ-FZV4019S/5619S/6319S/7119S/8019S/9019S

単位:mm





MUZ-ZXV5619S/6319S/7119S/8019S/9019S、FLV3618S/4018S/5618S/6318S/7118S、JXV5619S/6319S/7119S、VXV4019S/5619S/6319S/7119S、HXV7119S

単位:mm





* 室外機の設置スペースについて、くわしくは104ページ


單位：mm




单位: mm



单位:mm




※1:MXZ-9017AS/10217ASは、φ12.7(1/2")



融雪用温水ヒートポンプユニット MUSM-60BS/60BGS/M60CGS


単位:mm



■ 室外機の設置スペース (ルームエアコン/ハウジングエアコン/システムマルチ/MELSNOW共通)

室外機の周囲には性能確保や点検・修理のため、以下のスペースが必要です。

※左側面・右側面・背面のうち2方向は開放のこと
※壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。



- ※1: 正面・両側面に障害物がない場合に限り100mm以上あける(MELSNOW、MXZ-6017AS～10217ASを除く。MXZ-6017AS～10217ASは正面・両側面に障害物がない場合に限り500mm以上あける)。
- ※2: MELSNOWは150mm以上。風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
- ※3: 横幅679・699mm機種は100mm以上。MXZ-6017AS～10217ASは原則として開放。背面・両側面・上面に障害物がない場合に限り、500mm以上(MXZ-6017ASは300mm以上)あける。

三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット

MELSNOW

[温水ロードヒーティング用・屋根融雪用]

電気と空気のエネルギーでしっかりゆっくり雪を融かす、家計にやさしい「MELSNOW」。

効率の良いヒートポンプ方式なので、融雪のランニングコストを低く抑えられます。雪かきから解放され、しかも経済的な融雪システムです。



北海道電力株式会社
共同研究品【開放式のみ】

低温水で時間をかけて降り積もる雪を融かします。燃焼系ボイラーと比較し融かすスピードより省エネを優先した商品です。

開放式
MUSM-60BS
MUSM-60BGS

玄関前や駐車場(20～40㎡)の融雪(ロードヒーティング)に最適です。

密閉式
MUSM-M60CGS

屋根融雪(面積90㎡まで)やユニットより融雪面が高い場所(高さ10mまで)の融雪が可能です。






くわしくは当社ホームページをご覧ください。
※通信料はお客様のご負担となります。



システムコントロール

霧ヶ峰は、お客様からの多様なコントロール要望にもお応えできます。

霧ヶ峰は、別売部品のシステム制御用インターフェイス (MAC-333IF)、集中コントローラー、または現地手配のスイッチ回路などにて下記のようなシステムコントロール (応用制御) を行うことができます。

システム名称	制御名称	システムイメージ	対応内容	制御内容	主な使用部材
集中管理 ●戸建て住宅、集合住宅、店舗、ビルなどでエアコン (ルームエアコン、ハウジングエアコン、パッケージエアコン) を特定箇所から集中管理したい。	M-NET制御		エアコンに専用インターフェイス (MAC-333IF) を接続し、パッケージエアコン用のシステムコントローラーと接続します (MAC-820SC/821SC/822SCは使用できません)。	個別の一括運転／停止・運転モード・設定温度・風速・風向※2、タイマー運転を制御できます (ただし、ご使用する集中コントローラーが当該機能を搭載している場合に限り)。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●パッケージエアコン用集中コントローラーなど ●伝送線用給電ユニット
ワイヤードリモコン化 ●老人ホームなどでエアコンをワイヤード化したい。	MAリモコン制御		エアコンに専用インターフェイスを接続し、専用リモコンにてワイヤード化します。	ワイヤードリモコンにより、運転・モード・設定温度・風速・風向※2、タイマー運転を制御できます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●ワイヤードリモコン (MAリモコン)
遠方からの運転／停止 ●無電圧接点スイッチでエアコンを運転／停止したい。	遠方コントロール		エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの運転／停止ができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配)
遠方からの操作禁止／許可 ●無電圧接点スイッチでエアコンの操作を制限したい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	手元リモコン (ワイヤレスリモコン、MEリモコン、MAリモコン) の操作禁止／許可ができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配)
カードキー接続 ●カードキーにより、不在時にエアコンを停止させたい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子とカードキーを接続します。	カードキーによる無電圧接点信号でエアコンを停止させることができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●無電圧接点出力を有するカードキー (現地手配)
コインタイマー接続 ●コインタイマーにより、エアコンの運転に制限をかけたい。	状態出力制御		エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの運転状態を取り出すことができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配) ●DC12V電源 (現地手配)
異常状態の取り出し ●エアコンの異常／正常状態をリレーに出力させたい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの異常状態を取り出すことができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配) ●DC12V電源 (現地手配)
運転状態の表示 ●エアコンの運転／停止状態を遠方より確認したい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの運転状態を表示することができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配) ●DC12V電源 (現地手配)
異常状態の表示 ●エアコンの異常／正常状態を遠方より確認したい。	状態出力制御		エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの異常状態を表示することができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配) ●DC12V電源 (現地手配)

※1：接続システムコントローラー形名により、必要な場合があります。※2：風向制御のない機種は対応できません。

■システムコントロール適応表

○：MAC-333IFが必要です。
×：機能がありません。

形名	用途	ワイヤードリモコン化				
		集中管理 ルームエアコン・ハウジングエアコン ・パッケージエアコンなど (M-NET制御)	MAリモコン使用	MEリモコン使用 ※5	自動運転	遠方 コントロール
MSZ-FZV**19S		○	○※3	○	○※6	○
MSZ-ZXV**19(S)		○	○※3	○	○※6	○
MSZ-FLV**18(S)		○	○※3	○	○※7	○
MSZ-JXV**19(S)		○	○※3	○	○※7	○
MSZ-BXV**19(S)		○	○※3	○	○※7	○
MSZ-AXV**19(S)		○	○※3	○	○※7	○
MSZ-GV**19(S)		○	○※3	○	○※7	○
MSZ-VXV**19(S)		○	○※3	○	○※6	○
MSZ-HXV**19(S)		○	○※3	○	○※6	○
MSZ-NXV**19(S)		○	○※3	○	○※7	○
MSZ-KXV**19(S)		○	○※3	○	○※7	○
MFZ-HK**17AS/K**17AS		○	○※3	○	×	○
MLZ-HX**17AS/HW**17AS		○	○※3	○	×	○
MLZ-RX**17AS※1		○	○※3	○	×	○
MLZ-GX**17AS※1		○	○※3	○	×	○
MLZ-M**17AS※1		○	○※3	○	×	○
MLZ-W**17AS※1		○	○※3	○	×	○
MTZ**17AS※1		○	○※3	○	×	○
MBZ**17AS※1		○	○※3	○	×	○
MSZ**17ZXAS※1		○	○※3	○	×	○
MSZ**17BXAS※1		○	○※3	○	×	○
MSZ**17GXAS※1		○※2	○※4	○※2	×	○
MFZ**17AS※1		○	○※3	○	×	○

※1:システムマルチの室内機をシステムコントロールする場合、室内機すべてにインターフェイスの接続が必要です。 ※2:MAリモコンを併用することはできません。 ※3:パッケージエアコンとの集中管理(M-NET制御)とMAスマートリモコンを併用する場合、MAリモコンの接続は1台のみです(2台接続不可)。なおMAスマートリモコンは併用できません。 ※4:MAリモコンの接続は1台のみです(2台接続不可)。 ※5:別途、伝送線用給電ユニットが必要です。 ※6:運転開始時に「冷房」と「暖房」の運転モードを自動で判定します。詳細は各機種種の取扱説明書をご覧ください。 ※7:設定温度近傍の室温になるよう、冷房/暖房運転を適宜切り替える自動運転です。 ※8:DC12Vの外部電源が必要です。

■システムコントロール(応用制御)用部品 (別売)

	名 称	形 名	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
インターフェイス	システム制御用インターフェイス※9 	MAC-333IF※10	2019年度 FZ・Z・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ 2018年度 FLシリーズ 2017年度 RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形、ZXAS・BXAS・GXASシリーズ、MFZ(システムマルチ用) ※マルチ同一形名室内機(M○○-○○○-IN)にも使用できます。	15,000円
	MAスマートリモコン 	PAR-40MA	システム制御用インターフェイス MAC-333IF ※パッケージエアコンとの集中管理(M-NET制御)とは併用できません。	35,000円
ワイヤードリモコン	MAスムースリモコン 	PAR-26MA2	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	15,000円
	空調冷熱 総合管理システム 	AE-200J	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	270,000円
	空調冷熱 総合管理システム (AE-200J拡張 コントローラー) 	AE-50J ※11	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	270,000円
	システムリモコン 	PAC-SF50AT2	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	165,000円
システムコントローラー	ON/OFFリモコン 	PAC-YT40ANR-W1	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	50,000円

- ※9:システム制御用インターフェイスは105ページ記載の各制御を併用することができます(GXASは、M-NET制御と遠隔制御の機能は使用できますが、併用はできません)。
※10:M-NET制御を使用する場合は、別途、伝送線用給電ユニットが必要な場合があります。
※11:AE-50Jは、AE-200Jと組み合わせて最大200台(AE-50Jが3台必要)まで管理可能です。また、AE-50J単独では使用できません。
●壁掛形ルームエアコン(ビルトインハウジングエアコンを除く)は別売部品のインターフェイスを経由して、MAリモコン(PAR-40MAなど)を接続することにより、以下の自動運転を行うことができます。
①ご家庭でエアコンが設置されているお部屋の温度を一定温度範囲に保つ。 ②停電自動復帰機能との組合せで、停電復帰後速やかに快適な温度環境に戻す(ただし、ブレーカー作動による電源オフの場合を除きます)。
●自動運転の概要は次のとおりです。
①室温が設定温度より一定以上高い状態で一定時間継続したときは冷房運転を行います。 ②室温が設定温度より一定以上低い状態で一定時間継続したときは暖房運転を行います。
③室温が設定温度の一定範囲内に収まっているときは送風運転を行います。

※詳細につきましては、2018年度版システムコントロール商品技術ガイドブックや暮らしと設備の業務支援サイト(WIN²K)をご覧ください。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K


[製品のカatalog・技術情報などはこちら](#)
[三菱電機WIN2K](#)
[検索](#)

■ 工事情報

■ 接続冷媒配管・冷媒追加充填量

■ シングルタイプ

	形 名	接 続 冷 媒 配 管		冷 媒 追 加 充 填 量
		総延長	高低差	
ルームエアコン	2019年度 V XV・HXV・NXV・KXVシリーズ	30m	20m	内外接続配管長が15mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長(m)−5)g
	2019年度 FZ・Z・JXVシリーズ 2018年度 FLシリーズ	20m	15m	内外接続配管長が15mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長(m)−5)g
	2019年度 B XV・AXV・GVシリーズ	20m	15m	内外接続配管長が10mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長(m)−5)g
ハウジングエアコン	2017年度 RXシリーズ	35m	20m	内外接続配管長が10mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長(m)−10)g
	2017年度 G X・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形	30m	20m	内外接続配管長が10mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長(m)−10)g

■ マルチタイプ

	形 名	接 続 冷 媒 配 管			冷 媒 追 加 充 填 量
		全室合計最大長さ	1室あたり最大長さ	高低差	
ハウジングエアコン	MXZ-4617AS・5217AS・5617AS	30m	20m	15m ※1	内外接続配管長が20mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長(m)−20)g
	MXZ-6017AS	50m	25m	15m ※1	内外接続配管長が40mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長(m)−40)g
	MXZ-6817AS・7117AS・8017AS・9017AS・10217AS	80m	25m	15m ※1	内外接続配管長が60mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長(m)−60)g

※1：室外機が室内機より上に設置される場合は高低差10mまで可能です。

■ エアコンの漏洩電流値とブレーカー選定について

弊社家庭用エアコンシングル機は電気用品安全法省令1項(機器単体漏洩電流:1.0mA以下)に、家庭用エアコンマルチ機は同法省令2項(機器単体漏洩電流・機器の定格入力kWあたり2.0mA未満)に準拠しております。したがって、家庭用エアコンを室外機ベースで1台のみ設置する場合には、カタログ、仕様書などに記載されたブレーカー容量に基づき、右表に記したインバータ回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズ、または同等仕様品)のご使用を推奨いたします。


定 格 電 流	15A	20A	30A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ		
定 格 感 度 電 流	30mA		
動 作 時 間	0.1S以内		

室外機を複数台設置する場合で、個々の室外機用として設置する漏電遮断機能付ブレーカーに加えて、その上位に位置する集合体用としてのブレーカーを設置する場合のブレーカー定格電流値は、各室外機ブレーカー容量の総和としてください。なお、集合体用ブレーカーを漏電遮断機能付にした場合、漏洩電流値は各室外機の漏洩電流値総和に電源配線径や配線長に応じて漏洩する電流値が加わりますので、マルチエアコンを複数台接続する場合には上表の推奨値にかかわらず、集合体用ブレーカーが誤作動することのないよう、定格感度電流値選定には十分ご注意ください。

■ 配管・配線再利用チェック

下記のチェックフローに基づき再利用の可否をご判断ください。


■ 既設冷媒配管再利用チェックフロー



■ 冷媒配管肉厚 (mm)

外径	肉厚
φ6.35	0.8
φ9.52	0.8
φ12.7	0.8

■ 既設配線再利用可否チェックフロー



※2:内外接続電線は将来の再利用などを考慮し、φ2.0mmを推奨しますが、下記条件を満たす場合はφ1.6mmも使用できます。
①室内受電(シングル接続)の場合 *最大電流15A以下の機種、かつ内外接続電線長10m以下の場合に限る。
②室外受電(シングル接続/マルチ接続)の場合

■ ハウジングエアコン ドレンアップメカ関連情報

機 種	設定状況	備 考
MLZ	内蔵	室内機底面から最大500mm
MBZ	内蔵	室内機底面から最大500mm
MTZ	オプション(MAC-861DM) ※3	ドレンアップ底面から最大500mm
MFZ-HK・K	オプション(MAC-862DM)	ドレンアップ底面から最大800mm

※3：1対1(シングル)でもマルチでも共通で使用できます。

■異径配管接続可否基準

【A】1：1（シングルタイプの場合）

既設配管		液管 (mm) : 外径		φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ9.52	φ9.52
		ガス管 (mm) : 外径		φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ12.7
ルームエアコン	容量帯 32以下	可否区分		標準接続		○		
		最大内外接続配管長	内受電機	20m※1	20m※4	×		
			許容高低差	15m※1	8m※4			
			チャージレス配管相当長	10m※2	7m※5※6			
	容量帯 36～56	可否区分		標準接続		○		
		最大内外接続配管長	内受電機	20m※1	20m※4	▲		
			許容高低差	15m※1	8m※4			
			チャージレス配管相当長	10m※2	7m※6			
	容量帯 63以上	可否区分		標準接続		△		
		最大内外接続配管長	内受電機	20m	20m※7	▲		
			許容高低差	15m	15m※7			
			チャージレス配管相当長	15m	15m			
ハウジングエアコン	容量帯 50以下	可否区分		標準接続		○		
		最大内外接続配管長	内受電機	30m※3	30m	▲		
			許容高低差	20m	10m			
			チャージレス配管相当長	10m	7m			
	容量帯 56以上	可否区分		標準接続		△		
		最大内外接続配管長	内受電機	30m	30m※8	▲		
			許容高低差	20m	20m			
			チャージレス配管相当長	10m	10m			

※1:MSZ-VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差20m。
※2:MSZ-FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは15m。
※3:MLZ-RX2817AS・RX3617AS・RX4017AS・RX5017ASは35m。
※4:MSZ-VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差10m。
※5:正規仕様でのチャージレス配管相当長が7mの機種については5m。
※6:正規仕様でのチャージレス配管相当長が15mの機種については、10m。
※7:MSZ-VXV・HXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差20m。
※8:MLZ-RX5617AS・RX6317ASは35m。

○は接続可、×は接続不可を示し、上表以外の組合せは原則として接続不可。
△、▲は接続可能ですが、冷房能力はダウン(1%/m)します。
上表のチャージレス配管相当長を超えて最大内外接続配管長までの追加チャージ量は次の計算式で計算してください。
①可否区分 ○、△の場合:20(g/m)×[内外接続配管長(m)－5m]
②可否区分 ▲の場合:50(g/m)×[内外接続配管長(m)－5m]

【B】2：1（マルチタイプで室内機を2台設置する場合）

既設配管		接続可否 ※9	
		46・52・56・60・68・71・80	90・102
液管 (mm) : 外径	φ6.35 φ6.35	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×2～5	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×4
ガス管 (mm) : 外径	φ9.52 φ12.7	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×2～5	〔φ6.35 / φ12.7〕 ×1
配管サイズ 組合せ (セット数)	組合せパターンA	2	—
	組合せパターンB	1	1
	組合せパターンC	—	2

【C】3：1（マルチタイプで室内機を3台設置する場合）

既設配管		接続可否 ※9	
		60	68・71・80
液管 (mm) : 外径	φ6.35 φ6.35	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×3	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×5
ガス管 (mm) : 外径	φ9.52 φ12.7	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×3	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×4
配管サイズ 組合せ (セット数)	組合せパターンA	3	—
	組合せパターンB	2	1
	組合せパターンC	1	2
	組合せパターンD	—	3

【D】4：1（マルチタイプで室内機を4台設置する場合）

既設配管		接続可否 ※9	
		68・71・80	90・102
液管 (mm) : 外径	φ6.35 φ6.35	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×5	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×4
ガス管 (mm) : 外径	φ9.52 φ12.7	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×5	〔φ6.35 / φ12.7〕 ×1
配管サイズ 組合せ (セット数)	組合せパターンA	4	—
	組合せパターンB	3	1
	組合せパターンC	2	2
	組合せパターンD	1	3
	組合せパターンE	—	4

【E】5：1（マルチタイプで室内機を5台設置する場合）

既設配管		接続可否 ※9	
		68・71・80	90・102
液管 (mm) : 外径	φ6.35 φ6.35	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×5	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×4
ガス管 (mm) : 外径	φ9.52 φ12.7	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×5	〔φ6.35 / φ12.7〕 ×1
配管サイズ 組合せ (セット数)	組合せパターンA	5	—
	組合せパターンB	4	1
	組合せパターンC	3	2
	組合せパターンD	2	3
	組合せパターンE	1	4
	組合せパターンF	—	5

※9:表中の○は接続可、×は接続不可。 *上表以外の組合せは原則として接続不可。

点検コード検索システム

ご販売店様向け

症状・原因と処置方法をご確認いただけます。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/fp/tc_top.do


※通信料はお客様の負担となります。

寒冷地・積雪地域で安定した能力を発揮

エアコンの室外機は積雪・風雪などの影響を受けると能力が著しく低下します。

1 設置位置

北側や西側は季節風の影響を受けやすいため、可能な限り季節風のあたりにくい**東側や南側**に設置してください。



2 ドレン水の排水対策

通路付近に設置する場合

ドレン水で地面が凍結しますので、人の通る場所や凍結が起こると問題のある場所への設置は避けてください。

設置のポイント

- ①ドレン水凍結の成長を考慮して地面からの高さを十分とる
- ②地面に流れたドレン水が凍結しても問題のない場所を選定する





室外機を複数台設置する場合

室外機の二段設置は行わないでください。ドレン水で下の室外機が凍結するおそれがあります。

設置のポイント

- 1台ずつ横に並べる



積雪・風雪などによる能力低下を抑えるために、専用の別売部品をご使用ください。

注意!

ドレン水の処理について
寒冷地・積雪地域で室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。
ドレンソケットをご使用の場合は、寒冷地用ドレンソケットをご使用ください。その際、硬質塩ビ管 (VP25) をあわせてご用意ください。

■寒冷地用ドレンソケット

形名:MAC-870DS
希望小売価格(税別):
400円




*一部寒冷地域では、排水路ヒーター(現地手配)などの凍結防止策が必要な場合があります。

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪架台

降雪量の少ない地域向け

セット内容	形名	適用機種	希望小売価格(税別)
据置架台 + 防雪ガード	MOKDNA-R01-G-K	①	31,000円
		②	
		③	
	MOKDNA-R61-G-K	④	37,000円



■MOKDNA-R01-G-K

降雪量の多い地域向け

セット内容	形名	適用機種	希望小売価格(税別)
据置架台 + 防雪フード 3点セット (吹出・吸込側)	MOKDWA-R01-G-K	①	56,000円
		②	
		③	
	MOKDWA-R04-G-K	④	70,000円



■MOKDWA-R01-G-K (室外機への装着例)

壁面設置用

セット内容	形名	適用機種	希望小売価格(税別)
壁面用ブラケット架台 + 防雪フード 2点セット (吹出側・吸込側)	MOKDSA-R01-W-D	①	38,000円
		②	
		③	
	MOKDSA-R04-W-D	④	44,000円



■MOKDSA-R01-W-D (室外機への装着例)

■ズバ暖霧ヶ峰室外機用防雪フード

鋼板製 (標準/耐塩害仕様)


材質:溶融亜鉛メッキ鋼板+粉体焼付塗装

吹出側	形名	適用機種	希望小売価格(税別)
吹出側	MOPAC-R01-F-K	①	16,000円
吸込側 後	MOPAC-R01-B-K		19,000円
吸込側 左	MOPAC-R01-L-K		14,000円
吹出・吸込セット	MOPAC-R01-ST-K		49,000円
吹出側	MOPAC-R02-F-K	②	18,000円
吸込側 後	MOPAC-R02-B-K		21,000円
吸込側 左	MOPAC-R02-L-K		16,000円
吹出・吸込セット	MOPAC-R02-ST-K		55,000円
吹出側	MOPAC-R03-F-K	③	16,000円
吸込側 後	MOPAC-R03-B-K		21,000円
吸込側 左	MOPAC-R03-L-K		16,000円
吹出・吸込セット	MOPAC-R03-ST-K		53,000円
吹出側	MOPAC-R04-F-K	④	16,000円
吸込側 後	MOPAC-R04-B-K		26,000円
吸込側 左	MOPAC-R04-L-K		23,000円
吹出・吸込セット	MOPAC-R04-ST-K		65,000円

鋼板製 (耐重塩害仕様)

材質:溶融亜鉛メッキ鋼板

吹出側	形名	適用機種
吹出側	MOPAC-R01-F-BSG	①
吸込側 後	MOPAC-R01-B-BSG	
吸込側 左	MOPAC-R01-L-BSG	
吹出・吸込セット	MOPAC-R01-ST-BSG	
吹出側	MOPAC-R02-F-BSG	②
吸込側 後	MOPAC-R02-B-BSG	
吸込側 左	MOPAC-R02-L-BSG	
吹出・吸込セット	MOPAC-R02-ST-BSG	
吹出側	MOPAC-R03-F-BSG	③
吸込側 後	MOPAC-R03-B-BSG	
吸込側 左	MOPAC-R03-L-BSG	
吹出・吸込セット	MOPAC-R03-ST-BSG	
吹出側	MOPAC-R04-F-BSG	④
吸込側 後	MOPAC-R04-B-BSG	
吸込側 左	MOPAC-R04-L-BSG	
吹出・吸込セット	MOPAC-R04-ST-BSG	



※2:防雪フード吸込側 後は取り付けられません。

するために。室外機設置の3つのポイント。

以下の内容を確認して正しく設置してください。

3 雪対策 * 必要に応じて防雪フードを取り付けてください。


地上に設置する場合

二段架台※1などを使用し、積雪とドレン水凍結の影響がない高さに設置してください。

※1: 寒冷地では、室外機の設置位置を高くするために使用します。室外機の二段設置は行わないでください。

設置のポイント

- ① 雪で埋もれない場所と高さ
(ドレン水凍結の影響がない場所と高さ)
- ② 落雪や吹きだまりの影響がない場所
- ③ 落雪やつらら落下の影響がない場所





上階・壁面に設置する場合

壁面用据付台※2を使用し、積雪・落雪やつららなどの影響を受けにくい場所に設置してください。

また、ドレン水の排水にも注意してください。

設置のポイント

- ① 雪で埋もれない場所(屋根上に設置しない)
 - ② 落雪やつらら落下の影響がない場所
 - ③ 室外機設置に十分耐える強度がある場所
- * 上記設置条件が困難な場合、地上設置のこと。




バルコニーに設置する場合

一段架台などを使用し、積雪とドレン水凍結の影響がない高さで設置してください。

設置のポイント

- ① 雪で埋もれない場所と高さ
- ② ドレン水凍結の影響がない高さ
- ③ 吹きだまりにならない場所



ステンレス製

材質: SUS304

+ 粉体焼付塗装

適用機種	希望小売価格(税別)	形名	適用機種	希望小売価格(税別)
①	23,000円	吹出側 MOPAC-R01-F-S	①	29,000円
	27,000円	吸込側 後 MOPAC-R01-B-S		34,000円
	20,000円	吸込側 左 MOPAC-R01-L-S		25,000円
	70,000円	吹出・吸込セット MOPAC-R01-ST-S		88,000円
②	26,000円	吹出側 MOPAC-R02-F-S	②	32,000円
	30,000円	吸込側 後 MOPAC-R02-B-S		38,000円
	23,000円	吸込側 左 MOPAC-R02-L-S		29,000円
	79,000円	吹出・吸込セット MOPAC-R02-ST-S		99,000円
③	23,000円	吹出側 MOPAC-R03-F-S	③	29,000円
	30,000円	吸込側 後 MOPAC-R03-B-S		38,000円
	23,000円	吸込側 左 MOPAC-R03-L-S		29,000円
	76,000円	吹出・吸込セット MOPAC-R03-ST-S		96,000円
④	23,000円	吹出側 MOPAC-R03-F-S	④	29,000円
	32,000円	吸込側 後 MOPAC-R04-B-S		40,000円
	28,000円	吸込側 左 MOPAC-R04-L-S		35,000円
	83,000円	吹出・吸込セット MOPAC-R04-ST-S		104,000円

■適用機種

①	MUZ-HXV2519・HXV2819S NXV2219~NXV4019S KXV2219~KXV4019S MULZ-HX2817AS MUFZ-HK2817AS
②	MULZ-HX4017AS・HX5617AS HW4017AS・HW5617AS MUFZ-HK4017AS~HK5617AS
③	MUZ-HXV4019S~HXV6319S NXV5619S~KXV5619S
④	MUZ-VXV4019S~VXV7119S HXV7119S

特 徴

- 室外機に雪が吹き込み、熱交換効率が下がるのを抑えます。
- 銅板製(標準/耐塩害仕様)・銅板製(耐重塩害仕様)・ステンレス製の3種類から設置環境に適したフードをお選びください。
- 組立てにネジを採用しているため、特殊工具は不要です。

据付上のご注意

- 塩素系腐食ガスの発生場所への設置は避けてください。
- 沿岸部などの潮風の影響を受ける場所には耐重塩害仕様をおすすめします。しかし、いかなる環境下でも各仕様は腐食に対して万全ではありません。
- 季節風や台風の影響を受けにくいように据え付けてください。
- 積雪が約50cm以上になった場合には雪下ろしをしてください。
- 防雪フードの取付けネジは定期的に増し締めしてください。

防雪架台、防雪フードに関するお問い合わせ



株式会社 ヤブシタ


住所: 〒060-0006

北海道札幌市中央区北6条西23丁目1-12

電話: 011-624-0022 FAX: 011-624-0026


■ くわしくはホームページをご覧ください。

URL: <http://www.yabushita-kikai.co.jp/>



三菱ルームエアコンの施工性。

三菱ならではの施工性で、エアコンの取付けが簡単に。



1 フロント基板

フロント基板だから
システムコントローラー取付時も
作業が簡単です。



2 ノーティス (おしらせ)

据付板と室内機の左右方向位置が
容易に分かるように、正面ノーティスに
中央フック位置の目印を記載しました。



3 前面端子台

カーテンレールや和室の長押を気に
せず正面から接続できる、内外接続
端子台です。挿入口の拡大 (縦方向
+1mm) や、内外接続線をつかんだと
きの指のスペース拡大 (右側+2mm)
を実現しています。



4 三尺間 対応デザイン

柱間785mm、柱の壁からの高さ25mm
(4寸柱)までの三尺間に設置が可能です。



5 コーナーボックス

本体両側にコーナーボックスを配置。
左配管時におけるドレンホースの状況
確認もしやすい構造です。



6 室内機底面

室内機底面が外せるから、
左配管でも工具が入れやすい
構造です。




7 ドレンホース

ネジ留め不要でドレンホースの抜き差しが可能です。



8 二段フック(据付板)

上部のスペースが少ないときに、一時的に室内機を下段のフックに引っかけることで、据付作業がしやすくなります。



9 スペーサー(梱包材)

梱包材の一部が、左配管時の室内機持ち上げ部品として活用できるので、安定した据付作業が可能です。




10 リモコン設定

簡単なリモコン設定で、お部屋にあわせて室内機を最適に。



*写真はFZ・Zシリーズの画面です。




リモコンから簡単に据付位置を設定できます。

号機設定もリモコン操作でらくらく。基板の設定も不要です。

11 室外機

室外機の取っ手を追加。

階段などの運搬時も持ち運びしやすい。(FZシリーズのみ)



NEW

No.1最小サイズのコンパクト室外機^{※1}

(国内家庭用エアコン2.2kW・2.5kWクラスにおいて。GVシリーズ:2019年2月8日発売 BXV・AXVシリーズ:2019年3月22日発売予定 2019年2月21日現在。)

小型・軽量化の実現により施工の手間を軽減しました。

2018年度モデル BXV・AXV・GVシリーズ
2.2kW・2.5kWクラス



2019年度モデルBXV・AXV・GVシリーズ
2.2kW2.5kW

※1 高さ:453mm × 幅:679mm × 奥行:249mm(サービスパネルおよび脚部の突出しを除く)

※2 MUCZ-G2218:21kg, MUCZ-G2219:19kg

小型・
軽量化



台車などを使えない現場での運搬も容易に行えます。



軽量化を図ることで、高所や作業しづらい場所での取付時の負担を軽減しました。

コンパクトを実現できたそのヒミツは

ポキポキモーター



特許技術を活用した三菱独自の高効率高性能モーターを採用しています。

プロペラファン



コンパクト化のためにファンの形状を見直しました。

三菱ハウジングエアコンの施工性。

新築・増改築のプランにあわせて、しっかり対応。設置自由度の高いハウジングエアコン。


1 室内・室外を選べる受電方式。

室内・室外選択受電方式を採用。設置場所にあわせて受電方式を選べますので、新築・リフォームを問わず、様々な住宅に対応できます。簡単施工で工事もスピーディー。

対応機種：1方向小能力天井カセット形(Mシリーズ)を除くシングルエアコン。Mシリーズは室外受電のみ。

2 作業がしやすい特殊座金。


座金に切り込みと微粘着部材を追加することで、座金の仮固定が可能に。



対応機種：RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、フリービルトイン形

3 3階建住宅にもらくらく対応できる長尺配管。

霧ヶ峰なら、信頼の冷媒回路技術で、最大配管長30m(RXシリーズは35m)、高低差20mまでの配管延長が可能です。美観を考えた設置ができます。




	対応機種：RXシリーズ	対応機種：GX・M・W・K・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形
最大配管長	35m	30m
最大高低差	20m	20m

4 据付けがしやすいスムーズ切り欠き。

天井への据付作業を簡単に。作業時間短縮に貢献します。

対応機種：RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、フリービルトイン形



5 フレキシブルドレン+断熱材レス対応カバーで作業がらくらく。

(写真は1方向天井カセット形)

対応機種：RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、フリービルトイン形




※1:断熱材厚さ20mm対応。

6 ドレンアップメカ内蔵で、らくらく施工。

対応機種：RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、フリービルトイン形

(A)	2017年度モデル 1方向天井カセット形	最大 376mm
	2017年度モデル 1方向小能力天井カセット形	最大 349mm
	2017年度モデル 2方向天井カセット形	最大 391mm
	2017年度モデル フリービルトイン形	最大 300mm



ドレンUP
本体底面より500mm
まで対応可能

別売部品を用いた施工動画は、暮らしと設備の業務支援サイト[WIN²K]の各関連ページにてご覧ください。

※通信費はお客様負担となります。 ※二次元コードから製品紹介ページにアクセスできます。

RX・GX・HXシリーズ

K・HKシリーズ

壁埋込形


フリービルトイン形



7 入替えもらくらく。

室内機のサイズ（幅と奥行）が2015年度モデルと同じなので、天井をはがしたり、開口部分を大きくしたりする必要がなく入替えが簡単です。

対応機種：ハウジングエアコン全機種




開口部に
そのまま
収まります。

8 本体前での配管接続時に便利！スライドレール設置方式採用！

対応機種：壁埋込形




スライドレール
方式採用



据付枠上部の金具（スライドレール）を手前に引き出す。その後、本体を金具に引っかける。



本体正面で配管を接続し、奥に押し込む。



本体を壁（据付枠）の中に押し込み、前面グリルを取り付ける。

9 クリーンヒーターからの入替えが簡単に！

対応機種：K・HKシリーズ

これまでの床置形はクリーンヒーターからの入替えの際、既存の壁穴をふさぎ、新規で穴を開けるなどの施工が必要でした。K・HKシリーズでは、設置パターンにあわせて別売部品などを使用することで、壁穴の再利用が可能※2です。建物への追加工事もなくなるため、より短期間の施工で、美しい仕上がりが入替えが行えます。



従来機種

壁穴の高さがあわないと…

新規で壁穴を開けることが必要




床置形K・HKシリーズ

壁穴の高さがあわなくても…

壁穴の再利用が可能!!

■ 壁穴の位置に応じて選べる別売部品
（くわくは81ページ）
下図①、②、③の範囲にある壁穴は再利用できます。



壁穴の床からの高さ	必要な別売部品	床置形壁掛設置金具	置台	背面パネル	床置用ドレンアップメカ
③ 230~750mm	—	○	○	—	—
② 80~230mm	（どちらかを選択）	○	—	—	—
① 10~80mm	—	—	—	—	—

※2：壁穴の高さにより工事が必要になる場合があります。置台を使用する際に、高さ150mmに配管穴がある場合は、室内機下部と配管の接触を避けるために、別売の背面パネル：MAC-316HPをご使用ください。

10 らくらく配管作業で短工期を実現。

対応機種：RX・GX・M・Wシリーズ、フリービルトイン形

「シングルスパナ配管接続」+「断熱材レス対応カバー」で配管作業がスムーズ（写真はフリービルトイン形）。



「シングルスパナ配管接続」



「断熱材レス対応カバー」



らくらく作業

三菱ハウジングエアコンのリニューアル対応。

入替え時の作業負担も少なく、仕上がり時のインテリア性もより美しく。

2017年度 RX・GX・HXシリーズ

別売のリニューアルパネル用アタッチメント部材を利用すれば、幅広い間口に対応できます。さらにリニューアルパネルも「薄型・フラット&スクエア」。余分な膨らみを抑える新設計になっており、インテリア性にもこだわっています。



間口が覆いきれず天井の張り替えが必要になることも…



間口が覆えてすっきり！

リニューアル前のパネル外形寸法と同等以上のサイズを下記の4タイプの中から選定してください。
リニューアル前のパネルを外したときの跡と組付け時のズレに対しては、調整可能な範囲で行ってください。

●リニューアルパネル（別売）

タイプ	組合せ	パネル外形寸法	最低必要天井開口寸法	形 名	カラー	希望小売価格(税別)
A	化粧パネルのみ使用	24×1,200×424	1,160×384	MAC-R01PW	ホワイト	各30,000円
B	リニューアルパネルのみ使用	24×1,200×480		MAC-R02PB	ベージュ	
C	リニューアルパネル+アタッチメント部材(左右各1個)を使用	24×1,340×480		MAC-R03PM	板 目	各45,000円
D	リニューアルパネル+アタッチメント部材(左右各2個)を使用	24×1,480×480		MAC-R04PT	柱 目	

●リニューアルパネル用アタッチメント部材〈1個〉／〈2個〉（別売）

リニューアルパネル用アタッチメント部材〈1個〉／〈2個〉（別売）はリニューアルパネル（別売）に取り付けることでパネルの幅を広げます。

*同時にリニューアルパネル（別売）のご購入が必要です。

	形 名	カラー	希望小売価格(税別)
アタッチメント部材 〈1個〉	MAC-A01PW	ホワイト	各5,000円
	MAC-A02PB	ベージュ	
アタッチメント部材 〈2個〉	MAC-A03PW	ホワイト	各10,000円
	MAC-A04PB	ベージュ	

アタッチメント部材〈1個〉の場合



アタッチメント部材〈2個〉の場合



*部材〈1個〉は左右両側用に計2個のアタッチメントで、部材〈2個〉は左右両側用に計4個のアタッチメントで構成されています。

旧製品からの対応表

ご使用の機種	リニューアル後の外形寸法	タイプ
MLZ-**KXS、MLZ-RX・GX**JS / 36RS / **RAS / **2AS / 633AS / **5AS MLZ-HX**3S / **5S	高さ24×幅1,200×奥行424mm	A
ご使用の機種	リニューアル後の外形寸法	タイプ
MLH-2501S / 251AFS、MLZ-2810S / 3210S / 2814S / 3214S MLZ-2817S / 3217S / 4017S / 5017S / 2817XS / 28FXS / 32FXS / 40FXS	高さ24×幅1,200×奥行480mm	B
ご使用の機種	リニューアル後の外形寸法	タイプ
MLH-3501S / 4501S / 351AFS / 451AFS / MLZ-4010S / 5011S / 4014S / 5014S / 5010XS	高さ24×幅1,340×奥行480mm	C
ご使用の機種	リニューアル後の外形寸法	タイプ
MLZ-2804S / 3204S / 4004S	高さ24×幅1,480×奥行480mm	D

注意事項

●室外機の寸法および設置に必要な寸法が異なる場合があります。●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。●吊り金具の移設が必要となる場合があります。●既設冷媒配管の利用が可能です。●2017年度RX・GX・HXシリーズはR410Aを採用しています。フレアはR410A対応に切り直してください。また施工用工具はR410A用をご使用ください。●中間接続は絶対に行わないでください。

2017年度 壁埋込形

室内機のサイズが同じなので、壁面をはがしたり、開口部分を大きくする必要がなく前モデルからの入替えが簡単です。

さらに、リニューアルグリルを使用して、現在ご利用になっている当社旧形からのリニューアルができます※1。

壁埋込形用リニューアルグリル(別売)



MAC-778TG 白木



MAC-779TG ホワイト

旧製品からの対応表

MTZ-2211S	グリルの外形寸法	⇒	形 名	カラー	希望小売価格 (税別) 各50,000円	グリルの外形寸法	取付け時の注意 (A)
	スタンダードタイプ 高さ307×幅803×奥行28mm		MAC-770TG	白 木		スタンダードタイプ 高さ391×幅803×奥行14 (+14) mm	
	デラックスタイプ 高さ343×幅839×奥行28mm		MAC-771TG	ホワイト		デラックスタイプ 高さ391×幅839×奥行14 (+14) mm	
			MAC-772TG	白 木			
			MAC-773TG	ホワイト			
MTH-351CS MTH-4020S MTZ-4010S	グリルの外形寸法	⇒	形 名	カラー	希望小売価格 (税別) 各50,000円	グリルの外形寸法	取付け時の注意 (B)
	スタンダードタイプ 高さ407×幅941×奥行20mm		MAC-778TG	白 木		スタンダードタイプ 高さ407×幅941×奥行14 (+14) mm	
	デラックスタイプ 高さ443×幅977×奥行20mm		MAC-779TG	ホワイト		デラックスタイプ 高さ443×幅977×奥行14 (+14) mm	
			MAC-780TG	白 木			
			MAC-781TG	ホワイト			
MTH-251CS MTH-2820S MTZ-2810S	グリルの外形寸法	⇒	形 名	カラー	希望小売価格 (税別) 各50,000円	グリルの外形寸法	取付け時の注意 (B)
	スタンダードタイプ 高さ407×幅806×奥行20mm		MAC-774TG	白 木		スタンダードタイプ 高さ407×幅806×奥行14 (+14) mm	
	デラックスタイプ 高さ443×幅842×奥行20mm		MAC-775TG	ホワイト		デラックスタイプ 高さ443×幅842×奥行14 (+14) mm	
			MAC-776TG	白 木			
			MAC-777TG	ホワイト			
MTZ-2204S MTZ-2804S MTZ-3204S MTZ-4004S	グリルの外形寸法	⇒	形 名	カラー	希望小売価格 (税別) 各50,000円	グリルの外形寸法	取付け時の注意 (C)
	高さ389×幅787×奥行26mm		MAC-782TG	白 木		高さ389×幅787×奥行14 (+14) mm	
			MAC-783TG	ホワイト			

*グリルの奥行は据え付けた際に壁面から出る寸法です。()内は運転時のベーン最大突出し寸法です。

取付け時の注意

- ①リニューアルの際は、既存の据付枠を取り外し、別売の据付枠 形名:MAC-603TWを取り付けてください。
 ②リニューアルの際は、既存の据付枠+別売の据付枠 形名:MAC-603TWを使用します。
 ③リニューアルの際は、既存の据付枠+別売のリニューアル専用据付枠 形名:MAC-604TWを使用します。
 *リニューアルの際には別途補強材が必要になる場合や、開口部の拡大などの施工が必要になる場合があります。
 *くわしくは、壁埋込形リニューアルグリル(別売)および別売の据付枠 形名:MAC-603TW、別売のリニューアル専用据付枠 形名:MAC-604TWの据付工事説明書をご覧ください。

リニューアル専用据付枠(別売)

形 名	希望小売価格(税別)
MAC-604TW	7,000円



※1:一部の機種はリニューアル時に壁穴サイズなどを変更する必要があります。MTZ-**GS・MTZ-**RASは同一サイズのため、原則としてそのまま入替えができます。


配管の洗浄なしで既設配管の再利用が可能。廃材の排出を削減します。

一般的な冷凍機油では既設配管の「洗浄」か「総取替え」が必要です。

洗浄の場合 ※1
施工時間 約290分

総取替えの場合 ※1
施工時間 約150分

※1:当社調べ。



霧ヶ峰なら、
エアコンの取外し&取付けだけ※2。
だからムダな廃材が
発生しない。
※2:ポンプダウンは必要です。

霧ヶ峰なら ※1
施工時間 約90分



三菱のこだわり

そのヒミツは
劣化がほとんどない、
三菱独自の冷凍機油。

エステル油・エーテル油

一般的な冷凍機油（エステル油・エーテル油）は、水分や銹油※3が混じると劣化するため洗浄が不可欠。

※3:R22機種の冷凍機油。



冷凍機油の劣化あり

アルキルベンゼン油

アルキルベンゼン油は銹油などと混じっても劣化がほとんどないので、洗浄レスで問題なし！



冷凍機油の劣化がほとんどない

注意事項

●古いエアコンの取外しの際は、液管バルブを閉じた後、冷房運転を行いポンプダウンを実施してください。配管に残留する冷凍機油の量を少なくできます。●3.6～5.6kW機種は、異径継手を使用して、既設の液管φ6.35、ガス管φ12.7（2分・4分）配管を使用できます。●冷専・一定速機からの配線再利用はできません。

既設配管を 再利用する場合

霧ヶ峰でも、配管洗浄・配管取替工事が必要な場合

1. 圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき

圧縮機の軸受けの焼き付きや、モーター巻き線の焼損を起こした場合、鉄粉が配管内に混入しているため、そのまま使用すると新しいエアコンの冷媒回路中に詰まるおそれがあります。

【判別方法】

配管に残った油を白い布やティッシュで受けた際、灰色系になっているときはモーター焼き付きのおそれがあります（単なる油の劣化は黄色や茶色系になります）。

※モーター焼き付きでない場合でも、油が極端に汚れているときは洗浄か交換が必要です。

2. 配管の肉厚が0.8mm未満のとき（交換が必要です）

R22に対し、R32は動作圧力が高いため、配管の肉厚が薄いと亀裂が入り冷媒漏れの原因となります。エアコン取外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。

※φ15.88の場合、配管肉厚が1.0mm未満であれば、交換が必要です。

※配管肉厚が0.8mm以上の場合でも、フレアはR32に対応した寸法となるよう加工し直してください。またφ12.7やφ15.88の配管を再利用する場合は、フレアナットもR32に対応したものに交換してください。

設置スペースについて（壁掛形ルームエアコン）

<効率の良い運転と点検・修理のために、次のようなスペースが必要です。>

〈室内機〉



	上部	下部※4	左側	右側
FZ・VXVシリーズ	49※5	7※6	20	50
Z・HXVシリーズ	39※5	7※6	20	30
FLシリーズ	39(129)※7	7	20	30
JXV・ZXASシリーズ	39(159)※7	7	20	30
BXVシリーズ	33(124)※7	7	20	30
NXV・BXASシリーズ	38(129)※7	7	20	30
AXVシリーズ	40(138)※7	7	20	30
GVシリーズ	34(109)※7	7	20	40
KXV・GXASシリーズ	33(109)※7	7	20	30

※4:下部にある障害物の奥行きが、FZ・VXVシリーズは95mm、Z・AXV・GV・HXV・KXVシリーズは85mm、FL・JXVシリーズは70mm、BXV・NXVシリーズは110mmを超える場合、吹出し気流がショートサイクルを起こすことがありますので、さらに十分な距離をとってください。


※5:左・後・左下配管時は、下段フックとスペーサーを使用し、必要な場合は、左配管用カバーを外して作業してください。

※6:下段フックを使用しない場合。使用する場合は、FZ・VXVシリーズは36mm以上、Z・HXVシリーズは65mm以上。

※7:()内寸法は、左・後・左下配管時（スペーサー使用時）の場合。

●障害物がある場合の室内機設置条件


障害物の奥行き※4が下記以内であれば、エアコン室内機の設置が可能です。



FZ・VXVシリーズは、95mm以下
Z・AXV・GV・HXV・KXV・GXASシリーズは、85mm以下
BXV・NXV・BXASシリーズは、110mm以下
FL・JXV・ZXASシリーズは、70mm以下

〈室外機〉

室外機（MXZシリーズを除く）の 据付上最小のスペース



※左側面・右側面・背面のうち、2方向は開放のこと。

※上側は原則として開放（正面・両側面に障害物がない限り100mm以上開放のこと）。

※8:風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度増加することがあります。吹出ガイド（別売）を付けたら、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。

※9:壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

各機種ページの見方

冷暖房とも主に20畳 MSZ-FZV6319S(W)

(JISC 9612:2013) (JISC 9612:2005)

単相200V 20A 期間消費電力量 1,702kWh 目標年度 2010年度 省エネ基準達成率 138% 省エネ基準消費効率 6.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m ²)	6.3 (0.6～6.5)	1,780 (105～2,150)
暖房	16～20畳(26～32m ²)	7.1 (0.6～12.0)	1,750 (105～3,710)

低温暖房能力 8.7kW ※3

電源プラグ:㉠ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m

希望小売価格 室内:MSZ-FZV6319S-W-IN 252,000円(税別) 室外:MUZ-FZV6319S 378,000円(税別) 本体希望小売価格 630,000円(税別)

各機種ページでは、以下の情報が掲載されています。

- ① 省エネ基準達成率、年間エネルギー消費効率 (APF) です。
- ② 「消費電力」です。
JIS条件に基づく消費電力です。インバーターエアコンは()内の可変幅で運転します。
- ③ 「運転能力」です。
この数字が大きいほどパワーが強く、広い部屋にも対応できます。
()内の可変幅で効率よく運転します。
- ④ お部屋の広さの「めやす」です。
地域や日当たりなどの条件を考慮して選ぶ必要がありますので、くわしくは販売店にご相談ください。
- ⑤ 「配管の長さ」と「最大高低差」です。
室内機と室外機をつなぐ配管の長さ(冷媒追加充填不要な長さ)、および室内機と室外機の高差の最大値です。
- ⑥ 「電源の条件」です。

〈エアコン畳数のめやす〉

●畳数のめやす

一戸建木造平屋南向きの部屋

冷房	8～12畳 (13～19m ²)
暖房	9～12畳 (15～19m ²)

鉄筋集合住宅中間層南向きの部屋

冷房	8～12畳 (13～19m ²)
暖房	9～12畳 (15～19m ²)

エアコンを設置されるお部屋にあった能力のご参考として、各製品に「畳数のめやす」を表示しています。畳数のめやすに幅があるのは地域やお部屋の構造、気密性、向きなどの条件により冷暖房効果が異なるためです。なお、畳数はあくまでもめやすです。お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただくためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

電源プラグの形状のおしらせ

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V15A（平行）、100V20A（アイエル）、200V15A（タンデム）、および200V20A（エルバー）のコンセント形状が規格化されています。

	単相100V15A	単相100V20A	単相200V15A	単相200V20A
プラグ形状				
コンセント形状				

エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント

1 ご使用になる電源は？

契約種別および容量の変更が必要になることがありますのでお調べください。

単相 100V	単相 200V	三相 200V
一般家庭に多く使われます。	新築の場合に多く使われます。	近くに工場がある場合、一般家庭でもお使いになれることがあります。

2 据え付けたいお部屋の広さは？

最適な冷暖房面積は、エアコンの能力や据え付けのお部屋の条件に応じて決まります。くわしくは「エアコン量数のめやす」をご覧ください。また、お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただくためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

3 そのほかこんなことにもご注意ください

●室内・室外機は高低差15m以内で据え付けてください(8m・10m・20m以内の機種もあります)。
●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどが室内機内部に付着して吹き出すため、機械の異常ではありません。●ドレンホースの途中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がった状態になっていると、ホース内にドレン水がたまり、強風のとき、あるいは高気密住宅で換気扇などをご使用の際、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生する場合があります。対策部品を用意しておりますので必要な場合には販売店にお問い合わせてください。●海浜地区や温泉地帯など特殊な場所でご使用の場合は、販売店にご相談ください。●油の飛まつや油煙のたちこめる

場所(調理場や機械工場など)は、プラスチックの変質破損や金属の腐食が起きることがありますので、ご使用は避けてください。●工場など電圧変動の多いところ、電磁波を発生する病院や作業場でのご使用は避けてください。●屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)のご使用は保証・修理の対象外です。●エアコンの据付けには、専門業者による工事と、それに伴う費用が必要です。この費用は、エアコンの価格には含まれておりません。据付け・電気工事は、据付場所により異なりますので、販売店にご相談ください。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。●電源コードの中間接続・延長コードのご使用・タコ足配線はしないでください。●エアコンを設置する場合は、周囲の構造物との間に若干の空間が必要で、くわしくは販売店にご相談ください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター・ラピッドスタート式など)の近くにエアコンを設置すると、信号を受け付けない場合がありますのでご注意ください。●本カタログ掲載製品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでのご使用は避けてください。●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検清掃をおすすめします。費用については販売店にご相談ください。●紫外線や温度などによりプラスチックが変色することがありますが、製品の機能に影響はありません。●壁掛形ルームエアコン室内機の許容設置の高さは、製品に同梱され、暮らしと設備の業務支援サイト「WINK」にも機種ごとに掲載されている「据付工事説明書」でご確認ください。

ヒートポンプ式エアコンの暖房特性について

1 暖房能力の表示について

本カタログに表示している暖房能力値(kW)は、日本工業規格(JIS C 9612)に定められている外気温7℃・室温20℃で運転した場合を示しています。

2 外気温と暖房能力の関係について

暖房能力は外気温が下がるにつれて低下します。したがって外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。

3 自動霜取り装置について

外気温が下がり、湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効果も下がります。そのため自動霜取り装置が働きますが、この間いったん暖房運転は止まり、もとの運転に戻るまでしばらく時間がかかります。また、霜取りにより溶けた水は、室外機の底から流れ出します。床が濡れると困る場合には、販売店に排水工事をご相談ください。

4 寒冷地でのご使用について

寒冷地でご使用の場合、霜取りにより溶けた水が、室外機の底に凍結して運転できなくなることがあります。室外機凍結防止用ヒーターを設置して、ご使用ください。

5 あたたまるまでの時間について

ヒートポンプ式エアコンは、室内全体をあたためる温風循環方式です。暖房運転を開始してからあたたまるまでしばらく時間がかかります。

6 くわしくは販売店にご相談ください

●能力可変形エアコン(インバーターエアコンなど)について

- 能力可変形エアコンは、冷暖房能力を本カタログに掲載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させますので、快適で効率の良い運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、そのときの外気温、お部屋の広さや構造、方位などにより能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房時、外気温が高いときなど条件が良いときは、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いときなど条件が悪いときは、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

運転音の表示が変わりました

国内家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。くわしくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。http://www.jraia.or.jp/ *試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲の環境により異なります。

〈期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用)〉

JIS C 9612に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、下記の条件の下に運転したときの試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件などにより電力量が変わります。

- 外気温:東京をモデルとしています。
- 設定温度:冷房時27℃/暖房時20℃
- 期間:冷房期間 5月23日～10月4日/暖房期間 11月8日～4月16日
- 時間:6:00～24:00の18時間
- 住宅:JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
- お部屋の広さ:機種に見合った広さのお部屋(右記参照)

冷房能力ランク(kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳数(畳)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

[通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係]

通年エネルギー消費効率(APF)=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

〈省エネ基準達成率の表示について(JIS C 9612:2005適用)〉

[通年エネルギー消費効率(APF)について] 省エネルギー法の評価基準であるAPFは2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量



このマークは製品の通年エネルギー消費効率(APF(JIS C 9612:2005))および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。製品を選択するときのご参考にしてください。

●省エネルギー法目標年度2010年度機種および2012年度機種について表示しています。

目標年度	2010会計年度:冷暖房／壁掛形							
	2012会計年度:上記以外の全機種							
目標基準値 〔APF〕	冷暖房兼用形		～3.2kW	～4.0kW	～5.0kW	～6.3kW	～7.1kW	～28.0kW
	壁掛形	寸法規定	5.8(A)	4.9(C)	5.5(E)	5.0(F)	4.5(G)	
		寸法フリー	6.6(B)	6.0(D)				
		壁掛形以外のもの		5.2(H)	4.8(I)	4.3(J)		
	マルチタイプ		5.4(K)		5.4(L)			5.4(M)

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いといえます。

()内は省エネルギー法に基づく区分名

寸法規定:室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下の機種
寸法フリー:上記以外の機種

エアコン保証期間のお知らせ

■三菱ルームエアコン/三菱ハウジングエアコンの冷媒回路の保証期間は5年です。

冷媒回路	保証期間5年
その他	保証期間1年

*冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体付属配管などを示します。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。

便利な分割払いで快適な生活設計を………三菱電機クレジット(分割払い・ボーナス払い・リボ払い)のご相談は当店です。

保証書は必ずお受け取りください。

この製品には保証書が付いています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

製造番号は、安全確保上重要なものです。

ご購入の際には、製品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。



あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。



警告



当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。
法令違反のおそれや、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。



経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。



安全に関するご注意

～ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください～
●本カタログ掲載製品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存など特殊用途には使用しないでください。製品および食品などの品質低下の原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据付けなど）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。



保証とアフターサービスに関するご注意

●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）への据付工事や改造製品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食は保証の対象外です。●排水工事不良による水漏れは、製品起因外のため保証の対象外です。●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の対象外です。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造切後10年です。



こんな症状はありませんか

- こげくさいニオイがする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。●電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。●架台やつり下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。●室内機から水漏れがする。●運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

使用中

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

室内機内部のクリーニングは、お買上げの販売店にご相談ください。お客様ご自身で実施されますと、故障の原因となるおそれがあります。

フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したもので、製品を選択するときの参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2018年度）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者などに義務付けられています。

使用するフロン類などの種類	GWP値
R32	675
R410A	2,090

■R32冷媒使用機種

フロンラベル A

（簡易ラベル）

対象製品

本カタログに記載のルームエアコン

■R410A冷媒使用機種

フロンラベル B

（簡易ラベル）

対象製品

本カタログに記載のマルチエアコン、ハウジングエアコン

グリーン購入法適合製品

グリーン購入法適合製品について

このマークの付いた製品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した製品です。



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく つないで ムダなく

本カタログに掲載されているすべての製品は、J-Moss（JIS C 0950）グリーンマークの対象製品です。J-Moss（JIS C 0950）の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。くわしくは、ホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss

●地球環境保全への取組み：「エコロジー工事」（真空ポンプ方式によるエアバージ）

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気中に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品カタログ・技術情報などはこちら

三菱電機WIN2K 検索



よくあるご質問 FAQ

*通信料はお客様のご負担となります。

三菱電機空調冷熱ワンコールシステム（365日・24時間受付）

0120-9-24365（無料）

問合せ先がご不明な際は、こちらにおかけください。

「修理のご依頼」「サービス部品のご相談」「技術相談」（技術相談の対応時間は月～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00）

- 製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷の色は実際の製品色とは異なる場合がありますのでご了承ください。
- 本カタログ掲載製品のお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、下記の当社お客さま相談センターにおたずねください。
- 本カタログ掲載製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

Products in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン自主認定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。（一部のハウジングエアコンには適用していません）



三菱電機株式会社 静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱方法

いつもサンキュー 365日

0120-139-365（無料）
（受付時間365日24時間）

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049（有料）

■ご相談対応 平日 9:00～19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

*電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
*電話番号をお確かめの上、お間違のないようおかけください。

●「三菱ルームエアコン霧ヶ峰」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/kirigamine

S-179-8-CA287-D 静1903<IP>



表示を正しく
家電公取協会員

2019年3月作成

●お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

この印刷物は環境に配慮し植物油インキを使用しています。

