

製品仕様

■ ハードウェア仕様

【 MR206B3S-M モデル 】

型 番		MR206B3S-2T06-M	MR206B3S-4T06-M
RAID MODE		Single Drive / 0 / 5 / 6	
容量	RAID 6 設定時	約 8TB	約 16TB
	RAID 5 設定時	約 10TB	約 20TB
	総容量	約 12TB	約 24TB
搭載ドライブ台数		2TB x 6 台	4TB x 6 台
I/O ポート	LAN	RAID 監視用 x 1 ポート	
	USB	USB 3.0 x 1 ポート	
	eSATA	eSATA (SATA II) x 1 ポート	
最大転送レート		USB3.0 : 5Gbps / eSATA : 3Gbps (※理論値)	
キャッシュメモリ容量		256 MB	
電源		AC100 / 240V、50~60Hz	
消費電力	最大時	約 75W / 約 87W (100V / 200V) (※搭載ドライブにより異なります)	
	アイドル時	約 57W / 約 58W (100V / 200V) (※搭載ドライブにより異なります)	
外形寸法		446 mm (幅) x 87 mm (高さ) x 290 mm (奥行き)	
重量		約 10.6 kg (※搭載ドライブにより異なります)	
RoHS 対応		準拠	
添付品		AC100V 用 電源ケーブル (※AC200V 用はオプションです)、 USB3.0 (コア付) ケーブル、セキュリティキー、ゴム足 x 4 取扱説明書 (CD 版)、リファレンス、製品保証書	

■ 使用環境

周囲温度	動作時 : 5 ~ 35 °C 保管時 : - 20 ~ 50 °C
湿度	20 ~ 80 % (結露なきこと)
塵埃	一般事務室のみ