

ネットワークカメラ (NC-1000)

1.概要

ネットワークカメラNC-1000は、屋内固定型の1.2Mピクセルカメラであり、MELOOK3レコーダー等に接続して使用します。（*MELOOK3レコーダーとの組合せ時、一部使用できない設定があります。）

2.仕様

■ カメラ部

(1)	撮像素子	1/3 型 CMOS センサー
(2)	有効画素数	1280(H) × 960(V) …約 123 万画素
(3)	画像サイズ	1280 × 960(SXVGA), 1280 × 720(HD), 640 × 480(VGA), 640 × 360, 320 × 180
(4)	ダイナミックレンジ	WDR 有り(ON/OFF のみ、階調補正方式)
(5)	電子ズーム	無し
(6)	電子シャッタ	(50Hz)1/25 秒, 1/50 秒, 1/100 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/750 秒 1/1000 秒, 1/2000 秒, 1/4000 秒, 1/10000 秒 (60Hz)1/30 秒, 1/60 秒, 1/100 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/750 秒 1/1000 秒, 1/2000 秒, 1/4000 秒, 1/10000 秒
(7)	電子増感	無し
(8)	自動電子増感機能	無し
(9)	デジタル増感	無し
(10)	ノイズリダクション	有り
(11)	最低被写体照度	0.2 lx(カラー、電子シャッタ 1/60 秒、AGC 最大)
(12)	使用レンズ	約 3.3 倍バリアフォーカルレンズ(レンズ一体型)
(13)	焦点距離	2.7~9.0mm
(14)	画角	水平: 32.2° (TELE)~ 95.9° (WIDE) 垂直: 18.3° (TELE)~ 53.1° (WIDE) (1280 × 720時)
(15)	フリッカ補正機能	有り(50Hz, 60Hz)
(16)	逆光補正機能	有り(エリア選択)
(17)	ホワイトバランス	自動1(通常), 2(水銀灯対応), 3(ナトリウム灯対応), 4(全引きこみ)
(18)	エリア選択式 AWB	無し
(19)	イージーシーンフィッティング機能	無し
(20)	モーションディテクト機能	有り(通知 I/F は三菱独自方式.)
(21)	いたずら検知	無し
(22)	プライバシーゾーン機能	有り
(23)	音声入力	内蔵マイク/外部マイク切換による
(24)	音声符号化	G.711 (μ-law)
(25)	ローカルモニタ出力機能(画角調整用)	有り(NTSC/PAL コンポジット出力)
(26)	AV 同期	非同期
(27)	ONVIF	対応 ※Profile S 非対応(MJPEG 配信機能なし)

■ 画像配信部

(28)	画像圧縮形式	H.264(Main Profile)、CBR/VBR
(29)	フレームレート	最大 15 フレーム/秒 フレームレート選択: 1、2、5、10、15 [fps]
(30)	ビットレート(H.264)	HD : 256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps HVGAW: 128kbps, 256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps
(31)	ビットレート(音声)	64kbps 固定(サンプリング周波数: 8kHz)
(32)	ネットワーク I/F	100Base-TX/10Base-T, RJ-45 コネクタ
(33)	最大伝送距離	100 m(UTP Cat5e 使用時)

■ その他

(34)	使用温度、湿度	動作温度: -10~50°C、湿度: 85%RH 以下
(35)	電源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
(36)	消費電力	PoE クラス 1(0.44~3.84W)
(37)	塗装色	オフホワイト
(38)	構造	屋内用
(39)	外形寸法	60(W) × 160(D) × 60(H)mm(レンズカバー含む、突起部除く)
(40)	質量	270g 以下
(41)	付属品	設置ガイド/保証書、取扱説明書(CD)