

MELOOK3同軸タイプドーム型カメラ (NC-8620)

1.概要

NC-8620は、同軸ケーブルにて映像のデジタル伝送を行う屋内ドーム型の2.0Mピクセルカメラであり、MELOOK3同軸タイプレコーダー(NR-8200等)に接続して使用します。

*MELOOK3レコーダーとの組合せ時、一部使用できない設定があります。

2.仕様

■ カメラ部

(1)	撮像素子	1/2.8型 CMOS センサー
(2)	有効画素数	1920(H) × 1080(V) …約 208 万画素
(3)	画像サイズ	1920 × 1080(Full HD)、1280 × 960(SXVGA)、1280 × 720(HD) 640 × 360(HVGAW)、320 × 180
(4)	ダイナミックレンジ	SFVⅢ機能有り
(5)	電子ズーム	最大 16 倍
(6)	電子シャッター	1/30 秒, 3/100 秒, 1/50 秒, 1/60 秒, 1/100 秒, 1/120 秒, 1/250 秒 1/400秒, 1/500秒, 1/1000秒, 1/2000秒, 1/4000秒, 1/10000秒
(7)	電子増感	最大 16 倍
(8)	自動電子増感機能	有り
(9)	デジタル増感	最大 16 倍
(10)	ノイズリダクション	有り
(11)	最低被写体照度	0.03 lx(カラー、デジタル増感 16 倍)、0.002 lx(カラー、電子増感 16 倍) *オプションのクリアドーム装着時
(12)	使用レンズ	3 倍バリフォーカルレンズ(レンズ一体型)
(13)	焦点距離	3~9mm
(14)	画角	水平:95.9° ~ 32.1° 垂直:48.6° ~ 18.0°
(15)	画角調整角度	パン: ±175° チルト: 0° (真下方向) ~ 70° (水平方向) レンズ回転: ±90°
(16)	フリッカ補正機能	有り(50Hz, 60Hz)
(17)	逆光補正機能	有り(エリア選択式プリセッtabl逆光補正機能)
(18)	ホワイトバランス	自動/手動/ロック
(19)	エリア選択式 AWB	有り
(20)	イージーシーンフィッティング機能	有り
(21)	モーションディテクト機能	有り
(22)	いたずら検知	有り
(23)	プライバシーゾーン機能	有り
(24)	音声入力	内蔵マイク
(25)	音声符号化	G.711(μ-Law)信号/AAC-LC(選択)
(26)	ローカルモニタ出力機能(画角調整用)	有り(HDMI Mini Type C 出力) *HDMI 映像出力時は、ネットワーク出力が最大 5fps となります。 連続での映像出力は推奨いたしません。

■ 画像配信部

(27)	画像圧縮形式	H.264(特定領域部分符号化機能あり)/M-JPEG CBR/VBR
(28)	フレームレート	最大 30 フレーム/秒 フレームレート選択: 1、2、3、5、10、15、30 [fps]
(29)	ビットレート(H.264)	*フレームレートとの組合せで設定できるビットレートは変化します。 Full HD : 512kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps, 5Mbps, 6Mbps, 8Mbps HD : 256kbps, 512kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps HVGAW : 128kbps, 256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps *レコーダーとの組合せ時ビットレートの設定に制限がある場合があります。
(30)	圧縮率(M-JPEG)	HD : 1/20 最大 2[fps] 320 × 180 : 1/15

- (31) ビットレート(音声) AAC-LC : 64 kbps 固定(サンプリング周波数: 24kHz)
 μ -Law G.711(μ -Law): 64kbps 固定(サンプリング周波数: 8kHz)
- (32) 最大伝送距離 500m(5C-2V 使用、給電あり時)

■ その他

- (33) 同軸コネクタ BNC メス×1、75 Ω
- (34) 使用温度、湿度 動作温度: -10°C~+50°C
湿度: 80%RH 以下(但し結露しないこと)
- (35) 電源 同軸多重方式
- (36) 消費電力 6W以下
- (37) 塗装色 オフホワイト
- (38) 構造 屋内用
- (39) 外形寸法 $\phi 120 \times 108(H)$ mm
- (40) 質量 570g 以下
- (41) 付属品 取扱説明書/保証書 1部