

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	UL489Listed ノーヒューズ遮断器 NF50-SMU
----	-----------------------------------

NF50-SMU 適合圧着端子拡大に伴う名板変更のお知らせ

ご愛用いただいております UL489Listed ノーヒューズ遮断器 NF50-SMU の適合圧着端子拡大に伴い、名板の表示内容を下記の通り変更いたします。

記

1. 対象機種

UL489Listed ノーヒューズ遮断器 NF50-SMU

2. 変更内容

側面名板に記載の適合圧着端子形番に、“V1.25-5” および “V1.25-5NS” を追記します。

変更前	変更後
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">側面名板</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>JAPAN SOLDERLESS TERMINAL MFG. Cat.#:R1.25-5,R2-5,2-M5,V2-5,V2-M5 R5.5-5,V5.5-5,R8-5,R14-5,14-NK5</p> <p>NICHIFU TERMINAL IND. Cat.#:R1.25-5,R2-5,R2-5M,2-5M,R3.5-5S R3.5-5L,3.5-5S,3.5-5L,R5.5-5N R5.5-5S,R5.5-5,5.5-5N,5.5-5S R8-5S,R8-5,R14-5S,R14-5,22-5S</p> <p>WIRE SIZE:18-4AWG 75°C CU ONLY TIGHTENING TORQUE:18Lb.-in.(2N·m)</p> <p>LN470N628-1 CRIMP TERMINALS </p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">側面名板</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>JAPAN SOLDERLESS TERMINAL MFG. Cat.#:R1.25-5,V1.25-5,V1.25-5NS,R2-5 2-M5,V2-5,V2-M5,R5.5-5,V5.5-5 R8-5,R14-5,14-NK5</p> <p>NICHIFU TERMINAL IND. Cat.#:R1.25-5,R2-5,R2-5M,2-5M,R3.5-5S R3.5-5L,3.5-5S,3.5-5L,R5.5-5N R5.5-5S,R5.5-5,5.5-5N,5.5-5S R8-5S,R8-5,R14-5S,R14-5,22-5S</p> <p>WIRE SIZE:18-4AWG 75°C CU ONLY TIGHTENING TORQUE:18Lb.-in.(2N·m)</p> <p>LN470N628-2 CRIMP TERMINALS </p> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">追加 </p>

3. 変更理由

ビニル絶縁付丸形端子を適合圧着端子に追加します。

4. 変更時期

2010年10月生産分より変更いたします。

(ただし、在庫の関係上若干前後することがありますのでご了承願います。)

以上

扱 整理番号	A 山-926	日付	平成22年03月 三菱電機(株)福山製作所	件名	UL489Listed ノーヒューズ遮断器 NF50-SMU 適合圧着端子拡大のお知らせ
-----------	------------	----	--------------------------	----	---