

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
----	-----------------

WS-V シリーズ(F Style 32～63A フレーム) 端子ねじ 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております WS-V シリーズ(F Style 32～63A フレーム)の端子ねじについて、下記の通り仕様を変更いたしますのでお知らせします。

記

1. 対象機種



WS V シリーズ(F Style32～63A フレーム)

(1)ノーヒューズ遮断器: NF32-SVF, NF63-CVF, NF63-SVF

(2)漏電遮断器: NV32-SVF, NV63-CVF, NV63-SVF

2. 変更内容

端子ねじ仕様変更

	変更前		変更後																																																																									
	60A, 63A	50A 以下	60A, 63A	50A 以下																																																																								
ねじ仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・プラマイなべねじ M6x14 ・平座金 6 ・ばね座金 6 	<ul style="list-style-type: none"> ・プラマイなべねじ M5x14 ・平座金 5 ・ばね座金 5 	<ul style="list-style-type: none"> ・平座金,ばね座金組込み プラマイなべねじ M6x14 	<ul style="list-style-type: none"> ・平座金,ばね座金組込み プラマイなべねじ M5x14 																																																																								
ねじ梱包袋の印刷内容	<p>部品明細 PARTS LIST</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名</th> <th>個数</th> <th>Quantity</th> </tr> <tr> <th>Parts name</th> <th>2P</th> <th>3P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラマイねじ M6x14</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Pan-head screw</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>ばね座金 6</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Spring washer</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>平座金 6</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Plain washer</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>適正締付けトルク 2.5～4 N・m で締付けてください。 Recommended torque is 2.5～4 N・m.</p> <p style="text-align: right;">63 LN333N673H02</p> <p>印刷色:赤</p>	部品名	個数	Quantity	Parts name	2P	3P	プラマイねじ M6x14	4	6	Pan-head screw	4	6	ばね座金 6	4	6	Spring washer	4	6	平座金 6	4	6	Plain washer	4	6	<p>部品明細 PARTS LIST</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名</th> <th>個数</th> <th>Quantity</th> </tr> <tr> <th>Parts name</th> <th>2P</th> <th>3P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラマイねじ M5x14</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Pan-head screw</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>ばね座金 5</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Spring washer</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>平座金 5</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Plain washer</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>適正締付けトルク 2～3 N・m で締付けてください。 Recommended torque is 2～3 N・m.</p> <p style="text-align: right;">63 LN333N673H01</p> <p>印刷色:黒</p>	部品名	個数	Quantity	Parts name	2P	3P	プラマイねじ M5x14	4	6	Pan-head screw	4	6	ばね座金 5	4	6	Spring washer	4	6	平座金 5	4	6	Plain washer	4	6	<p>部品明細 PARTS LIST</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名</th> <th>個数</th> <th>Quantity</th> </tr> <tr> <th>Parts name</th> <th>2P</th> <th>3P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平座金組込みのプラマイねじ M6x14</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Pan-head screw with captive washer</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>不完全ねじ部を短くした特殊ねじです。他のねじを使用しないでください。 適正締付けトルク 2.5～4 N・m で締付けてください。 Use the enclosed screws. Recommended torque is 2.5～4 N・m.</p> <p style="text-align: right;">63 LN333N673H04</p> <p>印刷色:緑</p>	部品名	個数	Quantity	Parts name	2P	3P	平座金組込みのプラマイねじ M6x14	4	6	Pan-head screw with captive washer	4	6	<p>部品明細 PARTS LIST</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名</th> <th>個数</th> <th>Quantity</th> </tr> <tr> <th>Parts name</th> <th>2P</th> <th>3P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平座金組込みのプラマイねじ M5x14</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Pan-head screw with captive washer</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>不完全ねじ部を短くした特殊ねじです。他のねじを使用しないでください。 適正締付けトルク 2～3 N・m で締付けてください。 Use the enclosed screws. Recommended torque is 2～3 N・m.</p> <p style="text-align: right;">63 LN333N673H03</p> <p>印刷色:青</p>	部品名	個数	Quantity	Parts name	2P	3P	平座金組込みのプラマイねじ M5x14	4	6	Pan-head screw with captive washer	4	6
部品名	個数	Quantity																																																																										
Parts name	2P	3P																																																																										
プラマイねじ M6x14	4	6																																																																										
Pan-head screw	4	6																																																																										
ばね座金 6	4	6																																																																										
Spring washer	4	6																																																																										
平座金 6	4	6																																																																										
Plain washer	4	6																																																																										
部品名	個数	Quantity																																																																										
Parts name	2P	3P																																																																										
プラマイねじ M5x14	4	6																																																																										
Pan-head screw	4	6																																																																										
ばね座金 5	4	6																																																																										
Spring washer	4	6																																																																										
平座金 5	4	6																																																																										
Plain washer	4	6																																																																										
部品名	個数	Quantity																																																																										
Parts name	2P	3P																																																																										
平座金組込みのプラマイねじ M6x14	4	6																																																																										
Pan-head screw with captive washer	4	6																																																																										
部品名	個数	Quantity																																																																										
Parts name	2P	3P																																																																										
平座金組込みのプラマイねじ M5x14	4	6																																																																										
Pan-head screw with captive washer	4	6																																																																										

端子ねじの出荷形態(袋詰め同梱)は変わりません。

3. 変更理由

ねじの標準化および配線作業の作業性改善のため仕様変更しました。

4. 変更時期

2011年1月生産分より

(但し、在庫の関係上若干前後する事がありますのでご了承ください。)

以上

扱	A	日付	2010年11月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 端子ねじ 仕様変更のお知らせ
整理番号	山 - 952		三菱電機(株)福山製作所		