







快適な機能が充実のハイスペックシリーズ。機能やお湯の容量でわが家にぴったりをお選びいただけます。

仕向地		一般地向け		
シリーズ名称		Pシリーズ Premium Series		
給湯スタイル		フルオートW追いだし		
角型		タイプ 550L 主に5~7人用	SRT-P554UB 希望小売価格 1,065,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.3※2	SRT-P554B 希望小売価格 1,015,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.3※2
		タイプ 460L 主に4~5人用	SRT-P464UB 希望小売価格 1,000,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.8※2	SRT-P464B 希望小売価格 950,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.8※2
		タイプ 370L 主に3~4人用	SRT-P374UB 希望小売価格 930,000 円(税別) 年間給湯保温効率 4.0※2	SRT-P374B 希望小売価格 880,000 円(税別) 年間給湯保温効率 4.0※2
システム形名		タイプ 180L 主に1~4人用		
		タイプ 430L 主に4~5人用		
薄型		タイプ 370L 主に3~4人用		
	対応リモコン		ホットあわー用リモコンセット RMCB-H4SE	希望小売価格 40,000 円(税別)
機能	快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴 P11	ホットあわー	
		パワフルな出湯量 P15	ハイパワー給湯	
	清潔機能	ふる配管自動洗浄 P13	バブルおそうじ	
	ふろ熱回収	残り湯の熱をムダなく活用 P10	ホットリターン※3	
	機器連携	三菱太陽光発電システムと連携し天気に応じてわき上げ P17	お天気リンクAI	
	時短機能	通常よりも速く湯はり P16	お急ぎ湯はり	
	断熱	真空断熱材採用 P9	真空断熱材(貯湯ユニット)※4	
	HEMS	外出先からスマホ等で遠隔操作可 P64	三菱HEMS	
	耐震クラス	もしもの時に備えて P21	耐震クラスS(地上階(1階)設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)	

※1:コンパクトエコキュート(SRT-S182)はフルオート追いだしになります。年間給湯保温効率(JIS)はJIS C 9220:2011に基づいています。 ※2:年間給湯保温効率(JIS)はJIS C 9220に基づいています。ふろ熱回収機能(ホットリターン)があるものは、機能を用いて測定した値です。 ※3:[一般地]Pシリーズは460L/370Lのみ。Sシリーズは角型の460L/370Lで、形名に「A」が付く機種除く。 ※4:[一般地]Pシリーズは460L/370Lのみ。Sシリーズは角型の460L/370Lのみ。370Lで、形名に「A」が付く機種除く。貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名に「D」が入る機種(エマージェンシーストップ機能付)をお選びください。耐塩害仕様については受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より40,000円高)。







上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが別途必要になります。

形名の見方	
(システム形名)	
SRT-P	①
K	②
55	③
4	④
U	⑤
A	⑥
B	⑦
Z	⑧
D	⑨
-BS	⑩

省エネ基準達成率の表示について
このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考してください。 ※省エネルギー法目標年度2017年度機種について表示しています。三菱エコキュートは全機種においてグリーンのeマーク対応です。

〈記号、数字の意味〉
①時間別電灯対応通電制御型 ②機種[P:フルオート追いだし、ホットあわー付き、バブルおそうじ付き、S:フルオート追いだし、バブルおそうじ付き、W:フルオート追いだし、C:エコオート、N:給湯専用] ③仕向地[K:寒冷地、□:一般地] ④タンク容量[55:550L、46:460L、43:430L、37:370L、30:300L、20:205L、18:177L] ⑤シリーズ番号[4:18年度モデル、2:16年度モデル、□:14年度モデル] ⑥ハイパワー給湯対応[U:ハイパワー給湯、□:高圧力型] ⑦Sシリーズ内仕様[A:ミドル効率] ⑧ホットあわー機能有無[B:有り、□:無し] ⑨本体形状[Z:薄型、□:角型] ⑩エマージェンシーストップ機能有無[D:有り、□:無し] ⑪特定専用仕様[BS:耐塩害仕様]

全機種において耐塩害仕様対応をいたします。納期は◆マークの形名で一般地向け機種と同等、その他の形名で受注後約2~3か月かかります。

仕向地		一般地向け		
シリーズ名称		Sシリーズ Special Series		
給湯スタイル		フルオートW追いだし※1		
角型		タイプ 550L 主に5~7人用	SRT-S554U 希望小売価格 1,045,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.2※2	SRT-S554 希望小売価格 995,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.2※2
		タイプ 460L 主に4~5人用	SRT-S464U 希望小売価格 970,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.7※2	SRT-S464 希望小売価格 920,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.7※2
		タイプ 370L 主に3~4人用	SRT-S374U 希望小売価格 890,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.7※2	SRT-S374 希望小売価格 840,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.7※2
システム形名		タイプ 180L 主に1~4人用		SRT-S182 希望小売価格 718,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.1※1
		タイプ 430L 主に4~5人用		
薄型		タイプ 370L 主に3~4人用		
	対応リモコン		インターホンタイプリモコンセット RMCB-D4SE	希望小売価格 40,000 円(税別)
機能	快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴 P11	ホットあわー	
		パワフルな出湯量 P15	ハイパワー給湯	
	清潔機能	ふる配管自動洗浄 P13	バブルおそうじ	
	ふろ熱回収	残り湯の熱をムダなく活用 P10	ホットリターン※3	
	機器連携	三菱太陽光発電システムと連携し天気に応じてわき上げ P17	お天気リンクAI	
	時短機能	通常よりも速く湯はり P16	お急ぎ湯はり	
	断熱	真空断熱材採用 P9	真空断熱材(貯湯ユニット)※4	
	HEMS	外出先からスマホ等で遠隔操作可 P64	三菱HEMS	
	耐震クラス	もしもの時に備えて P21	耐震クラスS(薄型を除く地上階(1階)設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)	

耐塩害仕様(受注生産) 三菱エコキュート全機種を、耐塩害仕様にご対応いたします。


三菱エコキュートは、塩害が心配な臨海地域の強い味方です。この耐塩害仕様なら、屋外に設置する場合でも優れた防錆効果を発揮して、気になる潮風をブロックします。耐塩害仕様(受注生産)をお選びください。

耐塩害仕様(-BS)の納期は、受注後約2~3か月程度かかります。 ◆マークの形名については、一般地向け機種と同等の納期で対応いたします。

■耐塩害仕様の設置について
「耐塩害仕様」は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。【お願い】耐塩害仕様を使用した場合でも発錆に対して万全ではありません。設置やメンテナンスに際しては下記事項に留意願います。
①海水及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置をしてください。
②外装パネルに付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置をしてください。
③海岸地域での据付品については、付着した塩分等を除去するために、定期的に水洗いをしてください。
④機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて部品交換等を実施してください。
⑤基礎部分については排水性を確保してください。

直接潮風が当たらないところ 直接潮風が当たるところ

設置場所が海から離れていたり、潮風も建物等でさえぎられるところ。



■設置距離目安
直接潮風が当たらないところ。

設置距離目安	300m	設置距離目安 500m	1km	備考
①内海に面する地域	耐塩害仕様	標準品	耐塩害仕様	耐塩害仕様
②外洋に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様
③沖積、扇状地	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様

海により近く、潮風が直接当たりやすいところ。










■設置距離目安
直接潮風が当たるところ。

設置距離目安	300m	設置距離目安 500m	1km	備考
①内海に面する地域	耐塩害仕様	標準品	耐塩害仕様	耐塩害仕様
②外洋に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様
③沖積、扇状地	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様

-耐塩害仕様では対応できません

シンプルなベーシックタイプもご用意。寒冷地にも、選べる豊富なラインアップ。

仕向地		一般地向け		
シリーズ名称		Aシリーズ Assort Series		
給湯スタイル		フルオートW追いだき※1	エコオート	給湯専用
角型	 タイプ 550L 主に 5〜7人用			SRT-N554 希望小売価格 855,000 円(税別) 年間給湯効率 3.0※2
	 タイプ 460L 主に 4〜5人用	SRT-W464 希望小売価格 870,000 円(税別) 年間給湯効率 3.3※2	SRT-C464 希望小売価格 785,000 円(税別) 年間給湯効率 3.2※2	SRT-N464 希望小売価格 765,000 円(税別) 年間給湯効率 3.2※2
	 タイプ 370L 主に 3〜4人用	SRT-W374 <small>エマスト付受注生産可</small> 希望小売価格 790,000 円(税別) 年間給湯効率 3.3※2	SRT-C374 希望小売価格 715,000 円(税別) 年間給湯効率 3.2※2	SRT-N374 希望小売価格 685,000 円(税別) 年間給湯効率 3.2※2
	 タイプ 300L 主に 2〜4人用	SRT-W304D 希望小売価格 760,000 円(税別) 年間給湯効率 3.0※2		SRT-N304D <small>エコキュート ライト</small> 希望小売価格 611,000 円(税別) 年間給湯効率 2.8※1 <small>少人数世帯・ワンルーム向け</small>
コンパクトエコキュート	※1  タイプ 200L/180L 主に 1〜4人用	SRT-W182 <small>エマスト付受注生産可</small> 希望小売価格 693,000 円(税別) 年間給湯効率 3.1※1	SRT-C20D <small>受注生産品 (ローボディタイプ)</small> 希望小売価格 685,000 円(税別) 年間給湯効率 3.1※1	SRT-N182D 希望小売価格 611,000 円(税別) 年間給湯効率 2.8※1 <small>少人数世帯・ワンルーム向け</small>
	 タイプ 430L 主に 4〜5人用	SRT-W434Z 希望小売価格 930,000 円(税別) 年間給湯効率 2.8※2		
	 タイプ 370L 主に 3〜4人用	SRT-W374Z 希望小売価格 860,000 円(税別) 年間給湯効率 2.8※2		
対応リモコン		インターホンタイプリモコンセット RMCB-D4SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	インターホンタイプリモコンセット(180L用) RMCB-D182SE 40,000 円(税別) インターホンタイプリモコンセット(200L用) RMCB-D20SE 40,000 円(税別)	給湯専用リモコン RMCB-N4 18,000 円(税別) 給湯専用リモコン(180L用) RMCB-N182 20,000 円(税別)
機能	快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴 P11 パワフルな出湯量 P15		
	清潔機能	風呂配管自動洗浄 P13 残り湯の熱をムダなく活用 P10		
	機器連携	三菱太陽光発電システムと連携し天気に応じてわき上げ P17	お天気リンクAI (コンパクトエコキュート、エコキュートライトは除く)	
	時短機能	通常よりも速く湯はり P16		
	断熱	真空断熱材採用 P9		
	HEMS	外出先からスマホ等で遠隔操作可 P64	三菱HEMS (コンパクトエコキュート、エコキュートライトは除く)	
	耐震クラス	もしもの時に備えて P21	耐震クラスS (薄型を除く地上階(1階)設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)	

※1:コンパクトエコキュート(SRT-W182、W182D、WK182D)はフルオート追いだきになります。年間給湯(保温)効率(JIS)、寒冷地年間給湯(保温)効率(JIS)は、JIS C 9220:2011に基づいています。 ※2:年間給湯(保温)効率(JIS)、寒冷地年間給湯(保温)効率(JIS)は、JIS C 9220に基づいています。ふろ熱回収機能(ホットリターン)があるものは、機能を用いて測定した値です。 ※3:[寒冷地]Pシリーズの460L/370Lのみ。 ※4:[寒冷地]Pシリーズは460L/370Lのみ。Sシリーズは460Lのみ。貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名にDが入る機種(エマージェンシーストップ機能付)をお選びください。 ※マークの機種はエマージェンシーストップ機能つき受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より10,000円高)。形名にDが入ります。また納期はご注文後約1.5〜2か月かかります。 ※耐震仕様については受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より40,000円高)。

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売りリモコンが別途必要になります。

全機種において耐震仕様対応をいたします。納期は受注後約2〜3か月かかります。

寒冷地向け						
Pシリーズ Premium Series	Sシリーズ Special Series			Aシリーズ Assort Series		
フルオートW追いだき	フルオートW追いだき			フルオートW追いだき※1	給湯専用	
SRT-PK554UBD 希望小売価格 1,105,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2	SRT-SK554U 希望小売価格 1,085,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2	SRT-SK554D 希望小売価格 1,045,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2	SRT-SK554 希望小売価格 1,035,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2			
SRT-PK464UBD 希望小売価格 1,035,000 円(税別) <small>(ホットリターン)</small> 寒冷地年間給湯効率 3.2※2	SRT-SK464U 希望小売価格 985,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.9※2	SRT-SK464D 希望小売価格 945,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.9※2	SRT-SK464 希望小売価格 935,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.9※2	SRT-WK464D 希望小売価格 905,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2	SRT-WK464 希望小売価格 895,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2	SRT-NK464D 希望小売価格 830,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2
SRT-PK374UBD 希望小売価格 975,000 円(税別) <small>(ホットリターン)</small> 寒冷地年間給湯効率 3.4※2	SRT-SK374U 希望小売価格 905,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.9※2	SRT-SK374D 希望小売価格 865,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.9※2	SRT-SK374 希望小売価格 855,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.9※2	SRT-WK374D 希望小売価格 835,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2	SRT-WK374 希望小売価格 825,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2	SRT-NK374D 希望小売価格 760,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2
				SRT-WK182D 希望小売価格 753,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.5※1		SRT-NK182D <small>エコキュート ライト</small> 希望小売価格 661,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.5※1 <small>少人数世帯・ワンルーム向け</small>
<p>省エネ基準達成率の表示について このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。 ※省エネルギー法目標年度2017年度機種について表示しています。 三菱エコキュートは全機種においてグリーンのeマーク対応です。</p>						
ホットあわりリモコンセット RMCB-H4SE 希望小売価格 40,000 円(税別)		インターホンタイプリモコンセット RMCB-D4SE 希望小売価格 40,000 円(税別)		インターホンタイプリモコンセット RMCB-D4SE 40,000 円(税別) SRT-WK182Dのみ インターホンタイプリモコンセット(180L用) RMCB-D182SE 40,000 円(税別)		給湯専用リモコン RMCB-N4 18,000 円(税別) 給湯専用リモコン(180L用) RMCB-N182 20,000 円(税別)
ホットあわり ハイパワー給湯 バブルおそうじ ホットリターン ※3 お天気リンクAI (コンパクトエコキュート、エコキュートライトは除く) お急ぎ湯はり 真空断熱材(貯湯ユニット) ※4 三菱HEMS (コンパクトエコキュート、エコキュートライトは除く) 耐震クラスS (地上階(1階)設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)						

形名の見方

(システム形名)

SRT - P K 55 4 U A B Z D - BS

(記号、数字の意味)

- ① 時間帯別電灯対応通電制御型
- ② 機種 [P:フルオート追いだき、ホットあわり付き、バブルおそうじ付き、S:フルオート追いだき、バブルおそうじ付き、W:フルオート追いだき、C:エコオート、N:給湯専用]
- ③ 仕向地 [K:寒冷地、□:一般地]
- ④ タンク容量 [55:550L、46:460L、43:430L、37:370L、30:300L、20:205L、18:177L]
- ⑤ シリーズ番号 [4:18年度モデル、2:16年度モデル、□:14年度モデル]
- ⑥ ハイパワー給湯対応 [U:ハイパワー給湯、□:高圧力型]
- ⑦ Sシリーズ内仕様 [A:ミドル効率]
- ⑧ ホットあわり機能有無 [B:有り、□:無し]
- ⑨ 本体形状 [Z:薄型、□:角型]
- ⑩ エマージェンシーストップ機能有無 [D:有り、□:無し]
- ⑪ 特定専用仕様 [BS:耐震仕様]