

# もうすぐエアコンのシーズン

## シーズン前の点検で 夏本番を安心・快適に!

お客様ご自身でチェックしていただけるエアコンの点検ポイントです。

☆ 安全にお使い頂く為に

### 1.電源プラグやコンセントに、がたつき・ゆるみ、変色やほこりの付着はありませんか?



こんなときは感電や発熱・火災の原因になることがあります。

- ① 電源プラグやコンセントにほこりの付着や詰まりがある。
- ② コンセントにがたつき・ゆるみがある。電源プラグが変色している。
- ③ 電源コードを束ねていたり、延長コードを使用している。
- ④ 電源コードに傷がついていたり、途中で接続されている。




電源プラグにほこりが付着している場合は、乾燥した布で綺麗にやさしく拭いてください。  
延長コードは使用せず、電源コードは束ねずにご使用ください。

※電源プラグに変色、コンセントにがたつきやゆるみ、電源コードに途中接続や傷つきがある場合はご使用を取り止め、電源プラグを抜いた上で安全点検をご依頼ください。

☆ 電気代を経済的に・効率良く冷やす為に

### 2.エアコンのフィルターは汚れていませんか?



フィルターがホコリ等で目詰まりしていると、こんなことに。

- ① 冷えが弱くなって電気代が余計にかかる。
- ② 水滴が垂れる。

フィルターは、掃除機の弱モードで掃除後、軽く水洗いし良く乾燥させましょう。

※エアコン内部の汚れや臭いが気になる場合はクリーニングをお勧めします。  
室内機内部の洗浄はお客様ご自身では行わず、必ずお買上げの販売店または三菱電機修理窓口にご相談してください。

☆ 動作確認をしてみましょう。

### 3.リモコンで冷房運転をしてみましょう!



次の手順で、動作の確認をしてみましょう。

- ① リモコンでエアコンの電源を入れ冷房運転にしましょう。
- ② リモコンで設定できる最低温度にしてください。
- ③ 10分位して吹出口から冷たい風が出ることを確認してください。
- ④ 20分位して室内機から水漏れしていないことを確認してください。

動かないときやリモコンの表示が薄い時は、リモコンの電池を入れ替えましょう。  
電池を交換する時は誤作動防止の為、電池を外した後にリモコンの電源ボタンを数回押してから、全部新しい電池に交換してください。(リセットボタンがある場合は、リセットボタンを押してください)

※動作確認で不具合にお気づきの場合はお早めに修理をご依頼ください。

「安全のために必ず守ること」「お手入れ」「故障かな?」などの詳しい内容は取扱説明書をご覧ください。

**修理窓口 受付時間 365日 24時間**

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル



インターネット



**0120-56-8634** (無料)

<http://www.melsc.co.jp>

携帯電話・PHSの場合



**TEL 0570-01-8634** (有料)



**FAX 0570-03-8634** (有料)

お手入れ方法、ご使用方法などでご不明な点のお問合せは「三菱電機お客さま相談センター」で承ります。

フリーダイヤル



**0120-139-365** (無料) 携帯電話/PHS **0570-077-365** (有料)