

見えないところで換気を実施

業務用
換気送風機

ストレートシロッコファンを リニューアルしませんか？



ストレートシロッコファン



換気対策
強化！

設置から**10年以上**経過したストレートシロッコファンはお取替えの時期です！

3密の「密閉」対策における厚生労働省推奨の換気目安

30m³/h・人

2020年4月、厚生労働省が商業施設などの管理者に通知した
「[換気の悪い密閉空間]を改善するための換気の方法」によると、
換気風量30m³/h・人を確保することが推奨されています。

※建築基準法では20m³/h・人と規定。



修理部品には供給期限があります

修理部品の
保有期間は **製造打切後9年**です

〈例〉旧形品BFS-150TUAをご使用の場合
2007年3月に生産終了：2016年3月以降は部品供給できません。

製品の運転停止によるトラブルになる前に、
お早めの製品リニューアルをおすすめします。




最新機種^{※1}へリニューアルすると、こんなメリットが！

機器本体の低騒音化^{※2}

消音形に二重壁消音ボックス構造を
採用し、**最大5.5dB^{※3}低減！**

従来の低減効果に加え、
金属板による遮音効果と外装(板金)
の間に挿入したグラスウール吸音材が
低周波を低減。



※1:2018年発売のストレートシロッコファン消音形標準形
※2:当社比(側面騒音値、同等風量機種において)
※3:BFS-210TUGとBFS-210TUC(50Hz、側面騒音)の比較による。

羽根の汚れ付着防止で省メンテナンス

シロッコファンに当社独自のコー
ティング(ハイブリッドナノコー
ティング・プラス)を施し汚れ・
目詰まりを抑え、風量の低下
や運転音の悪化を抑制。

※4:リンティング試験(当社基準による湿度を含
んだホコリや砂塵を用いた10年相当の加
速試験)による。実際の汚れ付着具合は設
置環境・使用頻度・機種により異なります。

■10年後を想定したシロッコファンへの汚れ付着比較^{※4}



長寿命化

消耗部品であるモータの軸受けグリースに
高温耐久性の高いウレアグリースを採用。
旧形品に比べ約**3倍の耐久性**を実現。

■モータ軸受け設計期待寿命

高温耐久性の高い
ウレアグリース **30,000hr^{※5}**

※5:40℃連続運転・累積故障率50%(L50)

リニューアルの際、省施工を実現する製品は裏面でチェック！



ストレートシロッコファン用システム部材 天吊アタッチメントのご紹介



ストレートシロッコファン用システム部材
天吊アタッチメント

PS-12T2 価格 **20,600 円**(税別)
(4 個 /1 セット)


※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、
一般消費者様向けの販売価格ではありません。

●吊ピッチの異なるストレートシロッコファンを入れ替える際、入替前に使用していた既設アンカーボルトを利用して据付が可能。


仕様一覧

適用機種	適正荷重 (kg)	使用ボルト	調整できる寸法 (mm)	質量 (kg)
ストレートシロッコファン 消音形 / 標準形	1~44 (4か所合計)	M10のみ (既設・新設とも)	20~120 (1か所あたり)	0.3 (1個あたり)

アタッチメントを使用しないと...



アタッチメントを使用すると！



天吊アタッチメント使用可能機種一覧表（入替前機種 2001年～2005年消音形の場合）※1

		入 替 後											
		BFS-15SUG ₂	BFS-30SUG ₂	BFS-40SUG ₂	BFS-50SUG ₂	BFS-65SUG ₂ BFS-80SUG ₂ BFS-80TUG ₂	BFS-90SUG ₂ BFS-90TUG ₂ BFS-100SUG ₂ BFS-100TUG ₂	BFS-120SUG ₂ BFS-120TUG ₂	BFS-150SUG ₂ BFS-150TUG ₂	BFS-180TUG ₂	BFS-210TUG ₂ BFS-240TUA ₂	BFS-300TUA ₂ -50 BFS-300TUA ₂ -60	
入 替 前	BFS-15SUA												
	BFS-30SUA												
	BFS-40SUA												
	BFS-50SUA												
	BFS-65SUA												
	BFS-80SUA												
	BFS-90SUA												
	BFS-100SUA BFS-100TUA												
	BFS-120SUA BFS-120TUA												
	BFS-150SUA BFS-150TUA												
	BFS-180TUA												
	BFS-210TUA												

※1: この表以外の機種における使用可否は弊社ウェブサイト「WIN'K」の商品ページ(技術・工事マニュアル)よりご確認ください。 ※2: 天吊アタッチメントを使用して置換可能ですが、風量が低下します。

三菱電機株式会社

北海道支社	〒060-8693	北海道札幌市中央区大通西3丁目11(北洋ビル)	(011)212-3792(直通)
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20(花京院スクエア)	(022)216-4559(直通)
機器営業第一部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7(秋葉原アイマークビル)	(03)5812-1340(直通)
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング)	(052)565-3345(直通)
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5501(直通)
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪タワーA)	(06)6486-4119(直通)
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5296(直通)
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0072(直通)
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2243(直通)

●お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。