

Changes for the Better

三菱ネットワークカメラ・システム MELOOK 4 <メルックフォー>



より高性能に、よりスマートに。新シリーズMELOOK 4、登場。

MELOOK 4

監視ニーズの先を見据えた MELOOK 4の新パフォーマンス。

セキュリティーを目的とした防犯監視から、生産効率や安全管理、マーケティングなどを目的とした幅広い映像解析の領域へ。

急拡大するネットワークカメラの新たなニーズにお応えして、三菱ネットワークカメラに新シリーズ「MELOOK 4」が誕生しました。

鮮明画像、容易な設置などの基本性能の充実はもちろん、既設システムやONVIF®対応カメラとの互換性にも配慮。

幅広い現場に求められる高度な機能を、コンパクト&スタイリッシュなフォルムに凝縮しています。



NC-9020 (フルHDモデル)

NC-9000 (HDモデル)

空間に溶け込む洗練されたフォルム

インテリア性の高さで好評なMELOOK 3カメラの意匠を継承。

柔らかな曲面を活かしたスタイリッシュなデザインです。



NC-9620 (フルHDモデル)

0ルクスの暗闇でもしっかり監視

屋外固定カメラには赤外線照明を装備。照度0ルクスの暗闇でもくっきり映像(白黒)で撮影できるので、明かりがない駐車場などの防犯にも貢献します。



広い店舗でも死角なく見守り
フルHDカメラ32台^{*1}接続、HDD4台増設^{*2}可能

NR-9000シリーズ

ベーシックタイプ

優れた互換性、幅広い用途に対応

設置・設定が容易なパッケージ製品で、既設システムとの互換性も充実。

動画圧縮規格H.265採用、他社ONVIF®対応カメラも接続可能。

コンビニから大型店舗まで幅広い施設のさまざまな監視ニーズに対応。既設監視カメラシステムの更新にも適しています。

*1 NR-9000/00, NR-9000/02, NR-9000/04, NR-9000/08, NR-9000/12。
NR-9000/02Cは4ch入力。

*2 NR-9000/02Cは増設不可。




幅広い監視ニーズに対応するMELOOK 4の高機能。

H.265

動画圧縮規格H.265を採用

動画記録に適した高圧縮率のH.265に対応。少ないHDD容量でも、高画質で滑らかな映像で監視・記録できます。圧縮効果は、記録条件や撮影環境により異なりますが、従来機H.264の約3分の2のデータ容量で同等の画質を表示可能。つまり同じHDD容量で1.2倍～1.5倍の長時間記録が可能です。

ONVIF®
対応

他社ONVIF®対応カメラも接続可能

他社ONVIF®対応カメラも接続可能。他社ONVIF®対応カメラもMELOOK 4レコーダーから設定でき、現場での効率的な設置・調整が可能です。適材適所の監視ニーズに応えるとともに、既設の他社カメラシステムの更新にも最適です。

※接続確認済み他社ONVIF®対応カメラについては、販売窓口にお問い合わせください。

【既設】他社カメラシステム



【1次工事】レコーダー更新



【2次工事】カメラ更新



大容量記録

増設HDDで長時間記録

12TB/24TB増設HDD×4台を接続可能

レコーダーの内蔵HDDの他に大容量増設HDD最大4台(オプション)を組み合わせることができます。金融機関などに求められる長時間記録にも対応。増設HDDではRAID5/6の冗長構成やHDDモジュールのホットスワップ交換が可能です。
最大HDD容量…RAID0:96TB(24TB/台)、RAID5:80TB(20TB/台)、RAID6:64TB(16TB/台)

さらにMELOOK4レコーダーの記録モードは、標準モードから長時間モードへの切替が可能。より長時間に渡る記録運用が可能です。

※工場出荷時設定は標準モードです。
※長時間モードでは、9分割/16分割再生できません。
※当社指定増設HDDのみ接続可能。
詳しくは販売窓口にお問い合わせください。
※NR-9000/02Cは増設HDDを接続できません。

連携
ソリューション

映像解析アプリケーションを接続可能

レコーダーは、MELOOK 4カメラ/MELOOK 3フルHDカメラのライブ映像をスルーバイパスで出力可能。

顔認証アプリケーションなどを接続し、システムに万引き犯検知などの機能を追加することができます。
※顔認証以外の映像解析アプリケーションも接続可能です。
詳しくは販売窓口にお問い合わせください。



さまざまな業種ニーズに柔軟に対応。防犯、セキュリティの向上から安全管理まで、幅広い業種に豊富な実績。

コンビニエンスストア

- フルHDの高画質表示で、お札や商品名もくっきり判別。
- 逆光の入口や夜間の駐車場などの悪条件でも見やすい表示。
- 店舗の隅々まで高い監視効率を実現。万引き防止にも貢献。
- 本部から多地点の店舗の遠隔監視が可能。スマートフォンやタブレットでも店舗の映像を確認可能。



流通店舗・大型小売店舗

- 店舗の隅々までフルHDの高画質でくっきり表示。16分割表示でも30fpsのなめらか動画で、速い動きもしっかりキャッチ。
- 最大32台のカメラを接続、全カメラの音声記録も可能。大規模店舗にも対応。
- 店舗での従業員の接客マナーを映像・音声で確認可能。



金融機関

- フルHDの高画質でお札の種類もはっきり判別可能。
- 増設HDDや長時間の記録モードで、金融機関に求められる長時間記録にも対応。
- フルHD映像による店内監視の強化で、店舗全体のセキュリティ、コンプライアンスも強化。



製造業

- 広い製造ラインの隅々まで高画質映像でチェック。危険区域や計器表示も確認可能。
- 逆光や薄暗いエリアでも、見やすい映像表示で監視。
- マウスだけの簡単な操作で、作業現場の安全確認にも貢献。
- 長時間記録により、出荷済み製品の製造過程も確認可能。




「より見やすく、使いやすく」を実現。

GUI

かんたんGUIによる優れた操作性

見やすいワイド画面に必要な機能を集約。「サムネイル検索」「スライドバー検索」も可能。
視認性の高いアイコンと使いやすい操作画面で、監視効率を向上できます。



●ホームパネル 左のタブをクリックして、日時検索やアラームリストなどに切替が可能。


●日時検索パネル スライドバーでその時間のアラームアイコンに素早く合わせることができます。




●フルHDで隅々までくっきり

フルHDの高画質(1920×1080)で、監視エリアの隅々までくっきり表示。人物の顔やお札、商品名まで確認できます。

●フルHD映像(1920×1080)



●アナログカメラの映像



●メガピクセルカメラの映像



●0ルクスの暗闇でも監視可能(赤外線照明付きモデル)

カメラ本体に赤外線照明を内蔵。照明のない夜間の屋外駐車場のような暗闇でも、はっきりとした映像で監視できます。

●暗所撮影



●赤外線照明使用



「電子増感」により最大6倍まで感度アップ、「WDR(ワイドダイナミックレンジ)」により逆光環境でも視認性を確保できます。

●電子増感



●WDR



●画面制御パネル

単画面/4分割/9分割/16分割表示の切替や拡大表示を行います。

●拡大表示ボタン



●カメラ一覧パネル

接続しているカメラの情報を表示します。カメラの種別(固定/ドーム型/屋外固定など)、録画状態、音声記録有無をアイコン表示。

●記録映像のコピー

USBメモリにコピーできます。専用ビューワもダウンロードされ、三菱電機が開発した暗号化技術「MISTYファミリーBrouillard(ブルイヤール)」で暗号化も同時に行います。

●ユーザーレベル切替

パスワード入力により、ユーザーが利用できる機能を3段階で切替可能。運用環境に応じ、ユーザーごとに再生・画面制御・コピーなどの利用制限が可能です。



サムネイル検索/顔サムネイル検索

記録映像の連続画像をサムネイルで表示。容易な操作で監視効率を向上し、素早い検索が可能です。



ユーザーが指定した日時に誰が来訪したか?顔を切り出して鮮明画像で確認可能。流通店舗の膨大な来店客や施設入口、立入禁止場所の来訪者を後からチェックできます。



※サムネイル検索は、MELOOK 4/3カメラと一部サポートカメラの記録映像に対してのみ可能。
※顔サムネイル検索は、MELOOK 37フルHDカメラの記録映像に対してのみ可能(MELOOK 4カメラの記録映像では不可)。
詳しくは販売窓口にお問い合わせください。

各種機能で運用をサポート

●音声記録

カメラからの音声を記録することができます(最大32台)。高精細カメラ映像+音声記録によりセキュリティーを強化。さらに「大音量検知機能*」を搭載。トラブル発生時の監視・検索を強化できます。

*「大音量検知機能」は、最大カメラ16台まで対応。

●モーションディテクト機能

カメラ映像内の指定したエリアに動きがあると、自動的に検知しアラームを発報する機能を搭載。アラーム発生を操作画面に表示する、アラームに連動して記録を開始するなど、効率的監視が可能です。



プリアラーム記録により、アラーム発生時の少し前からの再生が可能

※屋外など、周辺環境が変化する設置条件においては、被写体以外を検知する可能性がありますので、ご了承ください。

●マスキング機能

プライバシーに配慮して、映像内の特定部分のみを撮影しないようにする「マスキング機能」を搭載。例えば、ATM機の暗証番号入力画面などを隠すことができます。





●さまざまなカメラと接続可能*

- 屋外用・エレベーター用などのアナログカメラを接続できます。
- 全方位カメラを接続できます。




※接続可能な機種、接続方法については、販売窓口にお問い合わせください。

監視エリアの規模・条件に最適なシステムを構築。



16分割時:最大30fps表示



ラインアップ
フルHDの高画質で、対象エリアの隅々まで漏れなく監視

より鮮明な画像で長時間記録にも対応。充実のラインアップ。

屋内固定カメラ

NC-9020 (フルHD)
NC-9000 (HD)

形状

有効画素数

外形寸法

質量



屋外固定カメラ

NC-9820 (フルHD)

形状

有効画素数

外形寸法

質量



ドーム型カメラ(屋内・屋外対応)

NC-9620 (フルHD)
NC-9600 (HD)

形状

有効画素数

外形寸法

質量



●3軸調整機構

天井設置/壁掛けでも
適正な画角に調整可能

レコーダー ベーシックタイプ

NR-9000/00 (カメラ入力 32ch)

NR-9000/02 (カメラ入力 32ch)

NR-9000/04 (カメラ入力 32ch)

NR-9000/02C (カメラ入力 4ch)



NR-9000/08 (内蔵HDD 8TB)

NR-9000/12 (内蔵HDD 12TB)

NR-9000/02C (内蔵HDD 2TB)

外形寸法、質量 420(W)×269(D)×101(H)mm(ゴム足および突起部除く)、10kg以下

離れた所から、複数の拠点をネット経由で効率的に監視。



ブラウザ&専用ソフトで複数の拠点を遠隔管理

インターネットを介して遠隔監視用PCと接続することで、遠隔地からライブ/記録映像の確認が可能。

さらに、スマートフォンやタブレットでも、遠隔監視が可能。外出先やPCのない場所から、ライブ/記録映像を確認できます。

遠隔監視のメリット

- 複数の遠隔地のカメラ映像を1画面に表示でき、1カ所のセンターで一元管理することで、全体の運用コストの削減と効率的な監視が可能となります。※複数レコーダーのカメラ映像を1画面に表示するには、多地点遠隔アプリケーションNR-SW5000が必要。
- 複数の拠点の店頭や生産ラインの動向を本社でチェックでき、防犯・安全管理の向上や販売促進策や生産管理などにも活用できます。
- 多数の拠点を少人数で効率的に監視できます。
- 多店舗や複数のビル・マンションなどの防犯・安全管理を効率的に実現できます。



ネットワークビデオレコーダー 多地点遠隔アプリケーション NR-SW5000



- 遠隔監視用PCに、多地点遠隔アプリケーションをインストールすれば、インターネットを介して遠隔地のカメラ映像を確認できます。
 - 遠隔地からのライブ映像監視はもちろん、希望する期間の記録映像の再生チェックも可能です。
 - 最大255台のレコーダーを登録、最大16台のレコーダーを同時監視できます。単画/4分割/9分割/10分割/16分割画面で、カメラ映像を表示できます。
 - 多地点遠隔アプリケーション起動時に、ログイン用パスワードを設定することで、第三者による無断使用を禁止します。
- ・コンピュータ要件
OS:Windows® 10(64bit) CPU:Intel社製Core i7以上 HDD:空き容量40GB以上 メインメモリ:8GB以上
ビデオフルHDサイズ:1920×1080(推奨) ネットワーク:100/1000BASE-T(推奨)
・対応機種:MELOOK 4/3レコーダーなど

スマートフォン・タブレット用 遠隔監視アプリケーション M-モバイルビューア2



M-モバイルビューア2をスマートフォンやタブレットにダウンロード(無料)すれば、いつでもどこからでも遠隔監視が可能です。また、M-モバイルビューア2にはレコーダーを複数台登録が可能。レコーダーを選択することで遠隔監視先の切替も可能です。

●iOS、Androidを搭載するスマートフォン・タブレットで、自宅やPCのない外出先からでも遠隔監視ができます。(※すべての機種で正常動作を保証するものではありません。詳しくは販売窓口にお問い合わせください。)

●M-モバイルビューア2による遠隔監視機能は、ライブ表示(カメラ制御)・再生機能(再生/停止/一時停止)・日時検索・アラーム再生・アラームリスト表示・機器故障リスト表示・状態表示・日付形式・ユーザーレベルの操作が可能です。

複数の遠隔監視用PC・スマートフォン・タブレットからの接続や、レコーダー本体と遠隔監視用PCとの同時再生が重なる場合は、操作を先行したレコーダー・端末が優先されます。(最大5台まで接続可能) 記録映像の再生操作は1台のみ可能)



業種別活用事例:ビル

多地点の複数ビルを、24時間・365日の管理体制で集中遠隔監視。

レコーダー1台にカメラ最大32台接続できる広い監視エリアで、ビル全体をカバー。セキュリティの強化と管理コストの削減に貢献します。



多地点遠隔アプリケーション NR-SW5000について

- (1)遠隔監視用PCとレコーダー本体でそれぞれ再生は可能ですが、複数のPCで同時に再生はできません。
- (2)複数のPCからレコーダーに接続する場合は、先に接続した5台(最大)のPCのみ有効です。(3)再生制御は先に操作しているPCのみ有効です。レコーダーとPCの同時に再生制御は可能です。(4)レコーダーと複数のPCによるカメラ制御の場合は、最新の操作を優先します。(5)ライブ表示中にレコーダーにてアラームが発生しても、アラーム連動によるカメラの切替などの機能はありません(アイコンによる表示のみ)。(6)遠隔監視用PCに

その他のソフトウェアをインストールして実行した場合の動作は、保証対象外です。(7)遠隔監視用PCでの映像品質・遅延時間は、レコーダーとの接続に使用するインターネットの回線品質に依存します。条件により映像が停止したように見えたり、早送りのように見えたりする場合があります。(8)①レコーダーの配信レート設定値、②カメラのピットレート/フレームレート、③本アプリケーションの表示状態(単画、4/9/10/16分割)の組合せによって、最適な画像サイズ/フレームレートが選択されます。また、音声の有無も同様に変化します。



MELOOK 4シリーズのラインアップ。

屋内固定
カメラNC-9020 (フルHD/PoE/電動ズームレンズ) オープン価格*
NC-9000 (HD/PoE/電動ズームレンズ) オープン価格*ドーム型カメラ
(屋内・屋外対応)NC-9620 (フルHD/PoE/電動ズームレンズ) オープン価格*
NC-9600 (HD/PoE/電動ズームレンズ) オープン価格*屋外固定カメラ
(NC-9820)


NC-9820 (フルHD/PoE/電動ズームレンズ) オープン価格*

●カメラ仕様

型名	NC-9020/NC-9000	NC-9620/NC-9600	NC-9820
形状	屋内固定	屋内・屋外ドーム	屋外固定
撮像素子	1/2.9型 CMOSセンサー		
有効画素数	1920(H)×1080(V)…約208万画素(NC-9020/9620/9820)、1280(H)×720(V)…約131万画素(NC-9000/9600)		
最低被写体照度	0.09ルクス(カラー、電子増感なし)、0.008ルクス(白黒、電子増感なし)		
電子増感	最大6倍(1/30秒×6)		
電子シャッタ	Auto/Manual(1/5秒～1/32,000秒)		
デイナイト	あり(ON/OFF/Schedule)	あり(Auto/ON/OFF/Schedule)	
赤外線照明	なし	あり(デイナイト連動/OFF)	
ダイナミックレンジ	WDR(OFF/Low/Middle/High)		
フレンカ補正	あり(ON/OFF, 50Hz/60Hz)		
レンズ* タイプ	電動ズームレンズ		
焦点距離	f=2.8mm～12mm(4.2倍)		
フォーカス調整	Auto/Manual(電動)		
画角	水平:99°～33°±3°、垂直:54°～19°±3° 水平:94°～33°±3°、垂直:51°～19°±3°		
画像サイズ	フルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176(フルHDはNC-9020/9620/9820のみ)		
動画圧縮規格	H.265/H.264/M-JPEG		
ビットレート	64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、4Mbps、5Mbps、6Mbps、8Mbps、10Mbps、12Mbps、14Mbps、16Mbps、18Mbps、20Mbps、24Mbps、28Mbps、32Mbps、36Mbps、40Mbps、80Mbps MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、5Mbps、6Mbpsのみ		
フレームレート	1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)		
デジタルズーム	最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)、MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ		
その他の機能	ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、 OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)		
音声	符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク なし		
ネットワーク/F	100BASE-TX, RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)		
ブラウザ	Google Chrome®(IE, Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)(ライブ音声出力はNC-9820以外)		
SDカード記録	microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)		
電源	IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W～12.95W)		
消費電力(PoE)	約6.0W(Alternative A/B) 約8.0W(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B) 約8.5W(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)		
防塵防水保護等級	なし	IP66	
耐塩害/耐重塗害	非対応(塩害/重塗害地域には設置不可)		
衝撃保護等級	なし	IK10	IK10(Housingのみ)
使用温度・湿度	-10°C～+50°C、30%RH～80%RH	-30°C～+50°C、30%RH～80%RH	
外形寸法	83(W)×164(D)×60(H)mm(レンズカバー含む、突起部除く)	φ138×107(H)mm	88(W)×221(D)×87(H)mm
質量	280g以下	905g以下	815g以下
付属品	取扱説明書/保証書	取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカーブラグ、アライメントスティッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)	
オプション	取付足:WH-31/WH-11/WH-LS1(株ケンコートキナー製) カメラケース:B-2100	【屋内専用】天井埋込みユニット:K-9960	なし

■NC-9020
NC-9000■NC-9620
NC-9600

■NC-9820

レコーダー
NR-9000シリーズ ベーシックタイプ [2022年10月発売予定]

カメラ入力 32ch	NR-9000/00 (内蔵HDDレス) オープン価格*	NR-9000/08 (内蔵HDD 8TB) オープン価格*	カメラ入力 4ch
	NR-9000/02 (内蔵HDD 2TB) オープン価格*	NR-9000/12 (内蔵HDD 12TB) オープン価格*	NR-9000/02C (内蔵HDD 2TB) オープン価格*
	NR-9000/04 (内蔵HDD 4TB) オープン価格*		


●レコーダー仕様

映像	入力*1	MELOOK 4カメラ×16ch(NR-9000/02C以外)※カメラ増設端子にPoE HUBを接続することで最大32ch可能 MELOOK 4カメラ×4ch(NR-9000/02C)
音声	入力*1	MELOOK 4カメラ×16ch(NR-9000/02C以外)※カメラ増設端子にPoE HUBを接続することで最大32ch可能 MELOOK 4カメラ×4ch(NR-9000/02C)
記録	容量	内蔵HDDレス(増設HDD専用)モデル(NR-9000/00※記録するには、別途増設HDDが必要)、内蔵HDD 2TB(2TB×1)モデル(NR-9000/02,NR-9000/02C)、内蔵HDD 4TB(2TB×2)モデル(NR-9000/04※ミラーリング設定可能)、内蔵HDD 8TB(4TB×2)モデル(NR-9000/08※ミラーリング設定可能)、内蔵HDD 12TB(6TB×2)モデル(NR-9000/12※ミラーリング設定可能)※増設HDDは、RAID0/5/6設定が可能
	記録符号化規格	映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC
	記録レート	映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps*3、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps*3、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定
	記録モード	通常記録、間欠記録、アラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット
	記録時間*4	カメラの台数と記録ビットレートによる
再生	再生モード	通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生。特殊再生:早送り、早戻し、コマ戻し、一時停止、逆再生
	検索機能	アラーム検索、タイムデータ検索、サムネイル検索*5、顔サムネイル検索*6
	音声	ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力
表示	画面分割数*7	メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割
	表示モード	メインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス。サブモニター:ライブ、シーケンス
	表示レート	ライブ/再生:最大30fps
外部保存	記録媒体	USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマット
	記録方式	指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存
	再生方法(動画)	本体およびWindows® PCでの再生が可能、Windows® PC専用の再生S/Wを記録とともに記録媒体へ保存
セキュリティー		パスワード:使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理。暗号化:外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能)
故障/アラーム通知		故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり)
外部監視/制御インターフェース		接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND
ネットワーク		ルーター接続端子×1ポート(PoE給電なし、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)。カメラ増設端子×1ポート(PoE給電なし、1000BASE-Tのみ)(NR-9000/02C以外)
電源電圧、電源電流(消費電力)		AC100V～240V±10%、1.85A以下(185W以下)(NR-9000/02C以外)、0.8A以下(80W以下)(NR-9000/02C)
カメラ供給電源		PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W
天面荷重		6.1kg以下※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可
互換性		μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ*8、MELOOK3同軸カメラ*8を接続可能
拡張性		①カメラ増設端子にPoE HUB*9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下) /最大480fps ②当社指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能 ③無停電電源装置(UPS)を接続可能 ④外部NTPサーバーと時刻同期可能 ⑤他社ONVIF®対応カメラを接続可能*10
使用温度・湿度		+5°C～+40°C、20%RH～80%RH(ただし、結露なきこと)
外形寸法、質量		420(W)×269(D)×101(H)mm(ゴム足および突起部除く)、10kg以下
付属品		簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート
オプション		縦置きスタンド:K-9500、ラックマウント金具:K-9501

●遠隔監視システム

遠隔監視機器	Windows® PC Windows®タブレット	iOS/Android スマートフォン*11・タブレット*11	Windows® PC
表示方法	ブラウザを使用	モバイル用 アプリケーションを使用	専用アプリケーションを使用
	Microsoft Edge(IEモード)	M-モバイルビューア	多地点遠隔アプリケーション (NR-SW5000)
同時接続数	最大5台		
ライブ・再生	映像:最大16ch*12 音声:最大1ch	映像:最大4ch 音声:最大1ch	映像:最大16ch 音声:最大1ch
同時配信数			
対応OS	Windows® 10(64bit)	iOS Android	Windows® 10(64bit)

*1 接続可能なカメラ種については、販売窓口にお問い合わせください。※2 1920×1080@30fpsを表示可能なモニターをご使用ください。動作確認済みモニターについては、販売窓口にお問い合わせください。※3 μII/DGIIカメラのみで使用する解像度です。※4 記録時間については、販売窓口にお問い合わせください。※5 5台のカメラによってはサポートしていません。詳しくは販売窓口にお問い合わせください。※6 MELOOK 3フルHDカメラと接続した場合のみ有効な機能です。※7 接続カメラがすべてMELOOK 4/3カメラの場合の分割画面数となります。※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要になります。※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。※11 動作確認済みスマートフォン・タブレットについては、販売窓口にお問い合わせください。※12 ライブは最大16ch、再生は最大4ch同時配信となります。
*インターネット経由でご使用になる場合は、ユーザーID/パスワードの定期的な変更とセキュアネットワーク(IP-VPNなど)利用を推奨します。



*オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

屋外向け高耐久型ネットワークカメラ。

ワイヤー・デフロスターなどを装備。屋外の厳しい環境下でもフルHD&H.264対応の高精度な映像監視を実現。



H.264/フルHD/新デジタル増感/最大480倍ズームに対応したPTZモデル


■屋外複合一体型ネットワークカメラ DIGITAL ROBOTY(デジタルロボティ)

据置タイプ NC-7300	フルHD オープン価格*
据置・照明灯付タイプ NC-7300(L)	フルHD オープン価格*
据置タイプ NC-7300S	フルHD オープン価格* 受注生産
据置・照明灯付タイプ NC-7300S(L)	フルHD オープン価格* 受注生産 耐重害仕様
天吊タイプ NC-7310	フルHD オープン価格* 受注生産
天吊・照明灯付タイプ NC-7310(L)	フルHD オープン価格* 受注生産
天吊タイプ NC-7310S	フルHD オープン価格* 受注生産 耐重害仕様
天吊・照明灯付タイプ NC-7310S(L)	フルHD オープン価格* 受注生産 耐重害仕様



●優れた耐久性

- 厳しい環境下でクリアな監視を実現するため、ワイヤー・デフロスターなどをコンパクトに一体化。
- IP66対応で、屋外のさまざまな環境にも優れた防塵・防水性を発揮。
- 風速60m/秒の暴風でも壊れない(非動作時)高耐久型モデル。



●高画質・高精度な映像監視

- フルHDの高画質で、監視エリアの隅々までくっきり表示。
- 新デジタル増感により夜間でも残像やブレを抑制(最大16倍)。
- 光学30倍×電子16倍=最大480倍のズーム搭載。




●小型・軽量・省エネ設計

- 小型(W308×H338×D293mm)、軽量(12kg以下)。
- さまざまな場所で容易に施工が可能。
- 据置・天吊の2機種をラインアップ。
- 消費電力40W以下の省エネ設計。


●仕様

型名・設置状態		据置型 NC-7300/NC-7300S NC-7300(L)/NC-7300S(L) 照明灯付タイプ
カメラ部		1/2.8型 CMOSセンサー 有効画素数 1920(H)×1080(V) 約208万画素 画像サイズ 1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HGVAW) 最低被写体照度 カラーモード:0.05lux(電子増感OFF)、0.03lux(電子増感ON,16倍) 機能 電子増感 最大16倍、デジタル増感 最大16倍、ノイズリダクション、フレンチ補正機能、逆光補正機能、オートホワイトバランス、カラー/白黒切替、イージーサービング機能、ダイレクトポジション
レンズ部		ズーム倍率 光学ズーム30倍、電子ズーム16倍(光学×電子で480倍) 焦点距離 4.5mm~135mm 最大口径比 F1.6 画角 水平54.30°~2.08°、垂直32.56°~1.17° アイリス オートアイリス オートフォーカス ワンショット式 カメラ 材質 アルミニウム合金、ステンレス鋼 ケース部 ワイヤー・デフロスター あり


●NC-7300/NC-7300S(据置タイプ)




●NC-7300(L)/NC-7300S(L)(据置・照明灯付タイプ)



●NC-7310/NC-7310S(天吊タイプ)



●NC-7310(L)/NC-7310S(L)(天吊・照明灯付タイプ)



多様な監視シーンに応えるカメラ群。

適材適所の監視ニーズに応える豊富なラインアップ。監視エリアの隅々まで鮮明映像で漏れなく監視。



固定カメラ

MELOOK 3 NC-7020

フルHD PoE RS485

オープン価格*

MELOOK 3 NC-7000

HD PoE RS485

オープン価格*

約3倍パリフォーカルレンズ(レンズ一体型)

外形寸法:80(W)×159(D)×48(H)mm

(レンズカバー含む、突起部除く)

質量:320g以下



ドーム型カメラ

NC-7620

フルHD PoE RS485

オープン価格*

NC-7600

HD PoE RS485

オープン価格*

約3倍パリフォーカルレンズ(レンズ一体型)

外形寸法:φ120(W)×108(D)×214(H)mm

(レンズカバー含む、突起部除く)

質量:540g以下



屋外固定カメラ

NC-7820S

フルHD PoE

オープン価格*

NC-7800S

HD PoE

オープン価格*

約3倍パリフォーカルレンズ(レンズ一体型)

外形寸法:120(W)×308(D)×214(H)mm

(取付足含む)

質量:2.0kg以下



固定カメラ

NC-7020V8

フルHD PoE

オープン価格*

約8倍パリフォーカルレンズ(レンズ一体型)

外形寸法:80(W)×165(D)×48(H)mm

(レンズカバー含む、突起部除く)

質量:350g以下



同軸タイプ

固定カメラ

NC-8020

フルHD 同軸

オープン価格*

約3倍パリフォーカルレンズ(レンズ一体型)

外形寸法:80(W)×174(D)×48(H)mm

(レンズカバー含む、突起部除く)

質量:360g以下



ドーム型カメラ

NC-8620

フルHD 同軸

オープン価格*

約3倍パリフォーカルレンズ(レンズ一体型)

外形寸法:φ120(W)×108(D)×214(H)mm

(レンズカバー含む、突起部除く)

質量:570g以下



屋外固定カメラ

NC-8820S

フルHD 同軸

オープン価格*

約3倍パリフォーカルレンズ(レンズ一体型)

外形寸法:120(W)×308(D)×214(H)mm

(取付足含む)

質量:2.0kg以下



全方位カメラ 屋内固定ドーム

MELOOK 4 対応カメラ

AXIS M5525-E

フルHD PoE

オープン価格*

約208万画素(フルHD 1920×1080)

360°エンドレスパン 32倍光学ズーム

外形寸法:φ165×132(H)mm

質量:1.1kg

IP66、IK09



PTZ屋外ドーム型ネットワークカメラ

AXIS P5655-E

フルHD PoE

オープン価格*


約208万画素(フルHD 1920×1080)

360°エンドレスパン 32倍光学ズーム

外形寸法:φ188×217(H)mm

質量:2.5kg

IP66、IK10



全方位カメラ 屋内固定ドーム

AXIS M3068-P

フルHD PoE

オープン価格*

約629万画素(3072×2048)

360°パノラマビュー

歪み補正された映像によるデジタルPTZ

マルチビューストリーミング

外形寸法:φ101×49(H)mm

質量:300g

全方位カメラ 屋内固定ドーム

三菱ネットワークカメラ・システム MELOOK 4 <メルックフォー>

本カタログに掲載している商品価格には、
工事費は含まれておりません。

ウェブ
サイト

ネットワークカメラの最新情報をいち早くお届け

MELOOKシリーズの各製品の特長、ムービー紹介、業種別活用シーン、技術ニュースなど、
三菱ネットワークカメラ・システムの最新情報をお届けします。

「三菱電機 ネットワークカメラ」で検索してください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/nwcamera



●Eメールでのお問合せ

tmd.nwcamera_melook@ny.MitsubishiElectric.co.jp

業務向け・会員サイト

導入・更新をご検討のお客様、販売店様向けに製品仕様やカタログPDFデータを提供。

会員登録(無料)を行うと、図面のダウンロードやお見積依頼、お問合せが可能です。

www.MitsubishiElectric.co.jp/nwcamera/info/



 は、防犯機器の安心マークです。

優良防犯機器認定制度(RBSS制度)は、(社)日本防犯設備協会が一般の方々の安心・安全に寄与することを目的に、防犯機器に必要とされる機能と性能の基準に適合した機器を「優良防犯機器」として認定しマークを付与、普及促進を図る自主認定制度です。

本製品は、犯罪抑止などを意図して制作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害など発生しても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

※予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

※本カタログで使用している映像写真および操作画面はハメコミ写真的ため、実際の映像とは異なります。

※本カタログで使用している操作画面は開発中のため、変更となる可能性があります。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Android、Google Play、Google Chromeは、Google LLCの登録商標です。

MELOOKは、三菱電機株式会社の登録商標です。

その他引用されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。



この製品を製造している三菱電機コミュニケーション・ネットワーク製作所(郡山工場)は、環境/品質マネジメントシステムの国際規格であるISO14001:2015 / ISO9001:2015を認証取得しております。

 安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただきため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
熱、湿気、油煙、腐食性ガス、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。	
(1)HDDは消耗劣化する部品のため、ご使用時間が3万時間(約3.4年、機器周囲温度25°Cの場合)を超えると可動部品の劣化の影響などで故障が発生しやすくなります。 そのため、3年を目安にHDDセット(搭載されているすべてのHDD)の交換を推奨いたします。 ただし、この時間は目安であり、動作を保証するものではありません。	
(2)RAIDシステム(MELOOK 4レコーダーの場合はミラーリング)を構成した場合でも、HDDが上記(1)項のご使用時間を超えると複数同時故障の可能性が高くなるため、上記条件でのHDDのメンテナンスが必要となります。	
ネジや取付ボルトは適切なトルクで締付を行い、振動のないところに設置してください。	
塩害地域では、耐塩害/耐重塩害仕様機種をご使用ください。ただし、飛沫環境(海水飛沫(塩分を含んだ水)がある環境)には設置できません。	
ネットワークへ接続する場合は、セキュリティーが確保されたネットワーク環境(インターネットの場合は、IP-VPNなど)でご使用ください。 セキュリティーが確保されていないネットワーク環境の場合は、悪意のある第三者による不正アクセスなどにより情報漏洩など、被害を受ける可能性があります。ネットワーク環境には十分なセキュリティー対策をお願いいたします。	

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

本社映像ソリューション営業部

…〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)…………(03)3218-6402

お問合せは、技術とサービスを誇る当店へ…

本カタログ掲載製品のうち、外国為替および外国貿易法により規制されている貨物・技術に該当するものについては、輸出(個人の携行を含む)する場合に、同法に基づく日本政府の許可が必要です。