MITSUBISHI
三菱電機
Changes for the Better

日本の宇宙ステーション補給機 発進

地上400㌔を、秒速8㌔の超高速で移動し続ける国際宇宙ステーション（ISS）。そこへ向けて、無人の自律制御で接近・ドッキングし、最大6㌧もの研究資材や生活物資などを送り届ける宇宙航空研究開発機構（JAXA）の宇宙ステーション補給機「HTV」の打ち上げ予定日まで2週間を切った。日本の技術が詰まったこのプロジェクトの全容に迫る。


©JAXA
宇宙を航行するHTVのイメージ画像。この機体に、日本の技術が詰まっている。

©JAXA
HTVが物資を送るISS。各国の協力により作られた宇宙建造物だ。

スクリーン上に映し出された宇宙空間のHTVが、ISSから伸びるロボットアームがゆっくりと近づいてゆく。緊張した面持ちで見つめる管制官たち。やがて紺色のアームがHTVをしっかりとつかむと、関係者たちの間に笑顔が広がった。ここは茨城県つくば市にある、JAXAの筑波宇宙センターに設置されたHTVミッションコントロールルーム。きたる9月11日に予定されているHTVの打ち上げに向けて、NASAのジョンソン宇宙センターと通信しながらの運用シミュレーションなどが何度も繰り返し行われている。

HTVは世界大の"H-II Transfer Vehicle"を略した名称であり、文字通りJAXAのH-IIロケットによって打ち上げられ、ISSへ様々な研究資材や生活物資を送り届ける宇宙船だ。

いわば宇宙の「宅配便」

©JAXA

HTV内部には、最大6㌧までの物資をISSへと送り届けることが可能な貨物エリアがあり、地上と同じ1気圧に保たれ、船内用の生活物資や実験用機材などが格納される与圧エリアと、船外への非与圧エリアの2区画に分かれている。

船外用の大型機器を運べる貨物エリアを持つのは現在、スペースシャトルを除くとHTVだけだった。

▲HTVの貨物エリア。最大6㌧までの物資の輸送が可能だ。

そして組員たちが今回、与圧エリアから直接手にする予定の船内用物資の総質量は約3・6㌧。その内容は非公開だが、公式に発表されていた内容によるとそのうちおおよそ33％がISSの組員の乗組員が希望したフライトなで荷物だという。

地上と宇宙の想いをつなぐ

ISSの乗組員たちにとって、定期的に訪れる補給船からの水と食料の支給は生命を維持するために不可欠なライフラインであり、何にも代えることができない重要なものだ。また今回運ぶ物資のおよそ10％を占めるという、乗組員ひとりひとりに設定されたこだわりセットは総重量970万平方㌔を誇る日本最大のロケットには自分が大好きなお菓子や飲みたかった書籍、暖房器具などのほか、温度・東経130・99度に位置する種子島の東南端にある複数の機器の調整などに使われていて、これを悪天候や、次の打ち上げタイミングは翌日以降になってしまうという。

©JAXA
打ち上げを間近にして緊張が高まる種子島宇宙センター。（写真はH-IIAロケット打ち上げ時のものです。）

打ち上げまであと2週間を切り、HTVはすでに同センターの敷地内で打ち上げの時を待っている。明日はずれ込む可能性があるものの、9月11日午前0時2分と2時4分、夜間に設定されている。

世界の宇宙開発に貢献

JAXAでは今回の打ち上げを皮切りに、2016年まで毎年1機ずつHTVを送り込むことで、ISSの運用における日本の役割を果たしていく構えだ。特に2010年はISSへの数少ない輸送手段のひとつであるスペースシャトルの引退がNASAより発表されており、最大積載量約6㌧を持ち、スペースシャトル以外で唯一、大型の船外機器も輸送ができるHTVには打ち上げ前から早くもその後継としての活躍が期待されている。

HTVが今後1回、2回とミッションを着実に重ねることで、これまでに蓄積された信頼性が確立されれば、JAXAにより設置されたISSの国際宇宙ステーション内最大の実験棟「きぼう」と合わせて、世界の宇宙開発に貢献する日本の技術力の象徴的存在になることだろう。

およそ7日でISSへ

最後は廃棄物を積み大気圏に

HTVは、打ち上げ能力を大幅にパワーアップさせた新型H-IIBロケットで種子島宇宙センターから打ち上げられる。

打ち上げ後、高度およそ300㌔の地点でH-IIBロケットから分離された同一に保つことで相対的に停止。

ISSに搭乗した宇宙飛行士が操作するロボットアームにより把持され、ISSへのドッキングが行われる。

今回の打ち上げでは、地上からここまでにかかる日数およそ7日間と計画されている。

ドッキング終了後は宇宙飛行士により物資がISS船内へと移送され、それと同時に宇宙ステーション内部で不要になった資材や廃棄物などがHTVの機内へと詰め込まれる。

荷物の代わりに不要品を積み込んだHTVはISSから分離、大気圏に再突入、その摩擦熱で宇宙ステーションからの廃棄物とともに燃え尽きる。

HTV航行スケジュール



①H-IIBロケットで発射　②ISSへ接近・ランデブー
③ロボットアームでドッキング　④船内の廃棄物を積んで離脱
⑤大気圏へ再突入・燃失

打ち上げ予定時刻は9月11日 午前2時4分

種子島から

H-IIBロケットによる歴史的舞台となるのが、種子島宇宙センターだ。

九州の南、北緯30・99度に位置する種子島の東南端にある複数の機器の調整などに使われていて、これを悪天候や、次の打ち上げタイミングは翌日以降になってしまうという。

期日は9月11日午前0時2分と2時4分、夜間に設定されている。

地上からロケットを発射する時間帯は、秒速8㌔で移動するISSの軌道面に合わせて打ち上げる必要があるためだ。

打ち上げまであと2週間を切り、HTVはすでに同センターの敷地内で打ち上げの時を待っている。

明日はずれ込む可能性があるものの、9月11日午前0時2分と2時4分、夜間に設定されている。

地上からロケットを発射する時間帯は、秒速8㌔で移動するISSの軌道面に合わせて打ち上げる必要があるためだ。

©JAXA
打ち上げを間近にして緊張が高まる種子島宇宙センター。（写真はH-IIAロケット打ち上げ時のものです。）

将来的には有人飛行も

これまでにHTVの開発を行ってきたJAXAそのプロジェクトマネジャーである、虎野吉彦氏に話を聞いた。

―HTVには、世界からも注目が集まっていると聞きました。

「開発当初は他国の補給機に、お金を出してまでも乗せてもらえばよいのではないかという意見もあったと聞いていますが、スペースシャトルの退役が決まってからはNASAもぜひとも組み込まれるようになりました。

©JAXA

JAXA HTVプロジェクトチーム
プロジェクトマネジャー
虎野　吉彦氏

ISSへと搬送する。

ある程度近づいた時点で、日本が開発した近傍通信システム（PROX）を使用しHTVとISSと直接の通信を開始。さらに接近する。

度はHTVからISSに向けてレーザーを照射した資材や廃棄物などがHTVで感知しながら間隔を詰めてゆく。

最終的にはISSの下方10㍍に到達すると、ISSと速度や軌道をほぼ同一に保つことで相対的に停止。

ISSに搭乗した宇宙飛行士が操作するロボットアームにより把持され、ISSへのドッキングが行われる。

今回の打ち上げでは、地上からここまでにかかる日数およそ7日間と計画されている。

ドッキング終了後は宇宙飛行士により物資がISS船内へと移送され、それと同時に宇宙ステーション内部で不要になった資材や廃棄物などがHTVの機内へと詰め込まれる。

荷物の代わりに不要品を積み込んだHTVはISSから分離、大気圏に再突入、その摩擦熱で宇宙ステーションからの廃棄物とともに燃え尽きる。

その軌道は高度400㌔であり、さらに飛行スピードは東京から名古屋までを、わずか45秒あまりで通過してしまうほどの速さだという。

地上から打ち上げた機体を、自律制御に頼りながらここまで導くことが困難とされるHTVだが、これまでに蓄積された信頼性が確立されれば、JAXAにより設置された国際宇宙ステーション内最大の実験棟「きぼう」と合わせて、世界の宇宙開発に貢献する日本の技術力の象徴的存在になることだろう。

打ち上げ予定時刻は 9月11日 午前2時4分

種子島から

H-IIBロケットによる歴史的舞台となるのが、種子島宇宙センターだ。

九州の南、北緯30・99度に位置する種子島の東南端にある複数の機器の調整などに使われていて、これを悪天候や、次の打ち上げタイミングは翌日以降になってしまうという。

期日は9月11日午前0時2分と2時4分、夜間に設定されている。

地上からロケットを発射する時間帯は、秒速8㌔で移動するISSの軌道面に合わせて打ち上げる必要があるためだ。

打ち上げまであと2週間を切り、HTVはすでに同センターの敷地内で打ち上げの時を待っている。

明日はずれ込む可能性があるものの、9月11日午前0時2分と2時4分、夜間に設定されている。

地上からロケットを発射する時間帯は、秒速8㌔で移動するISSの軌道面に合わせて打ち上げる必要があるためだ。

©JAXA
打ち上げを間近にして緊張が高まる種子島宇宙センター。（写真はH-IIAロケット打ち上げ時のものです。）

きわ立つHTVの技術力

	HTV（日本）	ATV（欧州）	プログレス（ロシア）	スペースシャトル（米国）
補給機				※2010年引退予定
補給能力	6トン	7.5トン	2トン	9トン（物資）
総重量	16.5トン	20.5トン	7.2トン	94トン（オービタ/カーゴ）
打ち上げロケット	H-IIBロケット	アリアン5ロケット（ES-ATV型）	ソユーズロケット	スペースシャトルシステム
飛行形態	無人	無人	無人	有人

各国補給機の比較

日本の宇宙開発は、ISSの建設と運用を通じて、有人宇宙技術の蓄積を進めてきた。2016年までの11回にHTVを、年に1機ずつのペースで打ち上げる予定だ。

おりしも7月にISSから帰還した若田宇宙飛行士に引き続き、今年暮れには野口宇宙飛行士、2011年には古川宇宙飛行士のISSでの長期滞在が計画されている。今後スイングバイなどさえ合えば、日本のロケットで打ち上げた日本の物資を、日本の補給機でISSまで運び、そこに滞在する日本人乗組員へ送り届けることが可能になるのだ。

月面探査へ将来応用も

JAXAでは今回のHTVで培った技術やノウハウを活用すれば、軌道上から地上へ物資を送り返すことも可能だという。

現在ISSへ研究資材や生活物資などを運ぶために稼動している補給機は、9月打ち上げ予定のHTVの他に3種類存在する。

有人飛行仕様機のため、物資と合わせて乗組員たちも送り込める米国のスペースシャトルに、有人機ソユーズを補給機に転用したロシアの無人機プログレス。

そしてISS船内へ空気を補給するなど独自の機能を併せ持つ、欧州宇宙機関（ESA）開発のATVだ。

日本のHTVはこれらの他国で開発された宇宙ステーション補給機と比べても、十分な補給能力と機動性を持っている。

各国から寄せられる様々な要求にも総合的に高い水準で応えることができる、バランスがとれた補給機だといえるだろう。



世界に先駆ける 自律制御システム

どこかが壊れてもミッション続行可能 ワンフェイル・オペラティブを実現

人工衛星は通常、「ワンフェイル・セーフ（一通常の衛星の場合、CPUは普段使っているメインCPUとバックアップCPUで構成されている。

一方HTVでは、人が搭乗する宇宙ステーションに万が一にも衝突することがないよう、より高い安全性が要求されている。そこでHTVの電気モジュールが実現したのが「ワンフェイル・オペラティブ（一フェイル・operative）」設計だ。

これはつまり、機器のどこかに故障がひとつ発生した場合でも、故障箇所を検知し、自律的に修復することでオペレーションを中断することなく計画通り運行させるという設計だ。

今から54年前の1955年に発射された、手のひらほどのスプートニクロケットから始まったわが国の宇宙航空技術は、半世紀を経てアメリカやロシアなど、世界の宇宙開発先進国と肩を並べるまでに至った。

これから半世紀の後に、果たして日本は世界の宇宙開発において、どんな役割を担うことになるのだろう。

世界に先駆ける 自律制御システム

HTVの頭脳 電気モジュール

開発したのは三菱電機

全長約10㍍、直径約4㍍、リア与圧部と非与圧部、電気モジュールと推進モジュールの4か所から構成されている。

その中でHTVの頭脳にあたる部分が電気モジュールだ。三菱電機が開発したこの電気モジュールは、自機位置の把握やISSへ接近するための軌道計算、推進モジュールへの出力指示のみならず、航行中の機内における故障発生時の対処などを無人・自動で一手に引き受けるHTVの中枢である。



HTVの基本スペックおよび内部構造
©JAXA

カギは――「重力と遠心力」

三菱電機により開発された電気モジュールがHTVで行う仕事の中でも、特に重要なものの一つが、軌道上を秒速8㌔で移動するISSに追いつき、接近するための軌道計算と制御である。

地上であれば単純に、前を走るクルマに追いつきたければ、それより速いスピードで走れば接近することができる。

しかしISSを追いかけるHTVは、軌道を回ることによる遠心力と地球からの重力の微妙なバランス上に立っている。

追いつこうと加速すると遠心力が大きくなってしまい、HTVはISSから離れてしまう。

逆に減速すると重力で高度が下がり、ISSよりも地球に近い軌道を走ることになるので、タイミングを見て再加速すれば、ある意味ショートカットするような形でISSに接近することができるのだ。

追いつくために、減速する、時にはそんな非常識が成り立つ宇宙空間



重力と遠心力
- 加速すると遠心力で高度が上がり速度が下がる
- 減速すると重力で高度が下がり速度が上がる。その後再加速しながらISSの近くへ

原点は――「おりひめ・ひこぼし」

これらの無人・自動制御や安全設計の源流をたどると、1998年7月7日に行われたJAXAの人工衛星「おりひめ・ひこぼし」による分離ドッキング実験にさかのぼる。

今回HTVに搭載された電気モジュールの開発は、三菱電機が長年、宇宙開発技術の研究に取り組んできたことで実現したものだ。

これらの無人・自動制御の技術の源流をたどると、NASDAと運用訓練をした際、訓練スタッフがわざとトラブルを起こして地上からの遠隔操作で対応するシミュレーションを繰り返しました」

―打ち上げを目前にした今の心境はいかがですか。

「HTVというのは非常に素晴らしい補給機です。個人的な願望になりますが、将来的には有人飛行もちろん、推進系を強化してより高い軌道への惑星の探査機や、物資の輸送機など、様々な宇宙開発の分野で活用されることを期待しています。

―打ち上げ後も用するなど、その活躍から離脱まで気が抜けませんし、来年以降もひきつづき、と考えています。

―今後の抱負をお聞かせください。

「HTVというのは非常に素晴らしい補給機にするためにも、