

屋内ドーム型カラーカメラ

(CIT-721A)

1. 概要

本製品は、メルックGシリーズに適合する屋内専用のドーム型カラーカメラです。薄形デザインを採用することで、室内の景観を損ねることなく、人に威圧感を与えずに監視を行う事が出来ます。また、監視場所に応じて、天井もしくは壁面に取り付ける事ができます。

2. 仕様

(1) 撮像素子	1/2型インターライン転送方式CCD
(2) 有効画素数	768 (H) × 494 (V)・・・約38万画素
(3) 光学系	1/2型
(4) 走査方式	2:1インターレース
(5) 走査周波数	水平: 15.734kHz 垂直: 59.94Hz
(6) 同期方式	内部同期/外部同期 VP多重電源ユニット相当品より供給(メルックGフォーマット)
(7) 映像出力	電源、制御信号多重1.0V(p-p)/75Ω
(8) 解像度	水平: 480本(中心部) 垂直: 350本(中心部)
(9) S/N	48dB以上
(10) 電子シャッター	1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 [s]
(11) 最低被写体照度	21x (F1.8)
(12) 最大伝送距離	500m (VP多重ユニット相当品間、5C-2V使用時)
(13) 使用温度、湿度	-10℃～+40℃、80%RH以下(但し、結露しないこと)
(14) 電源	VP多重電源ユニット相当品より供給
(15) フリッカ補正	有り(1/100s シャッター)
(16) リモコン機能	VP多重電源ユニット相当品より各種機能設定可能
(17) 逆光補正機能	有り(エリア選択方式)
(18) カメラID表示機能	カナ・英数字・記号12桁、6ヶ所の表示位置のうち1ヶ所
(19) ホワイトバランス	自動/手動/ロック
(20) レンズ	焦点距離 3.0mm 絞り範囲 F1.8～F25.0相当 画角 水平: 110.6°、垂直: 86.5°
(21) 画角調整範囲	チルト方向: 手動にて±40° パン方向: 手動にて±60°
(22) 音声入力	マイク内蔵(映像出力ケーブルに多重出力)
(23) 構造	屋内形
(24) 質量	約400g
(25) 外形寸法	約140.9(φ)×70.3(H) [mm]
(26) 塗装色	マンセル5Y8/1(5分ツヤ)相当