

パソコン再生S/W

(DX-PC55)

1. 概要

DX-PC55は、三菱電機製デジタルレコーダーで記録された画像等を、お手持ちのパソコン上で表示・印刷するアプリケーションソフトウェアです。

上記レコーダーで記録した映像の再生が可能です。また、通信機能によりパーソナルコンピューターを使用しデジタルレコーダーのHDD内のデータを再生・検索・三菱複合一体カメラの操作が可能です。

2. 機能仕様

2. 1機能

- ① 表示形式
カメラ切り替え表示機能
- ② 再生機能
ボタンにより、正逆再生・はや送り・コマ送り表示可能。また更改速度変更することが可能
- ③ 検索機能
時刻検索、アラームリスト表示検索
- ④ 印刷機能・表示画像保存機能
Windowsに対応したプリンタでの印刷。表示画像をBMP、JPEG方式で保存可能
- ⑤ ブックマーク機能
表示した再生映像の位置をマークすることができます。また指定範囲のリピート再生が可能
- ⑥ 部分音声再生機能（コピーデータ再生時）
停止ボタンを押すと、停止した画像の前後に記録された、音声再生を行うことが可能
- ⑦ 再生位置簡易移動機能
再生位置を、スクロールバーを用いて、任意位置にジャンプすることが可能（通信では不可）
- ⑧ 一括画像変換機能
独自フォーマットをJPEG及びAVIに変換が可能
- ⑨ 区間指定画像ダウンロード（通信時）
日時で範囲指定した任意のカメラデータをパソコンにダウンロード可能
- ⑩ レコーダー遠隔操作（通信時）
パソコンからデジタルレコーダーの操作が可能
- ⑪ レコーダー遠隔設定（通信時）
パソコンからデジタルレコーダーの設定が可能（一部機能）
- ⑫ PTZカメラコントロール（通信時）
三菱複合一体型カメラの操作が可能
- ⑬ 発報受信機能
デジタルレコーダーの発報をパソコンで受信可能
- ⑭ 複数のレコーダーに同時接続可能

通信機能を使用するための各種設定に関する十分な知識が必要です。十分な知識を持ち合わせていないときは、接続するネットワークのネットワーク管理者に相談することを推奨します。



図1 画面表示

3. 動作環境

対応レコーダー

DX-TL5500/TL5000

DX-TL2500系列

DX-TL30系列

DX-NT400 (通信のみ対応)

DX-TL2000 (メディア再生可能)

DX-TL10系列 (メディア再生可能)

4. インストールパソコン要件

共通要件

- Intel Pentium シリーズもしくは Intel Celeron シリーズ 1 GHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機 (推奨 2GHz 以上)
- Microsoft Windows 2000 または Windows XP
- 256MB 以上のメモリ
- 1024 ピクセル×768 ライン以上の解像度で、24bit 以上の表示ができるビデオアダプタとモニター
- 200MB 以上のハードディスクの空き領域
- Adaptec 製 AHA-2940 シリーズまたは SlimSCSI などの WINASPI32 と SCSI-2 に対応した SCSI アダプタ
- SoundBlaster などの Windows に対応したサウンドアダプタ
- Direct X8.0 以上があらかじめインストールされていること
- 上記環境で正常動作する NIC (通信機能使用時)

注意: 動作環境はすべての環境で動作を保証するものではありません

5. 納入形態

CD-R 1枚

6. 付属品

取扱説明書

CD-ROM内

DX-PC55 仕様および外観は改良の為予告無く変更することがあります