

パソコン再生S/W

(DX-PC61)

1. 概要・特徴

1・1 概要

DX-PC61は、三菱電機製デジタルレコーダーで記録された画像を、パソコン上で表示・印刷するアプリケーションソフトウェアです。

1・2 特長

- 1) 接続レコーダーのリスト表示による動作状況監視・イベント監視
- 2) 記録中同時再生機能・最新画像取得機能・区間指定画像ダウンロード
- 3) 時刻検索・アラームリスト検索
- 4) 複数レコーダー同時監視機能・画面レイアウト保存機能
- 5) PTZカメラコントロール
- 6) 発報受信機能
- 7) Windowsに対応したプリンタでの印刷
- 8) 音声再生
- 9) JPEG・AVIへの画像フォーマット変換

2. 動作環境

- 2.1 Intel Pentium D3.0GHz以上、Intel Core 2 Duo E6300以上のCPUを搭載したIBM PC/AT互換機
- 2.2 Windows 2000又はWindows XP、Windows Vista、Windows 7
- 2.3 1GB以上の物理メモリ (推奨2GB以上)
- 2.4 1280ピクセル×1024ライン以上の解像度 および24Bit以上のカラー表示が出来るビデオアダプターとモニター
- 2.5 インストール時に500MB以上のハードディスクの空き容量
- 2.6 画像フォーマットを変換する場合は、サイズに応じたスワップ領域が確保可能なHDDの空き容量
- 2.7 DirectX 8.0以降のバージョンがあらかじめインストールされていること
- 2.8 Sound BlasterなどのWindowsに対応したサウンドアダプタ
- 2.9 Adaptec製AHA-2940シリーズまたはSlim SCSIなどのWINASPI 3.2とSCSI-2に対応したSCSIアダプタ (WINASPIがインストールされていること)
- 2.10 Microsoft Visual C++ 2008 SPI再頒布可能パッケージ(x86)があらかじめインストールされていること
- 2.11 上記環境で正常動作するNIC
- 2.12 モニタ解像度 96DIP

注意：動作環境はすべての環境で動作を保証するものではありません

3. 対応レコーダー

- 3.1 コピーデータ再生および通信機能に対応
 - 1) DX-TL6116H/618/614
 - 1) DX-TL6000H/6000/608/604
 - 2) DX-TL5500/5000
 - 3) DX-TL4500/4300

DX-PC60 仕様および外観は改良の為予告無く変更することがあります

- 4) DX-TL3500/3000/2500/2300
 - 5) DX-TL35/30
3. 2 通信機能のみ対応
- 1) DX-NT400/400 (K)

4. 納入形態

CD-R 1枚

5. 付属品

取扱説明書 CD-ROM内