

デジタルレコーダー

(DX-TL618-****)

1. 概要・特徴

1.1 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器であり、8台のアナログカメラの画像記録が可能で、ネットワークによる遠隔監視にも対応しています。

型名の****は以下のとおり

5012 : 500GB HDD 2台内蔵
5011 : 500GB HDD 1台内蔵

1.2 特長

- 1) 480コマ/秒のライブ表示
- 2) 1、4、9分割で表示可能
- 3) GUIメニュー表示とUSBマウスによる簡単操作
- 4) 映像出力端子を2系統装備
- 5) 時刻、カメラタイトル、動作モードがモニター上に表示可能
- 6) 記録画素数を3種類から選択可能（フル/ハーフ/クォーター）
- 7) 最高240コマ/秒のフルレート記録が可能（@クォーター）
- 8) 記録中でも記録済みの画像を他メディアに取り出すことが可能
- 9) 記録画質、記録インターバルをカメラ毎に設定可能
- 10) マニュアル・アラーム記録の運用を別々に設定可能
- 11) センサー入力毎に1台または複数の記録カメラを自由に選択設定可能
- 12) タイマープログラムにて4つのカメラ運用パターンを選択可能
- 13) タイマープログラムにて任意の休日を設定することが可能
- 14) エマージェンシー記録（選択されたカメラ×最高画質×指定コマ数）
- 15) ミラーリング機能を内蔵（DX-TL618-5011では使用できません）
- 16) HDDにパーティションを設け記録領域を通常、アラーム、エマージェンシーに分割可能
- 17) 1チャンネルオーディオ記録
- 18) USBメモリーへのコピーが可能（記録データ、メニュー設定内容）
- 19) 記録/再生/ネットワークを同時使用可能
- 20) 時間検索/アラームリスト検索/ブックマーク検索/動き検出検索
時間やカメラ、センサーでのフィルタで検索範囲の絞込みが可能
- 21) ウェブサーバー機能（Internet Explorer 5.5～8 ただし、Windows 7の場合はIE8のみ）
ライブ画や記録データの再生が可能
ネットワーク関連項目の設定やカメラタイトルの入力も可能
- 22) 専用ソフトウェアによる遠隔監視（Windows 7対応済み）
記録データの遠隔ダウンロードやメニュー設定、アラーム通知の受信、カメラコントロールが遠隔から可能
通信で音声取得が可能
- 23) 記録したデータの一部を保護し、上書きを禁止することが可能（データ保護機能）
- 24) 記録したデータを一定期間経過すると自動的に再生できなくすることが可能（データ保存期間設定）
- 25) オートセットアップメニューにより、記録運用期間を入力するだけで記録運用を簡単設定
- 26) PTZカメラのコントロールが可能（カメラは当社指定）
- 27) 前面にアナログ映像出力と音声出力を装備
- 28) 盗難防止用ワイヤーロックが使用可能

2. 仕様		
2. 1	電源	
	1) 入力電圧	AC 100V±10% 50/60Hz
	2) 定格電流	0.7A
2. 2	記録方式	MPEG4圧縮
2. 3	映像方式	NTSCビデオ信号
2. 4	映像入力	8ch BNC端子：1.0V (p-p)、75Ω
2. 5	映像出力	2ch BNC端子 (背面)：1.0V (p-p)、75Ω 1ch RCA端子 (前面)：1.0V (p-p)、75Ω
2. 6	スルー出力	8ch BNC端子：1.0V (p-p)、75Ω (通電中のみ)
2. 7	音声記録方式	AD-PCM記録 4bit 12kHz/8kHz サンプリング
2. 8	音声入力	1ch RCA端子 (背面)：308mV (rms)、50kΩ
2. 9	音声出力	1ch RCA端子 (背面)：308mV (rms)、1kΩ 1ch RCA端子 (前面)：308mV (rms)、1kΩ
2. 10	記録媒体	主記録媒体 : ハードディスク 補助記録媒体 : 外付けHDD (当社推奨品) コピー用媒体 : USBメモリー (当社動作確認品)
2. 11	動き検知機能	カメラ毎独立設定可能 (検知範囲・最小記録開始ドット数、検知感度)
2. 12	カメラ毎記録 設定機能	カメラ毎に記録間隔・記録画質を設定可能。
2. 13	タイマー プログラム	独立16プログラム 日時設定：毎日・任意曜日・任意曜日間・特定休日指定可能 動作指定：運用カメラ選択、記録、アラーム待ち、スキップ
2. 14	外部接続端子	RS232C端子 : D-SUB 9PIN XGAポート : D-SUB 15PIN 入出力接点端子 : ワンタッチターミナル RS232C/422 : ワンタッチターミナル LAN端子 : RJ-45 シリアルバス端子
2. 15	外形寸法/質量	横置時 約300 (幅) × 92 (高さ) × 340 (奥行き) mm 縦置時 約151 (幅) × 321 (高さ) × 340 (奥行き) mm 7.1kg以下
2. 16	使用条件	温度範囲 5~40℃ 湿度範囲 最大80% (結露無き事。最大湿球温度30℃以下) 許容高度 2000m以下
2. 17	付属品	取扱説明書(ユーザー向け/設置工事編) 各1冊 取扱説明書補足説明シート 1枚 記録時間表 1枚 保証書 1通 電源コード 1本 CD-ROM 1枚 クランプ用バンド 2本 縦置き用スタンド 2個 監視中記録ラベル 1枚
3. オプション		
	DX-KB5 キーボード	
	DX-ZD6 増設HDDユニット	
	DX-RM3 ラックマウントアダプター	