

# VPカットBOX

(J-4117)

## 1. 概要

本機は三菱カメラコントローラ S-9500/S-9520/S-9520S にマルチポイント ACカメラ、複合一体カメラを接続するために使用します。本機は8組の入出力端子を持ち、8台のマルチポイントACカメラ、複合一体カメラを接続できます。

注) 本機は三菱カメラコントローラ S-9500/S-9520/S-9520S 専用です。

## 2. 仕様

- 1) カメラ入力 : BNCコネクタ, 8入力 (1CH 1入力)  
(コンポジットカラー映像信号、1.0V<sub>p-p</sub>/75Ω)
- 2) コントローラ出力 : F型コネクタ, 8出力 (1CH 1出力)  
(コンポジットカラー映像信号、1.0V<sub>p-p</sub>/75Ω)
- 3) 最大伝送距離 : 10m (J-4117~カメラコントローラ間)
- 4) 接続可能カメラ : ・マルチポイントACカメラ  
CIT-9500相当品  
・複合一体型カメラ  
CIT-7500, CIT-7300相当品
- 5) 外形寸法 : 約420(W) × 44(H) × 280(D) [mm]  
(取付足、突起部含まず)
- 6) 質量 : 約2.5Kg
- 7) 塗装色 : マンセル5.4Y7.2/0.5 (5分つや) 相当
- 8) 使用温度 : -10~+50℃
- 9) オプション : ラックマウント金具 K-9700