

# 固定型メガピクセルカメラ

## (NC-2000)

### 1. 概要

このカメラは1/3型撮像素子を採用し、メガピクセル映像配信を特徴とする固定カメラです。

### 2. 仕様

(1) 撮像デバイス	1/3型CMOSセンサ
(2) 有効画素数	1280(H)×1024(V)…約131万画素
(3) 画像サイズ	1280×960(SXVGA), 640×480(VGA)
(4) フレームレート	15fps(SXVGA), 30fps(VGA)
(5) 最低被写体照度	1lx(SXVGA出力 15fps時)、21lx(VGA出力 30fps時)
(6) 使用レンズ	約2.8倍バリフォーカルレンズ
(7) 焦点距離	f= 2.8mm~8.0mm
(8) 画角	水平 : 99.86° ~35.23° 垂直 : 73.28° ~26.40°
(9) フリッカ補正機能	有り
(10) リモコン機能	有り (ネットワークレコーダーNR-2000より各機能設定可)
(11) 逆光補正機能	有り
(12) ホワイトバランス	自動
(13) マスキング機能	有り (3箇所のマスクエリアを設定可)
(14) モーションディテクト機能	有り (検出ポイント192箇所、検出レベル及び非検出点の設定可能)
(15) 音声入力	有り (内蔵マイクによる)
(16) 音声符号化方式	G.711( $\mu$ -law)信号
(17) 最大伝送距離	100m(延長アダプタ1個で100m延長可能、最大500mまで)
(18) 電源	独自給電方式 (ネットワークレコーダーNR-2000、または延長アダプタより供給)
(19) ネットワークコネクタ	RJ-45
(20) 適合ケーブル	UTP/STP Cat. 5e以上
(21) 状態LED	電源, LINK, TX, RX
(22) ローカルモニタ出力	有り ( $\phi$ 2.5mmミニジャック、白黒アナログ出力)
(23) 使用温度及び湿度範囲	-10°C~+50°C、80%RH以下(但し、結露しないこと)
(24) 保管温度範囲	-20°C~+60°C
(25) 消費電力	3.8W以下
(26) 構造	IP30(JIS C 0920 屋内形)
(27) 質量	315g以下
(28) 外観色	オフホワイト
(29) 外形寸法	70(W)×60(H)×170(D)mm(レンズカバー含む)
(30) 付属品	取扱説明書/保証書 1部