

ドーム型メガピクセルカメラ (NC-2600)

1. 概要

このカメラは1/3型撮像素子を採用し、メガピクセル映像配信を特徴とするドームカメラです。

2. 仕様

(1) 撮像デバイス	1/3型CMOSセンサ
(2) 有効画素数	1280(H)×1024(V)…約131万画素
(3) 画像サイズ	1280×960(SXVGA), 640×480(VGA)
(4) フレームレート	15fps(SXVGA), 30fps(VGA)
(5) 最低被写体照度	31x (スモークドーム装着時、SXVGA出力15fps時) 61x (スモークドーム装着時、VGA出力 30fps時) 11x (クリアドーム装着時、SXVGA出力15fps時) 21x (クリアドーム装着時、VGA出力 30fps時)
(6) 使用レンズ	約3.6倍バリアフォーカルレンズ
(7) 焦点距離	f= 2.8mm～10.0mm
(8) 画角	水平：100.30°～27.65° 垂直：73.55°～20.75°
(9) フリッカ補正機能	有り
(10) リモコン機能	有り (ネットワークレコーダーNR-2000より各機能設定可)
(11) 逆光補正機能	有り
(12) ホワイトバランス	自動
(13) マスキング機能	有り (3箇所のマスキュリアを設定可)
(14) モーションディテクト機能	有り (検出ポイント192箇所、検出レベル及び非検出点の設定可能)
(15) 最大伝送距離	100m (延長アダプタ1個で100m延長可能、最大500mまで)
(16) 画像ローテーション機能	有り
(17) パンチルト機構	パン : ±175° チルト : -20°～-90° レンズ回転: ±90°
(18) 電源	独自給電方式 (ネットワークレコーダーNR-2000、または延長アダプタより供給)
(19) ネットワークコネクタ	RJ-45
(20) 適合ケーブル	UTP/STP Cat. 5e以上
(21) 状態LED	電源, LINK, TX, RX
(22) ローカルモニタ出力	有り (φ2.5mmミニジャック、白黒アナログ出力)
(23) 使用温度、湿度	-10°C～+50°C、80%RH以下(但し、結露しないこと)
(24) 保管温度範囲	-20°C～+60°C
(25) 消費電力	3.8W以下
(26) 構造	IP30(JIS C 0920 屋内形)
(27) 質量	305g以下
(28) 外観色	オフホワイト
(29) 外形寸法	φ120×98(H)mm(レンズカバー含む)
(30) 付属品	取扱説明書/保証書 1部