

# 屋内複合一体型メガピクセルカメラ (NC-2750)

## 1. 概要

本製品はカメラ、レンズ、回転台の一体化により、小型、軽量を実現した屋内複合一体型メガピクセルカメラです。また、このカメラは1/3型撮像素子を採用しメガピクセル映像配信を特徴とし、回転台部は360° エンドレス回転が可能です。

## 2. 仕様

(1) 撮像素子	1/3 型 CMOS センサ	
(2) 有効画素数	1280(H)×1024(V) 約 131 万画素	
(3) 画像サイズ	1280×960 (SXVGA)、640×480 (VGA)	
(4) フレームレート	15fps(SXVGA)、30fps(VGA)	
(5) 最低被写体照度	1lx (SXVGA 出力、15fps 時)、2lx (VGA 出力、30fps 時)	
(6) ズーム倍率	光学 10 倍、電子ズーム 4 倍	
(7) ズーム、フォーカス	電動リモコン式 (電動ズーム/フォーカス)	
(8) アイリス	オートアイリス (DC 駆動)	
(9) 画角	水平 : 6.1° ~ 56.1° 垂直 : 4.5° ~ 43.6°	
(10) オートフォーカス	有り (ワンプッシュ式)	
(11) フリッカ補正機能	有り	
(12) リモコン機能	有り (専用レコーダーNR-2000 より各機能設定可)	
(13) 逆光補正機能	有り	
(14) ホワイトバランス	自動	
(15) モーションディテクト機能	有り (検出ポイント 192 箇所、検出レベル及び非検出点の設定可能)	
(16) 最大伝送距離	100m (延長アダプタ 1 台で 100m 延長可能、最大 500m まで)	
(17) 電源	独自給電方式 (専用レコーダーNR-2000、または延長アダプタより供給)	
(18) ネットワークコネクタ	RJ-45	
(19) 適合ケーブル	UTP/STP Cat. 5e 以上	
(20) 設置状態	天吊専用	
(21) 旋回方向	パン、チルト	
(22) 最大旋回角度	パン : 360° エンドレス チルト : 0° ~ -90°	
(23) 最大旋回速度	パン : 300° /s チルト : 200° /s	
(24) マニュアル旋回速度	パン : 1° , 15° , 150° /s チルト : 1° , 15° , 90° /s	
(25) オートパン	1, 2, 4° /s	
(26) オートチルト	1, 2, 4° /s	
(27) アダプティブモーション	あり	
(28) プリセット位置決め精度	±0.5°	
(29) プリセットポジション	10 点	
(30) 状態 LED	電源、LINK、TX、RX	
(31) 使用温度、湿度	-10~+50°C、80%RH 以下 (但し、結露しないこと)	
(32) 保管温度	-20~+60°C	
(33) 消費電力	12.5W 以下	
(34) 構造	IP30 (JIS C 0920 屋内型)	
(35) 外観色	オフホワイト	
(36) 質量	940g 以下	
(37) 外形寸法	φ 124×148 (mm)	
(38) 付属品	取扱説明書/保証書	1 部
	取付ネジ (M5×50)	3 個
	取付ネジ用平ワッシャ (M5用)	3 個
	取付ネジ用スプリングワッシャ (M5用)	3 個