

MELOOK μ II 屋外固定カメラ (NC-3800A)

1. 概要

MELOOK μ II 屋外固定カメラ(NC-3800A)は、屋外据付が可能な1.3Mピクセルカメラであり、映像をH.264で符号化します。MELOOK μ II レコーダー(NR-3500/NR-3600等)に接続して使用します。

2. 仕様

■ カメラ部

| | | |
|------|------------------|---|
| (1) | 撮像素子 | 1/3型 CMOS センサ |
| (2) | 有効画素数 | 1280(H) × 1024(V) ……約131万画素 |
| (3) | 画像サイズ | 1280×960(SXVGA) , 640×480(VGA) |
| (4) | ダイナミックレンジ | SFV II機能有り |
| (5) | 電子ズーム | 最大16倍 ※ズーム動作中はモーションディテクト (MD)、マスキングの設定が解除されます。 |
| (6) | 電子シャッター | 1/30 秒, 1/50 秒, 1/60 秒, 1/100 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒, 1/4000 秒, 1/10000 秒 |
| (7) | 電子増感 | 最大16倍 |
| (8) | 自動電子増感機能 | 有り |
| (9) | デジタル増感 | 最大8倍 |
| (10) | 最低被写体照度 | 0.016 1X (電子増感16倍) |
| (11) | 使用レンズ | 約3倍バリフォーカルレンズ(レンズ一体型) |
| (12) | 焦点距離 | f=3~9mm |
| (13) | 画角 | 水平: 96.0° ~ 35.4° 垂直: 70.0° ~ 28.0° |
| (14) | フリッカ補正機能 | 有り (50Hz, 60Hz) |
| (15) | 逆光補正機能 | 有り (エリア選択式プリセッダブル逆光補正機能) |
| (16) | ホワイトバランス | 自動 |
| (17) | エリア選択式AWB | 有り |
| (18) | イージーシーンフィッティング機能 | 有り |
| (19) | モーションディテクト機能 | 有り |
| (20) | プライバシーゾーン機能 | 有り ※SXVGA設定時、マスク領域は画面の約1/5に制限されます。 |

■ 画像配信部

| | | |
|------|---------|---|
| (21) | 画像圧縮形式 | H.264 |
| (22) | フレームレート | 最大15フレーム/秒 (SXVGA, VGA) |
| (23) | ビットレート | SXVGA: 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps VGA : 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps |
| (24) | 最大伝送距離 | 100 m (UTP Cat5e 使用時) |

■ その他

| | | |
|------|---------|--|
| (25) | 使用温度、湿度 | -10℃ ~ +40℃ (日射による内部温度上昇: +10℃) 80%RH以下 (但し結露しないこと) |
| (26) | 電源 | PoE (IEEE802.3af 準拠) |
| (27) | 消費電力 | 電力クラス2 (3.84W~6.49W) |
| (28) | 塗装色 | グレー (マンセルN7) |
| (29) | 外形寸法 | 120(W) × 308(D) × 214(H) mm (レンズカバー含む) |
| (30) | 質量 | 2.0kg以下 |
| (31) | 構造 | IP66 (JIS C 0920 屋外型) 耐塩害仕様 (重塩害地域には設置不可) |
| (32) | 付属品 | 取扱説明書/保証書、据付工事説明書、取付足、カメラケース取付金具 取付ネジ、菊座ワッシャ、シリカゲル |

(本仕様は予告なしに変更することがあります)

