

ネットワークビューワ

(NR-SW7200ST)

1. 概要

本製品は、Windows 搭載コンピュータにて使用するソフトウェアです。

単画表示はもちろん 4 分割表示でもフルレート表示が可能です。9, 16 分割表示においても高速な表示レートを実現し、ストレスのない監視が行えます。また、カメラ端末の回転台、レンズなどの操作、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 への再生制御、及びネットワークカメラからのライブ音声再生が出来ます。

2. 仕様

【対応機種】

NR-7000/7110/7116	ネットワークレコーダ
NC-5000/NC-4010/ NC-4075/NC-4085/ NC-4700/NC-4510	ネットワークカメラ
X-1150/1160	X-1150/1160 には CIT-7300 等の複合一体型カメラが接続できます なお、カメラ制御は、X-1150 経由の場合のみサポートします

【ライブ映像表示】

分割表示	単画、4画、9画、16画
表示サイズ	単画：640x480dot 4画：約320x240dot 9画：約213x160dot 16画：約160x120dot
フレームレート	単画：約30fps（フル画：約30fps ※デフォルト15fps） 4画：各画像 約30fps（フル画：約10fps） 9画：各画像 約15fps（フル画：約7.5fps） 16画：各画像 約7.5fps（フル画：約4.3fps）
機能	フル画表示、自動切換表示、カメラ名称表示、静止画キャプチャ

【ライブ音声再生】

再生音声数	1台（最大） ※選択中のカメラ（NC-4510）から配信されたライブ音声再生します
-------	--

【カメラ選択】

カメラ接続台数	32台（最大）
カメラツリー選択	カメラ一覧表から選択します

【カメラ制御項目】

回転台	※カメラ端末でサポートしていない機能は制御できません パン/チルト
回転速度	高速/中速/低速（パン/チルト共用）
レンズ	ズーム/フォーカス/AF 起動
プリセット登録/呼出	255点（最大）
プリセットシーケンス	5点（最大）
ワイパ	ON ボタン押下期間だけ動作
照明	ON/OFF
オートパン	ON/OFF
カメラメニュー	MODE/UP/DOWN

【レコーダ再生制御】

レコーダ接続台数	255 台 (最大)
順方向再生	記録レート (最大 30fps) で表示します
逆方向再生	記録レート (最大 30fps) で表示します
早送り／早戻し再生	±2～±100 倍速で再生します (単画面表示時)
コマ送り／コマ戻し	1 フレーム単位で再生します
タイムデイト検索	日時指定で検索します
分割画面再生	4 分割, 9 分割, 16 分割 但し、最大記録レート 15fps ※最大倍速度：4 倍速(4 分割), 2 倍速(9 分割), 等倍速(16 分割)

【映像遠隔配信】

クライアント接続台数	5 台 (最大)
Web サーバ	Microsoft Internet Information Service (IIS) 5.1
クライアントブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6sp1 以上
表示レート	約 0.5fps (単画表示のみサポート)

【機器故障監視】

ネットワークレコーダ	255 台 (最大)
カメラ	32 台 (最大)
機能	制御対象機器の通信状態を定期的に監視し、異常を検出した場合、ユーザに通知します

【ネットワーク I/F】

画像プロトコル	RTP/UDP/IP (マルチキャスト) ※JPEG
音声プロトコル	RTP/UDP/IP (マルチキャスト) ※G.711 μ -law
カメラ制御プロトコル	TCP/IP
再生制御プロトコル	TCP/IP
映像配信プロトコル	HTTP

【コンピュータ要件】

OS	Microsoft 社製 Windows XP (Professional Edition) SP2
CPU	Intel 社製 Pentium 4 2.8GHz 以上
メインメモリ	512MB 以上
ビデオ	1024x768dot 32bit
ネットワーク	1000BASE-T を推奨

【ライセンス】

最大 1 台	最大 1 台までのコンピュータにインストールできます。 ※プロダクト ID によるセットアップ時認証方式
--------	---

【同梱品】

ソフトウェア使用許諾契約書	: 1 部
セットアップ CD	: 1 部 (プロダクト ID 貼付済)
※取扱説明書	は、セットアップ CD に同梱