

# リモートコントローラ

## (R-2450)

### 1. 概要

MELLOOK-Gシリーズのカメラコントローラ(S-9520)、マルチフレームコントローラ(X-9620)に接続して使用するワイヤードリモコンです。複合一体型カメラ使用時には、パン/チルト、ズーム/フォーカス等の制御が可能となります。

### 2. 仕様

(1) 外部インターフェース	コントローラの専用I/Fに接続(DIN8極) 通信速度 9600bps/2400bps/1200bps
(2) コントローラ制御	S-9520/X-9620の全ファンクションを操作可能
(3) カメラ選択	最大16カメラより直接選択可能
(4) カメラ制御	複合一体型カメラの制御が可能
(5) 4画面選択	X-9620縦続接続4台の4分割画面選択可能
(6) プリセットポジション	カメラ毎に最大16ポジションまで登録呼出可能
(7) 周囲温度・湿度	-10℃~50℃・80%RH以下(但し、結露無き事)
(8) 電源	DC5V(カメラコントローラより供給)
(9) 外形寸法	220(W)×25(H)×132(D)mm (但し、突起部除く)
(10) 質量	約1.3kg
(11) 塗装色	マンセル5.4Y7.2/0.5(5分ツヤ)相当
(12) 接続ケーブル	3m(本体直付け)
(13) 付属品	取扱説明書/保証書・・・・・・・・・・1