

# カメラコントローラ

## (S-9520SA)

### 1. 概要

MELLOOK Gシリーズ対応VP多重方式カメラ(CIT-8510等)を4台まで接続できるカメラコントローラです。コントローラ4台まで縦続接続が可能で、カメラ16台までのシステムが構築できます。

また、オプションのVPカットボックス(J-4117)を使用すれば、マルチポイントACカメラ、複合一体型カメラが接続可能です。(複合一体型カメラの場合、オプションのリモコンR-2450がさらに必要です。)更に、ケーブル長100m以下の場合、省電力モードの設定が可能です。

### 2. 仕様

(1) カメラ接続台数	4台
(2) 縦続接続	4台
(3) 映像切替	自動/手動/センサ
(4) 映像切替時間	1～60s (カメラ毎に設定)
(5) カメラ入力	VPカメラ入力用 ×4 (Fコネクタ)
(6) 映像出力	切替出力 ×2 (BNCコネクタ) カメラスルー出力 ×4 (BNCコネクタ)
(7) スキップ機能	任意のカメラをスキップ可能
(8) 自動復帰機能	有
(9) センサ入力	4入力(無電圧接点入力)
(10) アラーム出力	2出力(オープンコレクタ出力)
(11) アラーム時間	1～600s (設定可)
(12) 切替クロック	内部/外部(切替可)
(13) カメラID	有(12文字)
(14) カメラリモコン	有(ワンライン対応)
(15) キーロック機能	有
(16) ケーブル補償	4段階切替
(17) 最大伝送距離	VP多重方式カメラ : 500m (5C-2V使用時) マルチポイントACカメラ、複合一体型カメラ : 1.2km (J-4117、5C-2V使用時)
(18) 省電力モード	ケーブル長100m以下(5C-2V使用時)で設定可能
(19) 電源	AC100V 50/60Hz
(20) 消費電流	約0.75A(通常モード時) 約0.65A(省電力モード時)
(21) 消費電力	約45W(通常モード時) 約40W(省電力モード時)
(22) 使用温度範囲	-10℃～+50℃
(23) 外形寸法	420(W)×44(H)×280(D)mm
(24) 質量	約4kg
(25) 塗装色	マンセル5.4Y7.2/0.5(5分つや)相当
(26) 付属品	取扱説明書/保証書・・・・・・1
(27) オプション	音声カード : Q-7806 リモコン : R-2450 VPカットボックス : J-4117 縦続接続ケーブル : W-9500 ラックマウント金具 : K-9700