


高圧回路用計器用変圧器PDシリーズ (検定可能機種)

※PD-50HF形は56ページ「6600V以下計器用変圧器PDシリーズ」をご参照ください。

PD-15KFH・PD-25KFH 精密計測用 $\frac{15VA}{25VA}$ ・0.5級

エポキシレジンモールド



■用途

- 一般計器用。(継電器用として使用できません)
- 精密電力量計と組合せて検定を受けることができます。
- 組合せについては、13ページ「電力量計との組合せ検定可能機種」をご参照ください。

■仕様

適用規格 JIS C 1731-2

形名	変圧比 (V)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	耐電圧 (kV)	VTヒューズ		周波数 (Hz)	質量 (kg)	検定可否	納期区分
					形名	定格				
PD-15KFH (ヒューズ付)	3300/110	15	0.5	16/45	PL-G	3.6/7.2kV	50 または 60	9.5	可	△
	6600/110			22/60		T1A 40kA				
PD-25KFH (ヒューズ付)	3300/110	25	0.5	16/45	PL-G	3.6/7.2kV	50 または 60	9.5	可	△
	6600/110			22/60		T1A 40kA				

注1. ヒューズなしは製作いたしません。

2. 検定用をご注文の際は「検定用」とご指定の上周波数もご指定ください。 納期区分


3. 耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。

4. 質量は参考値です。

記号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即納	20日以内	21~60日	60日以上

PD-100KFH 普通計測用 100VA・1.0・1P級

エポキシレジンモールド



■用途

- 一般計器用・継電器用。
- 普通電力量計と組合せて検定を受けることができます。
- 組合せについては、13ページ「電力量計との組合せ検定可能機種」をご参照ください。

■仕様

適用規格 JIS C 1731-2・JEC-1201-2007

形名	変圧比 (V)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	耐電圧 (kV)	VTヒューズ		周波数 (Hz)	質量 (kg)	検定可否	納期区分
					形名	定格				
PD-100KFH (ヒューズ付)	3300/110	100	1.0・1P	16/45	PL-G	3.6/7.2kV	50 または 60	9.5	可	△
	6600/110			22/60		T1A 40kA				

注1. ヒューズなしは製作いたしません。

2. 検定用をご注文の際は「検定用」とご指定の上周波数もご指定ください。 納期区分

3. 耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。

4. PD-100KFH 形は組合せCTの特性および組合せWHM他計器の負担、力率によって製作仕様を決めますので、組合せCTの仕様およびVT、CT二次側負担の詳細を連絡願います。(検定申請には使用負担が20VA以上必要です)

5. 質量は参考値です。

記号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即納	20日以内	21~60日	60日以上

■外形寸法図

PD-15KFH, PD-25KFH, PD-100KFH 形

