

S-G12/G12FT 形 電磁接触器 生産中止のお知らせ

ご愛用いただいております、S-G12/G12FT 形 電磁接触器を生産中止いたしますので、お知らせします。

1. 生産中止形名

S-G12 形

S-G12FT 形

S-G12FTPA 形 (S-G12FT 形の補助接点なし品)

S-G12FTPC 形 (プリント基板直付け用)

注. MS/MSO 形 電磁開閉器も併せて生産中止いたします。

2. 生産中止理由

金型老朽化と生産の著しい減少により生産設備の維持が困難となったため

3. 代替品

2/3, 3/3 頁をご参照ください。

4. 生産中止時期

2004 年 9 月 受注終了

2004 年 9 月以降は受注対応不可となりますので、あしからずご了承願います。

| | | | | |
|----------|---------------|--------|-------------------------------|--|
| 発行 日付 | 2004 年 1 月 | 件 名 | S-G12/G12FT 形 電磁接触器 生産中止のお知らせ | 三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 (0574)61-1952 |
|----------|---------------|--------|-------------------------------|--|

1. S-G12 形と S-U1211 形 電磁接触器

| | | 現行品 | 代替品 |
|----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| 形名 | | S-G12 | S-U1211 |
| 接続方式 | | 圧着端子方式 または 電線差込方式 | |
| AC-3 級 定格容量 (kW) | AC220V | 2.5 | 2.5 |
| | AC440V | 2.5 | 3.7 |
| AC-3 級 定格使用電流 (A) | AC220V | 12 | 12 |
| | AC440V | 6 | 9 |
| 開放熱電流 I _{th} (A) | | 16 | 20 |
| 開閉耐久性 (万回) | 電氣的 AC-3 級 | 25 | 50 |
| | 機械的 | 100 | 250 |
| 外形寸法 (mm) W×H×D | | 35×68×55.5 | 34×68×80 |
| 取付寸法 (mm) W×H 取付けねじのサイズ | | 20×60 M4 | 27×60 M4 |
| 取付互換性 | | なし | |
| 外形図 | | Z937020-B | BH502D849-B |
| 構造部品の変更 | 補助接点 | 1a または 1b | 1a1b |
| | 端子番号 | 主 : 13~34 補助 : 43, 44 | 主 : R/1/L1~W/6/T3 補助 : 13~22 |

注1. 裏塗りの仕様は同一または新形が同等以上

2. S-G12FT 形と S-U12FT 形 電磁接触器

| | | 現行品 | 代替品 |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 形名 | | S-G12FT | S-U12FT |
| 接続方式 | | 差込接続端子方式 | |
| AC-3 級 定格容量 (kW) | AC220V | 2.5 | 2.5 |
| | AC440V | 2.5 | 3.7 |
| AC-3 級 定格使用電流 (A) | AC220V | 12 | 12 |
| | AC440V | 6 | 9 |
| 開放熱電流 I _{th} (A) | | 16 | 20 |
| 開閉耐久性 (万回) | 電氣的 AC-3 級 | 25 | 50 |
| | 機械的 | 100 | 250 |
| 外形寸法 (mm) W×H×D | | 35×68×53.5 | 34×73×66.5 |
| 取付寸法 (mm) W×H 取付けねじのサイズ | | 20×60 M4 | 27×60 M4 |
| 取付互換性 | | なし | |
| 外形図 | | Z937347-A | BH502D862-A |
| 構造部品の変更 | 補助接点 | 1a または 1b | - |
| | 端子番号 | 主 : 13~34 補助 : 43, 44 | 主 : R/1/L1~W/6/T3 補助 : なし |

注1. 裏塗りの仕様は同一または新形が同等以上

3. S-G12FTPA 形と S-U12FT 形 電磁接触器

| | | 現行品 | 代替品 |
|---------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
| 形名 | | S-G12FTPA | S-U12FT |
| 接続方式 | | 差込接続端子方式 | |
| AC-3 級 定格使用電流 (A) | AC220V | 16 | 12 |
| | AC440V | 6 | 9 |
| 開放熱電流 I _{th} (A) | | 20 | 20 |
| 開閉耐久性 (万回) | 電氣的 AC-3 級 | 10 | 50 |
| | 機械的 | 100 | 250 |
| 外形寸法 (mm) W×H×D | | 35×68×53.5 | 34×73×66.5 |
| 取付寸法 (mm) W×H | | 20×60 | 27×60 |
| 取付けねじのサイズ | | M4 | M4 |
| 取付互換性 | | なし | |
| 外形図 | | Z939116-A | BH502D862-A |
| 構造部品の変更 | 補助接点 | - | - |
| | 端子番号 | 主 : 13 ~ 34 補助 : なし | 主 : R/1/L1~W/6/T3 補助 : なし |

注1. 裏塗りの仕様は同一または新形が同等以上

4. S-G12FTPC 形

| | | 現行品 | 代替品 |
|----------------------|---------------------------|-------------|-------|
| 形名 | | S-G12FTPC | 代替品なし |
| 接続方式 | | プリント基板直取付け用 | |
| AC-3 級 定格使用電流 (A) | AC220V | 12 | / |
| | 開放熱電流 I _{th} (A) | 16 | |
| 開閉耐久性 (万回) | 電氣的 AC-3 級 | 25 | |
| | 機械的 | 100 | |
| 外形寸法 (mm) W×H×D | | 35×68×53.5 | |
| 取付寸法 (mm) W×H | | 20×60 | |
| 取付けねじサイズ | | M4 | |
| 外形図 | | Z937361-A | |