

TH-N12TP 形 サーマルリレー 生産終了のお知らせ

ご愛用頂いております TH-N12TP 形 サーマルリレーの生産を終了させていただきますので、
宜しくお願いたします。

1. 対象機種

製品名 : サーマルリレー
形名 : TH-N12TP, TH-N12CXTTP

注1. 形名に「AR」、「YN」、「YS」等が付加された特殊仕様品も併せて生産終了といたします。

注2. TH-N12TP 形を組み合わせで使用する電磁開閉器も併せて生産終了といたします。

MS-N10TP / N11TP / N12TP / KR11TP 形 箱入り電磁開閉器
MSO-(2×)N10TP / N11TP / N12TP / KR11TP 形 電磁開閉器
MSOD-(2×)N11TP / N12TP 形 直流操作形電磁開閉器
MSOD-Q11TP / Q12TP / QR11TP / QR12TP 形 高感度コンタクタ
MSO-U12ABTP / U1211ABTP 形 民生用電磁開閉器

2. 生産終了の理由

需要の著しい減少により生産設備の維持が困難となったため、生産機種を縮小し、TH-N12KP 形へ統合
いたします。

3. 生産終了時期

2009 年 3 月末日受注をもって、生産を終了といたします。

4. 生産終了後の対応

項目	対応
サービス部品	補用部品の対応は行いません (発売時より補用部品対応を行っていない製品です)
改造	

5. 代替機種

外形が同一であり、機能が優れた TH-N12(CX)KP 形が代替機種となります。
詳細は、2 ページをご参照ください。

発行 日付	2008 年 8 月	件 名	TH-N12TP 形 サーマルリレー 生産終了のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 (0574)61-1952
----------	---------------	--------	---------------------------------	--

TH-N12(CX)TP 形 サーマルリレー

		生産終了品	代替品
形名		TH-N12(CX)TP	TH-N12(CX)KP
素子数		3素子付	3素子付
機能		過負荷保護 および 2.2kW 以下の場合のみ欠相保護	過負荷・欠相保護
ヒータ呼び (整定電流の調整範囲)		0.12 ~ 11A (0.1 ~ 13A)	0.12 ~ 11A (0.1 ~ 13A)
AC-15級 定格使用電流 (A) 注1	AC110V	2 (0.5)	2 (0.5)
	AC220V	1 (0.5)	1 (0.5)
開放熱電流 (A) I _{th}		2	2
補助接点構成		1a1b	1a1b
端子ねじサイズ		M3.5	M3.5
外形寸法 (mm) W×H×D	電磁開閉器用	45×55×76.5	45×55×76.5
	単体取付用 注2	48×65.5×83.5	48×65.5×83.5
取付方法 (単体取付けの場合)		ねじ, レール	ねじ, レール
取付互換性		あり	

注1.()内の数値は, オートリセット時の定格を示します。

注2. 単体取付ユニット UN-HZ12(CX)形を取付けた場合を示します。

UN-HZ12(CX)形 単体取付ユニットは, 代替品にも適用可能です。

MS/MSO/MSOD 形 電磁開閉器

製品形名および組み合わせるサーマルリレーの形名以外, 仕様変更箇所はありません。