

## 電磁開閉器・接触器の接点材質変更のお知らせ

ご愛用いただいております、三菱電磁開閉器・接触器の接点材質を変更させていただきますので、ご連絡いたします。

### 1.対象機種

- 電磁接触器： S-(2X)T10～T32 形, SD-(2X)T12～T32 形, SL(D)-(2X)T21 形  
SD-Q11/Q12/QR11/QR12 形,  
S(L)(D)-(2X)N35 形, S-(2X)N38/N48 形, S(L)(D)-(2X)N400～N800 形
- 電磁開閉器： MSO-(2X)T10～T25 形, MSOD-(2X)T12～T21 形, MSOL(D)-(2X)T21 形  
MS-T10/T12/T21 形, MS-2XT21 形, MSOD-Q11/Q12/QR11/QR12 形  
MSO(L)(D)-(2X)N35 形, MS-(2X)N35 形, MSO(L)(D)-(2X)N400 形, MS-(2X)N400 形

※変更対象には形名末尾に「BC」「CX」「SA」「KP」等が付加される特殊仕様品も含まれます。

### 2.変更内容

接点材質をカドミ含有からカドミフリーに変更します。

※カドミフリー接点の適用状況につきましては、別紙 1 をご参照願います。

### 3.導入目的

環境負荷低減

### 4.識別方法

(1) 製造番号による識別

・T シリーズ 製造番号 『16 5 □□』 より

① ②

・N/Q シリーズ 製造番号 『16. 5S』 より

① ②

①西暦の下2桁  
②月を1桁で表示  
(1～9:1月～9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)



製造番号

(2) 梱包ラベルのバージョンマークによる識別

変更前	変更後(バージョンマーク追加)

識別用マーク「M」を追加

※識別用マーク「M」は、識別用マーク「L」の内容(セールスとサービス No.093 でご連絡のコーポレートロゴ等表示内容変更)を含みます。

※代表例として S-T10 の梱包ラベルを示す

※代表機種として S-T10 を示す

### 5.従来品との互換性

互換性あり

### 6.変更時期

2016年5月生産分より

発行 日付	2015年 11月	件名	電磁開閉器・接触器の接点材質変更のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
----------	--------------	----	-----------------------	--

【別紙1】カドミフリー接点の適用状況

フレーム		T10	T12	T20	T21	T25	T32	T35	T50	T65	T80	T100	N35	N38	N48	N50	N65	N80	N95	N125	N150	N180	N220	N300	N400	N600	N800
交流操作形	電磁接触器	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
		A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
	電磁開閉器	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
		A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
直流操作形	電磁接触器	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
		-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
	電磁開閉器	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
		-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
機械タッチ式	電磁接触器	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
		-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
	電磁開閉器	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
		-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A

フレーム		Q11	Q12	QR11	QR12
高感度	電磁接触器	A	A	A	A
コンタクタ	電磁開閉器	A	A	A	A

注1. 記号について  
 A: 2016年5月よりカドミフリー接点に変更  
 B: 発売時よりカドミフリー接点を適用  
 C: カドミフリー接点を適用済み  
 -: 製作範囲外

注2. 形名末尾に「BC」「CX」「SA」「KP」等が付加される特殊仕様品も含まれます。

注3. 電磁継電器, サーマルリレー, 補助接点ユニットはカドミフリー接点を使用しております。