

電磁開閉器・接触器の接点材質のお知らせ (識別用マーク変更)

ご愛用いただいております、三菱電磁開閉器・接触器の接点材質を変更させていただきますので、ご連絡いたします。

1.対象機種

- 電磁接触器： S-(2X)T10～T32 形, SD-(2X)T12～T32 形, SL(D)-(2X)T21 形
SD-Q11/Q12/QR11/QR12 形,
S(L)(D)-(2X)N35 形, S-(2X)N38/N48 形, S(L)(D)-(2X)N400～N800 形
- 電磁開閉器： MSO-(2X)T10～T25 形, MSOD-(2X)T12～T21 形, MSOL(D)-(2X)T21 形
MS-T10/T12/T21 形, MS-2XT21 形, MSOD-Q11/Q12/QR11/QR12 形
MSO(L)(D)-(2X)N35 形, MS-(2X)N35 形, MSO(L)(D)-(2X)N400 形, MS-(2X)N400 形
- ※変更対象には形名末尾に「BC」「CX」「SA」「KP」等が付加される特殊仕様品も含まれます。

2.変更内容

接点材質をカドミ含有からカドミフリーに変更します。
※カドミフリー接点の適用状況につきましては、別紙 1 をご参照願います。

3.導入目的

環境負荷低減

4.識別方法

(1) 製造番号による識別

	製造番号	
	変更前	変更後
T シリーズ	16□□□ ①	16□□□M ①
Q シリーズ N シリーズ	16.□□□ ①	16.□□□M ①

①西暦の下 2 桁

識別用マーク「M」を追加



※代表機種として S-T10 を示す

(2) 梱包ラベルのバージョンマークによる識別

変更前	変更後(バージョンマーク追加)

識別用マーク「M」を追加

※識別用マーク「M」は、識別用マーク「L」の内容(セールスとサービス No.093 でご連絡のコーポレートロゴ等表示内容変更)を含みます。

※代表例として S-T10 の梱包ラベルを示す

5.従来品との互換性

互換性あり

6.変更時期

2016 年 5 月生産分より順次 (ただし、在庫の関係上若干前後する事がありますので、ご了承願います。)

備考: 2015 年 11 月発行のセールスとサービス No.103 より、4(1)項及び 6 項を変更しています。

発行 日付	2016 年 3 月	件 名	電磁開閉器・接触器の接点材質変更のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
----------	---------------	--------	-----------------------	--

【別紙1】カドミフリー接点の適用状況

フレーム			T10	T12	T20	T21	T25	T32	T35	T50	T65	T80	T100	N35	N38	N48	N50	N65	N80	N95	N125	N150	N180	N220	N300	N400	N600	N800		
交流操作形	電磁接触器	非可逆	S-□	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	
		可逆	S-2X□	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A
	電磁開閉器	開放形	非可逆	MSO-□	A	A	A	A	A	—	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	—	—
			可逆	MSO-2X□	A	A	A	A	A	—	B	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	—
		箱入	非可逆	MS-□	A	A	—	A	—	—	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	—	—
			可逆	MS-2X□	—	—	—	A	—	—	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	—	—
直流操作形	電磁接触器	非可逆	SD-□	—	A	A	A	—	A	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	
		可逆	SD-2X□	—	A	A	A	—	A	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	
	電磁開閉器	開放形	非可逆	MSOD-□	—	A	A	A	—	—	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	A	—	—	
			可逆	MSOD-2X□	—	A	A	A	—	—	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	—	—
機械ラッチ式	電磁接触器	非可逆	SL(D)-□	—	—	—	A	—	—	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	
		可逆	SL(D)-2X□	—	—	—	A	—	—	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	A	
	電磁開閉器	開放形	非可逆	MSOL(D)-□	—	—	—	A	—	—	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	A	—	—	
			可逆	MSOL(D)-2X□	—	—	—	A	—	—	B	B	B	B	B	A	—	—	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	—	—

フレーム			Q11	Q12	QR11	QR12
高感度 コンタクト	電磁接触器	SD-□	A	A	A	A
	電磁開閉器	開放形	MSOD-□	A	A	A

注1. 記号について

- A: 2016年5月より順次 カドミフリー接点に変更
- B: 発売時よりカドミフリー接点を適用
- C: カドミフリー接点を適用済み
- : 製作範囲外

注2. 形名末尾に「BC」「CX」「SA」「KP」等が付加される特殊仕様品も含まれます。

注3. 電磁継電器, サーマルリレー, 補助接点ユニットはカドミフリー接点を使用しております。