

デジタル形保護継電器

新型 MELPRO-D シリーズ DC24V 仕様品 発売のお知らせ

平素は三菱電機製品をご愛顧賜り有難う御座います。

この度、新型 MELPRO-D シリーズ に制御電源電圧「DC24V」仕様品を追加発売します。

今後とも三菱デジタル型保護継電器をご愛用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

1. 機種ラインアップ

形名	保護要素 (JEM器具番号)	形番	周波数	定格	制御電源電圧
CAC1-A42D1	50×6相×1段、51×6相×3段 87T×3相×1段、87TH×3相×1段	492PQB-L01	50Hz	I=5A	DC 24V
		493PQB-L01	60Hz		
CBV2-A41D1	27×3相×2段、59×3相×2段 64×2段、47-1×2段、47-2×1段	476PQB-L01	50Hz	V=57~120V、Vo=100~208V	DC 24V
		477PQB-L01	60Hz		
CBV3-A41D1	27×1相×2段、59×1相×2段 64×2段	480PQB-L01	50Hz	V=57~120V、Vo=100~208V	DC 24V
		481PQB-L01	60Hz		
CFP1-A42D1	50×2相×1段、51×2相×3段 67G×2段	444PQB-L01	50Hz	I=5A、Io=1A Vo=100~208V	DC 24V
		445PQB-L01	60Hz		
CFP1-A43D1	50×3相×1段、51×3相×3段 67G×2段	452PQB-L01	50Hz	I=5A、Io=1A Vo=100~208V	DC 24V
		453PQB-L01	60Hz		
CFP1-A44D1	50×2相×1段、51×2相×3段 67G×2段、64×2段	456PQB-L01	50Hz	I=5A、Io=0.2A Vo=7V	DC 24V
		457PQB-L01	60Hz		
CMP1-A42D1	50×3相×1段、51×3相×1段、67G×2段 46-1×2段、46-2×1段、37×2段、49×1段、66×2方式	484PQB-L01	50Hz	I=5A、Io=1A Vo=100~208V	DC 24V
		485PQB-L01	60Hz		
CMP1-A43D1	50×3相×1段、51×3相×1段、51G×2段 46-1×2段、46-2×1段、37×2段、49×1段、66×2方式	488PQB-L01	50Hz	I=5A、Io=5A	DC 24V
		489PQB-L01	60Hz		
COC1-A41D1	50×1相×1段、51×1相×3段	460PQB-L01	50Hz	I=5A	DC 24V
		461PQB-L01	60Hz		
COC3-A41D1	50×3相×1段、51×3相×3段	464PQB-L01	50Hz	I=5A	DC 24V
		465PQB-L01	60Hz		
COC4-A41D1	50×3相×1段、51×3相×3段 50G×1段、51G×3段	468PQB-L01	50Hz	I=5A、Io=5A	DC 24V
		469PQB-L01	60Hz		
CPP1-A41D1	27×3相×2段、59×2段、64×2段、67S×3相×2段 67P×2段、95L×2段、95H×2段、91L×2段	528PQB-L01	50Hz	I=5A V=57~120V、Vo=100~208V	DC 24V
		529PQB-L01	60Hz		
CPP1-A42D1	27×3相×2段、59×2段、64×2段、67S×3相×2段 67P×2段、95L×2段、95H×2段、91L×2段	532PQB-L01	50Hz	I=5A V=57~120V、Vo=7V	DC 24V
		533PQB-L01	60Hz		
CPP1-A43D1	27×3相×2段、59×2段、64×2段、67S×3相×2段 67P×2段、95L×2段、95H×2段、91L×2段、df/dt×2段	536PQB-L01	50Hz	I=5A V=57~120V、Vo=100~208V	DC 24V
		537PQB-L01	60Hz		
CPP1-A44D1	27×3相×2段、59×2段、64×2段、67S×3相×2段 67P×2段、95L×2段、95H×2段、91L×2段、df/dt×2段	540PQB-L01	50Hz	I=5A V=57~120V、Vo=7V	DC 24V
		541PQB-L01	60Hz		
CGP1-A41D1	50×2相×1段、51×2相×3段、27×3相×2段 59×2段、67P×2段、95L×2段、95H×2段、64×2段 67G×2段、46-1、46-2、84	496PQB-L01	50Hz	I=5A、Io=1A V=57~120V、Vo=100~208V	DC 24V
		497PQB-L01	60Hz		
CGP1-A42D1	50×3相×1段、51×3相×3段、27×3相×2段 59×2段、67P×2段、95L×2段、95H×2段、51G×2段 46-1、46-2、84	500PQB-L01	50Hz	I=5A、Io=5A V=57~120V	DC 24V
		501PQB-L01	60Hz		
CGP2-A41D1	87×3相、40	520PQB-L01	50Hz	I=5A V=57~120V	DC 24V
		521PQB-L01	60Hz		
CGP2-A42D1	87×3相	524PQB-L01	50Hz	I=5A	DC 24V
		525PQB-L01	60Hz		

言語仕様「英文」については、形番の下3桁が、「L01」→「L02」となります。

2. 機能・性能

AC/DC100~220V 仕様品との差異は、制御電源電圧及び DI 入力電圧(DI 機能搭載機種のみ)となります。

その他(機能、性能、意匠、外形等)は、AC/DC100~220V 仕様品と差異はありません。

3. 発売開始日

2021年4月1日より受注開始いたします。

4. 旧型 MELPRO-D シリーズ 制御電源電圧「DC24V」仕様品の受注終了期日

2021年6月30日をもって、受注終了とさせていただきます。なお、順次完全受注生産へ移行するため下記の引受納期となります。

2021年3月31日までの受注分：60日、2021年4月1日~6月30日受注分：150日

以上

発行日付 2021年3月	件名	新型 MELPRO-D シリーズ DC24V 仕様品 発売のお知らせ	三菱電機株式会社 系統変電システム製作所
整理番号 系57-118A			