

三菱電機配電用変圧器 セールスとサービス

BXN-11556-165

油入変圧器 R シリーズ（三相 750kVA 以上）仕様変更のお知らせ

平素より、弊社配電用変圧器に対しまして格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
首題の件、油入変圧器 R シリーズの以下に示します機種に関しまして、外形諸元の改善を図るために、仕様を変更させていただきます。
詳細を下記の通り連絡いたしますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象製品

表 1 の仕様品及びオプション付属品(下記対象仕様品+オプション付属)

表 1 対象製品仕様

相	電圧仕様	形名	容量 [kVA]	周波数 [Hz]	定格電圧[V]		結線	適用規格
					一次電圧	二次電圧		
三相	6kV-210V	RA-3R	750,1000,1500,2000	50 又は 60	F6750-R6600-F6450-F6300-6150	210	Dd0	JIS C 4304:2013
	6kV-420V		750,1000	50		420Y/242	Dyn11	JEC-2200-2014 JEM 1500:2014
			1500,2000					JIS C 4304:2013
			750,1000	60		440Y/254		JEC-2200-2014 JEM 1500:2014
			1500,2000					JIS C 4304:2013

(注 1)上記以外の異電圧、異結線等特殊品も同様に変更いたします。

2. 変更内容

1 項の対象機種につきまして、BXN-11556-165(補足)「油入変圧器 R シリーズ（三相 750kVA 以上）仕様変更一覧表」のとおり変更を実施します。

3. 適用時期

2019年 6月 3日 (月) 新型品受注開始(*)

2019年 7月 31日 (水) 現行品受注停止(※出荷停止は 2019 年 9 月 30 日(月))

2019年 8月 1日 (木) 新型品出荷開始

(*) 本書面発行以前に対象製品の外形、特性等をご照会いただいた場合は新/旧どちらの仕様がご必要か、改めてご確認いただきますよう宜しくお願い致します。

4. 添付資料

油入変圧器 R シリーズ（三相 750kVA 以上）仕様変更一覧表(BXN-11556-165(補足))

以上

発行 日付	2019年4月	件 名	油入変圧器 R シリーズ（三相 750kVA 以上） 仕様変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南 5-1-14 Tel (052) 721-2111 大代表
----------	---------	--------	--	--

油入変圧器Rシリーズ(三相750kVA以上)仕様変更一覧表

1. 外観変更点

変更内容	対象製品	現行品	新型品
一次側端子	750kVA 6k-210V 6k-400V 1000kVA 6k-210V 6k-400V		
二次側端子	750kVA 210V 1500kVA 400V		
	1000kVA 210V 2000kVA 400V		
機種銘板取付位置	「1.対象製品」の全機種		
フタ端子記号刻印	「1.対象製品」の全機種	あり	なし
二次側端子錫メッキ	「1.対象製品」の全機種	三菱電機配電用変圧器セールスとサービス「油入変圧器二次側端子錫メッキ仕様変更のお知らせ」(BXN-11556-167)を参照ください。	
排油弁ハンドル向き	「1.対象製品」の全機種	三菱電機配電用変圧器セールスとサービス「油入変圧器二次側端子小型化および排油弁ハンドル向き変更のお知らせ」(BXN-11556-168)を参照ください。	

2. 外形諸元・省エネ特性変更点

(1) 三相 6kV-210V

機種		幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	据付P (幅) (mm)	据付P (奥行) (mm)	総質量 (kg)	油量 (L)	無負荷損 (W)	負荷損 (W)	全損失 (W)	エネルギー 消費効率(W) 代表値	基準値
3P750kVA50Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2510	560	1110	4860	5970	2325	2350
	変更品	1460	945	1380	800	700	2260	460	1100	4840	5940	2310	2350
	差異	-30	+55	-200	+0	+0	-250	-100	-10	-20	-30	-15	+0
3P750kVA60Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2500	560	910	5030	5940	2168	2180
	変更品	1460	945	1380	800	700	2250	460	910	4960	5870	2150	2180
	差異	-30	+55	-200	+0	+0	-250	-100	+0	-70	-70	-18	+0
3P1000kVA50Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3330	815	1340	6160	7500	2880	2960
	変更品	1600	1025	1510	1100	900	3060	735	1410	5740	7150	2845	2960
	差異	-145	+15	-70	+0	+0	-270	-80	+70	-420	-350	-35	+0
3P1000kVA60Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3320	815	1140	6330	7470	2723	2740
	変更品	1600	1025	1510	1100	900	3050	735	1170	6000	7170	2670	2740
	差異	-145	+15	-70	+0	+0	-270	-80	+30	-330	-300	-53	+0
3P1500kVA50Hz	現行品	1915	1120	1745	1200	1000	4740	1080	1480	9290	10770	3803	4110
	変更品	1875	1140	1735	1200	1000	4350	1030	1350	10170	11520	3893	4110
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-390	-50	-130	+880	+750	+90	+0
3P1500kVA60Hz	現行品	1915	1120	1745	1200	1000	4730	1080	1300	9730	11030	3733	3770
	変更品	1875	1140	1735	1200	1000	4340	1010	1530	8730	10260	3713	3770
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-390	-70	+230	-1000	-770	-20	+0
3P2000kVA50Hz	現行品	2025	1260	2000	1200	1100	5770	1310	2020	10880	12900	4740	5190
	変更品	1945	1275	1940	1200	1100	5330	1130	2050	11490	13540	4923	5190
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-440	-180	+30	+610	+640	+183	+0
3P2000kVA60Hz	現行品	2025	1260	2000	1200	1100	5760	1310	1680	12020	13700	4685	4740
	変更品	1945	1275	1940	1200	1100	5360	1120	1710	11690	13400	4633	4740
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-400	-190	+30	-330	-300	-52	+0

(2) 三相 6kV-420Y/242V(50Hz), 6kV-440Y/254V(60Hz)

機種		幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	据付P (幅) (mm)	据付P (奥行) (mm)	総質量 (kg)	油量 (L)	無負荷損 (W)	負荷損 (W)	全損失 (W)	エネルギー 消費効率(W) 代表値	基準値
3P750kVA50Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2440	590	1150	5220	6370	2455	2580
	変更品	1460	945	1360	800	700	2240	460	1100	4790	5890	2298	2580
	差異	-30	+55	-220	+0	+0	-200	-130	-50	-430	-480	-157	+0
3P750kVA60Hz	現行品	1490	890	1580	800	700	2430	590	1030	4950	5980	2268	2400
	変更品	1460	945	1360	800	700	2220	470	1010	4740	5750	2195	2400
	差異	-30	+55	-220	+0	+0	-210	-120	-20	-210	-230	-73	+0
3P1000kVA50Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3360	840	1220	6470	7690	2838	3260
	変更品	1600	1025	1490	1100	900	3010	760	1300	6380	7680	2895	3260
	差異	-145	+15	-90	+0	+0	-350	-80	+80	-90	-10	+57	+0
3P1000kVA60Hz	現行品	1745	1010	1580	1100	900	3370	830	1010	6730	7740	2693	3010
	変更品	1600	1025	1490	1100	900	3020	755	1060	6750	7810	2748	3010
	差異	-145	+15	-90	+0	+0	-350	-75	+50	+20	+70	+55	+0
3P1500kVA50Hz	現行品	1915	1120	1680	1200	1000	4290	1090	1700	9370	11070	4043	4110
	変更品	1875	1140	1670	1200	1000	4280	1030	1670	9340	11010	4005	4110
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-10	-60	-30	-30	-60	-38	+0
3P1500kVA60Hz	現行品	1915	1120	1680	1200	1000	4320	1080	1640	8500	10140	3765	3770
	変更品	1875	1140	1670	1200	1000	4310	1020	1560	8800	10360	3760	3770
	差異	-40	+20	-10	+0	+0	-10	-60	-80	+300	+220	-5	+0
3P2000kVA50Hz	現行品	2025	1260	1770	1200	1100	5650	1340	1580	13450	15030	4943	5190
	変更品	1945	1275	1710	1200	1100	5290	1140	1640	12320	13960	4720	5190
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-360	-200	+60	-1130	-1070	-223	+0
3P2000kVA60Hz	現行品	2025	1260	1770	1200	1100	5620	1350	1600	12140	13740	4635	4740
	変更品	1945	1275	1710	1200	1100	5290	1140	1590	11830	13420	4548	4740
	差異	-80	+15	-60	+0	+0	-330	-210	-10	-310	-320	-87	+0

: 減少
: 増加