

MELIPC接続可能品一覧(MI2532-W, MI2332-W)

■発行

2025年5月(2026年6月改訂B版)

■適用機種

MI2532-W, MI2332-W

三菱電機産業用PC MELIPCシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

MELIPC MI2532-WおよびMI2332-Wの接続可能品をご紹介します。

ただし、各製品の生産状況は、各メーカーにお問い合わせください。

1 用語

本テクニカルニュースでは、特に明記する場合を除き、下記の用語を使用して説明します。

用語	内容
接続可能品	接続可能品とは、当社のユニットとのインタフェース仕様が満足している製品です。 ただし、当社では検証を実施していません。ご使用に際しては、対象システムにおける動作に問題がないことを、お客様にてご検証ください。 また、その製品(接続可能品)の仕様(規格)に準拠してご使用ください。
生産終了品	生産終了品とは、従来まで接続可能品として本テクニカルニュースで紹介していた製品ですが、生産中止などで新規での購入が難しいと当社にて判断したものです。

2 注意事項

接続可能品の仕様は、各メーカーの都合により予告なく変更される場合がございます。

ご使用の前に、各製品のユーザズマニュアルの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

各製品のMELIPCへの着脱や配線上の注意事項は、ご使用になるMELIPCおよび各製品のマニュアルを参照してください。

2.1 ACアダプタおよび関連製品の注意事項

ACアダプタ

- ・使用環境が製品のマニュアルに記載された温度や湿度範囲内であることを確認してください。
- ・長時間使用すると発熱するため燃えやすいもの(布や紙など)の上に置かないでください。
- ・ぬれた手でプラグやアダプタを触らないでください。感電やショートの原因となります。
- ・異常な発熱、異臭、発煙、変色などがある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・損傷がないか定期的に点検してください。損傷が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、交換してください。

ACアダプタ用電源ケーブル

- ・ケーブルは無理に引っ張ったり、折り曲げたり、傷つけたりしないようにしてください。破損すると感電やショートの原因になります。
- ・プラグがコンセントの奥まで差し込まれていることを確認してください。差し込みが不完全だと発熱や発火の原因になります。

2.2 グラフィックボードおよび関連製品の注意事項

グラフィックボード

- ・取付け取りはずしの際は、MELIPCの電源を完全にオフにしてから行ってください。
- ・グラフィックボードを取り扱う前に、静電気防止用のリストバンドを装着するか、金属製の物に触れて静電気を放電してください。静電気は電子部品を損傷する可能性があります。
- ・メーカーの公式サイトから最新のドライバをインストールしてください。
- ・グラフィックボードの冷却が適切に行われるように、ケース内のエアフローを確保してください。また、ファンが正しく動作していることを確認の上で使用ください。
- ・グラフィックボードのファンやヒートシンクにほこりがたまらないように、定期的に清掃してください。ほこりがたまると冷却性能が低下し、発熱や発火の原因になります。
- ・異常発熱、異臭、発煙などが発生した場合は、すぐにMELIPCの電源を切り、ご使用を中止してください。

グラフィックボード冷却用ファン

- ・取付け取りはずしの際は、MELIPCの電源を完全にオフにしてから行ってください。
- ・ファンによる冷却が適切に行われるように、ケース内のエアフローを確保してください。
- ・ファンにほこりがたまらないように、定期的に清掃してください。ほこりがたまると冷却性能が低下し、発熱や発火の原因になります。
- ・異常発熱、異臭、発煙などが発生した場合は、すぐにMELIPCの電源を切り、ご使用を中止してください。

3 ACアダプタおよび関連製品

3.1 ACアダプタ

適用機種	分類	メーカー名	形名
MI2532-W MI2332-W	接続可能品	アドバンテック株式会社	96PSA-A230W24P4-3

3.2 ACアダプタ用電源ケーブル

適用機種	分類	メーカー名	形名
MI2532-W MI2332-W	接続可能品	アドバンテック株式会社	1700000237-31

本接続可能品は日本国内でのみ使用可能です。

日本以外の国でご使用する場合は下記の仕様を満足する電源ケーブルをご用意ください。

項目	内容
コネクタ形状	IEC60230-1 C13
プラグ形状	使用国のプラグ形状に適合していること。
適合規格	使用国の安全規格に適合していること。
定格	使用する電圧、電流以上であること。
ケーブル長	電圧降下を許容できるケーブル長であること。

4 グラフィックボードおよび関連製品

4.1 グラフィックボード

適用機種	分類	メーカー名	形名	冷却用ファン
MI2532-W MI2332-W	接続可能品	NVIDIA	NVIDIA L4	9651752002E 3ページ グラフィックボード冷却用ファン
			NVIDIA RTX 4000 SFF Ada	MELIPCに標準搭載されている冷却用ファン
			NVIDIA RTX 2000 Ada	

下記は生産終了品です。

適用機種	分類	メーカー名	形名	冷却用ファン
MI2532-W MI2332-W	接続可能品 (生産終了品)	NVIDIA	NVIDIA A2	9651752002E 3ページ グラフィックボード冷却用ファン

4.2 グラフィックボード冷却用ファン

適用機種	分類	メーカー名	形名
MI2532-W MI2332-W	接続可能品	アドバンテック株式会社	9651752002E

取付方法の詳細はメーカーにお問い合わせください。

- ・アドバンテック株式会社(www.advantech.com/ja-jp)

注意事項

本製品は「NVIDIA L4」「NVIDIA A2(生産終了品)」専用の冷却用ファンのため、一方のPCIeボードに対するエアフローが低下します。

同時に装着するPCIeボードの仕様に問題がないことを、お客様にてご検証ください。

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2025年5月	初版
B	2026年6月	生産中止に伴い、「グラフィックボード」を修正しました。

商標

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-2606
関越機器営業部	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3792
東北支社	〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。
三菱電機FAサイト - 仕様・機能に関するお問い合わせ
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/

