

表 題 RH-3SDHR/RH-3SQHR 取扱説明書 誤記修正のご連絡

適用機種 RH-3SDHRW/RH-3SQHRW (防水仕様)

三菱電機産業用ロボットMELFAに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
本テクニカルニュースでは、当社産業用ロボットRH-3SDHRW/RH-3SQHRW(防水仕様)の取扱説明書について一部誤記がありましたので、その修正内容について説明いたします。
本書の内容に読み替えていただきますようお願いいたします。

1. 対象機種

ロボット機種：RH-3SDHR3512W/RH-3SQHR3512W

2. 誤記修正内容

(1) 対象取扱説明書

- ①RH-3SDHR3515/3512C/3512W取扱説明書 …BFP-A8837
- ②RH-3SQHR3515/3512C/3512W取扱説明書 …BFP-A8838

(2) 修正箇所と内容

- ①修正箇所：5.3.4 給油一表5.4
- ②内容：シャフト部の供給潤滑油を以下のとおり変更いたします。

表 5-4：給油仕様

番号	給油箇所	注油形式	供給潤滑油 (メカ)	給油 時間	給油量 目安	取外しカバー
①	J 1 軸減速機	グリースニップル WC-610(追加のみ)	ハーモニックグリース SK-1A (ハーモニックドライブシ ステムズ)	6,000 Hr	4.1 g	ベースカバー B(L)
②	J 2 軸減速機			6,000 Hr	1.8g	無し
③	シャフト部	古いグリースをふき取った 後、シャフトに塗布	マルテンプ PS2 (協同油脂)	2000 km/ 走行毎	1 g	モータカバー J3



誤	正
マルテンプPS2(協同油脂)	<ul style="list-style-type: none"> ■標準仕様、クリーン仕様 マルテンプPS2 (協同油脂) ■防水仕様 クリューバーシンスUH1 14-222 (NOKクリューパー)