

システム構成の対応GOT機種

●：対応あり -：対応なし

システム構成						GT27/GT25				GT21				GT SoftGOT2000 (シングルチャンネル接続)				GT SoftGOT2000 NEW (マルチチャンネル接続)								
CASE	GOT、GT SoftGOT2000と直接接続する機器				コントローラ/サーボアンプ		ユーザ 作成画面	サンプル 画面	専用画面	FA トランス ベアレント 機能	ユーザ 作成画面	サンプル 画面	専用画面	FA トランス ベアレント 機能	ユーザ 作成画面	サンプル 画面	専用画面	FA トランス ベアレント 機能	ユーザ 作成画面	サンプル 画面	専用画面	FA トランス ベアレント 機能				
	接続形態	名称	形式	指令 インタ フェース	名称	形式																				
J5- CASE1	Ethernet	シーケンサCPU+ モーションユニット	MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+RD78G□/ MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+RD78GH□	CC-Link IE TSN	サーボアンプ	MR-J5-□G/MR-J5-□G-RJ/ MR-J5W2-□G/MR-J5W3-□G	●	●	●*5	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●*4	●*5	-				
			MR-J5D1-□G4/MR-J5D2-□G4/ MR-J5D3-□G4			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
			MR-J5-□G/MR-J5-□G-RJ/ MR-J5W2-□G/MR-J5W3-□G			●	-	●*5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●*5	-
			MELSEC IQ-Fシリーズ シーケンサCPU+FX5-□SSC-G			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
J5- CASE2	Ethernet	サーボアンプ	MR-J5-□G/MR-J5-□G-RJ/ MR-J5W2-□G/MR-J5W3-□G	CC-Link IE TSN	シーケンサCPU +モーション ユニット	MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+RD78G□/ MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+RD78GH□	●	●*4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-			
			MELSEC IQ-Fシリーズ シーケンサCPU+FX5-□SSC-G			●	●*4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
			MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+ ローカルユニット			●	●*4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
			MR-J5D1-□G4/MR-J5D2-□G4/ MR-J5D3-□G4			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
J5- CASE3	Ethernet	サーボアンプ	MR-J5-□G/MR-J5-□G-RJ	CC-Link IE フィールド ネットワーク Basic	シーケンサCPU	MELSEC IQ-RシリーズシーケンサCPU/ MELSEC IQ-FシリーズシーケンサCPU/ MELSEC-QシリーズシーケンサCPU/ MELSEC-LシリーズシーケンサCPU	●	●*4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-			
			RnENCPU		●	●*4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-		
			C言語コントローラ (MELSEC IQ-R シリーズ)		R12CCPU-V	●	●*4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
			Ethernetユニット (MELSEC IQ-F シリーズ)		FX5-ENET	●	●*4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
			MELIPC		MIS122-VW	●	●*4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
			シーケンサCPU		MELSEC IQ-RシリーズシーケンサCPU/ MELSEC IQ-FシリーズシーケンサCPU/ MELSEC-QシリーズシーケンサCPU/ MELSEC-LシリーズシーケンサCPU	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
			CC-Link IE内蔵 CPUユニット		RnENCPU	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
			C言語コントローラ (MELSEC IQ-R シリーズ)		R12CCPU-V	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
			Ethernetユニット (MELSEC IQ-F シリーズ)		FX5-ENET	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
			MELIPC		MIS122-VW	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
J5- CASE4 NEW	シリアル、 Ethernet など	シーケンサCPU+ シンブルモーション ユニット	MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU+QD77MS□	SSCNET III/H	サーボアンプ	MR-J5-□B/MR-J5-□B-RJ/ MR-J5W2-□B/ MR-J5W3-□B	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●*4	-	-				
J5- CASE5 NEW	シリアル、 Ethernet など	シーケンサCPU+ モーション コントローラ	MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU+Q17□DSCPU	SSCNET III/H	サーボアンプ	MR-J5-□B/MR-J5-□B-RJ/ MR-J5W2-□B/ MR-J5W3-□B	●	●*4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●*4	-	-				
J5- CASE6 NEW	Ethernet	シーケンサCPU+ CC-Link IE TSN マスタ・ ローカルユニット	MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+RJ71GN11-T2/ C言語コントローラ(MELSEC IQ-Rシリーズ)+ RJ71GN11-T2/WinCPU (MELSEC IQ-Rシリーズ)+RJ71GN11-T2	CC-Link IE TSN	サーボアンプ	MR-J5-□G/MR-J5-□G-RJ/ MR-J5W2-□G/MR-J5W3-□G/ MR-J5D1-□G4/MR-J5D2-□G4/ MR-J5D3-□G4	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-				
J4- CASE1	RS-422	サーボアンプ	MR-J4-□A/ MR-J4-□A-RJ	パルス列 (シリアル)	シーケンサCPU +位置決めユニット	MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+RD75D□など/ MELSEC IQ-Fシリーズ シーケンサCPU(内蔵位置決め機能)/ MELSEC IQ-Fシリーズ シーケンサCPU+FX5-20PG-Pなど/ MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU+QD75D□/ MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU+LD75D□など/ MELSEC-Fシリーズ シーケンサCPU(内蔵位置決め機能)/ MELSEC-Fシリーズ シーケンサCPU+FX3U-1PGなど	●	●	●*1+2+5	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-				
J4- CASE2	シリアル、 Ethernet など	シーケンサCPU+ シンブルモーション ユニット	MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+RD77MS□	SSCNET III/H	サーボアンプ	MR-J4-□B/ MR-J4-□B-RJ/ MR-J4W2-□B/ MR-J4W3-□B	●	●	●*5	-	●	●*4	-	-	●	-	-	-	-	●	●*4	●*5	-			
			MELSEC IQ-Fシリーズ シーケンサCPU+FX5-□SSC-S			●	-	●*5	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●*5	-	
			MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU+QD77MS□/ MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU+LD77MS□			●	●*4	●*5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
J4- CASE3	シリアル、 Ethernet など	シーケンサCPU+ モーション コントローラ	MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+R□MTCPU	SSCNET III/H	サーボアンプ	MR-J4-□B/ MR-J4-□B-RJ/ MR-J4W2-□B/ MR-J4W3-□B	●	●*4	●*5	●	●	-	-	●*3	●	-	-	-	-	●	●*4	●*5	-			
			MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU+Q17□DSCPU			●	●*4	●*5	●	●	-	-	●*3	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
			MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU+Q170MSCPU			●	-	●*5	●	●	-	-	●*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
J4- CASE4	シリアル、 Ethernet など	シーケンサCPU+ CC-Link IEフィールド ネットワークシンブル モーションユニット	MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+RD77GF□/ MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU+QD77GF□	CC-Link IE フィールド ネットワーク	サーボアンプ	MR-J4-□GF/ MR-J4-□GF-RJ	●	-	●*5	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●*5	-			
		シーケンサCPU+ CC-Link IEフィールド ネットワークマスタ・ ローカルユニット	MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+RJ71GF11-T2/ MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU+Q171GF11-T2/ MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU+L171GF11-T2			●	-	●*5	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●*5	-	
		CC-Link IE内蔵 CPUユニット	RnENCPU			●	-	●*5	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●*5	-	
		シーケンサCPU+ CC-Link IE内蔵 Ethernetユニット	MELSEC IQ-Rシリーズ シーケンサCPU+RJ71EN71			●	-	●*5	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●*5	-	

*1 専用画面の「サーボアンプモニタ機能」でも、パラメータの設定やテスト運転が可能です。
 *2 専用画面の「インテリジェントユニットモニタ機能」を使用する場合、シーケンサとGOT間に配線を追加する必要があります。
 *3 サーボアンプへのアクセス・データ転送はできません。
 *4 サンプル画面は、GOTがシーケンサCPUと接続しており、サーボアンプはモーションユニットにより制御されているなど特定のシステム構成を想定した設定となっています。サンプル画面を使用される場合は、実際のシステム構成に合わせて、設定を変更する必要があります。
 *5 対応していない機種、または一部機能に制約があります。詳細は、各機能紹介の対応表をご確認ください。