


快適な機能が充実のハイスペックシリーズ。機能やお湯の容量でわが家にぴったりをお選びいただけます。


仕向地		一般地向け	
シリーズ名称		Pシリーズ Premium Series	
給湯スタイル		フルオートW追いだし	
角型	 タイプ 550L 主に 5~7人用	SRT-P554UB 希望小売価格 1,065,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.3※2	SRT-P554B 希望小売価格 1,015,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.3※2
	 タイプ 460L 主に 4~5人用	SRT-P464UB 希望小売価格 1,000,000 円(税別) 【ホットリターン】年間給湯保温効率 3.8※2	SRT-P464B 希望小売価格 950,000 円(税別) 【ホットリターン】年間給湯保温効率 3.8※2
	 タイプ 370L 主に 3~4人用	SRT-P374UB 希望小売価格 930,000 円(税別) 【ホットリターン】年間給湯保温効率 4.0※2	SRT-P374B 希望小売価格 880,000 円(税別) 【ホットリターン】年間給湯保温効率 4.0※2
システム形名	 ※1 タイプ 180L 主に 1~4人用		
	 タイプ 430L 主に 4~5人用		
	 タイプ 370L 主に 3~4人用		
薄型			
対応リモコン		ホットあわりリモコンセット RMCB-H4SE	希望小売価格 40,000 円(税別)
機能	快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴 P11 パワフルな出湯量 P15	ホットあわり ハイパワー給湯
	清潔機能	ふろ配管自動洗浄 P13	バブルおそうじ
	ふろ熱回収	残り湯の熱をムダなく活用 P10	ホットリターン※3
	機器連携	三菱太陽光発電システムと連携し天気に応じてわき上げ P17	お天気リンクAI
	時短機能	通常よりも速く湯はり P16	お急ぎ湯はり
	断熱	真空断熱材採用 P9	真空断熱材(貯湯ユニット)※4
	HEMS	外出先からスマホ等で遠隔操作可 P64	三菱HEMS
	耐震クラス	もしもの時に備えて P52	耐震クラスS(地上階(1階)設置において、また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)

※1:コンパクトエコキュート(SRT-S184、SRT-S184D)はフルオート追いだしになります。年間給湯保温効率(JIS)はJIS C 9220に基づいて測定した値です。※2:年間給湯保温効率(JIS)はJIS C 9220に基づいています。ふろ熱回収機能(ホットリターン)があるものは、機能を用いて測定した値です。※3:[一般地]Pシリーズは460L/370Lのみ。Sシリーズは角型の460L/370Lで、形名に「A」が付く機種除く。※4:[一般地]Pシリーズは460L/370Lのみ。Sシリーズは角型の460L/370Lのみ。370Lで、形名に「A」が付く機種除く。貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名にDが入る機種(エマージェンシーストップ機能つき)をお選びください。★マークの機種はエマージェンシーストップ機能つきは受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より10,000円高)。形名にDが入ります。また納期はご注文後約1.5~2ヵ月かかります。耐塩害仕様については受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より40,000円高)。

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売りリモコンが別途必要になります。

形名の見方	〈記号、数字の意味〉
(システム形名) SRT-PK554UBZD-BS	●時間帯別電灯対応通電制御型 ●機種 [P:フルオート追いだし、ホットあわり付き、バブルおそうじ付き、S:フルオート追いだし、バブルおそうじ付き、W:フルオート追いだし、C:エコオート、N:給湯専用] ●仕向地 [K:寒冷地、□:一般地] ●タンク容量 [55:550L、46:460L、43:430L、37:370L、30:300L、20:205L、18:177L] ●シリーズ番号 [4:18年度モデル、□:14年度モデル] ●ハイパワー給湯対応 [U:ハイパワー給湯、□:高圧力型] ●Sシリーズ内仕様 [A:モデル効率] ●ホットあわり機能有無 [B:有り、□:無し] ●本体形状 [Z:薄型、□:角型] ●エマージェンシーストップ機能有無 [D:有り、□:無し] ●特定専用仕様 [BS:耐塩害仕様]

全機種において耐塩害仕様対応をいたします。納期は◆マークの形名で一般地向け機種と同等、その他の形名で受注後約2~3ヵ月かかります。

仕向地		一般地向け	
シリーズ名称		Sシリーズ Special Series	
給湯スタイル		フルオートW追いだし※1	
角型	 タイプ 550L 主に 5~7人用	SRT-S554U 希望小売価格 1,045,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.2※2	SRT-S554 希望小売価格 995,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.2※2
	 タイプ 460L 主に 4~5人用	SRT-S464U 希望小売価格 970,000 円(税別) 【ホットリターン】年間給湯保温効率 3.7※2	SRT-S464 希望小売価格 920,000 円(税別) 【ホットリターン】年間給湯保温効率 3.7※2
	 タイプ 370L 主に 3~4人用	SRT-S374U 希望小売価格 890,000 円(税別) 【ホットリターン】年間給湯保温効率 3.7※2	SRT-S374 希望小売価格 840,000 円(税別) 【ホットリターン】年間給湯保温効率 3.7※2
システム形名	 タイプ 180L 主に 1~4人用		NEW SRT-S184 エマスト付受注生産可 希望小売価格 728,000 円(税別) 年間給湯保温効率 3.1※1
	 タイプ 430L 主に 4~5人用		
	 タイプ 370L 主に 3~4人用		
薄型			
対応リモコン		インターホンタイプリモコンセット RMCB-D4SE	希望小売価格 40,000 円(税別)
機能	快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴 P11 パワフルな出湯量 P15	ホットあわり ハイパワー給湯
	清潔機能	ふろ配管自動洗浄 P13	バブルおそうじ
	ふろ熱回収	残り湯の熱をムダなく活用 P10	ホットリターン※3
	機器連携	三菱太陽光発電システムと連携し天気に応じてわき上げ P17	お天気リンクAI
	時短機能	通常よりも速く湯はり P16	お急ぎ湯はり
	断熱	真空断熱材採用 P9	真空断熱材(貯湯ユニット)※4
	HEMS	外出先からスマホ等で遠隔操作可 P64	三菱HEMS
	耐震クラス	もしもの時に備えて P52	耐震クラスS(薄型を除く地上階(1階)設置において、また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)

耐塩害仕様(受注生産) 三菱エコキュート全機種を、耐塩害仕様にてできます。

三菱エコキュートは、塩害が心配な臨海地域の強い味方です。この耐塩害仕様なら、屋外に設置する場合でも優れた防錆効果を発揮して、気になる潮風をブロックします。耐塩害仕様(受注生産)をお選びください。

耐塩害仕様(-BS)の納期は、受注後約2~3ヵ月程度かかります。◆マークの形名については、一般地向け機種と同等の納期で対応いたします。

■耐塩害仕様の設置について
「耐塩害仕様」は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。【お願い】耐塩害仕様を使用した場合でも発錆に対して万全ではありません。設置やメンテナンスに際しては下記事項に留意願います。
①海水及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置をしてください。
②外装パネルに付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置をしてください。
③海岸地域での据付品については、付着した塩分等を除去するために、定期的に水洗いをしてください。
④機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて部品交換等を実施してください。
⑤基礎部分については排水性を確保してください。

直接潮風が当たらないところ

設置場所が海から離れていたり、潮風も建物等でさえぎられるところ。



■設置距離目安
直接潮風が当たらないところ。

設置距離目安	300m	設置距離目安	500m	1km	備考
①内海に面する地域	耐塩害仕様	標準品	標準品	耐塩害仕様	耐塩害仕様
②外洋に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様
③沖積、離島	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様

-耐塩害仕様では対応できません

直接潮風が当たるところ

海により近く、潮風が直接当たりやすいところ。





■設置距離目安
直接潮風が当たるところ。

設置距離目安	300m	設置距離目安	500m	1km	備考
①内海に面する地域	耐塩害仕様	標準品	標準品	耐塩害仕様	耐塩害仕様
②外洋に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様
③沖積、離島	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様

-耐塩害仕様では対応できません

シンプルなベーシックタイプもご用意。寒冷地にも、選べる豊富なラインアップ。

仕向地		一般地向け		
シリーズ名称		Aシリーズ Assort Series		
給湯スタイル		フルオートW追いだし	エコオート	給湯専用
角型		タイプ 550L 主に5~7人用		SRT-N554 希望小売価格 855,000 円(税別) 年間給湯効率 3.0※2
		タイプ 460L 主に4~5人用	SRT-W464 希望小売価格 870,000 円(税別) 年間給湯保効率 3.3※2	SRT-C464 希望小売価格 785,000 円(税別) 年間給湯効率 3.2※2
		タイプ 370L 主に3~4人用	SRT-W374 エマスト付受注生産可 希望小売価格 790,000 円(税別) 年間給湯保効率 3.3※2	SRT-N374 希望小売価格 685,000 円(税別) 年間給湯効率 3.2※2
		タイプ 300L 主に2~4人用	SRT-W304D 希望小売価格 760,000 円(税別) 年間給湯保効率 3.0※2	
コンパクトエコキュート		※1 タイプ 200L 180L 主に1~4人用	SRT-C20D 受注生産品 (ローボディタイプ) 希望小売価格 685,000 円(税別) 年間給湯効率 3.1※1	NEW SRT-N184D ☆ 希望小売価格 621,000 円(税別) 年間給湯効率 2.8※1
		タイプ 430L 主に4~5人用	SRT-W434Z 希望小売価格 930,000 円(税別) 年間給湯保効率 2.8※2	
薄型		タイプ 370L 主に3~4人用	SRT-W374Z 希望小売価格 860,000 円(税別) 年間給湯保効率 2.8※2	
	対応リモコン		インターホンタイプリモコンセット RMCB-D4SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	SRT-C20Dのみ インターホンタイプリモコンセット(200L用) RMCB-D20SE 希望小売価格 40,000 円(税別)
機能	快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴 P11		
		パワフルな出湯量 P15		
	清潔機能	ふろ配管自動洗浄 P13		
	ふろ熱回収	残り湯の熱をムダなく活用 P10		
	機器連携	三菱太陽光発電システムと連携し天気に応じてわき上げ P17	お天気リンクAI(コンパクトエコキュート、エコキュートライトは除く)	
	時短機能	通常よりも速く湯はり P16		
	断熱	真空断熱材採用 P9		
	HEMS	外出先からスマホ等で遠隔操作可 P64	三菱HEMS(コンパクトエコキュート、エコキュートライトは除く)	
耐震クラス	もしもの時に備えて P52	耐震クラスS(薄型を除く地上階(1階)設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)		

※1:コンパクトエコキュート(SRT-SK184, SK184D)はフルオート追いだしになります。年間給湯(保温)効率(JIS)、寒冷地年間給湯(保温)効率(JIS)は、JIS C 9220に基づいています。 ※2:年間給湯(保温)効率(JIS)、寒冷地年間給湯(保温)効率(JIS)は、JIS C 9220に基づいています。ふろ熱回収機能(ホットリターン)があるものは、機能を用いて測定した値です。 ※3:[寒冷地]Pシリーズの460L/370Lのみ。 ※4:[寒冷地]Pシリーズは460L/370Lのみ。Sシリーズは460Lのみ。貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名にDが入る機種(エマージェンシーストップ機能つき)をお選びください。 ※マークの機種はエマージェンシーストップ機能つきは受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より10,000円高)。形名にDが入ります。また納期はご注文後約1.5~2か月かかります。 ※耐震仕様については受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より40,000円高)。 ※マークの機種はエマージェンシーストップ機能なしは受注生産にて対応します(エマージェンシー機能つき希望小売価格より10,000円安)。納期はご注文後約1.5~2か月かかります。

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売りリモコンが別途必要になります。

全機種において耐震仕様対応をいたします。納期は受注後約2~3か月かかります。

寒冷地向け						
Pシリーズ Premium Series	Sシリーズ Special Series			Aシリーズ Assort Series		
フルオートW追いだし	フルオートW追いだし※1			フルオートW追いだし※1		給湯専用
SRT-PK554UBD 希望小売価格 1,105,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.7※2	SRT-SK554U 希望小売価格 1,085,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.7※2	SRT-SK554D 希望小売価格 1,045,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.7※2	SRT-SK554 希望小売価格 1,035,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.7※2			
SRT-PK464UBD 希望小売価格 1,035,000 円(税別) (ホットリターン) 寒冷地年間給湯保効率3.2※2	SRT-SK464U 希望小売価格 985,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.9※2	SRT-SK464D 希望小売価格 945,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.9※2	SRT-SK464 希望小売価格 935,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.9※2	SRT-WK464D 希望小売価格 905,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.7※2	SRT-WK464 希望小売価格 895,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.7※2	SRT-NK464D 希望小売価格 830,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2
SRT-PK374UBD 希望小売価格 975,000 円(税別) (ホットリターン) 寒冷地年間給湯保効率3.4※2	SRT-SK374U 希望小売価格 905,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.9※2	SRT-SK374D 希望小売価格 865,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.9※2	SRT-SK374 希望小売価格 855,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.9※2	SRT-WK374D 希望小売価格 835,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.7※2	SRT-WK374 希望小売価格 825,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.7※2	SRT-NK374D 希望小売価格 760,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.7※2
		NEW SRT-SK184D ☆ 希望小売価格 788,000 円(税別) 寒冷地年間給湯保効率2.5※1				NEW SRT-NK184D ☆ 希望小売価格 671,000 円(税別) 寒冷地年間給湯効率 2.5※1
対応リモコン		インターホンタイプリモコンセット RMCB-D4SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	SRT-SK184, SK184D インターホンタイプリモコンセット(180L用) RMCB-D184SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	インターホンタイプリモコンセット RMCB-D4SE 希望小売価格 40,000 円(税別)		給湯専用リモコン 希望小売価格 RMCB-N4 18,000 円(税別) SRT-NK184, NK184D 給湯専用リモコン(180L用) 希望小売価格 RMCB-N184 20,000 円(税別)
ホットあわ						
ハイパワー給湯						
バブルおそうじ						
ホットリターン※3						
お天気リンクAI(コンパクトエコキュート、エコキュートライトは除く)						
お急ぎ湯はり(コンパクトエコキュートは除く)						
真空断熱材(貯湯ユニット)※4						
三菱HEMS(コンパクトエコキュート、エコキュートライトは除く)						
耐震クラスS(地上階(1階)設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)						

形名の見方

(システム形名)

SRT - P K 55 4 U A B Z D - BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(記号、数字の意味)

① 時間帯別電灯対応通電制御型 ② 機種 [P:フルオート追いだし、ホットあわー付き、バブルおそうじ付き、S:フルオート追いだし、バブルおそうじ付き、W:フルオート追いだし、C:エコオート、N:給湯専用] ③ 仕向地 [K:寒冷地、□:一般地] ④ タンク容量 [55:550L、46:460L、43:430L、37:370L、30:300L、20:205L、18:177L] ⑤ シリーズ番号 [4:18年度モデル、□:14年度モデル] ⑥ ハイパワー給湯対応 [U:ハイパワー給湯、□:高圧力型] ⑦ Sシリーズ内仕様 [A:ミドル効率] ⑧ ホットあわー機能有無 [B:有り、□:無し] ⑨ 本体形状 [Z:薄型、□:角型] ⑩ エマージェンシーストップ機能有無 [D:有り、□:無し] ⑪ 特定専用仕様 [BS:耐震仕様]