
















設置 形態	タイプ名	電圧	形名	住宅用換気 システム 設計ソフト 対象機種※1	希望小売 価格 (税別)	風量(強)	機外静圧	対象 床面積 (目安)※2	消費電力	熱交換効率※3		CO2 センサー 対応可否 ※4	騒音	サイズ			接続 パイプ	アレル 除菌 フィルター 対応可否	備考
										温度	冷房(エンタルピー)			高さ	幅	奥行			
天井埋込 形状	業務用ロスナイ天井埋込形 DCマイコン	100/200V	LGH-N15RXW	○: 隣室内	¥209,000	150m³/h	180Pa	15.0㎡	75.0W	74.0%	64.5%	○: 当社別売	30.0dB	290mm	610mm	780mm	Φ100mm	○: 当社別売	
		100/200V	LGH-N25RXW	○: 隣室内	¥229,000	250m³/h	145Pa	25.0㎡	100.0W	70.0%	63.0%	○: 当社別売	29.0dB	290mm	735mm	780mm	Φ150mm	○: 当社別売	
		100/200V	LGH-N35RXW	○: 隣室内	¥252,000	350m³/h	185Pa	35.0㎡	140.0W	71.5%	65.5%	○: 当社別売	28.5dB	330mm	875mm	890mm	Φ150mm	○: 当社別売	
		100/200V	LGH-N50RXW	○: 隣室内	¥310,000	500m³/h	190Pa	50.0㎡	215.0W	71.0%	63.0%	○: 当社別売	33.5dB	330mm	1,020mm	890mm	Φ200mm	○: 当社別売	
		100/200V	LGH-N65RXW	○: 隣室内	¥415,000	650m³/h	230Pa	65.0㎡	355.0W	71.5%	63.0%	○: 当社別売	38.0dB	404mm	892mm	984mm	Φ200mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-N80RXV	○: 隣室内	¥495,000	800m³/h	190Pa	80.0㎡	420.0W	73.0%	65.0%	○: 当社別売	36.5dB	404mm	1,004mm	1,144mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-N100RXV	○: 隣室内	¥495,000	1,000m³/h	190Pa	100.0㎡	515.0W	73.0%	65.0%	○: 当社別売	37.0dB	404mm	1,231mm	1,144mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-N80RXVD	○: 隣室内	¥564,000	800m³/h	165Pa	80.0㎡	420.0W	73.0%	65.0%	○: 当社別売	36.5dB	404mm	1,004mm	1,144mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-N100RXVD	○: 隣室内	¥564,000	1,000m³/h	165Pa	100.0㎡	515.0W	73.0%	65.0%	○: 当社別売	37.0dB	404mm	1,231mm	1,144mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-N150RXVD	×	¥990,000	1,500m³/h	245Pa	150.0㎡	850.0W	74.0%	66.0%	○: 当社別売	38.0dB	808mm	1,004mm	1,144mm	Φ250mm	○: 当社別売	接続パイプ(室外側)は角270°×700
		200V	LGH-N200RXVD	×	¥1,128,000	2,000m³/h	165Pa	200.0㎡	1,030.0W	73.0%	65.0%	○: 当社別売	39.5dB	808mm	1,231mm	1,144mm	Φ250mm	○: 当社別売	接続パイプ(室外側)は角270°×700
天井埋込 形状	業務用ロスナイ天井埋込形 DCマイコン (CO2センサー付き)	100/200V	LGH-N15RXW-C	○: 隣室内	¥377,000	150m³/h	180Pa	15.0㎡	75.0W	74.0%	64.5%	○: 標準搭載	30.0dB	290mm	888mm	853mm	Φ100mm	○: 当社別売	
		100/200V	LGH-N25RXW-C	○: 隣室内	¥397,000	250m³/h	145Pa	25.0㎡	100.0W	70.0%	63.0%	○: 標準搭載	29.0dB	290mm	918mm	988mm	Φ150mm	○: 当社別売	
		100/200V	LGH-N35RXW-C	○: 隣室内	¥420,000	350m³/h	185Pa	35.0㎡	140.0W	71.5%	65.5%	○: 標準搭載	28.5dB	330mm	1,028mm	1,128mm	Φ150mm	○: 当社別売	
		100/200V	LGH-N50RXW-C	○: 隣室内	¥478,000	500m³/h	190Pa	50.0㎡	215.0W	71.0%	63.0%	○: 標準搭載	33.5dB	330mm	1,058mm	1,288mm	Φ200mm	○: 当社別売	
		100/200V	LGH-N65RXW-C	○: 隣室内	¥583,000	650m³/h	230Pa	65.0㎡	355.0W	71.5%	63.0%	○: 標準搭載	38.0dB	404mm	1,152mm	1,160mm	Φ200mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-N80RXV-C	○: 隣室内	¥663,000	800m³/h	190Pa	80.0㎡	420.0W	73.0%	65.0%	○: 標準搭載	36.5dB	404mm	1,312mm	1,272mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-N100RXV-C	○: 隣室内	¥732,000	1,000m³/h	165Pa	100.0㎡	515.0W	73.0%	65.0%	○: 標準搭載	37.0dB	404mm	1,312mm	1,499mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-N80RXVD-C	○: 隣室内	¥663,000	800m³/h	190Pa	80.0㎡	420.0W	73.0%	65.0%	○: 標準搭載	36.5dB	404mm	1,312mm	1,272mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-N100RXVD-C	○: 隣室内	¥732,000	1,000m³/h	165Pa	100.0㎡	515.0W	73.0%	65.0%	○: 標準搭載	37.0dB	404mm	1,312mm	1,499mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-N150RXVD-C	×	¥1,158,000	1,500m³/h	245Pa	150.0㎡	850.0W	74.0%	66.0%	○: 標準搭載	38.0dB	808mm	1,277mm	1,272mm	Φ250mm	○: 当社別売	接続パイプ(室外側)は角270°×700
		200V	LGH-N200RXVD-C	×	¥1,296,000	2,000m³/h	165Pa	200.0㎡	1,030.0W	73.0%	65.0%	○: 標準搭載	39.5dB	808mm	1,277mm	1,499mm	Φ250mm	○: 当社別売	接続パイプ(室外側)は角270°×700
天井埋込 形状	業務用ロスナイ天井埋込形 DCリブレスマイコン	100V	LGH-RN15RXV	○: 隣室内	¥219,000	150m³/h	180Pa	15.0㎡	75.0W	74.0%	64.5%	○: 当社別売	30.0dB	290mm	898mm	875mm	Φ100mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN25RXV	○: 隣室内	¥240,000	250m³/h	145Pa	25.0㎡	100.0W	70.0%	63.0%	○: 当社別売	29.0dB	290mm	918mm	1,000mm	Φ150mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN35RXV	○: 隣室内	¥265,000	350m³/h	185Pa	35.0㎡	140.0W	71.5%	65.5%	○: 当社別売	28.5dB	330mm	1,028mm	1,140mm	Φ150mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN50RXV	○: 隣室内	¥326,000	500m³/h	190Pa	50.0㎡	215.0W	71.0%	63.0%	○: 当社別売	33.5dB	330mm	1,058mm	1,285mm	Φ200mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN65RXV	○: 隣室内	¥436,000	650m³/h	230Pa	65.0㎡	355.0W	71.5%	63.0%	○: 当社別売	38.0dB	404mm	1,152mm	1,157mm	Φ200mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN80RXV	○: 隣室内	¥520,000	800m³/h	190Pa	80.0㎡	420.0W	73.0%	65.0%	○: 当社別売	36.5dB	404mm	1,312mm	1,269mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN100RXV	○: 隣室内	¥592,000	1,000m³/h	165Pa	100.0㎡	515.0W	73.0%	65.0%	○: 当社別売	37.0dB	404mm	1,312mm	1,496mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-RN15RXVD	○: 隣室内	¥219,000	150m³/h	180Pa	15.0㎡	75.0W	74.0%	64.5%	○: 当社別売	30.0dB	290mm	898mm	875mm	Φ100mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-RN25RXVD	○: 隣室内	¥240,000	250m³/h	145Pa	25.0㎡	100.0W	70.0%	63.0%	○: 当社別売	29.0dB	290mm	918mm	1,000mm	Φ150mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-RN35RXVD	○: 隣室内	¥265,000	350m³/h	185Pa	35.0㎡	140.0W	71.5%	65.5%	○: 当社別売	28.5dB	330mm	1,028mm	1,140mm	Φ150mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-RN50RXVD	○: 隣室内	¥326,000	500m³/h	190Pa	50.0㎡	215.0W	71.0%	63.0%	○: 当社別売	33.5dB	330mm	1,058mm	1,285mm	Φ200mm	○: 当社別売	
天井埋込 形状	業務用ロスナイ天井埋込形 DCリブレスマイコン (CO2センサー付き)	200V	LGH-RN65RXVD	○: 隣室内	¥436,000	650m³/h	230Pa	65.0㎡	355.0W	71.5%	63.0%	○: 当社別売	38.0dB	404mm	1,152mm	1,157mm	Φ200mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-RN80RXVD	○: 隣室内	¥520,000	800m³/h	190Pa	80.0㎡	420.0W	73.0%	65.0%	○: 当社別売	36.5dB	404mm	1,312mm	1,269mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-RN100RXVD	○: 隣室内	¥592,000	1,000m³/h	165Pa	100.0㎡	515.0W	73.0%	65.0%	○: 当社別売	37.0dB	404mm	1,312mm	1,496mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-RN150RXVD	×	¥1,040,000	1,500m³/h	245Pa	150.0㎡	850.0W	74.0%	66.0%	○: 当社別売	38.0dB	808mm	1,277mm	1,249mm	Φ250mm	○: 当社別売	接続パイプ(室外側)は角270°×700
		200V	LGH-RN200RXVD	×	¥1,184,000	2,000m³/h	165Pa	200.0㎡	1,030.0W	73.0%	65.0%	○: 当社別売	39.5dB	808mm	1,277mm	1,476mm	Φ250mm	○: 当社別売	接続パイプ(室外側)は角270°×700
		100V	LGH-RN15RXV-C	○: 隣室内	¥387,000	150m³/h	180Pa	15.0㎡	75.0W	74.0%	64.5%	○: 標準搭載	30.0dB	290mm	888mm	853mm	Φ100mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN25RXV-C	○: 隣室内	¥408,000	250m³/h	145Pa	25.0㎡	100.0W	70.0%	63.0%	○: 標準搭載	29.0dB	290mm	918mm	988mm	Φ150mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN35RXV-C	○: 隣室内	¥433,000	350m³/h	185Pa	35.0㎡	140.0W	71.5%	65.5%	○: 標準搭載	28.5dB	330mm	1,028mm	1,128mm	Φ150mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN50RXV-C	○: 隣室内	¥494,000	500m³/h	190Pa	50.0㎡	215.0W	71.0%	63.0%	○: 標準搭載	33.5dB	330mm	1,058mm	1,288mm	Φ200mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN65RXV-C	○: 隣室内	¥604,000	650m³/h	230Pa	65.0㎡	355.0W	71.5%	63.0%	○: 標準搭載	38.0dB	404mm	1,152mm	1,160mm	Φ200mm	○: 当社別売	
		100V	LGH-RN80RXV-C	○: 隣室内	¥688,000	800m³/h	190Pa	80.0㎡	420.0W	73.0%	65.0%	○: 標準搭載	36.5dB	404mm	1,312mm	1,272mm	Φ250mm	○: 当社別売	
天井埋込 形状	業務用ロスナイ天井埋込形 DCリブレスマイコン (CO2センサー付き)	100V	LGH-RN100RXV-C	○: 隣室内	¥760,000	1,000m³/h	165Pa	100.0㎡	515.0W	73.0%	65.0%	○: 標準搭載	37.0dB	404mm	1,312mm	1,499mm	Φ250mm	○: 当社別売	
		200V	LGH-RN15RXVD-C	○: 隣室内	¥387,000	150m³/h	180Pa	15.0㎡	75.0W										

設置 形態	タイプ名	電圧	形名	住宅用換気 システム 設計ソフト 対象機種※1	希望小売 価格 (税抜)	風量(強)	機外静圧	対象 床面積 (目安)※2	消費電力	熱交換効率※3		CO2 センサー 対応可否 ※4	騒音	サイズ			接続 パイプ	アレル 除菌 フィルター 対応可否	備考				
										温度	冷房(エンタルピー)			高さ	幅	奥行							
137		床置形	200V	LF-150X2-50	×	¥2,059,000	1,500m³/h	220Pa	150.0m²	970.0W	75.0%	65.0%	×	非対応	43.5dB	1,970mm	635mm	1,760mm	□300mm	×	非対応		
138			200V	LF-150X2-F60	×	¥2,264,000	1,500m³/h	320Pa	150.0m²	1,210.0W	75.0%	65.0%	△	他社別売	43.5dB	1,970mm	635mm	1,760mm	□300mm	×	非対応		
139			200V	LF-200X2-50	×	¥2,463,000	2,000m³/h	250Pa	200.0m²	1,390.0W	75.0%	65.0%	×	非対応	46.0dB	1,970mm	635mm	1,760mm	□300mm	×	非対応		
140			200V	LF-200X2-F60	×	¥2,709,000	2,000m³/h	330Pa	200.0m²	1,650.0W	75.0%	65.0%	△	他社別売	48.0dB	1,970mm	635mm	1,760mm	□300mm	×	非対応		
141			200V	LF-300X2-50	×	¥2,933,000	3,000m³/h	220Pa	300.0m²	2,340.0W	75.0%	65.0%	×	非対応	51.0dB	1,970mm	1,220mm	1,840mm	750*300mm	×	非対応		
142			200V	LF-300X2-F60	×	¥3,226,000	3,000m³/h	320Pa	300.0m²	2,500.0W	75.0%	65.0%	△	他社別売	52.0dB	1,970mm	1,220mm	1,840mm	750*300mm	×	非対応		
143			200V	LF-400X2-50	×	¥3,491,000	4,000m³/h	250Pa	400.0m²	3,140.0W	75.0%	65.0%	×	非対応	52.5dB	1,970mm	1,220mm	1,840mm	750*300mm	×	非対応		
144			200V	LF-400X2-F60	×	¥3,841,000	4,000m³/h	300Pa	400.0m²	3,000.0W	75.0%	65.0%	△	他社別売	53.5dB	1,970mm	1,220mm	1,840mm	750*300mm	×	非対応		
145			200V	LF-500X2-50	×	¥4,096,000	5,000m³/h	215Pa	500.0m²	3,410.0W	75.0%	65.0%	×	非対応	53.5dB	2,357mm	1,220mm	1,840mm	750*300mm	×	非対応		
146			200V	LF-500X2-F60	×	¥4,506,000	5,000m³/h	215Pa	500.0m²	3,560.0W	75.0%	65.0%	△	他社別売	54.5dB	2,357mm	1,220mm	1,840mm	750*300mm	×	非対応		
147		床置ビルトイン形加湿付	200V	LB-150KX5-50	×	¥2,478,000	1,500m³/h	220Pa	150.0m²	1,220.0W	70.0%	67.0%	×	非対応	45.0dB	2,127mm	590mm	1,767mm	□352mm	×	非対応		
148			200V	LB-200KX5-50	×	¥3,186,000	2,000m³/h	200Pa	200.0m²	1,625.0W	70.0%	67.0%	×	非対応	46.0dB	2,127mm	590mm	1,767mm	452*352mm	×	非対応		
149		外気処理ユニット	200V	LB-150DF8-50	×	オープン	1,500m³/h	185Pa	150.0m²	1,260.0W	70.0%	67.0%	×	非対応	45.0dB	2,127mm	590mm	1,825mm	□352mm	×	非対応		
150			200V	LB-200DF8-50	×	オープン	2,000m³/h	185Pa	200.0m²	1,700.0W	70.0%	67.0%	×	非対応	46.0dB	2,127mm	590mm	1,825mm	452*352mm	×	非対応		
151		床置ビルトイン形 機械室設置タイプ加湿付	200V	LPB-350KX5-K	×	¥6,458,000	3,500m³/h	196Pa	350.0m²	2,550.0W	77.0%	60.5%	△	他社別売	51.0dB	2,236mm	1,875mm	1,500mm	280*540mm	×	非対応		
152			200V	LPB-500KX5-K	×	¥8,032,000	5,000m³/h	250Pa	500.0m²	4,250.0W	77.0%	60.5%	△	他社別売	55.0dB	2,336mm	1,975mm	1,690mm	280*720mm	×	非対応		
153			ビル用ロスナイバック形	200V	LP-250X4-50	×	¥3,765,000	2,500m³/h	393Pa	250.0m²	2,500.0W	77.0%	60.0%	△	他社別売	52.5dB	1,515mm	2,082mm	1,218mm	OA・RA 420*1100mm SA・EA 420*640mm	×	非対応	
154				200V	LP-500X4-50	×	¥4,782,000	5,000m³/h	380Pa	500.0m²	5,600.0W	77.0%	60.0%	△	他社別売	57.5dB	2,015mm	2,082mm	1,218mm	OA・RA 420*1100mm SA・EA 420*640mm	×	非対応	
155	200V	LP-750X4-50		×	¥6,224,000	7,500m³/h	385Pa	750.0m²	7,100.0W	77.0%	60.0%	△	他社別売	58.5dB	2,515mm	2,082mm	1,218mm	OA・RA 420*1100mm SA・EA 420*640mm	×	非対応			
156	200V	LP-1000X4-50	×	¥7,362,000	10,000m³/h	380Pa	1,000.0m²	11,400.0W	77.0%	60.0%	△	他社別売	59.5dB	3,015mm	2,082mm	1,218mm	OA・RA 420*1100mm SA・EA 420*640mm	×	非対応				
157		電気シャッター	フラットインテリア ハネル	100V	VL-100ZSD2	○	¥74,800	95m³/h	0Pa	9.5m²	39.0W	60.0%	40.0%	△	他社別売	39.0dB	440mm	455mm	204mm	Φ100mm	○	当社別売	
158			フラットインテリア ハネル	100V	VL-100ZSD3	○	¥82,300	95m³/h	0Pa	9.5m²	39.0W	60.0%	40.0%	△	他社別売	39.0dB	440mm	455mm	204mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
159			フラット格子 ハネル	100V	VL-100ZSDK2	○	¥74,800	95m³/h	0Pa	9.5m²	39.0W	60.0%	40.0%	△	他社別売	39.0dB	440mm	455mm	204mm	Φ100mm	○	当社別売	
160			フラット格子 ハネル	100V	VL-100ZSDK3	○	¥82,300	95m³/h	0Pa	9.5m²	39.0W	60.0%	40.0%	△	他社別売	39.0dB	440mm	455mm	204mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
161			フラット格子 ハネル	100V	VL-100ZSDK2-BR	○	¥74,800	95m³/h	0Pa	9.5m²	39.0W	60.0%	40.0%	△	他社別売	39.0dB	213mm	455mm	527mm	Φ100mm	○	当社別売	
162			フラットインテリア ハネル	100V	VL-150ZSD2	○	¥128,500	130m³/h	0Pa	13.0m²	35.0W	62.0%	42.0%	△	他社別売	38.5dB	440mm	455mm	293mm	Φ100mm	○	当社別売	
163			フラットインテリア ハネル	100V	VL-150ZSD3	○	¥139,200	130m³/h	0Pa	13.0m²	35.0W	62.0%	42.0%	△	他社別売	38.5dB	440mm	455mm	293mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
164			フラット格子 ハネル	100V	VL-150ZSDK2	○	¥128,500	130m³/h	0Pa	13.0m²	35.0W	62.0%	42.0%	△	他社別売	38.5dB	440mm	455mm	293mm	Φ100mm	○	当社別売	
165			フラット格子 ハネル	100V	VL-150ZSDK3	○	¥139,200	130m³/h	0Pa	13.0m²	35.0W	62.0%	42.0%	△	他社別売	38.5dB	440mm	455mm	293mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
166		電気シャッター 急速排気付	フラットインテリア ハネル	100V	VL-200ZSA2	△	局所換気	¥91,300	52m³/h	0Pa	5.2m²	22.0W	73.0%	55.0%	×	非対応	28.0dB	213mm	455mm	527mm	Φ100mm	○	当社別売
167			フラットインテリア ハネル	100V	VL-200ZSA3	△	局所換気	¥100,500	52m³/h	0Pa	5.2m²	22.0W	73.0%	55.0%	×	非対応	28.0dB	213mm	455mm	527mm	Φ100mm	◎	標準搭載
168		電気シャッター 急速排気付	フラット格子 ハネル	100V	VL-200ZSDK2	○	¥80,300	52m³/h	0Pa	5.2m²	22.0W	73.0%	55.0%	△	他社別売	28.0dB	440mm	455mm	204mm	Φ100mm	○	当社別売	
169			フラット格子 ハネル	100V	VL-200ZSDK3	○	¥88,300	52m³/h	0Pa	5.2m²	22.0W	73.0%	55.0%	△	他社別売	28.0dB	440mm	455mm	204mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
170			フラット格子 ハネル	100V	VL-200ZSDK2-BR	○	¥80,300	52m³/h	0Pa	5.2m²	22.0W	73.0%	55.0%	△	他社別売	28.0dB	213mm	455mm	527mm	Φ100mm	○	当社別売	
171			フラットインテリア ハネル	100V	VL-200ZSD2	○	¥80,300	52m³/h	0Pa	5.2m²	22.0W	73.0%	55.0%	△	他社別売	28.0dB	440mm	455mm	204mm	Φ100mm	○	当社別売	
172			フラットインテリア ハネル	100V	VL-200ZSD3	○	¥88,300	52m³/h	0Pa	5.2m²	22.0W	73.0%	55.0%	△	他社別売	28.0dB	440mm	455mm	204mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
173			フラットインテリア ハネル	100V	VL-250ZSD2	○	¥148,500	134m³/h	0Pa	13.4m²	47.5W	62.0%	42.0%	△	他社別売	38.5dB	440mm	455mm	293mm	Φ100mm	○	当社別売	
174			フラットインテリア ハネル	100V	VL-250ZSD3	○	¥163,400	134m³/h	0Pa	13.4m²	47.5W	62.0%	42.0%	△	他社別売	38.5dB	440mm	455mm	293mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
175			フラットインテリア ハネル	100V	VL-250ZSD3-B	○	¥187,000	134m³/h	0Pa	13.4m²	47.5W	62.0%	42.0%	△	他社別売	38.5dB	440mm	455mm	293mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
176			フラット格子 ハネル	100V	VL-250ZSDK2	○	¥148,500	134m³/h	0Pa	13.4m²	47.5W	62.0%	42.0%	△	他社別売	38.5dB	440mm	455mm	293mm	Φ100mm	○	当社別売	
177			フラット格子 ハネル	100V	VL-250ZSDK3	○	¥163,400	134m³/h	0Pa	13.4m²	47.5W	62.0%	42.0%	△	他社別売	38.5dB	440mm	455mm	293mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
178			電気シャッター無	フラットインテリア ハネル	100V	VL-100ZS2	○	¥63,800	95m³/h	0Pa	9.5m²	39.0W	60.0%	40.0%	△	他社別売	39.0dB	213mm	455mm	527mm	Φ100mm	○	当社別売
179			フラットインテリア ハネル	100V	VL-100ZS3	○	¥70,200	95m³/h	0Pa	9.5m²	39.0W	60.0%	40.0%	△	他社別売	39.0dB	213mm	455mm	527mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
180			フラット格子 ハネル	100V	VL-100ZSK2	○	¥63,800	95m³/h	0Pa	9.5m²	39.0W	60.0%	40.0%	△	他社別売	39.0dB	213mm	455mm	527mm	Φ100mm	○	当社別売	
181			フラット格子 ハネル	100V	VL-100ZSK3	○	¥70,200	95m³/h	0Pa	9.5m²	39.0W	60.0%	40.0%	△	他社別売	39.0dB	213mm	455mm	527mm	Φ100mm	◎	標準搭載	
182			フラット格子 ハネル	100V	VL-100ZSK2-BR	○	¥63,800	95m³/h	0Pa	9.5m²	39.0W	60.0%	40.0%	△	他社別売	39.0dB	213mm	455mm	527mm	Φ100mm	○	当社別売	
183			フラットインテリア ハネル	100V	VL-130ZS2	○	¥78,100																

設置 形態	タイプ名		電圧	形名	住宅用換気 システム 設計ソフト 対象機種※1	希望小売 価格 (税抜)	風量(強)	機外静圧	対象 床面積 (目安)※2	消費電力	熱交換効率※3		CO2 センサー 対応可否 ※4	騒音	サイズ			接続 パイプ	アレル 除菌 フィルター 対応可否	備考
											温度	冷房(エンタルピ)			高さ	幅	奥行			
245			100V	VL-06JV2	○	¥29,000	16m³/h	0Pa	1.6㎡	5.9W	80.0%	66.0%	△:他社別売	23.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
246			100V	VL-06JV3	○	¥31,900	16m³/h	0Pa	1.6㎡	5.5W	80.0%	66.0%	△:他社別売	23.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	◎:標準搭載	
247			100V	VL-06JV2-BE	○	¥29,000	16m³/h	0Pa	1.6㎡	5.5W	80.0%	66.0%	△:他社別売	23.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
248			100V	VL-08JV2	○	¥30,000	21m³/h	0Pa	2.1㎡	8.5W	75.0%	60.0%	△:他社別売	29.0dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
249			100V	VL-08JV3	○	¥33,000	21m³/h	0Pa	2.1㎡	8.5W	75.0%	60.0%	△:他社別売	29.0dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	◎:標準搭載	
250			100V	VL-08JV2-BE	○	¥30,000	21m³/h	0Pa	2.1㎡	8.5W	75.0%	60.0%	△:他社別売	29.0dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
251			100V	VL-10JV2	○	¥31,000	26m³/h	0Pa	2.6㎡	11.5W	70.0%	56.0%	△:他社別売	33.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
252			100V	VL-10JV3	○	¥34,100	26m³/h	0Pa	2.6㎡	11.5W	70.0%	56.0%	△:他社別売	33.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	◎:標準搭載	
253			100V	VL-10JV2-BE	○	¥31,000	26m³/h	0Pa	2.6㎡	11.5W	70.0%	56.0%	△:他社別売	33.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
254			100V	VL-12JV2	○	¥32,000	31m³/h	0Pa	3.1㎡	16.0W	65.0%	53.0%	△:他社別売	36.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
255			100V	VL-12JV3	○	¥35,200	31m³/h	0Pa	3.1㎡	16.0W	65.0%	53.0%	△:他社別売	36.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	◎:標準搭載	
256			100V	VL-12JV2-BE	○	¥32,000	31m³/h	0Pa	3.1㎡	16.0W	65.0%	53.0%	△:他社別売	36.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
257			100V	VL-06JV2-D	○	¥38,500	17m³/h	0Pa	1.7㎡	5.9W	80.0%	57.0%	△:他社別売	23.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
258			100V	VL-06JV3-D	○	¥42,300	17m³/h	0Pa	1.7㎡	5.5W	80.0%	57.0%	△:他社別売	23.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	◎:標準搭載	
259			100V	VL-06JV2-BE-D	○	¥38,500	17m³/h	0Pa	1.7㎡	5.5W	80.0%	57.0%	△:他社別売	23.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
260			100V	VL-08JV2-D	○	¥39,500	22m³/h	0Pa	2.2㎡	8.5W	75.0%	50.0%	△:他社別売	29.0dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
261			100V	VL-08JV3-D	○	¥43,300	22m³/h	0Pa	2.2㎡	8.5W	75.0%	50.0%	△:他社別売	29.0dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	◎:標準搭載	
262			100V	VL-08JV2-BE-D	○	¥39,500	22m³/h	0Pa	2.2㎡	8.5W	75.0%	50.0%	△:他社別売	29.0dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
263			100V	VL-10JV2-D	○	¥40,500	27m³/h	0Pa	2.7㎡	11.5W	70.0%	46.0%	△:他社別売	33.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
264			100V	VL-10JV3-D	○	¥44,400	27m³/h	0Pa	2.7㎡	11.5W	70.0%	46.0%	△:他社別売	33.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	◎:標準搭載	
265			100V	VL-10JV2-BE-D	○	¥40,500	27m³/h	0Pa	2.7㎡	11.5W	70.0%	46.0%	△:他社別売	33.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
266			100V	VL-12JV2-D	○	¥41,500	32m³/h	0Pa	3.2㎡	16.0W	65.0%	45.0%	△:他社別売	36.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
267			100V	VL-12JV3-D	○	¥45,500	32m³/h	0Pa	3.2㎡	16.0W	65.0%	45.0%	△:他社別売	36.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	◎:標準搭載	
268			100V	VL-12JV2-BE-D	○	¥41,500	32m³/h	0Pa	3.2㎡	16.0W	65.0%	45.0%	△:他社別売	36.5dB	214mm	410mm	182mm	Φ100mm	○:当社別売	
269			100V	VL-10P2M3-L	○	¥139,000	105m³/h	0Pa	10.5㎡	42.0W	65.0%	39.0%	△:他社別売	26.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
270			100V	VL-10P2M3-R	○	¥139,000	105m³/h	0Pa	10.5㎡	42.0W	65.0%	39.0%	△:他社別売	26.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
271			100V	VL-15P2M3-L	○	¥157,000	150m³/h	0Pa	15.0㎡	70.0W	60.0%	34.0%	△:他社別売	31.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
272			100V	VL-15P2M3-R	○	¥157,000	150m³/h	0Pa	15.0㎡	70.0W	60.0%	34.0%	△:他社別売	31.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
273			100V	VL-15ZMH3-L	○	¥135,000	145m³/h	0Pa	14.5㎡	68.0W	70.0%	60.0%	△:他社別売	31.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
274			100V	VL-15ZMH3-R	○	¥135,000	145m³/h	0Pa	14.5㎡	68.0W	70.0%	60.0%	△:他社別売	31.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
275			100V	VL-20P2MG3-L	○	¥238,000	200m³/h	0Pa	20.0㎡	84.0W	65.0%	40.0%	△:他社別売	37.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
276			100V	VL-20P2MG3-R	○	¥238,000	200m³/h	0Pa	20.0㎡	84.0W	65.0%	40.0%	△:他社別売	37.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
277			100V	VL-20ZMH3-L	○	¥210,000	200m³/h	0Pa	20.0㎡	82.0W	63.0%	54.0%	△:他社別売	37.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
278			100V	VL-20ZMH3-R	○	¥210,000	200m³/h	0Pa	20.0㎡	82.0W	63.0%	54.0%	△:他社別売	37.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
279			100V	VL-20ZMH3-L-HM	○	¥229,000	200m³/h	0Pa	20.0㎡	84.0W	63.0%	54.0%	△:他社別売	37.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
280			100V	VL-20ZMH3-R-HM	○	¥229,000	200m³/h	0Pa	20.0㎡	84.0W	63.0%	54.0%	△:他社別売	37.0dB	247mm	872mm	618mm	Φ100mm	×:非対応	
281			100V	VL-25ZMHV	○	¥258,000	250m³/h	0Pa	25.0㎡	74.0W	80.0%	67.5%	△:他社別売	33.0dB	839mm	910mm	295mm	Φ150mm	×:非対応	
282			100V	VL-25ZMHV-S	○	¥258,000	250m³/h	0Pa	25.0㎡	74.0W	80.0%	67.5%	△:他社別売	33.0dB	839mm	910mm	295mm	Φ150mm	×:非対応	
283			100V	VL-200P2MS2-D	○	¥190,000	150m³/h	0Pa	15.0㎡	63.5W	60.0%	41.0%	△:他社別売	32.0dB	290mm	1,240mm	640mm	Φ100mm	×:非対応	
284			100V	VL-200ZMHS3	○	¥188,000	150m³/h	0Pa	15.0㎡	78.0W	72.0%	66.0%	△:他社別売	30.0dB	289mm	1,240mm	730mm	Φ100mm	×:非対応	
285			100V	VL-200ZMHSV3	○	¥218,000	150m³/h	0Pa	15.0㎡	45.0W	72.0%	67.0%	△:他社別売	30.0dB	289mm	1,240mm	730mm	Φ100mm	×:非対応	
286			100V	VL-08ZF	○	¥70,000	90m³/h	0Pa	9.0㎡	35.5W	72.0%	48.0%	△:他社別売	26.0dB	295mm	904mm	460mm	OA・EA Φ100mm SA・RA Φ50mm	×:非対応	
287			100V	VL-08ZFH	○	¥78,000	90m³/h	0Pa	9.0㎡	37.5W	85.0%	77.0%	△:他社別売	28.0dB	295mm	904mm	460mm	OA・EA Φ100mm SA・RA Φ50mm	×:非対応	
288			100V	VL-09ZF	○	¥70,000	98m³/h	0Pa	9.8㎡	33.0W	65.0%	42.0%	△:他社別売	35.0dB	263mm	663mm	470mm	OA・EA Φ100mm SA・RA Φ50mm	×:非対応	
289			100V	VL-11ZF	○	¥98,000	110m³/h	0Pa	11.0㎡	47.0W	65.0%	42.0%	△:他社別売	29.0dB	295mm	904mm	460mm	OA・EA Φ100mm SA・RA Φ50mm	×:非対応	
290			100V	VL-11ZFH	○	¥104,000	110m³/h	0Pa	11.0㎡	50.0W	80.0%	73.0%	△:他社別売	30.0dB	295mm	904mm	460mm	OA・EA Φ100mm SA・RA Φ50mm	×:非対応	
291			100V	VL-11ZFHV	○	¥128,000	110m³/h	0Pa	11.0㎡	27.0W	80.0%	72.0%	△:他社別売	30.0dB	295mm	904mm	460mm	OA・EA Φ100mm SA・RA Φ50mm	×:非対応	
292			100V	VL-11ZFHV-HM	○	¥147,000	110m³/h	0Pa	11.0㎡	29.0W	80.0%	72.0%	△:他社別売	30.0dB	295mm	904mm	460mm	OA・EA Φ100mm SA・RA Φ50mm	×:非対応	

※1:「住宅用換気システム設計ソフト」にて選択できる機種がどうかを示しています。○:選択可能、○:隣室内・隣室内モードでのみ選択可能(一般ユーザーは選択不可)、△:扇所換気・センサー運転のため、ソフトにおける圧損自動計算機能の対象外、×:選択不可

※2:対象床面積(目安)=3㎡/人(1人あたりの占有面積)÷30㎡/h/人(1人あたり、1時間あたりの換気風量)×0㎡/h(機器の風量)。左記式は「建築基準法施行令第20条の第2号」に基づいています。
※3:縦熱タイプに関しては、申請に必要な全熱交換効率が仕様書に記載されていないことから、本リストから除外しています。

※4:◎:標準搭載…CO2センサーを本体に標準搭載し、CO2濃度に応じた換気風量自動制御が可能、○:当社別売…当社別売部品「CO2センサー」を取り付けることで、CO2濃度に応じた換気風量自動制御が可能、△:他社別売…市販品の「CO2センサー」を利用することで、CO2濃度に応じた換気風量自動制御が可能、×:非対応…CO2センサー取り付け不可。

<注>住ロス CO2センサー対応 壁スイッチタイプのみ、他社センサーとの連動運転可能。
■対応不可の機種 引き紐タイプ・ワイヤレスリモコンタイプ ■理由:CO2コントローラでのON/OFF指示と引き紐SW or リモコンでのON/OFF指示が混在するため、動作がアンマッチになります。(例)CO2コントローラがONの指示を出しても、引き紐がOFFの位置にあると製品動作しません。
<注>設備用ロスタイプで、CO2センサー対応可否欄(○列)に△:他社別売と記入のある機種について
設備用ロスタイプは単ノッチ機種のため、CO2センサーとの接続だけでは風量の切替はできません。インバーターとの組み合わせが必要です。