

充実した商品ラインアップ

全41機種

充実したラインアップ

小風量から大風量まで、あらゆる設置場所・用途に対応し、建物全館の省エネ換気を実現。

用途	形名	接続 パイプ (mm)	タイプ	風量 (m³/h) ※風量は開放時																	
				50	75	100	125	150	175	200	250	300	400	500	600	700	800	900			
天井埋込形	サタリ用 1部屋用	VD-07ZVC ₇ *1	φ75	07	50																
		VD-10ZVC ₇ 、VD-10ZVEC ₇ -FP、VD-10ZAVC ₇ *1 (人感センサー付)	10		60	100															
		VD-13ZVC ₇ 、VD-13ZVEC ₇ -FP、VD-13ZAVC ₇ *1 (人感センサー付)	13		75	120															
		VD-15ZVC ₇	15		85	160	280														
		VD-18ZSVC ₇	18		100	180	320														
		VD-18ZASVC ₇ *1 (人感センサー付)	18		120	200															
		VD-18ZVC ₇	φ150	18		180	300	430													
		VD-20ZVC ₇		20		230	340	550													
		VD-20ZAVC ₇ *1 (人感センサー付)		20		230	380														
		VD-23ZVB ₆		23		280	480	800													
	2・3部屋用	VD-10ZFVC ₇	φ100	10	75	120															
		VD-15ZFVC ₇	15	85	160	280															
		VD-18ZFVC ₇	18	100	180	320															
		VD-13ZVY ₇	φ100	13	75	120															
		VD-15ZVY ₇		15	85	160	280														
		VD-18ZVY ₇		18	100	180	330														
		VD-18ZV ₆		18	180	300	430														
		VD-20ZV ₆	φ150	20	230	340	550														
		VD-23ZV ₆		23	330	480	850														
		1部屋用	VD-15ZVX ₇ -C、VD-15ZVX ₇ -FP	φ100	15	85	160	280													
VD-18ZVX ₇ -C、VD-18ZVX ₇ -FP	18			180	300	430															
VD-18ZAGVR ₇ -C			130	400																	
VD-20ZVX ₇ -C、VD-20ZVE ₇ -FP	φ150		20	230	340	550															
VD-20ZAGVR ₇ -C			170	550																	
VD-20ZVEP ₇ -FP			260	370	600																
VD-20ZVR ₇ -C*3			100	150	200	250	300	400	500	600											
VD-23ZVX ₆ -C、VD-23ZVE ₆ -FP	φ200		23	260	460	800															
VD-25ZVX ₆ -C、VD-25ZVE ₆ -FP			25	360	650	900															
中間取付形	サタリ用 1部屋用 2部屋用 3部屋用 ※2		V-13ZMVC ₃	φ100	13	70	100														
		V-15ZMVC ₃	15	80	120	275															
		V-18ZMVC ₃	18	130	170	350															
		V-20ZMVR ₃ *3	20	100	150	200	250	300	400	450	500										

- 弱運転時の風量 (定風量制御)
- 強運転時の風量 (定風量制御)
- 急速運転時の風量
- 急速運転時の風量 (定風量制御)

※1:浴室使用不可 ※2:事務所・施設・店舗用 ※3:24時間換気(弱):5段階、強:3段階からそれぞれ風量設定が可能。