

※風量：開放風量。電源周波数50Hz/60Hz時。
※DCブラシレスモーター搭載タイプの急速風量設定は定風量制御対象外となります。
※単一風量機種は「強」もしくは「24時間換気(強)」に風量を記載。

※騒音値：最大風量設定の開放風量時、電源周波数50Hz/60Hz時。
※複数の設定風量をもつ機種は各風量設定の最大風量を記載しています。

■ダクト用換気扇ラインアップ表

モータ種別	用途	24時間換気機能有無	換気部屋数	タイプ他	防汚技術	ボディ材質	形名	価格(税別)	風量設定	風量(m³/h)				接続パイプ径(mm)	埋込寸法(mm)	製品埋込高さ(mm)	グリルサイズ(mm)	騒音値(dB)					
										急速	強	弱	24時間換気										
						グリル	羽根						強	弱									
DC 定風量制御機能付	居間・事務所・店舗用	サニタリー	1部屋	-	DBN ハイブリッドナノコーティング・プラス採用	-	-	-	-	プラスチック	VD-07ZVC _{i*}	27,400	—	—	—	50/50	—	75	150	191	□210	25.5/25.5	
										プラスチック	VD-10ZVC _i	29,800	強/24時間換気(弱)	—	100/100	—	—	60/60	100	180	184	□250	23.5/23.5
										プラスチック	VD-13ZVC _i	33,900	強/24時間換気(弱)	—	120/120	—	—	75/75	100	205	195	□286	27.5/27.5
										プラスチック	VD-15ZVC _i	46,200	急速/24時間換気(強/弱)	280/280	—	—	160/160	85/85	100	260	200	□330	42/42
										プラスチック	VD-18ZSVC _i	62,300	急速/24時間換気(強/弱)	320/320	—	—	180/180	100/100	100	315	200	□390	43.5/43.5
										プラスチック	VD-18ZVC _i	60,500	急速/24時間換気(強/弱)	430/430	—	—	300/300	180/180	150	315	240	□390	38/38
										プラスチック	VD-20ZVC _i	71,100	急速/24時間換気(強/弱)	550/550	—	—	340/340	230/230	150	315	240	□390	45/45
										金属	VD-23ZVB _s	92,900	急速/24時間換気(強/弱)	800/800	—	—	480/480	280/280	150	395	221	□475	52/52
										消音形	VD-10ZVEC _{-FP}	33,600	強/24時間換気(弱)	—	100/100	—	—	60/60	100	180	184	□250	21.5/21.5
										プラスチック	VD-13ZVEC _{-FP}	37,800	強/24時間換気(弱)	—	120/120	—	—	75/75	100	205	195	□286	24.5/24.5
										人感センサー付(浴室不可)	VD-10ZAVC _i	47,600	強/24時間換気(弱)	—	100/100	—	—	60/60	100	180	184	□250	35.5/35.5
										人感センサー付(浴室不可)	VD-13ZAVC _i	51,900	強/24時間換気(弱)	—	120/120	—	—	75/75	100	215	195	□286	32/32
										人感センサー付(浴室不可)	VD-18ZASVC _i	74,100	強/24時間換気(弱)	—	200/200	—	—	120/120	100	315	200	□390	33/33
										人感センサー付(浴室不可)	VD-20ZAVC _i	82,600	強/24時間換気(弱)	—	380/380	—	—	230/230	150	315	240	□390	37.5/37.5
		2部屋	2~3部屋	-	DBN	-	-	-	-	プラスチック	VD-10ZFVC _i	51,600	強/24時間換気(弱)	—	120/120	—	—	75/75	100	215	195	□286	27/27
										プラスチック	VD-15ZFVC _i	54,200	急速/24時間換気(強/弱)	280/280	—	—	160/160	85/85	100	260	200	□330	44/44
		1部屋	-	-	DBN インテリア	-	-	-	-	金属	VD-15ZVX _{-C}	46,800	急速/24時間換気(強/弱)	280/280	—	—	160/160	85/85	100	260	204	□335	41.5/41.5
										金属	VD-18ZVX _{-C}	55,400	急速/24時間換気(強/弱)	430/430	—	—	300/300	180/180	150	280	243	□335	39.5/39.5
										金属	VD-20ZVX _{-C}	66,400	急速/24時間換気(強/弱)	550/550	—	—	340/340	230/230	150	315	243	□380	45/45
										金属	VD-23ZVX _{-C}	89,400	急速/24時間換気(強/弱)	800/800	—	—	460/460	260/260	150	395	266	□475	48.5/48.5
										金属	VD-25ZVX _{-C}	92,900	急速/24時間換気(強/弱)	900/900	—	—	650/650	360/360	200	395	266	□475	51/51
										CO ₂ センサー付インテリア格子	VD-18ZAGVR _{-C}	94,300	急速/24時間換気(弱)	400/400	—	—	130/130	150	280	243	□335	42.5/42.5	
										金属	VD-20ZAGVR _{-C}	116,000	急速/24時間換気(弱)	550/550	—	—	170/170	150	315	248	□380	47/47	
										風量多段階切替	VD-20ZVR _{-C}	91,700	強/24時間換気(弱)	—	600	—	—	300	150	315	248	□380	48/48
										フラットインテリア	VD-15ZVX _{-FP}	51,600	急速/24時間換気(強/弱)	280/280	—	—	160/160	85/85	100	260	204	□330	41.5/41.5
										フラットインテリア	VD-18ZVX _{-FP}	61,200	急速/24時間換気(強/弱)	430/430	—	—	300/300	180/180	150	280	243	□330	40.5/40.5
										フラットインテリア消音型	VD-20ZVE _{-FP}	90,400	急速/24時間換気(強/弱)	550/550	—	—	340/340	230/230	150	315	243		

ダクト用換気扇

ダクト用換気扇

※風量：開放風量。電源周波数50Hz/60Hz時。
※単一風量機種は「強」もしくは「24時間換気(強)」に風量を記載。

※DCブラシレスモーター搭載タイプの急速風量設定は定風量制御対象外となります。
※騒音値：最大風量設定の開放風量時、電源周波数50Hz/60Hz時。
※複数の設定風量をもつ機種は各風量設定の最大風量を記載しています。

■ダクト用換気扇ラインアップ表

モータ種別	用途	24時間換気機能有無	換気部屋数	タイプ他	防汚技術	ボディ材質	形名	価格(税別)	風量設定	風量(m³/h)				接続パイプ径(mm)	埋込寸法(mm)	製品埋込高さ(mm)	グリルサイズ(mm)	騒音値(dB)			
										急速	強	弱	24時間換気								
													強	弱							
AC定風量制御機能なし	サナリ	2部屋	-	 	金属	VD-13ZF ₁₄	33,900	-	-	175/170	-	-	100	260	204	□330	29/28.5				
		2~3部屋	-	 	電気式シャッター付	VD-15ZFC _D ₁₄	55,100	-	-	210/210	-	-	100	260	204	□330	35/35				
	水道面用トイレ	1部屋	-	 	インテリア格子	VD-08ZLXC ₁₄ -C	20,600	-	-	-	38/42	-	100	150	164	□210	25/28				
居間・事務所・店舗用	●	1部屋	-	 	インテリア格子	VD-08ZLXC ₁₄ -CK	22,700	-	-	-	38/42	-	100	150	164	□210	25/28				
	●	1部屋	-	 	インテリア格子	VD-08ZLXC ₁₄ -W	22,700	-	-	-	38/42	-	100	150	164	□210	25/28				
AC定風量制御機能なし	●	1部屋	-	 	インテリア格子	VD-15ZLX ₁₄ -CS	33,100	強/24時間換気(頭)	-	160/155	-										