

屋外形カメラケース (B - 2 1 2 0)

1. 概要

カメラを軒下などに設置するための、簡易屋外形カメラケースです。コンパクトな構造で、ズームレンズ付きカメラ専用ですが、固定レンズの使用も可能です。デフロスタ(ECガラス)・ヒータ・吸出しファンをオプションで装備できます。また天井吊り下げも可能です。

2. 仕様

(1)構造	造	JIS C 0920 保護等級2(防滴Ⅱ形)*1 重塩害地域・塩害地域には設置不可	
(2)材	質	鋼板	
(3)塗	装	マンセル5.4Y7.2/0.5相当(5分ツヤ) メラミン焼付塗装	
(4)周	囲	温度	-10℃～+40℃
(5)周	囲	湿度	90%RH以下(結露しないこと)
(6)据	付	角度	水平から上向き、下向き各60°以内
(7)外	形	寸法	166(W)×153(H)×385(L)mm
(8)質	量		約3.7kg

*1鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴に対する保護

3. オプション品

品名	形名	使用目的
吸出ファンユニット	K-6200	カメラケース内部の温度上昇を低減させるために使用します。
ヒータユニット	K-1296	カメラを加熱します。-20℃までの寒冷地で使用します。
デフロスタユニット	K-1291	前面ガラスの曇を防止します。
電源ユニット	K-1624	AC100Vタイプのカメラ搭載時、K-6200,K-1291へのDC24V電源供給に使用します。
端子台ユニット	K-1601	AC100Vタイプのカメラ搭載時、必要となります。

(注)K-6200、K-1291、K-1296を使用の際は、別途P-4390(電源ユニット)が必要となる場合があります。

4. 組み合わせ

- (1)機器の組み合わせ詳細は、適合機器一覧表(SM-Y6240、SM-Y6739)を参照願います。
- (2)今回の組み合わせは、下表の通りです。

行	機器名称	形名
1	カメラ	
2	ズームレンズ	
3	架台	回転台 取付台