

MELOOK3同軸タイプ屋外固定カメラ (NC-8820S)

1.概要

NC-8820Sは、同軸ケーブルにて映像のデジタル伝送を行う重塙害地域に据付が可能な屋外固定型の2.0Mピクセルカメラであり、MELOOK3同軸タイプレコーダー(NR-8200等)に接続して使用します。

*MELOOK3レコーダーとの組合せ時、一部使用できない設定があります。

2.仕様

■ カメラ部

(1) 撮像素子	1/2.8 型 CMOS センサー
(2) 有効画素数	1920(H) × 1080(V) … 約 208 万画素
(3) 画像サイズ	1920 × 1080(Full HD)、1280 × 960(SXVGA)、1280 × 720(HD) 640 × 360(HVGAW)、320 × 180
(4) ダイナミックレンジ	SFV III 機能有り
(5) 電子ズーム	最大 16 倍
(6) 電子シャッタ	1/30 秒、3/100 秒、1/50 秒、1/60 秒、1/100 秒、1/120 秒、1/250 秒 1/400秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/10000秒
(7) 電子増感	最大 16 倍
(8) 自動電子増感機能	有り
(9) デジタル増感	最大 16 倍
(10) ノイズリダクション	有り
(11) 最低被写体照度	0.03 lx(カラー、デジタル増感 16 倍)、0.002 lx(カラー、電子増感 16 倍)
(12) 使用レンズ	約 3 倍パリフォーカルレンズ(レンズ一体型)
(13) 焦点距離	3~9mm
(14) 画角	水平: 95.9° ~ 32.1° 垂直: 48.6° ~ 18.0°
(15) フリッカ補正機能	有り(50Hz, 60Hz)
(16) 逆光補正機能	有り(エリア選択式プリセッタブル逆光補正機能)
(17) ホワイトバランス	自動/手動/ロック
(18) エリア選択式 AWB	有り
(19) イージーシーンフィッティング機能	有り
(20) モーションディテクト機能	有り
(21) いたずら検知	有り
(22) プライバシーゾーン機能	有り
(23) ローカルモニタ出力機能(画角調整用)	有り(HDMI Mini Type C 出力) *HDMI 映像出力時は、ネットワーク出力が最大 5fps となります。 連続での映像出力は推奨いたしません。

■ 画像配信部

(24) 画像圧縮形式	H.264(特定領域部分符号化機能あり)／M-JPEG CBR/VBR
(25) フレームレート	最大 30 フレーム／秒 フレームレート選択: 1、2、3、5、10、15、30 [fps]
(26) ビットレート(H.264)	*フレームレートとの組合せで設定できるビットレートは変化します。 Full HD : 512kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps, 5Mbps, 6Mbps, 8Mbps HD : 256kbps, 512kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps HVGAW : 128kbps, 256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps *レコーダーとの組合せ時ビットレートの設定に制限がある場合があります。
(27) 圧縮率(M-JPEG)	HD : 1/20 最大 2[fps] 320 × 180 : 1/15
(28) 最大伝送距離	500m(5C-2V 使用、給電あり時)

■ その他

- (29) 同軸コネクタ
BNC メス × 1、 75Ω
動作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
湿度: 80%RH 以下(但し結露しないこと)
- (30) 使用温度、湿度
同軸多重方式
6W以下
- (31) 電源
グレー
- (32) 消費電力
屋外用 IP66
- (33) 塗装色
耐重塩害仕様
※飛沫環境(海水飛沫(塩分を含んだ水)があたる環境)には設置不可
- (34) 構造
安全ワイヤを装着ください。
120(W) × 308(D) × 214(H)mm(取付足含む)
2.0Kg 以下
- (35) 落下防止
取付足、カメラケース取付マウント、取付ネジ、乾燥材、BNC コネクタ
- (36) 外径寸法
安全ワイヤ、取扱説明書／保証書 1部
- (37) 質量
- (38) 付属品