

ネットワークカメラ用録画・配信サーバ「ネカ録5」  
NS-3850 仕様書

製品コード	NS38B51-800R	NS38B51-16TS	NS38B51-24TR	NS38B51-32TS	NS38B51-48TS
最大接続カメラ数	96(ライブ/録画:64, ライブ専用:32)※1				
接続カメラの解像度	1920×1080(フル HD)、1280×960(SXVGA)、1280×720(HD)、640×480(VGA)、320×240(QVGA)など				
HDD 容量 (物理容量)	8TB (2TB×4)	16TB (2TB×8)	24TB (6TB×4)	32TB (4TB×8)	48TB (6TB×8)
RAID	RAID5	RAID6	RAID5	RAID6	RAID6
HDD 実効容量	6TB	12TB	18TB	24TB	36TB
最大録画日数※2	約 84 日	約 168 日	約 252 日	約 336 日	約 505 日
録画機能	常時、スケジュール、動体検知、センサー連動※3				
画像フォーマット	独自方式 (PC 上で AVI 形式、MP4 形式※4、JPEG 形式に変換可能)				
録画・配信画像品質	ネットワークカメラ側の設定に依存				
画像検索機能	日時指定、イベント指定、画像間隔指定、画像変化量指定				
通信プロトコル	TCP/IP				
ネットワーク (RJ-45)	1000BASE-T (100BASE-TX/10BASE-T 対応) ×2※5				
電源	AC100V、50/60Hz				
消費電力(定格)	220VA/220W				
サイズ(mm)	W320×D485×H133mm W429×D485×H133(ラックマウントキット取付け時)				
質量(kg)	14kg	17kg	14kg	17kg	17kg
動作環境	温度+5～40℃、湿度 20～80%(但し、結露なきこと)				
HDD ホットスワップ	対応				
冗長電源	なし				

※1 [ライブ専用]台数はライブ専用となります。録画することはできません。

※2 カメラ16台、VGA、H.264/AVC (384Kbps)、各カメラ秒5コマ録画時。

録画日数はカメラの種類、画質設定、撮影対象などの条件により変化します。

※3 市販(推奨品)のネットワーク型入出力ボックスまたは接点入力を「ネカ録」がサポートしたカメラが必要です。

※4 H.264/AVCのみ。

※5 カメラ接続は、LAN1に接続してください。