

ネットワークカメラ用録画・配信サーバ「ネカ録5」  
NS-5850 仕様書

製品コード	NS58B51-24TS	NS58B51-48TS	NS58B51-72TS
最大接続カメラ数	192(ライブ/録画:128, ライブ専用:64)※1		
接続カメラの解像度	1920×1080(フル HD)、1280×960(SXVGA)、1280×720(HD)、640×480(VGA)、320×240(QVGA)など		
HDD 容量 (物理容量)	24TB (2TB×12)	48TB (4TB×12)	72TB (6TB×12)
RAID	RAID6	RAID6	RAID6
HDD 実効容量	20TB	40TB	60TB
最大録画日数※2	約 280 日	約 561 日	約 841 日
録画機能	常時、スケジュール、動体検知、センサー連動※3		
画像フォーマット	独自方式 (PC 上で AVI 形式、MP4 形式※4、JPEG 形式に変換可能)		
録画・配信画像品質	ネットワークカメラ側の設定に依存		
画像検索機能	日時指定、イベント指定、画像間隔指定、画像変化量指定		
通信プロトコル	TCP/IP		
ネットワーク (RJ-45)	1000BASE-T (100BASE-TX/10BASE-T 対応) ×2※5		
電源	AC100V、50/60Hz		
消費電力(定格)	390VA/380W		
サイズ(mm)	W429×D502×H133 (本体突起部およびラックマウントキットを含まず)		
質量(kg)	27kg		
動作環境	温度+5～40℃、湿度 20～80% (但し、結露なきこと)		
HDD ホットスワップ	対応		
冗長電源	あり (ホットスワップ対応)		

※1 [ライブ専用]台数はライブ専用となります。録画することはできません。

※2 カメラ16台、VGA、H.264/AVC (384Kbps)、各カメラ秒5コマ録画時。

録画日数はカメラの種類、画質設定、撮影対象などの条件により変化します。

※3 市販(推奨品)のネットワーク型入出力ボックスまたは接点入力を「ネカ録」がサポートしたカメラが必要です。

※4 H.264/AVCのみ。

※5 カメラ接続は、LAN1に接続してください。