

ネットワークマルチビューワ

(NV-6000)

1. 概要

本製品は、映像監視システム（三菱デジタル CCTV システム）に対応するビューワ装置です。

ネットワークカメラ（NC-6100 / 6700 等）最大 16 台からの JPEG 映像データを受信し、コンピュータ用モニタに最大 16 分割表示を行う表示装置です。

シーケンス表示機能を有しており、本機に登録した内容に従いカメラ映像を自動切替えて表示することができます。

またアラーム発生時、ネットワークビューワ（NR-SW6000、NR-SW8000 シリーズ、NR-SW7200 シリーズ）からの制御により、監視映像の切替を行うことが出来ます。

2. 仕様

【映像出力】

接続モニタ

コンピュータ用フル HD ワイドモニタ（16 : 9）

又は、コンピュータ用標準モニタ（4 : 3）

※設定によって切替可能。設定反映には再起動が必要。

分割表示

単画 / 4 画 / 9 画 / 16 画

表示サイズ

【NV-6000 互換モード（16:9 モニタ使用時）】

単画：1920×1080dot / 4 画：960×540dot / 9 画：640×360dot

／16 画：480×270dot

【NV-4400 互換モード（4:3 モニタ使用時）】

単画：1280×960dot / 4 画：640×480dot / 9 画：427×320dot

／16 画：320×240dot

表示性能

(JPEG・VGA)

単画：約 30fps / 4 画：各画像 約 30fps /

9 画：各画像 約 15fps / 16 画：各画像 約 7.5fps

表示性能

(JPEG・SXVGA)

単画：約 30fps / 4 画：各画像 約 15fps /

9 画：各画像 約 10fps / 16 画：各画像 約 5fps

【シーケンス表示機能】

自動スキャン

分割画面毎に登録されたリストに従い、カメラ映像を自動切替

登録シーケンス数：1（分割画面毎）

最大登録ステップ：512 ステップ（単画） / 255 ステップ（単画以外）

【アラーム連動】

遠隔制御

NR-SW6000 及び、NR-SW7200 シリーズへのアラーム連動登録により、

表示映像切替可能（NV-4400 互換動作）

【カメラ名称機能】

表示可能文字

JIS 第一、第二水準

登録文字数

最大 15 文字（1 カメラ名称）

表示文字色

白（固定）

表示位置

画面中央下（固定）

表示サイズ

【NV-6000 互換モード（16:9 モニタ使用時）】

16×16dot

【NV-4400 互換モード（4:3 モニタ使用時）】

16×16dot

カメラ連動切替

カメラ映像切替時、名称の連動表示切替が可能

【カメラ】

接続可能カメラ

NC-6100、NC-6700、NC-6000、NC-6600、NC-4085、NC-4510、NC-4710、NC-4711、X-8000 経由 NC-8000、NC-8600、NC-8800、X-1150 / X-1160 経由当社アナログカメラ、SNC-ER550、SNT-EX101E / SNT-EX104 経由当社アナログカメラ

解像度

640×480dot

1280×960dot（NC-6100、NC-6700、NC-6000、NC-6600、NC-8000、NC-8600、NC-8800、SNC-ER550 のみ）

登録台数	最大 512 台
映像圧縮方式	M-JPEG
【電気特性】	
入力電圧	DC +12V±5% (+11.4V~+12.6V) (AC アダプター)
消費電力	90W 以下
冷却方式	ファン (騒音レベル 50dB 以下)
【入出力】	
映像出力	アナログ RGB-1ch/HDMI-1ch (同時使用不可)
表示	(1)電源スイッチ (ランプ:電源 ON 時「緑」点灯) (2)SSD アクセス (アクセス時:「橙」点灯)
スイッチ	電源スイッチ (S/W シャットダウン OFF 対応)
映像解像度	1920×1080 (ワイドモニタ時) 1280×1024 (標準モニタ時)
ネットワーク	RJ45(Gigabit-Ether)×1-Cat5e 以上
キーボード・マウス	なし (保守時 USB 接続)
【環境特性・運用条件】	
使用温度/湿度	0~+40℃/20~85%RH (但し、結露しないこと)
保管温度/湿度	-20~+70℃/10~85%RH (但し、結露しないこと)
電源断対策	不要
設置環境	横置き (ラックマウント穴設置)
【構造】	
質量	2.8Kg 以下
外観色	マンセル 5.4Y 7.2/0.5 (5分ツヤ)
外形寸法	200(W)±2.5×44(H)±1.5×280(D)±2.5 [mm]
【同梱品】	
	NV-6000 本体 : 1 個
	ACアダプタ : 1 個
	ACアダプタ電源ケーブル : 1 個
	フェライトコア (LAN 用) : 1 個
	取扱説明書 (保証書付) : 1 部

