

MELOOK3同軸タイプ° レコーダ°アダプタ

(X-8100)

1.概要

本製品は、MELOOK3同軸タイプ°システム°のレコーダ°アダプタ°です(13~16CH用)。MELOOK μ °カメラ°を接続する同軸IP°インタフェース°を4ch有し、これらを集約してレコーダ°へ接続します。また、同軸配線を経由してMELOOK μ °カメラ°へ電源供給が可能です。

- | | |
|-------------|--|
| (1) カメラ入力 | MELOOK μ °カメラ° × 4ch |
| (2) ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1ポート(アップ°リンク°伝送°専用)
NR-8200T°のレコーダ°アダプタ°接続用端子「13-16」直結による配信(VLAN°伝送) |
| (3) 最大伝送距離 | カメラ入力(BNC端子) : 最大500m(5C-2V)
ネットワーク°インタフェース(LAN端子) : 最大100m |
| (4) 故障通知 | 機器故障発生時に前面LEDで通知 |
| (5) 電源電圧 | 48V±10% |
| (6) 定格電流 | 1A以下(48W以下) |
| (7) 周囲温度°湿度 | 5°C~40°C、20~80%RH(但し結露なきこと) |
| (8) 外形寸法 | 200(W)×230(D)×43.5(H)(ゴム足及び突起物除く) |
| (9) 質量 | 2Kg以下 |
| (10) 付属品 | 取扱説明書、保証書 |

※MELOOKは、三菱電機株式会社の登録商標です。その他引用された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

(本仕様は予告なしに変更することがあります)